

# 分项报价表

## 目录

序号	名称	合价（元）
1	视频监控	312985
2	叫号系统及信息发布	76284
3	门禁	51501
4	综治指挥中心	480595
5	分析研判室	21149
6	劳动人事调解中心	22342
7	仲裁庭	72017
8	自助服务中心	12342
9	数字法庭	325093
10	安检系统	15000
11	机房工程	130706
12	网络系统	246449
13	家具	338139
14	办公设备	63198
合计		2167800

视频监控

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	高清红外摄像机	<p>采用 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器 分辨率 2688×1520 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于 60 米，暖光监控距离不低于 30 米 设备角落亮度均匀性（corners）85%，四边亮度均匀性（sides）90% 设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情 支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端 支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器 可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 32 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色、背景和设置字符大</p>	台	113		实现无死角，办公室内清晰录音录像，实现手动开关	浙江大华	DH-IPC-HDBW5443R1-YL-PV-AS	浙江	浙江大华	772	87236

		<p>小为 64*64、48*48、32*32、16*16、自适应 5 档，字体边缘部分可根据字体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型</p> <p>支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>									
2	<p>高清云台 PTZ 半球</p>	<p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持人脸检测；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照</p> <p>支持区域内进出人数统计、输出报表</p> <p>支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；其中绊线入侵、区域入侵、快速移动支持人车分类报警</p> <p>支持报警联动白光警戒，声音报警，支持 13 条喊话报警</p> <p>支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.8 黑白：0.0005Lux@F1.80Lux（红外灯开启）</p> <p>支持 H.265 编码，实现超低码流传输</p> <p>内置 20 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀</p> <p>水平方向 355° 连续旋转，垂直方向 5° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区</p> <p>支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p>	台	2			浙江大华	DH-SD-1A1404XB-HNR-D	浙江大华	1213	2426

		支持 1 路音频输入，1 内置 MIC 和 1 路音频输出，内置扬声器 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC12V±15%宽电压输入										
3	全向数字降噪音频采集器	工作电压：直流稳压电源 DC12V； 连接方式：3 条引线：（电源、音频、公共地）； 拾音范围：5-100 平方米； 灵敏度：-40dB； 信噪比：75dB（1 米 40dB 音源 SPL）30dB（10 米 40dB 音源 SPL）1KHz at 1 Pa； 指向特性：全指向性； 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）； 功耗：0.7W	个	44			浙江大华	HS-11S	浙江	浙江大华	63	2772
4	电源	DC12V 电源适配器； 安装方式：壁挂式； 输入规格：AC176V—260V，50Hz，0.8A； 输出规格：DC12V/2A； 输入效率：85.00%； 负载调整率：±5%； 纹波/噪声：150mVp-p； 输出功率：24W Max； 输入接口：3C 插头；	个	44			浙江大华	DH-PFM300	浙江	浙江大华	28	1232
5	电梯半球	电瓶车检测红外半球网络摄像机 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 内置 ToF 传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 采用星光级低照度 400 万像素 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效	台	2			浙江大华	DH-IPC-HDPW5443DC-PV-DTF-ED	浙江	浙江大华	576	1152

		<p>果好，图像清晰度高</p> <p>可输出 400 万 (2688×1520)@25/30fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 10 米</p> <p>支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 1 进 1 出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器</p> <p>支持 DC12V 供电方式，12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700 mA，用于楼显传感器供电</p> <p>出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）</p> <p>支持电瓶车禁止入梯楼层可设</p> <p>可通过 IE 浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层，开启该功能后，当电瓶车在禁入楼层进入电梯时，将给出报警提示，默认布控楼层为 1 楼及地下楼层，已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼</p> <p>可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向，当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出，速度阈值可配置</p> <p>进行重启操作后，无需重新配置楼层信息，监控画面可正确显示当前楼层</p> <p>可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息，并通过 OSD 展示，楼层信息可实时上报</p>											
6	电梯	100m 2.4G 电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，	对	2				浙	DH-WBD	浙	浙	304	608

	网桥	无需配置即可使用；最大桥接速率 300Mbps，内置定向天线水平 60 度，垂直 30 度，推荐在 100m 内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-10℃~+55℃（电源标配）					江 大 华	2-60N- 01LC	江	江 大 华		
7	配套 支架	筒机配套支架 1、采用铝合金材料设计，性价比高； 2、兼容多种相机，美观大方； 3、支持水平：0~360°，垂直：-80°~60° 旋转角度范围	个	11 3			浙 江 大 华	DH-PFB 5110W	浙 江	浙 江 大 华	16	1808
8	网线	超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线, 工作温度为-20~60℃ 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 标准装箱长度: 305m±1.5m； 线缆颜色: 橙色； 芯线规格: 24AWG, 无氧铜； 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳；	箱	39			国 产	移动定 制	中 国	国 产	685	26715
9	接入 交换机	高功率 PoE 交换机； 24 个 10/100/1000Mbps 自适应 PoE 电口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，2 个 1000Mbps 上行光口； 1-2 口单口 PoE 输出功率 90w，3-24 口单口 PoE 输出功率 30w，整机最大 PoE 输出功率 375w； 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； 支持 250 米远距离供电；支持 250 米远距离供电；支持 PoE 看门狗功能；支持基于端口的 VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 工作温度：-10℃~+55℃；	台	12			浙 江 大 华	DH-S41 00-24G T2GT2G F-375	浙 江	浙 江 大 华	2172	26064
10	手动	手动开关按钮，支持常开、常闭	个	44			佛	FSL	广	佛	23	1012



	<p>3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；</p> <p>4、安全数据库</p> <p>(1) 内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密；</p> <p>(2) 可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等；</p> <p>5、视频监控</p> <p>(1) 支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；</p> <p>(2) 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置；</p> <p>6、门禁管理</p> <p>(1) 支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；</p> <p>(2) 支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；</p> <p>7、访客管理</p> <p>(1) 访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；</p> <p>(2) 访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；</p> <p>(3) 支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果；</p> <p>8、停车管理</p> <p>(1) 停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；</p> <p>(2) 平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席；</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>9、人员布控</p> <p>(1) 支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中,一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中;</p> <p>(2) 支持人脸复核功能,按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步;</p> <p>10、系统运维</p> <p>(1) 系统运维监管,设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等,保障平台系统稳定运行;</p> <p>11、移动端</p> <p>(1) 可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门;</p> <p>(2) 支持 APP/H5 访客预约,根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约,同时以短信方式通知访客,可线上查看预约审核进度;</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、处理器: Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1;</p> <p>2、硬盘: 2块 2T 7.2k 3.5吋 SATA 6 GB 热插拔机械硬盘;</p> <p>3、内存: 32G 内存(2根 16GB DDR4 UDIMM 内存条);</p> <p>4、接口: 1个 RJ-45 管理接口,位于机箱后部; 2个 USB 3.0 接口位于机箱后部, 2个 USB3.0 位于机箱前部, 1个 USB2.0 接口,位于机箱内部; 1个 VGA 接口,位于机箱后部; 1个 SD 卡插槽,位于机箱内部</p>											
4	存储阵列	<p>整机国产化硬件设计,性能高、稳定、可控,安全性高。</p> <p>主处理器: 64 位高性能多核处理器;</p> <p>操作系统: 国产操作系统;</p> <p>控制器: 单控制器;</p> <p>高速缓存: 8GB,可扩展至 128GB;</p> <p>视频直存: 支持 512 路(1024Mbps)前端接入、存储、转发,32 路(64Mbps)网络回放;</p>	台	1				浙江大华	DH-EVS5224S	浙江	浙江大华	26910	26910

		硬盘接口：24 个；SATA；CMR 单盘支持 24TB 硬盘 同一静止画面下， 可将码率为 4Mbps（分辨率为 1920×1080） 的视频流压缩为码率不大于 200Kbps， 码率压缩比不小于 95%；压缩后码流滞后于压缩前码流的时间不大于 100ms；同一静止画面下， 可将码率为 2Mbps（分辨率为 1280×720） 的视频流压缩后码率不大于 100Kbps ， 码率压缩比不小于 95%；压缩后码流滞后于压缩前码流的时间不大于 80ms；码率压缩比=（压缩前码率-压缩后码率）/压缩前码率×100%；可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目											
5	8T 硬盘	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	块	15				浙江大华	ST8000 NM017B	浙江	浙江大华	1579	23685
6	辅料辅材	含穿线管，电源线，空开，水晶头，高清线等	套	1				国产	定制	中国	国产	8357	8357
7	施工费		宗	1								33428	33428
8	小计												312985

叫号系统及信息发布

序	设	技术规格	单	数	备	实现功	品牌	规格/型	产	生产厂	单价	合价
---	---	------	---	---	---	-----	----	------	---	-----	----	----

号	备名称		位	量	注	能		号	地	家	(元)	(元)
1	取号机	红外或电容触摸屏, 专业液晶显示器, 可变性热敏打印系统, 专业工控配置: 4G 内存、四核处理器: 13 主板, 主频 1.8GHz, 专业工控主板、硬盘容量: 64G, win7 系统, 底层嵌入排队系统软件, 底层嵌入智能真人语音系统, 外型机柜: 采用流线造型, 外表面豪华进口金属漆、底漆具有防锈、防磁、防静电功能, 内部构造: 采用多级分层结构, 可放置多种设备。控制面板: 面板具有多级电源控制、信号指示、过载保护、触摸屏运行监控等功能。全无线收发通信、内置双天线发射、信号稳定, 无线模块: 无线通信绿色频段(载频 433MHz)可靠通讯距离 30-60M; 145*430*450。	台	1			SKYWORTH	定制	深圳	SKYWORTH	9945	9945
2	叫号器	支持有线、无线呼叫, 支持数字按键, 支持选择呼叫。6 位液晶显示、21 功能按键。大呼叫按钮设计, 方便使用, (内置无线模块) 塑胶按钮, 长久耐用! 拓海 THHJ-21 型呼叫器包括: 6 位液晶显示、21 功能按键。大呼叫按钮设计, 方便使用, (内置无线模块) 塑胶按钮, 长久耐用 132×85×29mm。拓海 THHJ-21 型呼叫器: 规格: 21 按键无线直连; 显示器: 六位液晶显示; 字符尺寸: 13.2MM*5.0MM; 排队序号显示: 4 位; 等候人数显示: 2 位; 部件位置: 软件位置; 部件尺寸: 122MM*77MM*48MM; 每个综合受理窗口一个, 按键操作。液晶显示: 可液晶显示窗口号、受理顾客号码、当前等待人数, 正办理顾客的号码。按键叫号: 具有顺呼、重呼、指呼、特呼、暂停、转移、登录、退出、参数设置等功能。出入口设备个功能按键叫号。(1)“暂停”按钮: 需暂停办理业务时, 可按“暂停”按钮, 该窗口液晶屏上显示“暂停服务”。(2)“欢迎”按钮: 按此按钮后, 叫号器屏、窗口屏、等候屏可显示上一位受	台	9		支持自行编写取号内容, 语音播报	SKYWORTH	定制	深圳	SKYWORTH	936	8424

	<p>理顾客号码,该叫号器上的等待人数不变,同时语音播放该顾客号码。</p> <p>(3)“谢谢”按钮:办完一笔业务后按此按钮,叫号器屏、窗口屏、等候屏均显示下一位受理顾客号码,该叫号器上的等待人数自动减一,同时语音播放该顾客号码。(4)“重呼”按钮:按“下一位”按钮后,该号码的顾客没来窗口办理业务时,可按此按钮对该顾客多次呼叫。</p> <p>(5)“评价”按钮:针对评价器使用。有广播、手动转移呼叫窗口、增加窗口票号数量、暂停窗口取票功能。无线数传模块的技术指标</p> <p>1.调制方式:FSK</p> <p>2.工作频率:428~435MHZ</p> <p>3.发射功率:≤20mW</p> <p>4.接收灵敏度:-107dBm</p> <p>5.发射电流:≤50mA</p> <p>6.接收电流:≤18mA</p> <p>7.接口速率:1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s 用户可选</p> <p>8.接口数据格式:8E1/8N1/8O1</p> <p>9.工作电源:+3V或+5V 直流</p> <p>10.工作温度:-25℃~60℃</p> <p>11.工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝</p> <p>12.外形尺寸:50mm×35mm×15mm</p> <p>13.天线接头方式:SMA座</p>										
3	窗口屏	<p>双行8字屏,5.0,尺寸1006*278*38mm/内置无线模块/含吊挂配件,无线控制器、显示屏、电源适配器和显示卡组成,动态显示服务序号、窗口号或问候语,可通过发号主机编辑显示汉字、数字、英文等信息;</p> <p>显示的长度:8个汉字的长度,①请0001号到01窗口;</p> <p>显示的样式:支持静止显示,从左往右显示,从右往左显示,从下往上</p>	台	9		SKYWORTH	YMA6409	深圳	SKYWORTH	1872	16848

		显示,从上往下显示,闪烁显示6种方式;										
4	信息发布显示屏	<p>1、尺寸100吋,全面屏 屏占比97%,分辨率3840*2160,亮度450nits,刷新频率120Hz,对比度5000:1,屏幕比例16:9,可视角度178°,响应时间6.5ms</p> <p>2、安卓系统11,4核高配CPU,支持HDR 10,内存4GB DDR4,存储128GB</p> <p>3、具有2.4G、5G双频WIFI,具有蓝牙5.1,喇叭2*15W;支持语音遥控</p> <p>4、接口: HDMI 2.0*2、HDMI 2.1*1、AV IN*1、同轴音频输出*1、支持模拟、数字RF接口、USB 2.0*2、RJ45*1</p> <p>5、为提升使用体验,开机不得有任何广告内容。</p> <p>6、无需配备任何外部设备,支持手机、PAD、电脑等无线投屏,且实现四屏同显;支持外接鼠标,通过对投屏内容的操作,反控投屏设备。</p> <p>7、支持手机、PAD等移动设备连接显示屏,实现熄屏听音功能</p> <p>8、支持安装第三方应用软件,并实现开机自启该软件。</p> <p>9、产品为新国标(GB 24850-2020)1级能效。</p> <p>10.含安装支架。</p>	台	1		支持信息发布和PPT播放	SKYWORTH	100BG22	深圳	SKYWORTH	34281	34281
5	吸顶音箱	功率:3W/6W; 定压输入:70V-100V; 频响:100Hz-15KHz; 灵敏度:93±3 dB; 天花板开孔:170mm; 装饰罩尺寸:188*76mm; 安装形式:吸顶式; 装饰材料:ABS; 重量:0.7kg; 喇叭单元规格:6"×1;	台	4			先科	S1-6	中国	先科	351	1404
6	功放	定压输出:110V,定阻输出:4-16Ω,输入电压:-220V/50HZ,内置蓝牙,USB解码,高低音调节,1路输入,额定功率150W,短路/过流保护,开路高频抑制,过热保护,过压保护,超高频RF抑制,开关机静音,1路100V输出,输出稳定	台	1			先科	SA-5012	中国	先科	702	702
7	辅	含穿线管,电源线,空开,水晶头,高清线等	套	1			国产	定制	中	国产	1170	1170





		门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：225.5mm×115.9mm×28.0mm； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：壁挂；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装； 读卡类型：IC卡									
2	双门电磁锁	锁体主体颜色：深灰色； 最大静态直线拉力：280kg±10%×2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/480mA×2 或 24V/240mA×2； 锁体尺寸：长 476×宽 47×厚 28(mm)； 吸板尺寸：长 182×宽 38×高 13(mm)； 使用环境：室内；	套	3		浙江大华	DH-ASF280BL-L	浙江	浙江大华	480	1440
3	电磁锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理； 适用门型：木门、金属门、防火门； 开门方式：90度内开放式门； L型支架尺寸：长 238×宽 47×厚 30(mm)； Z型支架尺寸：长 185×宽 51×厚 50(mm)；	套	3		浙江大华	DH-DL220ZL-I	浙江	浙江大华	150	450
4	消防按钮	常开/常闭（单/双刀可选）， 玻璃开关	个	3		浙江大	F8	浙江	浙江大	30	90

5	出门按钮	常开/常闭	个	3		浙江大华	DH-ASF900	浙江	浙江大华	30	90
6	电源	DC12V 电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式; 输入规格: AC176V—260V, 50Hz, 0.8A; 输出规格: DC12V/2A; 输入效率: 85.00%; 负载调整率: ±5%; 纹波/噪声: 150mVp-p; 输出功率: 24W Max; 输入接口: 3C 插头; 输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm; 线长: 800mm;	个	3		浙江大华	DH-PFM301	浙江	浙江大华	120	360
7	闭门器	适装门重: 60-85KG; 适装门宽: ≤1100mm; 闭门力量: EN4; 开门角度: ≤180°; 使用寿命: 50 万次; 关门调速: 两段调速; 锁门速度: 0°—15° 范围内可调; 闭门速度: 15°—180° 范围内可调;	套	3		浙江大华	DH-ASF103R	浙江	浙江大华	380	1140
8	可视对讲	管理主机, 安装于管理中心, 支持与门口机、室内机进行双向对讲	套	1		浙江	DH-VTS5A40B	浙江	浙江	5500	5500

		采用 10 寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率 1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架 0~45° 可调； 支持 HDMI 输出，最大分辨率 1024*600； 支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）； 支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 支持同时预览 4 路门口机、IPC 的画面； 支持 SD 卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； 支持管理机主动注册至云平台					大华			大华		
9	网线	超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线, 工作温度为-20~60℃ 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准; 标准装箱长度: 305m±1.5m; 线缆颜色: 橙色; 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;	箱	3			国产	移动定制	中国	国产	685	2055
10	门禁权限采集仪	采用 PC+ABS 材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800×480； 采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二代身份证序列号）； 支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信； 支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；	台	1			浙江大华	DH-ASHZ200A-W	浙江	浙江大华	3500	3500

		工作电压：DC12V/1.5A；										
11	客户端电脑	兆芯 KX-6780A (8 核 2.7G)，8GB 内存；256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡，2GB 显存，提供 VGA、HDMI 接口，配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	1			UNI S	UNIS D3890 G2 0006	武汉	紫光	5206	5206
12	双开门	定制	套	1			国产	定制	中国	国产	15000	15000
13	辅料辅材	含信号线，电源线，穿线管等	套	1			国产	定制	中国	国产	1170	1170
14	施工费		宗	1							5000	5000
15	小计										51501	

综治指挥中心

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	基本功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
一	三楼会议室全彩 LED 显示					综治室联网会议，连接雪亮工程平台，网格化系统，矛盾系统，线上线下会议功能						
1	小间距 LED 显示	屏幕显示尺寸：宽度 4.35m、高度 2.45m，整屏分辨率 3360*1890 像素； 1. LED 封装要求：SMD1010 封装技术； 2. 点间距：1.25mm；像素密度：640000 点/m <sup>2</sup> ；	m <sup>2</sup>	11			SKYWORTH	KXS12N	深圳	SKYWORTH	16467	181137

屏	<p>3. 亮度：800cd/m<sup>2</sup>。（白平衡状态；手动/ 自动，0-100 无极可调，调节步 长 1 级）；</p> <p>4. 采用压铸铝结构；</p> <p>5. 像素失控率等级，依据 SJ/T 11141-2017 标准测试，<math>PZ \leq 1 \times 10^{-6}</math> 出厂为 OPPM, 无连续失控点，常亮点。</p> <p>6. 视角：170° /170° （水平视角/垂直）；</p> <p>7. 白平衡点标准，出厂白平衡调校依据标准要求：<math>x=0.313</math> <math>y=0.329 \pm 5\%</math>；</p> <p>8. 色温 1000K~20000K 可调；</p> <p>9. 峰值功耗 600W/m<sup>2</sup>，平均功耗 160W/m<sup>2</sup>；</p> <p>10. 像素中心距相对偏差等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级：JX<math>\leq 5\%</math></p> <p>11. 水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级：CS<math>\leq 5\%</math>；</p> <p>垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级：CC<math>\leq 5\%</math>；</p> <p>12. 机械强度测试：符合 GB 4943.1-2022 标准要求，对设备进行机械强度试验，质量 500g，直径 50mm 钢球，跌落高度 1.3m，试验后外壳金属框架不变形；</p> <p>13. 跌落试验显示产品模组可通过高度 1m，3 次以上跌落试验测试，无损坏，并可正常工作；</p> <p>14. 灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在显示面以水平夹角 45° 的方向施加推力 100N，灯珠未破碎或脱落；</p> <p>15. 亮度衰减：衰减率：测试条件：Ta=25<math>\pm 5^{\circ}\text{C}</math>，RH<math>\leq 75\text{RH}</math>，10mA<math>\times 1000\text{HR}</math>，总衰减 18%；EDID 动态管理：</p>																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>支持任意非标准分辨率信号输入自适应,输出范围可进行缩放,实现最佳分辨率匹配,避免屏幕比例异常及黑边现象。</p> <p>16. PCB 电路设计: PCB 支持灯驱合一,电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计 符合要求,具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗,正常画面无重影拖影现象。</p> <p>17. 显示屏具有隐亮消除功能:无隐亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真。</p> <p>18. 画面延时: LED 显示屏画面延迟 500ns。</p> <p>19 湿热负载: 按 GB/T2423. 3-2016 的规定方法进行,对室内 LED 显示屏的显示模组在 (40±2)℃、相对湿度为 87%~93%的条件下通电工作 8h,每小时检查一次,试验后受试样品外观结构和功能均应正常。</p> <p>20. LED 显示屏可实现实时监控显示屏工作状态、温度,具有过温或故障自动告警功能,发生故障立即发消息到指定邮箱,及时处理。具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能。</p> <p>21. LED 显示屏具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示屏寿命;采用分布式供电,具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统,控制电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效。</p> <p>22. LED 显示屏采用黑色防眩光设计,防止眩光影响可提升视觉观感;模组机械强度 30MP;具有 RC 自适应技</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像灰度等级，有效提升图像深层次显示效果；。</p> <p>23. 支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏。</p> <p>24. 缝隙调节精度：屏幕缝隙支持箱体模组 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调，模组、箱体缝隙均 0.1mm</p> <p>25. 采用 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节杂波干扰及锯齿现象, 实现数字降噪，具有 H2S 宽动态处理技术。</p> <p>26. 灼热丝试验：依据 GB/T 5169.10-2017 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法进行试验，应符合要求；</p> <p>27. 具备 SELV 电路，静电电压衰减：<math>(\pm 1000V - \pm 100V) \leq 2s</math>；</p> <p>28. 支持掉电储存功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复匹配。</p> <p>29. 蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在 8h (30000s) 曝辐中不造成光化学紫外危害 (ES)，并在 1000s (约 16min) 内不造成近紫外危害 (EUVA)，并在 10000s (约 2.8h) 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB) 并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR)，并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR) <math>LB \leq</math></p>																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>100W•m-2•sr-1</p> <p>30. 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加 50Hz 基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，2min，测试期间应不发生绝缘击穿。</p> <p>31. LED 显示屏的平均失效间隔工作时间 MTBF 的检验，按 SJ/T 11141-2017 规定的定时定数截尾试验方案，<math>\alpha = 20\%</math>，<math>\beta = 20\%</math>，<math>D_m = 3.0</math> 进行，100000h。</p> <p>32. 整机阻燃测试，整机阻燃测试，依据标准 GB/T 2408-2008，GB/T 5169.16-2017，GB 4943.1-2022 测试方法进行测试，符合 V-0 级标准。</p> <p>33. 驱动方式 恒流驱动</p>										
2	LED 视频控制器	<p>1. 4 路千兆网口输出；总带载 250 万像素点，单网口带载 65 万像素点，整机最宽最高 3840x1920 像素。</p> <p>2. 最大输入分辨率：1920X1200@60hz。</p> <p>3. 丰富的输入接口：HDMIx2、VGAx1、DVIx1、USBx1、AUDIOx1。</p> <p>4. 支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。</p>	台	4			SKYWORTH	KXCB400	深圳	SKYWORTH	3334	13336
3	视频处理器	<p>1. 具有 8 路 HDMI/DVI 高清输入，8 路 HDMI/DVI 高清输出接口。</p> <p>2. 设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性问题，允许频繁开关机。</p> <p>3. 支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能</p>	台	1			SKYWORTH	KPKH5A	深圳	SKYWORTH	34515	34515

	<p>完成相应的参数配置，无需用户手动介入。</p> <p>4. 设备背板的最大交换速率可达 900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。</p> <p>5. 设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。</p> <p>6. 卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度 45℃ 下，可保证设备长期稳定运转。</p> <p>7. 设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度 50℃。设备可满足高温高湿工作环境为 50℃&amp;85%RH。</p> <p>8. 设备满载常温情况下噪声指标可控制在 45db 以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中 1 类声环境标准要求。</p> <p>9. 设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧；可提供可靠性测试报告、出货检验报告、产品测试报告。</p> <p>10. 高量级 ESD 静电防护性能，满足 IEC 61000-4-2 标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足 IEC61000-4-5 标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。</p> <p>11. 拼接处理器内置具有：微信扫码屏幕程序码，授权登录后可快速选择微信件、本地件或我的收藏等。</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		12. 拼接处理器具有：在电脑上打开浏览器，输网址和ID即可通过无线连接拼接处理器然后在大屏幕（液晶拼接屏、LED显示屏等）上实时显示电脑内容，电脑端无需HDMI线等有线连接。免安装免注册使，效匹配和连接，紧急时刻照样快速搞定。									
4	控制管理软件	<p>1. 控制软件支持多种操作平台，支持 Microsoft Windows 7/8/10、NT 和 Unix/Linux 操作系统，软件遵循 TCP/IP 协议。</p> <p>2. 可实现视频信号、RGB 信号、网络信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可对信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。</p> <p>3. 可控制各种显示信号以窗口形式在大屏幕上显示，能灵活实现单屏显示、跨屏显示、共屏显示、任意大小显示、整屏显示等多种显示模式的设置。</p> <p>4. 支持各类信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号上屏显示之前，同时对若干信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。</p> <p>5. 可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，可以实现所有显示画面预先编排（对显示信号的窗口大小、位置进行设置，以文件的形式存储用户设定模板，并可随时调用已存的显示预案），支持使用“热键”（快捷键）快速调用预案。支持预案自动执行功能，可根据时间或事件触发，实现画面自动显示。</p>	台	1		SKYWORTH	V1.0	深圳	SKYWORTH	0	0

		<p>6. 可实现与图像控制器相接的 RGB 和 Video 矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制器输入端口的切换。</p> <p>7. 支持数据备份与恢复：可以将系统的各项设置数据进行备份，在系统重新安装时可方便进行数据恢复。</p> <p>8. 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改。</p>									
5	安装结构	<p>框架结构，采用稳固可靠的钢结构；采用高强度 Q235B 钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合 (GB/T700) 的规定，所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到 GB/T 13912 标准，锌层平均厚度不低于 80 微米；所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理；静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到 GB/T 5237.4 标准。</p>	台	11		SKYWORTH	定制	深圳	SKYWORTH	702	7722
6	配电箱	<p>1. 主开关：三相空气开关，输入电压：380VAC±5%，3 火 1 零 1 地；</p> <p>2. 具有 PLC 智能控制功能；</p> <p>3. 远程确保显示屏供电安全；</p> <p>4. 辅助插座：3 极多功能，16A，柜内预留；</p> <p>5. 输出电压：每个输出回路 AC220VAC；最大输出电流：每个输出回路 25A，</p> <p>6. 通讯接口：TCP/IP</p> <p>7. 输出总功率≥10KW</p>	台	1		SKYWORTH	YWXL10K	深圳	SKYWORTH	2925	2925
7	线材	信号线、电源线、网线。	台	1		国产	定制	中	国产	3510	3510



		<p>5、视频自动跟踪响应时间 1S;</p> <p>6、主机内置 DSP 音频处理模块, 可有限度的防止啸叫;</p> <p>7、系统主机具备三路 8 芯会议单元输出接口, 单路标准挂载单元数量为 30 个, 单台可挂载 90 个会议单元;</p> <p>8、配合会议扩展主机, 系统可扩展 1024 台单元;</p> <p>9、最远线路长度可高达 100 米;</p> <p>10、系统支持多支主席单元同时在线;</p> <p>11、系统具备线路带电“热插拔”功能, 让系统的安全性及稳定性得到有力的保障;</p> <p>12、具备两个 RS-232 串口;</p> <p>13、可连接 PC 电脑、会议摄像机、可编程中央控制系统进行控制;</p> <p>14、支持常用模式: 自由讨论模式, 先入先出会议模式, 可设置话筒开启数量 1-6;</p> <p>15、主机可安装在 19 英寸标准机柜上, 便于摆放及设备维护;</p> <p>16、频率响应: 80-18000 Hz;</p> <p>17、信噪比: 话筒: 60 dB, 线路: 70 dB;</p> <p>18、会议话筒具备高中低音调节功能;</p> <p>19、频道串音: 80 dB;</p> <p>20、功率: 100 W。</p>										
2	<p>双联短杆式主席单元</p>	<p>1、超指向型双联双模短咪杆, 静音开关设计。双模话筒拾音</p> <p>2、大直径镀金电容式拾音器灵敏度高, 频响宽, 音质清晰, 拾音距离可达 80cm</p> <p>3、内置 DSP 音频处理模块, 具有啸叫抑制功能, 防止</p>	台	1			东微	MQ21CD	深圳	东微	2457	2457

		<p>声音回授</p> <p>4、双模数字、模拟信号输出，支持主、备份实时输出，保障会议次序</p> <p>5、超强的抗手机 RF 干扰</p> <p>6、话筒上的红色光环指示该话筒工作状态</p> <p>7、支持多支主席同时在线，主席话筒不受限制，可任意串接在系统中，控制代表话筒；主席话筒优先键按下，代表话筒自动关闭；</p> <p>8、内置自我检测功能，可自动完成设备自检，让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠</p> <p>9、话筒由主机统一供电，输入电压为 24V。输入电压属安全范围，模拟输出需幻象供电</p> <p>10、全平衡设计和独有的屏蔽技术，用于传输音频信号、供电及控制信号，话筒长时间工作及长距离传输对音质不会有任何影响</p> <p>11、支持 48V 幻象供电，满足数模双备份；</p> <p>12、颜色：科技灰</p> <p>13、底座尺寸：108 x146 x 51 mm，话筒杆长 210mm</p> <p>14、48kHz 的音频采样频率，频率响应 20Hz-19KHz；</p>										
3	短杆式麦克风代表单元	<p>1、超指向型短杆设计；</p> <p>2、背极式拾音器灵敏度高，频响宽，音质清晰，拾音距离可达 50cm；</p> <p>3、内置 DSP 音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回授；</p> <p>4、超强的抗手机 RF 干扰性；</p> <p>5、支持 48kHz 的音频采样频率，频率响应 20Hz-20kHz；</p>	台	4			东微	MQ21D	深圳	东微	1755	7020

		<p>6、话筒可选 VIP 话筒功能，让使用更灵活多样，满足高端需求；</p> <p>7、话筒上的红色光环指示该话筒正在使用当中；</p> <p>8、独有创新的自我检测功能，配合软件，可自动完成设备自检，让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠；</p> <p>9、话筒由主机统一供电，输入电压为 24V，输入电压属安全范围；</p> <p>10、全平衡设计和独有的屏蔽技术，用于传输音频信号、供电及控制信号，话筒长时间工作及长距离传输对音质无任何影响；</p> <p>11、配 1.2 米连接线；</p> <p>12、颜色：科技灰；</p> <p>13、底座尺寸：100 x125 x 60 mm，话筒杆长 210mm。</p>										
4	系统延长线	主机连接话筒 8 芯延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线，50 米	台	1			东微	Z8P-50	深圳	东微	1287	1287
5	四通道无线短杆话筒	<p>含：一台四通道接收机，四只无线短杆话筒；</p> <p>1、UHF 频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。</p> <p>2、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率；</p> <p>3、使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。</p> <p>3、四通道最多 200 信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功</p>	套	2			东微	TWM-104Q4	深圳	东微	4095	8190

	<p>能，最多支持 6 台同时使用（即 6 台接收机和 24 个发射器）；</p> <p>5、主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道 3 个功能按键，实现多功能操作。</p> <p>6、四联屏 LCD 显示屏，显示工作信道、工作频点、RF 接收信号、AF 音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态，</p> <p>7、接收机配备 4 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；</p> <p>8、背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>9、具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后续功放系统及扬声器的安全</p> <p>10、具有自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。</p> <p>11、会议座 200 个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；（同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用）</p> <p>12、会议话筒内置可拆卸式大容量 18650 电池，底座自带 TYPE-C 充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航。</p> <p>13、会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。</p> <p>14、方管：全金属腔体+方管体设计，可多方位拾音（可</p>																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>选可拆卸式鹅颈长杆)。</p> <p>15、双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。</p> <p>16、搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富，动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验</p> <p>17、使用距离：空旷环境：80-100米                      复杂环境：50-80米</p> <p>18、适用于各种会议和演讲场合。</p> <p>19、主机使用 30 级电子音量设计，独有阿拉伯数字通道显示，直观大气</p> <p>发射话筒参数</p> <p>1、电源供应：DC 3.7 (3.7V 18650) 电池持续使用时间：10-15 小时</p> <p>2、邻频干扰比：81dB</p> <p>3、话筒耗电量：120mA</p> <p>4、音频动态范围：106dB</p> <p>5、载波频率：UHF 640MHz-690 MHz</p> <p>6、类型：电容式</p> <p>7、频率稳定度：±0.001%</p> <p>8、极性模式：单一指向性</p> <p>9、频率响应：20Hz-16KHz</p> <p>10、信噪比：91dB</p> <p>11、话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz (长管)</p> <p>12、话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz (方管)</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>13、杆长： 240MM 方管短杆</p> <p>14、拾音咪头:14mm, 直径镀金电容咪头</p> <p>综合参数</p> <p>1、工作频率： : UHF 640MHz~690MHz,常用.（可根据不同国家地区使用定制频率）</p> <p>2、信道数值：共 200 信道</p> <p>3、调制方式： FM</p> <p>4、信道间隔： 250KHz</p> <p>5、频率稳定度： ±0.001%</p> <p>6、动态范围： 100dB</p> <p>7、最大频偏： ±30KHz</p> <p>8、频率响应： 40Hz~16KHz</p> <p>9、综合信噪比： 60dB</p> <p>10、综合失真： &lt;0.5%@1KHz</p> <p>11、工作距离： 约 100m（开阔地没有干扰的情况下）</p> <p>12、工作环境温度： -10℃~50℃</p>										
6	12 路数字调音台	<p>1、4.3 寸高亮真彩 TFT 电容触摸显示屏；</p> <p>2、支持中英文双语界面或英文界面，适合不同语言的用户；</p> <p>3、5 个推子，采用 100mm 稳定、耐用、高速电动推子；</p> <p>4、8 路 MIC 输入，24bit/48KHz 采样，高性能 ADC 动态范围达 114dB；</p> <p>5、1 组立体声模拟输入；</p> <p>6、1 组立体声 USB/蓝牙/PC 声卡输入；</p> <p>7、L/R 主输出；</p>	台	1		东微	DMT12	深圳	东微	7020	7020

		8、2路 AUX 输出； 9、1组立体声录音； 10、1组监听输出； 11、2x2USB 音频传输； 12、支持 U 盘录音和播放（立体声）、蓝牙播放； 13、播放器可支 MP3/AAC/WAVIAIFF/APE/FL AC 等多种格式； 14、采用高性能数字信号处理器 DSP，精确的 40bit 浮点数学运算； 24bit/48KHz 采样； 15、实用的啸叫抑制功能，每个 MIC 输入通道均可添加啸叫抑制功能； 16、内置 DSP 数字效果器，备有各种人声、乐器常用的效果模式随意选择； 17、输入通道具有模拟增益、4 段 PEQ 参量均衡器、高/低通滤波器、噪声门、压限器、极性、反馈抑制器、独立的 48V 幻象电源等。 输出通道具有 4 段 PEQ 参量均衡器、高/低通滤波器、压限器、延时器。 18、通道参数拷贝功能，快速复制数据到每个通道； 19、具有自动混音功能，多个话筒可以同时使用，智能音量分配管理； 20、开放的第三方 UDP 控制指令，简便实现远程中控控制功能； 21、具有一键锁机功能，防误操作；										
7	反馈	1.全自动检测现成啸叫点功能，通过 DSP 系统对声音	台	1			东微	APS-FS2	深	东微	2340	2340

	抑制器	<p>进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度；</p> <p>2. 话筒高频可调节，输入电平高中低三档选择，防止峰值输入失真；</p> <p>3. 其自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分，高效提升拾音距离 5-30CM，具体取决于声学环境和所选的操作模式；</p> <p>4. 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式；</p> <p>5. 通道数：双通道；采样率：32KHz；</p> <p>6. 频率响应：125Hz-15KHz (语音模式)，20Hz-15KHz (音乐模式)；信号延时：7ms (音乐模式)，11ms (语音模式)；</p> <p>7. 失真：0.1%@1kHz；</p> <p>8. 信噪比：90dB；</p> <p>9. 输入阻抗：20KΩ；</p> <p>10. 输出阻抗(平衡)：200Ω。</p>						圳			
8	数字音频处理器	<p>1. 本地通道数 8 路平衡式话筒/线路输入，支持 48V 幻象供电，0~54dB 增益，6dB 步进；8 路平衡式线路输出；</p> <p>2. 支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；</p> <p>3. 支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益；</p> <p>4. 输入每通道处理功能：前置放大、扩展器、压缩器、7 段动态均衡器，自动增益，延时器；输出每通道处理功能：音箱管理器(10 段动态均衡器、延时器、高低通</p>	台	1		东微	SOLON M0808A	深圳	东微	11700	11700

		<p>滤波器)、限幅器;</p> <p>5. 具备四组自适应反馈消除 AFC (每组内可设置所有通道 AFC, 包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等, 支持任意通道组合 AFC 设置), 抑制点 15 个, 抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式, 有效处理话筒“啸叫”问题; 抑制幅度 15dB;</p> <p>6. 具备两组自适应回声消除 AEC(每组内可设置所有通道 AEC, 包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等, 支持任意通道组合 AEC 设置), 内置自适应噪声消除 ANC, 回声消除量 80dB, 噪声消除量 4 个等级可调;</p> <p>7. 每个输入、输出通道可设定电平控制范围, 即设定推子的最大值和最小值;</p> <p>8. 内置 WEB 服务器, 电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料; 一个软件可同时管理 100 台设备;</p> <p>9. 内置智能闪避器 Ducker;</p> <p>10. 带 RS-485 控制接口, 内置语音跟踪功能, 可控制 30 台摄像机;</p> <p>11. 支持 GPIO, 8 路 GPI, 8 路 GPO;</p> <p>12. 支持 2 路 RTP 网络音频流发送和接收, 支持模拟通道、混音通道通过 RTP 通道发送, 传输到远端, 支持 10 方远程语音讨论会议;</p> <p>13. 支持 50 个参数预设, 可设置调用预设静音(淡入淡出), 调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设, 具有模块化预设功能;</p>									
9	两通	1. 采用 Class D 技术, 转换效率可达 90%以上;	只	2		东微	ADM2350	深	东微	2457	4914

	道数字功率放大器	<p>2. 支持延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；</p> <p>3. 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；</p> <p>4. 功放开关电源带有单独的冷却系统，散热风扇采用先进的无级变速电路控制；</p> <p>5. 额定功率：2×350W/8 欧，2×550W/4 欧；桥接：1×1000W/8 欧；</p> <p>6. 频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）；</p> <p>7. 总谐波失真（THD）：0.05%（8Ω、150W）；</p> <p>8. 信噪比：80dB；</p> <p>9. 连接端子： 输入（CH1-2）：XLR 输入连接器； 输出（CH1-2）：SPEAKON 输出端；</p> <p>10. 散热风扇采用先进的无级变速电路控制</p>						圳				
10	8x4寸全频音柱	<p>1. 额定功率:300W; 长期功率: 600W; 峰值功率: 1200W;</p> <p>2. 标称阻抗:4Ω±20%;</p> <p>3. 灵敏度:101dB±2dB/1W/1m;</p> <p>4. 最大声压级:≥120dB 持续, 132dB 峰值;</p> <p>5. 频率响应(-10dB):140Hz-15kHz;</p> <p>6. 吊挂点:12 个 M8 吊挂螺丝;</p> <p>7. 低音单元:8x4.5";</p> <p>8. 覆盖角:100° x30°</p> <p>9. 输入连接器:接线柱(香蕉插座);</p> <p>10. 箱体尺寸(宽 x 高 x 深):138x1200x168mm;</p>	只	4			东微	EL-804	深圳	东微	3276	13104
11	智能环境	1、第五代智能控制网关，采用互联网及物联网设计思想，整合 linux 平台、人工智能技术。	台	1			东微	TENDZONE	深圳	东微	11700	11700

	<p>控制主机</p> <p>2、控制上采用神经网络图算法，支持自主绘制任意控制运行图；</p> <p>3、人机界面采用符合 HTML5 标准的动态图形及矢量图形技术，支持编制各类生动优美的动态人机交互界面。</p> <p>4、支持云端编程、远程控制、可视化操作，支持宏模块、用户自建模块、资源共享及多重界面，支持 Tcp、Udp、Telnet、Http、Snmp、Mqtt 等丰富的网络协议。</p> <p>5、8 路低压继电器，8 路数字 I/O 输入，8 路红外或单向 RS-232 串行通讯口，8 路双向 RS-232/422/485 串行通讯口(带隔离保护)；</p> <p>6、1 个 RST 系统复位按钮，3 个 LED 系统状态指示灯；</p> <p>7、1 个 RJ45 10M/100M 以太网接口；</p> <p>8、1 个红外学习窗，前面板带 4 个可编程按键，1 个液晶显示屏；</p> <p>9、24VDC 1A 外部电源输入；</p> <p>10、标准 1U 机柜安装；</p>									
12	<p>八路强电控制接口机</p> <p>1、支持外部电路通过干触点短接 com 端的方式控制通道开关；</p> <p>2、通过干触点控制时，串口、网口、面板控制均失效；</p> <p>3、支持通过 RS232、RS485 控制通道开关；</p> <p>4、支持通过网络 TCP、UDP、HTTP、web 控制通道开关；</p> <p>5、支持时序控制通道开启和关闭；</p> <p>6、支持每通道单独控制开启和关闭；</p> <p>7、支持锁定面板按键；</p> <p>8、支持通道与通道之间状态互锁；</p> <p>9、支持自定义设备名称和通道名称设备掉电，供电恢</p>	台	1		东微	TENDZONE	深圳	东微	1989	1989

		<p>复后，端口状态自动恢复到断电前的状态；</p> <p>10、可对每个通道配置打开或关闭此功能；</p> <p>11、支持通道状态改变时，发出提示音；</p> <p>12、支持场景保存和调用；</p> <p>13、八路通道，每通道一个 COM 公共火线端，一个 NC 常闭端，一个 NO 常开端，单通道支持 250V15A 对外输出；</p>									
13	八路时序电源控制接口机	<p>1、输入电流：30A；</p> <p>2、单路输出电流：10A；</p> <p>3、工作电压：220V/50-60Hz；</p> <p>4、每一路功率：可达 2000W；</p> <p>5、输出电源插座：万用插座，符合欧美标准，前面板带一路直通式万用插座，后面板有 8 个受控万用插座；</p> <p>6、每一路开关间隔时间：1 秒，每一路带指示灯；</p> <p>7、支持一路 RS232 中控接口，接口类型为 DB9FM；</p> <p>8、具有照明配置，5V 工程灯 USB 插口；</p> <p>9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联 255 台；</p> <p>10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路最长 180 秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态；</p>	台	2		东微	TENDZONE	深圳	东微	1462	2924
三	会议系统										0
1	会议摄像机	<p>支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。</p> <p>镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器，支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。</p>	台	2		科达	MOON50-1080P30	苏州	科达	28665	57330

		<p>支持不小于 12 倍光学变焦。</p> <p>支持广角镜头，水平视角不小于 72°。</p> <p>视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。</p> <p>支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。</p> <p>支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于 7 个。</p> <p>支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90° ~ 50°</p> <p>支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>支持保存不少于 255 个预置位。</p> <p>支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p> <p>支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p>									
2	会议终端	<p>采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准, 会议速率支持 64Kbps—8Mbps。</p> <p>支持 H. 261、H. 263、MPEG4、H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议, 具备较强的兼容性。</p> <p>支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus 等音频协议, 可达到 20KHz 以</p>	台	1		科达	SKY X310L	苏州	科达	64350	64350



		<p>支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。</p> <p>支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。</p> <p>支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。</p> <p>终端配套的遥控器采用 ZigBee 无线通信技术控制，可控范围至少 20m、控制信号不易被遮挡。</p> <p>支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。</p>										
3	全向麦克风	智能 3A 音频处理技术，还原高保真音质；360 度 10 米拾音，可适配中小型会议室；即插即用，解锁智能降噪、抗混响、语音跟踪、人声美化等	台	1			科达	WIND 3D	苏州	科达	5265	5265
4	辅料	含穿线管，电源线，空开，水晶头，高清线等	套	1			国产	定制	中	国产	5850	5850

	辅材								国			
5	施工费		宗	1							11700	11700
6	小计	480595										

分析研判室

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	一拖四话筒	<p>含：一台四通道接收机，四只无线短杆话筒；</p> <p>1、UHF 频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。</p> <p>2、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率；</p> <p>3、使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。</p> <p>3、四通道最多 200 信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，最多支持 6 台同时使用（即 6 台接收机和 24 个发射器）；</p> <p>5、主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道 3 个功能按键，实现多功能操作。</p> <p>6、四联屏 LCD 显示屏，显示工作信道、工作频点、RF 接收信号、AF 音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态，</p> <p>7、接收机配备 4 条橡胶接收天线，增强接收的</p>	套	1		原 405 会议室设备整体搬迁，思科设备另行安装，链接内外网开视频会	东微	TWM-104Q4	深圳	东微	4013	4013



	<p>17、使用距离：空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米</p> <p>18、适用于各种会议和演讲场合。</p> <p>19、主机使用 30 级电子音量设计，独有阿拉伯数字通道显示，直观大气</p> <p>发射话筒参数</p> <p>1、电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15 小时</p> <p>2、邻频干扰比：&gt;80dB</p> <p>3、话筒耗电量：120mA</p> <p>4、音频动态范围：≥106dB</p> <p>5、载波频率：UHF 640MHz-690 MHz</p> <p>6、类型：电容式</p> <p>7、频率稳定度：±0.001%</p> <p>8、极性模式：单一指向性</p> <p>9、频率响应：20Hz-16KHz</p> <p>10、信噪比：&gt;90dB</p> <p>11、话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管）</p> <p>12、话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管）</p> <p>13、杆长：240MM 方管短杆</p> <p>14、拾音咪头：14mm，直径镀金电容咪头</p> <p>综合参数</p> <p>1、工作频率：：UHF 640MHz~690MHz, 常用。（可根据不同国家地区使用定制频率）</p> <p>2、信道数值：共 200 信道</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		3、调制方式：FM 4、信道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.001% 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±30KHz 8、频率响应：40Hz~16KHz 9、综合信噪比：60dB 10、综合失真：<0.5%@1KHz 11、工作距离：约 100m（开阔地没有干扰的情况下） 12、工作环境温度：-10℃~50℃									
2	原 405 会议室设备整体搬迁	定制	套	1		国产	定制	中国	国产	10000	10000
3	电脑	兆芯 KX-6780A（8 核 2.7G），8GB 内存；256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡，2GB 显存，提供 VGA、HDMI 接口，配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	1		UNIS	UNIS D3890 G2 0006	武汉	紫光	5206	5206
4	打印机	产品类型：多功能一体机，黑白激光多功能一体机。 使用场景：打印、复印、扫描。 外观参数：尺寸为 417×305×244mm。 最大处理幅面：A4。 打印参数：打印分辨率：1200×1200dpi。 首页打印时间：7 秒。	台	1	分析研判室（二层）	PANTUM	M7109DW	珠海	PANTUM	1930	1930

	进纸盒容量：150 页。 介质重量：60-163g/m <sup>2</sup> 。 耗材类型：一体式硒鼓。 接口类型：高速 USB 2.0, 有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx, 无线 WiFi：IEEE 802.11b/g/n。 打印速度：A4：22cpm, letter：23cpm。 复印参数：复印分辨率：1200×1200dpi。 首页复印时间：9 秒。 连续复印：1-99 页。 复印速度：A4：22cpm, letter：23cpm。 功耗参数：电源：AC 220-240V, 50/60Hz。 噪音：打印：52dB(A), 复印：54dB(A), 待机：30dB(A)。 扫描参数：扫描类型：平板式。 光学分辨率：1200×1200dpi。										
5	小计										21149

劳动人事调解中心

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	原会议室设备整体搬迁	定制	套	1		实现原外网远程调解视频会议等功能正常运行	国产	定制	中国	国产	10000	10000
2	打印机	产品类型：多功能一体机，黑白激光多功能一体机。	台	1			PANTUM	M7109DW	珠	PANTUM	1930	1930

		<p>使用场景：打印、复印、扫描。</p> <p>外观参数：尺寸为 417×305×244mm。</p> <p>最大处理幅面：A4。</p> <p>打印参数：打印分辨率：1200×1200dpi。</p> <p>首页打印时间：7 秒。</p> <p>进纸盒容量：150 页。</p> <p>介质重量：60-163g/m<sup>2</sup>。</p> <p>耗材类型：一体式硒鼓。</p> <p>接口类型：高速 USB 2.0，有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx，无线 WiFi：IEEE 802.11b/g/n。</p> <p>打印速度：A4：22cpm，letter：23cpm。</p> <p>复印参数：复印分辨率：1200×1200dpi。</p> <p>首页复印时间：9 秒。</p> <p>连续复印：1-99 页。</p> <p>复印速度：A4：22cpm，letter：23cpm。</p> <p>功耗参数：电源：AC 220-240V，50/60Hz。</p> <p>噪音：打印：52dB(A)，复印：54dB(A)，待机：30dB(A)。</p> <p>扫描参数：扫描类型：平板式。</p> <p>光学分辨率：1200×1200dpi。</p>						海				
3	电脑	兆芯 KX-6780A（8 核 2.7G），8GB 内存；256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡，2GB 显存，提供 VGA、HDMI 接口，配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	2			UNIS	UNIS D389 0 G2 0006	武汉	紫光	5206	10412
	小计											22342

仲裁庭

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
仲裁庭 (65 平)												
1	高清音频摄像机	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；01lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2 颗（红外灯）；1 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持 6 种	台	4		实现仲裁庭仲裁功能	浙江大华	DH-IPC-HDBW5443R1-YL-PV-AS	浙江	浙江大华	772	3088

	<p>属性 8 种表情:性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 平静, 高兴, 悲伤, 厌恶, 惊讶, 困惑, 害怕), 口罩, 胡子, 支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 支持人脸角度过滤功能; 支持优选时长可设;</p> <p>车辆检测: 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; ;</p> <p>智能编码: H. 264:支持;H. 265:支持;</p> <p>AI 编码: H. 264:支持 (压缩率<math>\geq</math>25%); H. 265:支持 (压缩率<math>\geq</math>25%);</p> <p>宽动态: 120dB;</p> <p>走廊模式: 90° /270° (在 2688<math>\times</math>1520 分辨率及以下支持);</p> <p>音频接口: 支持;</p> <p>内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC;</p> <p>内置扬声器: 支持;</p> <p>报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错;</p> <p>网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; SMD; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测;</p> <p>场景变更; 音频异常侦测; 电压检测; 安全异常;</p> <p>人脸检测; 外部报警;</p> <p>接入标准: ONVIF (Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T); CGI; GB/T28181-2022 (双国标); GA/T1400; GB/35114A;</p>																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>预览最大用户数：20 个（总带宽:80M）；</p> <p>最大 Micro SD 卡：512GB；</p> <p>其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；</p> <p>RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~115200bps）；</p> <p>音频输入：1 路（RCA 头）；</p> <p>音频输出：1 路（RCA 头）；</p> <p>报警输入：2 路（湿节点，支持直流 3~5V 电位，5mA 电流）；</p> <p>报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）；</p> <p>模拟输出接口：1 路（CVBS 输出 BNC 接口）；</p> <p>电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA；</p> <p>供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>防护等级：IP67；IK10</p>									
2	高清红外摄像机	<p>传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；</p> <p>像素：400 万；</p> <p>最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：50m（红外视频监控距离）；</p> <p>补光灯：1 颗（红外灯）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>镜头焦距：6mm；</p> <p>镜头光圈：F1.6；</p>	台	2		浙江大华	DH-IPC-HFW5443M-A-I1	浙江	浙江大华	552	1104

		视场角：水平：52°；垂直：26°；对角：61°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67									
3	全向数字降噪音频采集器	拾音范围：5—100平方米； 音频传输距离：3000米； 灵敏度：-32dB； 频率响应：20Hz—20KHz； 指向特性：全指向性； 信噪比：80dB（1米40dB音源SPL）30dB（10米40dB	个	4		浙江大华	HS-11S	浙江	浙江大华	63	252

		<p>音源 SPL)1KHz at 1 Pa;          动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL);          最大承受音压: 120dB SPL (1KHz, THD 1%);          输出阻抗: 最大 600 欧姆非平衡;          输出信号幅度: 2.5Vpp;          麦克风: 震膜电容咪头;          信号处理电路: 降噪处理电路;          保护电路: 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护;</p>										
4	三合一多功能功放	<p>功能说明:          1、采用国际级先进高效功率放大电路, 具有高效节能、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势;          2、六路输入, USB+AUX1+AUX2+蓝牙+光纤+同轴带两路麦克风输入, 可以接 6.35MM 的电容或者动式麦克风;          3、支持 1 路 EMC 紧急报警音频信号输入接口, 具有最高优先级。          4、带有高低音调节功能。          5、设有先进短路、过热、过载保护功能。          6、线路设有限幅功能, 可预防功放输出过大保护喇叭。          7、支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护 LED 指示灯)。          8、采用风机强制散热结构, 可以让机器长时间工作。          9、具有市电波动保护功能, 支持过压保护, 欠压保</p>	台	1		东微	PA-C-304-012		深圳	东微	2480	2480

		护 10、支持音乐格式:WAV FLAC APE MP3; 11、可以播放 WAV FLAC APE MP3 无损格式音乐或者蓝牙信号音乐源,带 DSP 数字音效处理; 12、重量:4.5KG 技术参数: 1、输入灵敏度:200mv±10mv 2、频率响应:20Hz-20KHz(+1dB) 3、总谐波失真:0.01% 4、信噪比:90dB 5、输出功率:2*250W 6、保护电路:直流保护、过载、过温、短路保护 7、工作温度:-5℃~80℃ 8、输出负载阻抗:40-80Ω; 9、电流:2A(交流); 10、工作电压:160V-240V/50Hz 交流电;										
5	音箱	1、100V/70V 输入 2、标称阻抗:4Ω; 3、额定功率:300W; 长期功率:600W; 峰值功率:1200W; 4、灵敏度为 98dB/1W/1m; 5、频率响应:140Hz-15kHz; 6、最大声压级:120dB 持续, 132dB 峰值; 7、单元:8x4.5"; 8、覆盖角:100° x30° ;	只	2		东微	PA-S-216		深圳	东微	631	1262
6	一拖	含:一台四通道接收机,四只无线鹅颈话筒;	只	1		东微	ATW-1004D4		深	东微	5183	5183

	<p>四会议话筒 (长杆)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、极速开机单芯片 UHF 无线会议话筒</li> <li>2、四通道 UHF 超高频无线接收机</li> <li>3、1U 紧凑设计，支持机架安装，</li> <li>4、金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感</li> <li>5、双天线，低损耗，可拆卸设计</li> <li>6、急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快</li> <li>7、频率范围 470-960MHz（可选）</li> <li>8、可调信道数 100</li> <li>9、振荡方式 PLL 高精度锁相环技术</li> <li>10、频率稳定度±3ppm</li> <li>11、接收方式 超外差</li> <li>12、自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性</li> <li>13、LED 高清屏幕显示</li> <li>14、发射机电量指示功能</li> <li>15、导频方式 数字导频 30.72kHz</li> <li>16、接收灵敏度 -98dBm</li> <li>17、音频频响 60-16kHz±3dB</li> <li>18、谐波失真： 0.4%</li> <li>19、信噪比： 105dB</li> <li>20、音频输出 平衡输出 XLR，6.35mm 大三芯</li> <li>21、电源规格 DC12V/0.5A</li> <li>22、电源消耗 250mA，12V，功率≤3w</li> </ol> <p>鹅颈无线发射机（电容）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、可拆卸分体式结构</li> </ol>													圳						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		2、频率范围 470-960MHz（可选） 3、音频频响 60-11kHz±3dB 4、灵敏度 -47dBu/Pa(1kHz) 5、输出阻抗 800 欧姆(1kHz) 6、指向性 心型 7、最大 SPL（RMS） 110dB（1%THD） 8、开机速度<1 秒 9、发射功率 5mW/10mW/30mW 三档可选 10、内置锂电池可充电，使用时长不低于 12 小时 11、标准 XLR 话筒接口 12、支持幻象供电									
7	桌面显示器	27 英寸 分辨率：2K(2560×1440) 屏幕比例 16:9 动态对比度 50000000:1 静态对比度 1000:1 刷新率：360Hz。 响应时间：GTG 0.03ms。 色域：99% DCI-P3。 色深：原生 10bit 视频接口 HDMI	套	6		AOC	Q27P10	武汉	AOC	1237	7422
8	HDMI分配器	分辨率:4K*2K@60Hz 输入接口:HDMI*1 输出接口:HDMI*8 供电接口: 3.5*1.35mm 电压:5V/2A 材马口铁质:支持:HDR 10/YUV 4:4:4	台	1		迈拓维矩	MT-SP148	浙江	迈拓维矩	503	503
9	硬盘	8 路 4 盘位网络硬盘录像机 支持最大 8 路网络视频	台	1		浙江大	DH-NVR4408-4KS2/I	浙	浙江大	1538	1538

	录像机	接入；不开智能，最多支持 256Mbps 接入/存储/转发；开智能，最多支持 160Mbps 接入/存储/转发 支持 4 个内置 SATA 接口,单盘容量支持 10T 支持 VGA、HDMI 异源输出, HDMI 视频输出分辨率最高达 4K 支持 1 路后智能人脸检测比对；最大 10 个人脸库,共 20000 张人脸图片；2 路后智能周界检测；4 路后智能 SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能				华		江	华		
10	硬盘	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	块	2		浙江大华	ST8000NM017B	浙江	浙江大华	2199	4398
11	机柜	600*600*1200	台	1		国产	定制	中国	国产	666	666
12	POE 交换机	传输速率 10/100Mbps, 背板带宽 5.6Gbps, 8 口 poe 10/100Base-TX 以太网端口(Data/Power), 2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口	台	1		腾达	TEF1110P-8-102W	深圳	腾达	549	549
13	金属探测仪	常规 额定电压 9V 蜂鸣器工作功率:0.4W 振动工作功率:0.7W 工作频率 25kHz 待机电流 0.003A 工作温度-20° C-50*C	把	1		得力	DL333402	浙江	得力	210	210
14	综合布线	含穿线管, 电源线, 空开, 水晶头, 高清线等定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	4680	4680

	及辅材											
15	电脑	兆芯 KX-6780A (8核 2.7G), 8GB 内存; 256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡, 2GB 显存, 提供 VGA、HDMI 接口, 配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	1		UNIS	UNIS D3890 G2 0006	武汉	紫光	5206	5206	
16	打印机	产品类型: 多功能一体机, 黑白激光多功能一体机。 使用场景: 打印、复印、扫描。 外观参数: 尺寸为 417×305×244mm。 最大处理幅面: A4。 打印参数: 打印分辨率: 1200×1200dpi。 首页打印时间: 7 秒。 进纸盒容量: 150 页。 介质重量: 60-163g/m²。 耗材类型: 一体式硒鼓。 接口类型: 高速 USB 2.0, 有线网络: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, 无线 WiFi: IEEE 802.11b/g/n。 打印速度: A4: 22cpm, letter: 23cpm。 复印参数: 复印分辨率: 1200×1200dpi。 首页复印时间: 9 秒。 连续复印: 1-99 页。 复印速度: A4: 22cpm, letter: 23cpm。 功耗参数: 电源: AC 220-240V, 50/60Hz。 噪音: 打印: 52dB(A), 复印: 54dB(A), 待机: 30dB(A)。 扫描参数: 扫描类型: 平板式。 光学分辨率: 1200×1200dpi。	台	1		PANTUM	M7109DW	珠海	PANTUM	1930	1930	

仲裁庭（49平）											0
1	高清音频摄像机	<p>传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS；</p> <p>像素：400 万；</p> <p>最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：0.0021ux（彩色模式）；0.00021ux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）；</p> <p>补光灯：2 颗（红外灯）；1 颗（暖光灯）；</p> <p>镜头类型：定焦；</p> <p>镜头焦距：3.6mm；</p> <p>镜头光圈：F1.6；</p> <p>视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；</p> <p>通用行为分析：物品遗留；物品搬移；</p> <p>热度图：支持；</p> <p>周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；</p> <p>人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种</p>	台	4	浙江大华	DH-IPC-HDBW5443R1-YL-PV-AS	浙江	浙江大华	772	3088	

	<p>抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；</p> <p>智能编码：H.264:支持;H.265:支持；</p> <p>AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；</p> <p>宽动态：120dB；</p> <p>走廊模式：90° /270°（在 2688×1520 分辨率及以下支持）；</p> <p>音频接口：支持；</p> <p>内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC；</p> <p>内置扬声器：支持；</p> <p>报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；</p> <p>网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；</p> <p>场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；</p> <p>人脸检测；外部报警；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；</p> <p>预览最大用户数：20 个（总带宽:80M）；</p> <p>最大 Micro SD 卡：512GB；</p> <p>其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；</p> <p>RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~</p>																			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>115200bps)；          音频输入：1路（RCA头）；          音频输出：1路（RCA头）；          报警输入：2路（湿节点，支持直流3~5V电位，5mA电流）；          报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；          模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；          电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；          供电方式：DC12V/PoE；          防护等级：IP67；IK10</p>								
2	<p>高清          红外          摄像机</p>	<p>传感器类型：1/2.7英寸CMOS；          像素：400万；          最大分辨率：2688×1520；          最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；          最大补光距离：50m（红外视频监控距离）；          补光灯：1颗（红外灯）；          镜头类型：定焦；          镜头焦距：6mm；          镜头光圈：F1.6；          视场角：水平：52°；垂直：26°；对角：61°；          通用行为分析：物品遗留；物品搬移；          周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；</p>	台	2		浙江 大华	DH-IPC-HFW5443M-A-I1	浙江 浙江 大华	552	1104

	<p>智能编码：H.264:支持；H.265:支持；</p> <p>AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；</p> <p>宽动态：120dB；</p> <p>走廊模式：90° /270° （在 1080P 分辨率及以下支持）；</p> <p>内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；</p> <p>预览最大用户数：20 个（总带宽:48M）；</p> <p>供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>防护等级：IP67</p>									
3	<p>全向数字降噪音频采集器</p> <p>拾音范围：5—100 平方米；</p> <p>音频传输距离：3000 米；</p> <p>灵敏度：-32dB；</p> <p>频率响应：20Hz—20KHz；</p> <p>指向特性：全指向性；</p> <p>信噪比：80dB（1 米 40dB 音源 SPL）30dB（10 米 40dB 音源 SPL）1KHz at 1 Pa；</p> <p>动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）；</p> <p>最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；</p> <p>输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡；</p>	个	4		浙江大华	HS-11S	浙江	浙江大华	63	252

		输出信号幅度：2.5Vpp； 麦克风：震膜电容咪头； 信号处理电路：降噪处理电路； 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护；									
4	桌面显示器	27 英寸 分辨率：2K (2560×1440) 屏幕比例 16:9 动态对比度 50000000:1 静态对比度 1000:1 刷新率：360Hz。 响应时间：GTG 0.03ms。 色域：99% DCI-P3。 色深：原生 10bit 视频接口 HDMI	套	6		AOC	Q27P10	武汉	AOC	1237	7422
5	HDMI分配器	分辨率：4K*2K@60Hz 输入接口：HDMI*1 输出接口：HDMI*8 供电接口：3.5*1.35mm 电压：5V/2A 材马口铁质：支持：HDR 10/YUV 4:4:4	台	1		迈拓维矩	MT-SP148	浙江	迈拓维矩	503	503
6	硬盘录像机	8路4盘位网络硬盘录像机 支持最大8路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对；最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后	台	1		浙江大华	DH-NVR4408-4KS2/I	浙江	浙江大华	1538	1538

		智能 SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能									
7	硬盘	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	块	2		浙江大华	ST8000NM017B	浙江	浙江大华	2199	4398
8	机柜	600*600*1200	台	1		国产	定制	中国	国产	666	666
9	POE 交换机	传输速率 10/100Mbps，背板带宽 5.6Gbps，8 口 poe 10/100Base-TX 以太网端口 (Data/Power)，2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口	台	1		腾达	TEF1110P-8-102W	深圳	腾达	549	549
10	金属探测仪	常规 额定电压 9V 蜂鸣器工作功率:0.4W 振动工作功率:0.7W 工作频率 25kHz 待机电流 0.003A 工作温度-20° C-50*C	把	1		得力	DL333402	浙江	得力	210	210
11	综合布线及辅材	含穿线管，电源线，空开，水晶头，高清线等定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	4680	4680
12	电脑	兆芯 KX-6780A (8 核 2.7G)，8GB 内存；256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡，2GB 显存，提供 VGA、HDMI 接口，支持光盘刻录，配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	1		UNIS	UNIS D3890 G2 0006	武汉	紫光	5206	5206

13	打印机	<p>产品类型：多功能一体机，黑白激光多功能一体机。</p> <p>使用场景：打印、复印、扫描。</p> <p>外观参数：尺寸为 417×305×244mm。</p> <p>最大处理幅面：A4。</p> <p>打印参数：打印分辨率：1200×1200dpi。</p> <p>首页打印时间：7 秒。</p> <p>进纸盒容量：150 页。</p> <p>介质重量：60-163g/m<sup>2</sup>。</p> <p>耗材类型：一体式硒鼓。</p> <p>接口类型：高速 USB 2.0，有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx，无线 WiFi：IEEE 802.11b/g/n。</p> <p>打印速度：A4：22cpm，letter：23cpm。</p> <p>复印参数：复印分辨率：1200×1200dpi。</p> <p>首页复印时间：9 秒。</p> <p>连续复印：1-99 页。</p> <p>复印速度：A4：22cpm，letter：23cpm。</p> <p>功耗参数：电源：AC 220-240V，50/60Hz。</p> <p>噪音：打印：52dB(A)，复印：54dB(A)，待机：30dB(A)。</p> <p>扫描参数：扫描类型：平板式。</p> <p>光学分辨率：1200×1200dpi。</p>	台	1		PANTUM	M7109DW	珠海	PANTUM	1930	1930
14	小计										72017

自助诉讼服务中心

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
----	------	------	----	----	----	------	----	-------	----	------	-------	-------

1	电脑	兆芯 KX-6780A (8核 2.7G), 8GB 内存; 256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡, 2GB 显存, 提供 VGA、HDMI 接口, 配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	套	2			UNIS	UNIS D38 90 G2 00 06	武 汉	紫 光	5206	10412
2	打印扫描 一体	产品类型: 多功能一体机, 黑白激光多功能一体机。 使用场景: 打印、复印、扫描。 外观参数: 尺寸为 417×305×244mm。 最大处理幅面: A4。 打印参数: 打印分辨率: 1200×1200dpi。 首页打印时间: 7 秒。 进纸盒容量: 150 页。 介质重量: 60-163g/m <sup>2</sup> 。 耗材类型: 一体式硒鼓。 接口类型: 高速 USB 2.0, 有线网络: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, 无线 WiFi: IEEE 802.11b/g/n。 打印速度: A4: 22cpm, letter: 23cpm。 复印参数: 复印分辨率: 1200×1200dpi。 首页复印时间: 9 秒。 连续复印: 1-99 页。 复印速度: A4: 22cpm, letter: 23cpm。 功耗参数: 电源: AC 220-240V, 50/60Hz。 噪音: 打印: 52dB(A), 复印: 54dB(A), 待机: 30dB(A)。 扫描参数: 扫描类型: 平板式。 光学分辨率: 1200×1200dpi。	台	1	自助诉 讼服务 中心	实现自助立案	PANTUM	M7109DW	珠 海	PANTUM	1930	1930

3	小计	12342
---	----	-------

数字法庭

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价 (元)	合价 (元)
1	高清庭审主机（含嵌入式录播控制软件）	<p>1、主机采用 19"标准机箱，电信级拔插式结构设计，输入输出板卡采自由配置。系统要求支持与山东法院的“全流程网上办案系统”、聊城市中级人民法院的音视频整合管理平台进行业务数据对接。</p> <p>2、视频输入接口：≥3 个槽位，每个槽位至少支持 4 路，≥12 路视频输入接口，信号类型支持 DVI/HDMI/SDI，兼容 VGA/YPbPr（转接头）；支持最少 5 路网络摄像机信号输入；</p> <p>视频输出接口：≥2 个槽位，每个槽位至少支持 4 路，≥共 8 路视频输出接口，信号类型支持</p>	套	1		实现数字法庭庭审功能	天宇威视	Skyvis-ACS3600	北京	天宇威视	149760	149760



	<p>/挂断、群呼等会议管理。 多方互动组会,远端视频可单独或合成本地显示。</p> <p>7、存储: 内置不小于 2T 硬盘, 可扩展至 8T; ≥10 路音视频实时存储; 支持 FTP 手动/定时/结束自动上传模式; 支持手动/开机录制; 支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理; 支持多任务分时分录; 视频文件存储格式为 MP4;</p> <p>8、音视频编解: ≥10 路音视频编码, 支持 H.239 和 BFCP 双流标准, 支持 MP4、FLV、AVI 视频封装格式; ≥4 路音视频解码;</p> <p>9、控制接口: ≥2 路红外发射接口; ≥4 路 RS232 串口; ≥2 路 RS485、≥8 路 I/O 接口; ≥4 路 USB 接口; ≥2 个 LAN 口;</p> <p>10、音频控制: 内置音频处理模块, 支持自动混音功能, 无需外接混音器; 支持音频分组、自动增益、回声</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>14、直播推流：支持向第三方媒体资源平台（red5）直播推流，实现互联网直播，支持互联网二维码一键直播应用；</p> <p>15、音视频同步：录播系统所录制文件符合唇音同步需求，系统音视频同步延迟≤40ms；</p> <p>16、哈希校验：支持哈希值校验，防止录像被篡改；</p> <p>17、数据保护：支持庭审数据备份功能，具备文件保护功能，设备意外断电视频文件不丢失，保障断电后视频文件的完整可用性；</p> <p>18、MTBF：设备无故障运行时间MTBF≥150000小时；</p> <p>19、证人保护：具备证人出庭保护功能，自带证人视像模糊马赛克（支持透明度调节、自定义位置）、语音变声功能；</p>									
2	<p>内含嵌入式控制软件，功能要求：</p> <p>1. 控制界面集视预览，视频</p>									





		机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接,实现音视频互动远程提审(最多4路)。									
3	书记员国产电脑主机	兆芯 KX-6780A(8核 2.7G), 8GB 内存; 256GB 固态硬盘 SSD、1TB 机械硬盘、独立显卡, 2GB 显存, 提供 VGA、HDMI 接口, 支持光盘刻录, 配套安装正版授权的统信 UOS V20 操作系统。	台	1		UNIS	UNIS D3890 G2 0006	武汉	紫光	5206	5206
4	书记员应用软件	1. 支持自动获取审判流程管理系统中的案件基本信息和庭审排期信息; 2. 支持开庭自动展示法庭纪律, 当事人权利义务, 支持手动语音播放; 3. 支持庭审过程中, 自动加载庭前预设的笔录内容; 4. 可通过与语音识别系统对接, 利用语音识别技术, 实现庭审语音转写功能; 5. 远程提讯可以查看远程主机 ip, 可以对远程设备进行呼叫; 6. 可对庭审画面进行切换,	套	1		天宇威视	Skyvis-CWP	北京	天宇威视	12285	12285



		14. 支持实时调用高拍仪对当事人进行证据展示; 15. 支持庭审结束时发起笔录在线签字捺印, 并进行确认; 16. 支持庭后进行庭审视频的光盘刻录。									
5	笔录打印机	A4 彩色激光打印一体机 全国产化 自动双面网络打印, 用于庭审现场笔录打印。能效等级: 一级能效类型: 彩色最大支持幅面: A4 纸张输入容量: 0-149 页扫描功能: 平板式基础功能: 复印, 扫描, 打印打印速度: 0-24 页/分输稿器: 不支持输稿器连接方式: 有线, USB 打印功能: 自动双面	台	1		PANTUM	CM1100DN	珠海	PANTUM	3744	3744
6	庭审专用高拍仪	支持与书记员软件对接, 用于庭前、庭中过程中的证据材料上传及展示 CMOS 传感器、≥1000 万像素: 分辨率: 3672*2754 扫描方式: 支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定	台	1		天宇威视	Skyvis-HPA1000	北京	天宇威视	4212	4212

		时扫描、外接脚踏键四种方式									
7	智能庭审终端（含智能庭审终端软件）	<p>1. 采用嵌入式架构，支持与现有书记员软件无缝衔接，实现在同一界面发起签字，方便书记员操作；</p> <p>2. 支持庭审笔录内容推送，支持对庭审生成的笔录进行电子签名及捺印确认；</p> <p>3. 支持书记员发起后的签名及捺印语音提醒，支持与现有科法系统软件融合，实现签名及捺印后的庭审笔录自动回传至科法系统进行归档下载。1. 部署在法庭端，用于庭审笔录、庭审证据等材料的在线签字捺印。</p> <p>2. CPU:四核 Cortex-A17，Android 7.2 版本；内存：2GB DDR3，存储：16GB 最大可支持 128GB，显示屏：10.1 寸，1280*800，24 位真彩色液晶手写触摸双控屏（电容屏和电磁屏）；内嵌智能庭审终端软件，参数要求：</p>	套	1		天宇威视	Skyvis-STM1000	北京	天宇威视	10296	10296

8	高清会议 摄像机 (带云 台)	<p>1. 采用 1/2.5 英寸的 HD CMOS 传感器,有效像素 300 万;</p> <p>2. 高清视频信号支持: 1080P/60/50/30/25、1080i/60/50、720P/60/50/30/25;</p> <p>3. 信噪比: 50dB;</p> <p>4. 最低照度:0.001Lux;</p> <p>5. 支持 20 倍光学变焦, 支持 12 倍数字变焦;</p> <p>6. 聚焦范围:f=4.7~94mm, F=1.6~3.5;</p> <p>7. 云台:支持水平转动范围±170°, 支持垂直转动范围-30°~90°;</p> <p>8. 支持 128 个预置位;</p> <p>9. 8 芯控制接口 1 入 1 出, 支持 VISCA RS-232C 及 RS-422 控制;</p> <p>10. 同时具有 DVI、HDMI、SDI 高清视频输出接口以及 CVBS 标清视频输出接口;所有接口可同时输出视频信号;</p>	台	2			天宇威视	Skyvis-HDC1500	北京	天宇威视	6879	13758
9	高清会议	1. 采用 1/2.8 英寸的 8CMOS	台	2			天宇威视	Skyvis-HDC150	北京	天宇威视	5616	11232

	摄像机 (枪机)	<p>传感器，有效成像为 210 万像素；</p> <p>2. 高清视频信号支持： 1080P/60/50/30/25、 1080i/60/50、720P/60/50；</p> <p>3. 聚焦范围：f=4.7~94mm；</p> <p>4. 支持 20 倍光学变焦，支持 12 倍数字变焦；</p> <p>5. 最低照度:0.5Lux(彩色) @F1.6, 0.095Lux (黑白) @F1.6；</p> <p>6. 信噪比：50dB；</p> <p>7. 水平视角：2.9°~54.1°；</p> <p>8. 支持最小物距： 10mm~1000mm；</p> <p>9. 控制接口：支持 RS485 (PELCO P/D 协议)、OSD 菜单、线控 (RS-485)；</p> <p>10. 输出接口： HD-SDI/YPbPr；</p> <p>11. 功耗为 1.8W、支持日夜彩色黑白转换、自动识别波特率</p>									
10	桌面发言 话筒	<p>传声器类型:电容式心形指向</p>	个	11		湖山	DS-108F	四川	湖山	1023	11253

		<p>频率响应：80Hz-18KHz；  灵敏度：-35dB 以 1V 于 1Pa；  阻抗：250 欧姆；  最大输入声压级：133dB, 1KHz 于 1%T. H. D. ；  动态范围(典型)：109dB, 1KHz 于最高声压；  信噪比：68dB, 1KHz 于 1Pa；  开关：开通/静音；  供电：DC11-52V, 耗电 5mA；  咪管长度(mm)：420；  颜色：黑色。</p>									
11	功率放大器	<p>1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；  2、有二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路 USB 型 2. 4G 无线话筒输入，三组线路输入，一路定压广播信号输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B 组功率输出；  3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音 2 段均衡，具有环保麦克风插口</p>	台	1		湖山	XY2150D	四川	湖山	3656	3656

		带+48V 幻像电源； 4、带有 RS232 接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能； 5、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点。									
12	调音台	1. 8 路平衡式话筒输入及 2 组立体声输入； 2. 4 组母线，高品质、低噪音的话筒输入； 3. 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4. 话筒提供优质的+48V 幻像电源； 5. 配备高档调音台才具有的信号输入点； 6. 中频扫频的三段均衡，MF 频段的范围是从 140Hz 到 3kHz； 7. 三组 AUX 辅助输出可选择为推子前推子后； 8. 内置 DSP 数字效果器； 9. 电路板采用双面 SMT 贴片技术，使性能稳定可靠； 10. 100MM 行程高分析度推	台	1		湖山	DM08	四川	湖山	4095	4095

		子;									
13	壁挂音箱	1、全频柱阵列音箱; 2、箱体采用优质中纤板; 3、表面喷涂黑色水性洒点漆; 4、配备简易壁挂件和Φ35底座; 5、金属防护网, 4mm 六边形透声孔, 内衬防尘透声网; 技术指标: 1、额定阻抗: 8Ω; 2、额定功率: 80W; 3、最大功率: 320W; 4、特性灵敏度: 92dB; 5、连续声压级: 111dB; 6、最大声压级: 117dB; 7、额定频率范围: 130~18000Hz; 8、全频扬声器: 3.5"×2; 9、覆盖角度(H×V): 120°×60°。	台	2		湖山	AGH202	四川	湖山	1755	3510
14	液晶显示设备	55英寸液晶显示器, 1920*1080屏幕分辨率, 具有HDMI、VGA视频输入接口	台	2		SKYWORTH	55BG22	深圳	SKYWORTH	3802	7604
15	液晶电视	壁挂式支架, 可伸缩, 支持	个	2		国产	NB 757	中国	国产	655	1310

	壁挂支架	55寸电视									
16	高清视频传输器	HDMI 双绞线延长器, 单网线网络放大器 120米 高清线转 RJ45 传输器 1080P(发射端+接收端) 120米	个	2		朗强	LKV373A	中国	朗强	731	1462
17	液晶显示器(含折叠支架)	亮度: 250 cd/mi 屏幕尺寸: 23.8" w 对比度: 1000:1 屏幕宽高比: 16:9 动态对比度: 20000000:1 面板类型: IPS 技术 响应时间: 5ms GtG 分辨率: 1920x1080@60Hz 显示颜色: 16.7M 点距: 0.2745(H)x0.2745(V)mm 色域: 90%NTSC(基于CIE1976) 接口: D-Sub、HDMI、音频输出。 支架: 专用底座折叠桌面支架	台	9		AOC	24E2H	武汉	AOC	1006	9054
18	分配器	一入四出高清分配器	个	2		迈拓维矩	MT-SP104M	浙江	迈拓维矩	409	818
19	电源控制器	设计容量为 6KVA ; 可任意控制单路开关, 可任意指定	台	1		创思特	PF-801	浙江	创思特	1287	1287

		时序开关时的起始路数。8路供电输出，每路输出AC220V（10A），采用万能插座，适用各种类型插头；MCU控制，真正智能化设计，具有多种控制方式和控制接口：钥匙锁、手动按键、5V电平控制接口、RS232串口、RS485串口，可连接中控，由中控控制。										
20	千兆网络交换机	16口千兆网络交换机	台	2			华为	S1730S-L16TR-A	深圳	华为	795	1590
21	18U网络机柜	标准18U网络机柜	台	1			国产	定制	中国	国产	561	561
22	布线材料与施工费	1、法庭所需全部线材，包括但不限于采用高质量线材，包括超六类千兆网线、RJ45屏蔽网络水晶接头、音视频线缆、HDMI线工程级4K数字高清线、高清视频HD-SDI线、电源线、控制线、摄像机支架、音响支架、HDMI转SDI线、网口转串口等； 2、规范进行线缆的铺设，要求每一条线缆都将进行	宗	1			国产	定制	中国	国产	58500	58500

		清晰的标注,标明其用途和编号,以便于后期的维修和排查工作; 3、设备安装、调试,并提供专业的培训。										
23	电脑显示屏	亮度: 250 cd/mi 屏幕尺寸: 23.8" w 对比度: 1000:1 屏幕宽高比: 16:9 动态对比度: 20000000:1 面板类型: IPS 技术 响应时间: 5ms GtG 分辨率: 1920x1080@60Hz 显示颜色: 16.7M 点距: 0.2745(H)x0.2745(V) mm 色域: 90%NTSC(基于CIE1976) 接口: D-Sub、HDMI、音频输出。 支架: 专用底座折叠桌面支架	台	9			UNIS	Unis B245F	重庆	UNIS	1100	9900
	小计											325093

安检系统

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	实现功能	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	安检门、安检仪搬迁	定制	套	2			国产	定制	中国	国产	5000	10000
2	律兜机器搬迁	定制	套	1			国产	定制	中国	国产	5000	5000
3	小计										15000	

机房工程

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
<b>1. 机房地面装修</b>											
1	地面环氧地坪漆	三遍	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	200	4000
2	楼地面隔热保温层	20mm 橡塑板保温层	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	68	1360
3	防静电无边框活动地板	600×600x35mm, 陶瓷防静电地板	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	460	9200
4	吊顶轻钢龙骨架	DU50 吊顶主龙骨-1.0mm 厚	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	68	1360
5	铝合金微孔吊顶板	600*600*0.8mm	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	137	2740
6	静电地板定制脚架	非标定制	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	100	2000
7	进门踏步角钢基础	1100mm 宽	项	1		国产	定制	中国	国产	500	500
8	主要设备承重支架	非标定制	套	1		国产	定制	中国	国产	3000	3000

<b>2、天棚工程</b>											0
1	顶棚轻钢龙骨	DU50 吊顶主龙骨-1.0mm 厚	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	68	1360
2	铝合金微孔吊顶板	600*600*0.8mm	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	137	2740
3	顶棚防尘处理	防尘漆刷三遍	m <sup>2</sup>	20		国产	定制	中国	国产	31	620
4	L 型角线	L 型：25mm*27mm	m	15		国产	定制	中国	国产	18	270
<b>3. 机房 UPS 及配电</b>											0
1	塔式 UPS 主机	UPS 电源，20KVA	台	1		圣东洋	20KVA		圣东洋	28080	28080
2	电池组、电池柜及连接线	提供一小时后备	套	1		国产	16AH	中国	国产	44800	44800
3	UPS 输入输出线缆	WDZ-YJY-5x10	米	20		国产	定制	中国	国产	36	720
4	市电配电柜	根据系统图配置	台	1		国产	定制	中国	国产	5850	5850
5	UPS 配电柜	根据系统图配置	台	1		国产	定制	中国	国产	3510	3510
6	配电柜到机柜线缆	WDZ-BYJ-3x6	米	20		国产	定制	中国	国产	21	420
7	机柜专用电源分配单元	16A 输入 10A 输出 12 位	套	4		国产	定制	中国	国产	263	1052
8	辅材	铜鼻子、桥架安装支、电池柜及 UPS 主机承重底座等	项	1		国产	定制	中国	国产	2000	2000
<b>4. 机房防雷接地系统</b>											0
1	二级防雷模块	40KA	个	1		国产	定制	中国	国产	1462	1462
2	三级防雷模块	20KA	个	1		国产	定制	中国	国产	702	702
3	铜箔	100*0.3 mm	米	20		国产	定制	中国	国产	46	920
4	接地铜排	30mm*3mm 紫铜带	m	25		国产	定制	中国	国产	105	2625

5	设备接地连接线	BVR 16mm <sup>2</sup>	米	50		国产	定制	中国	国产	12	600
7	辅材	电焊条、铜鼻子等	项	1		国产	定制	中国	国产	2000	2000
<b>5. 综合布线</b>											0
1	安防弱电桥架	200mmx100mm, 中设隔板	米	15		国产	定制	中国	国产	46	690
2	安防电源桥架	150mmx100mm	米	15		国产	定制	中国	国产	35	525
3	标准 19 英寸机柜	600 宽*1000 深*2000 高, 黑色 (包含 2 块侧板、并柜件、级联、接地、地板套件、运输脚轮及水平支撑脚)	台	2		国产	定制	中国	国产	2800	5600
小计											130706

#### 网络系统

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价 (元)	合价 (元)
1	核心交换机	1、交换容量 336Tbps, 包转发率 57600Mpps; 2、主控引擎 2; 整机业务板槽位数 6; 3、支持颗粒化电源, 整机电源槽位数 4 个; 4、支持并实配独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离, 支持 1+1 备份, 能集中监控板卡、风扇、电源、环境, 调节能耗; 5、支持基于 Python 语言的开放可编程系统, 快速实现功能创新, 实现智能化运维; 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6; 7、支持 GE/10GE 端口 200ms 大缓存;	台	1		华三	LS-7506X	杭州	华三	81666	81666

		<p>8、支持硬件 BFD/OAM, 3.3ms 稳定均匀发包检测, 提高设备的可靠性;</p> <p>9、支持并实配业务板集成 AC 功能或独立 AC 插卡, 实现对 AP 的接入控制、AP 域管理、有线无线用户的统一认证管理, 要求单板支持 2000AP 管理能力, 单台配置 16 个 AP 管理授权;</p> <p>10、交换机软件内部集成开放式智能诊断系统 OIDS, 可实现网管的设备健康监控和故障诊断功能;</p> <p>11、配置 4 端口万兆集群业务专用口及 5m 堆叠线缆;</p> <p>12、单台实配: 双主控, 双电源, 独立硬件监控板, 48 个万兆光口, 48 个千兆光口, 24 个千兆电口, 三年原厂维保。</p>								
2	24 口万兆交换机	<p>1、交换容量 336Gbps, 包转发率 126Mpps;</p> <p>2、24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+;</p> <p>3、支持 GVRP 协议, 实现 VLAN 的动态分发、注册和属性传播, 减少手工配置量, 保证配置正确性。</p> <p>4、支持 4K 个 VLAN, 支持 Voice VLAN, 基于端口的 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN;</p> <p>5、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 ;</p> <p>6、支持 DHCPv6 Snooping, DAI, SAVI 等安全特性;</p> <p>7、支持可信启动, 数字签名, 通过安全 CPU、eFuse 等安全措施, 从可信硬件锚开始, 启动过程中的每一步进行验证, 确保每一阶段运行程序是可信的;</p> <p>8、支持 Telemetry 技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态。</p>	台	4	华三	H3C S5130S-28S-EI	杭州	华三	10296	41184

3	48口万兆交换机	1、交换容量 430Gbps，包转发率 140Mpps； 2、48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+； 3、支持 CPU 保护功能； 4、支持 MAC 地址 16K，支持 ARP 表项 2K； 5、支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN； 6、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 7、支持 DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI 等安全特性； 8、支持可信启动，数字签名，通过安全 CPU、eFuse 等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的； 9、支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态；	台	4		华三	H3C S5130S-52S-EI	杭州	华三	14625	58500
4	万兆单模模块	万兆	个	24		华三	SFP-XG-LX-SM1310	杭州	华三	409	9816
5	综合布线	包含电源线、网线六类、信息模块、配线架、理线架等相关管材设备。	宗	1		国产	定制	中国	国产	55283	55283
6	小计	246449									

家具

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	仲裁员席桌子	长 3 米、宽 0.8 米，基材:采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T	张	1	仲裁庭 1 (49 平)	国产	定制	中国	国产	7200	7200

		2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
2	书记员席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
3	申请人席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720
4	被申请人席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		<p>率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g/L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。</p>									
5	证人席桌	<p>长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗</p>	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
6	仲裁员席椅子	常规,	把	3		国产	定制	中国	国产	3560	10680
7	书记员席椅子	常规,	把	1		国产	定制	中国	国产	1920	1920
8	申请人席椅子	常规,	把	3		国产	定制	中国	国产	1920	5760
9	被申请人席椅子	常规,	把	3		国产	定制	中国	国产	1920	5760
10	证人席椅子	常规,	把	2		国产	定制	中国	国产	1920	3840
11	旁听椅 (4人座)	长 1.8 米、宽 0.6 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗	把	3		国产	定制	中国	国产	3660	10980

		糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
12	上抽屉下柜式手机物品存放柜	长 1 米宽 0.4 米、高 1.3 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	组	1		国产	定制	中国	国产	2016	2016
13	背景墙	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	9960	9960
14	国徽	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	900	900
15	仲裁员席桌子	长 3 米、宽 0.8 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T	张	1	仲裁庭 2 (65 平)	国产	定制	中国	国产	7200	7200

		2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
16	书记员席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
17	申请人席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720
18	被申请人席桌	长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		<p>率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g/L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。</p>									
19	证人席桌	<p>长 1.6 米、宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗</p>	张	1		国产	定制	中国	国产	3720	3720

		糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
20	仲裁员席椅子	常规,	把	3	国产	定制	中国	国产	3560	10680	
21	书记员席椅子	常规,	把	1	国产	定制	中国	国产	1920	1920	
22	申请人席椅子	常规,	把	3	国产	定制	中国	国产	1920	5760	
23	被申请人席椅子	常规,	把	3	国产	定制	中国	国产	1920	5760	
24	证人席椅子	常规,	把	2	国产	定制	中国	国产	1920	3840	
25	旁听椅 (4人座)	长 1.8 米、宽 0.6 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗	把	5	国产	定制	中国	国产	3600	18000	

		糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
26	上抽屉下柜式手机物品存放柜	长 1 米宽 0.4 米、高 1.3 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	组	1		国产	定制	中国	国产	1920	1920
27	背景墙	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	9960	9960
28	国徽	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	900	900
29	条桌	基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021	张	29	政法委中心大屏和	国产	定制	中国	国产	960	27840

		标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2. 3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2. 1mPa;内胶合强度 1. 3IPa;甲醛释放量 0. 025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99. 2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N, 板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮, 符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0. 7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0. 1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0. 01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛 0. 05g/kg, 苯 0. 02g/kg, 甲苯+二甲苯 0. 02g/kg, 总挥发性有机物 15g/L。4、封边条:采用优质同色实木封边条, 符合 QB/T 4463-2013 标准, 出厂含水率 10%。			乡镇视频会议室 (133 平)						
30	椅子	基材:采用优质环保中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2. 3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2. 1mPa;内胶合强度 1. 3IPa;甲醛释放量 0. 025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、二甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99. 2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N, 板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮, 符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0. 7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0. 1mg;刨切单板规格尺寸	把	58		国产	定制	中国	国产	648	37584

		及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。								
31	主席台桌椅	基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	把	1	国产	定制	中国	国产	15120	15120
32	操作台	基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性	套	1	国产	定制	中国	国产	4560	4560

		<p>模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g/L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。</p>									
33	高档会议桌	<p>基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:</p>	张	1	政法委办公设备	国产	定制	中国	国产	5960	5960

		采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛 0.05g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率 10%。									
34	会议椅	基材:采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N，板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮，符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛 0.05g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率 10%。	把	9		国产	定制	中国	国产	771	6939
35	高档会议椅	基材:采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释	把	1		国产	定制	中国	国产	8600	8600

		<p>放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g/L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。</p>									
36	审判桌	<p>长 3.8 米,宽 0.8 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不</p>	张	1	数字法庭 (45 平)	国产	定制	中国	国产	8400	8400

		分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。									
37	书记员桌	长 2.4 米,宽 0.8 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。	张	1		国产	定制	中国	国产	4320	4320
38	当事人桌	长 2.4 米,宽 0.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、	张	2		国产	定制	中国	国产	4320	8640

		<p>甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg,苯 0.02g/kg,甲苯+二甲苯 0.02g/kg,总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。</p>								
39	审判长椅	<p>高 1.7 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m<sup>3</sup>;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力 1820N,板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,</p>	把	1	国产	定制	中国	国产	3560	3560

		游离甲醛 0.05g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, 总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准, 出厂含水率 10%。									
40	审判员椅	高 1.6 米, 基材:采用优质环保中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N, 板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮, 符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛 0.05g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, 总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准, 出厂含水率 10%。	把	2		国产	定制	中国	国产	1920	3840
41	书记员等椅	高 1.2 米, 基材:采用优质环保中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金	把	8		国产	定制	中国	国产	3600	28800

		黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N, 板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, 总挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准,出厂含水率 10%。								
42	旁听椅	长 1.8 米、宽 0.6 米,基材:采用优质环保中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、TC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准;其含水率 7%;吸水厚度膨胀率 2.3%;静曲强度 36IPa;弹性模量 4900IPa;表面胶合强度 2.1mPa;内胶合强度 1.3IPa;甲醛释放量 0.025mg/m <sup>3</sup> ;苯、甲苯、甲苯均未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.2%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0 级或 1 级;板面握螺钉力 1820N, 板边握螺钉力 1080N;砂光板面质量要求(检测项产 5 项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。2、面材:采用优质木皮,符合 GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 13010-2020 标准;其厚度 0.7mm;木材含水率 10%;甲醛释放量 0.1mg;刨切单板规格尺寸及其偏差:±0.01mm;刨切单板表面粗糙度检测合格。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛 0.05g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, 总	套	2	国产	定制	中国	国产	3600	7200

		挥发性有机物 15g 儿 L。4、封边条:采用优质同色实木封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准, 出厂含水率 10%。									
43	背景墙	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	9960	9960
44	国徽	定制	宗	1		国产	定制	中国	国产	2100	2100
45	小计		338139								

办公设备

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	备注	品牌	规格/型号	产地	生产厂家	单价(元)	合价(元)
1	大型打印机	黑白全自动双面复印速度 26 页/分钟, 自动双面网络打印、彩色网络扫描, 扫描速度: 55 页/分钟。输稿器容量: 130 页。标配 4G 内存, 纸盒最大 1350 页, 预热时间: 13 秒, 首页输出: 5 秒; 7 英寸液晶触摸屏; 扫描尺寸: 297mm*1000mm。处理器: CPU 四核 1.6Ghz。主菜单注册 ECO 模式,功能要求: 扫描图像电子校正功能, U 盘打印扫描,小册子输出; 电子十字分页; 镜像; 书刊功能; 凭证功能; 标配 IWS 功能, 支持多种行业标准化移动连接技术, 可实现支持无线局域网、支持蓝牙 LE 和支持病毒扫描标配 NFC 认证。UOS 统信桌面操作系统 V20 系统: 银河麒麟桌面操作系统: 飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版等, 整机原厂质保服务认证。	台	1	政法委办公设备	震旦	AD268e	上海	震旦	14040	14040
2	大型打印机	A3 彩色网络 PS 打印/彩色复印/彩色网络扫描 (含网卡) 多功能一体机, 标配: 双面输稿器、双面器, CPU: 双核 1.6Ghz 处理器。黑彩同速 26 张/每分钟, 3G 内存, 2 个 500 页大容量可拆卸纸盒, 100 页旁路送纸系统。7 英寸彩色液晶触摸屏; 扫描的电子文档数据, 发送至电子邮件、SMB	台	1		震旦	ADC265	上海	震旦	19850	19850

		、FTP、WebDAV.过纸厚度 60-256 克，一键身份证复印功能。红头文件专色，USB 打印/扫描，智能无线移动打印,良好的系统稳定性：可输出 A3 至 A5、B6、A6 及长纸。底纹安全，复印保护，用户认证，加密 pdf。UOS 统信桌面操作系统 V20 系统：银河麒麟桌面操作系统：飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版等。耗材鼓粉分离，碳粉四色。整机原厂质保服务认证。									
3	碎纸机	碎纸效果 4×40mm 碎纸能力 16 张/次 碎纸速度 2 米/分 碎纸箱容积 31L 产品尺寸 390×270×615mm 电源功率 320W 工作噪音 54dB 保密等级：四级 连续碎纸时间：10 分钟 重量：16.7kg 详细参数说明： 碎纸方式：条状碎纸 其他特性：自动退纸、内置离子净、纸满提示、可以碎光盘和信用卡 电源：220V~50Hz	台	5	得力	9917	深圳	得力	1404	7020	
4	碎纸机	碎纸效果 4×40mm 碎纸能力 16 张/次 碎纸速度 2 米/分 碎纸箱容积 31L	台	1	裁调 对接 办公室	得力	9917	深圳	得力	1404	1404

		<p>产品尺寸 390×270×615mm</p> <p>电源功率 320W</p> <p>工作噪音 54dB</p> <p>保密等级：四级</p> <p>连续碎纸时间：10 分钟</p> <p>重量：16.7kg</p> <p>详细参数说明：</p> <p>碎纸方式：条状碎纸</p> <p>其他特性：自动退纸、内置离子净、纸满提示、可以碎光盘和信用卡</p> <p>电源：220V~50Hz</p>									
5	得力全自动装订机	<p>装订方式为全自动装订，装订厚度为 50mm，产地为中国大陆，重量 2kg。</p> <p>详细参数如下：</p> <p>尺寸：长×宽×高为 402×385×640 毫米。</p> <p>装订厚度：最大装订厚度为 50mm。</p> <p>重量：2kg。</p> <p>产地：中国大陆。</p> <p>装订方式：全自动装订。</p>	台	1	仲裁档案室	得力	14660S	深圳	得力	5440	5440
6	高速扫描仪	<p>扫描参数</p> <p>A4 幅面，彩色屏显，网纹滤除，自动进纸，80 页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键，</p> <p>扫描速度 30PPM(300dpi, 灰色, 单面</p> <p>建议的每日扫描量 最多 5000 页/天</p> <p>扫描技术 双 CIS</p> <p>处理器数盘 2</p>	台	1		PANTUM	DS-320	珠海	PANTUM	5148	5148

	<p>处理器主频 800MHz+1GHz  内存 512MB+128MB  控制面板 3.5 英寸触摸屏  照明 双 RGB LED  双面扫描 支持  彩色扫描 支持</p> <p>最大/最小文档尺寸 支持 ISO A4 、 ISO A5 、 ISO A6 、 ISO A7 、  ISO B5、 ISO B6 、 ISO B7 、 JIS B5 、 JIS B6 、 JIS B7 、 JIS B8、  ISO C5 、 ISO C6 、 ISO C7 ； 若使用自动检测，则可以支持如下  范围： Max： 216 x 356 mm ； Min： 52 x 52 mm ； 长文档模式：  216 x 3,000 mm</p> <p>纸张重量 27 - 413 g/m<sup>2</sup>  进纸器 80 页（80 g/m<sup>2</sup>）</p> <p>进纸检测 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测</p> <p>连接性 USB 2.0</p> <p>输出文件格式 Windows： TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word, Excel,  PNG, RTF, OFD Chin Linux OS： TIFF, JPEG, BMP, PDF, TXT, PNG, OFD</p> <p>OCR 输出格式 Windows： 搜索式 PDF, Word  (.rtf, .doc, .docx) , Excel(.xls, .xlsx) ； China Linux OS：搜  索式 PDF, txt.</p> <p>一般特性</p> <p>用电需求 100-240 V（国际）， 50-60 Hz, 1.5A</p> <p>环境因素 工作温度： 10-35° C； 工作湿度： 15% 至 80% 相对湿  度</p> <p>重量（不带包装） 3.3kg  尺寸（长 x 宽 x 高） 312x229x182.5mm</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>尺寸(含手送纸盘)(长x宽x高) 312x272x227mm</p> <p>操作系统(Win) Microsoft Windows:Windows XP(32位);Windows7、Windows8.1、Windows10(32位&amp;64位)</p> <p>国产操作系统 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏; UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯, A4幅面, 彩色屏显, 网纹滤除, 自动进纸, 80页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键</p>									
7	高速扫描仪	<p>扫描参数</p> <p>A4幅面, 彩色屏显, 网纹滤除, 自动进纸, 80页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键,</p> <p>扫描速度 30PPM(300dpi, 灰色, 单面)</p> <p>建议的每日扫描量 最多 5000 页/天</p> <p>扫描技术 双 CIS</p> <p>处理器数盘 2</p> <p>处理器主频 800MHz+1GHz</p> <p>内存 512MB+128MB</p> <p>控制面板 3.5英寸触摸屏</p> <p>照明 双 RGB LED</p> <p>双面扫描 支持</p> <p>彩色扫描 支持</p> <p>最大/最小文档尺寸 支持 ISO A4、ISO A5、ISO A6、ISO A7、ISO B5、ISO B6、ISO B7、JIS B5、JIS B6、JIS B7、JIS B8、ISO C5、ISO C6、ISO C7; 若使用自动检测, 则可以支持如下范围: Max: 216 x 356 mm; Min: 52 x 52 mm; 长文档模式: 216 x 3,000 mm</p> <p>纸张重量 27 - 413 g/m<sup>2</sup></p>	台	1	诉调对接工作站	PANTUM	DS-320	珠海	PANTUM	5148	5148

		<p>进纸器 80 页 (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>进纸检测 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测</p> <p>连接性 USB 2.0</p> <p>输出文件格式 Windows: TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word, Excel, PNG, RTF, OFD Chin Linux OS: TIFF, JPEG, BMP, PDF, TXT, PNG, OFD</p> <p>OCR 输出格式 Windows: 搜索式 PDF, Word (.rtf, .doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx); China Linux OS: 搜索式 PDF, txt.</p> <p>一般特性</p> <p>用电需求 100-240 V (国际), 50-60 Hz, 1.5A</p> <p>环境因素 工作温度: 10-35° C; 工作湿度: 15% 至 80% 相对湿度</p> <p>重量 (不带包装) 3.3kg</p> <p>尺寸 (长 x 宽 x 高) 312x229x182.5mm</p> <p>尺寸 (含手送纸盘) (长 x 宽 x 高) 312x272x227mm</p> <p>操作系统(Win) Microsoft Windows: Windows XP (32 位); Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 (32 位&amp;64 位)</p> <p>国产操作系统 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏; UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯, A4 幅面, 彩色屏显, 网纹滤除, 自动进纸, 80 页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键</p>									
8	高速扫描仪	<p>扫描参数</p> <p>A4 幅面, 彩色屏显, 网纹滤除, 自动进纸, 80 页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键,</p> <p>扫描速度 30PPM (300dpi, 灰色, 单面)</p> <p>建议的每日扫描量 最多 5000 页/天</p>	台	1	法院档案室	PANTUM	DS-320	珠海	PANTUM	5148	5148

		<p>扫描技术 双 CIS</p> <p>处理器数盘 2</p> <p>处理器主频 800MHz+1GHz</p> <p>内存 512MB+128MB</p> <p>控制面板 3.5 英寸触摸屏</p> <p>照明 双 RGB LED</p> <p>双面扫描 支持</p> <p>彩色扫描 支持</p> <p>最大/最小文档尺寸 支持 ISO A4 、 ISO A5 、 ISO A6 、 ISO A7 、 ISO B5、 ISO B6 、 ISO B7 、 JIS B5 、 JIS B6 、 JIS B7 、 JIS B8、 ISO C5 、 ISO C6 、 ISO C7 ； 若使用自动检测，则可以支持如下范围： Max： 216 x 356 mm ； Min： 52 x 52 mm ； 长文档模式： 216 x 3,000 mm</p> <p>纸张重量 27 - 413 g/m<sup>2</sup></p> <p>进纸器 80 页 (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>进纸检测 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测</p> <p>连接性 USB 2.0</p> <p>输出文件格式 Windows: TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word, Excel, PNG, RTF, OFD Chin Linux OS: TIFF, JPEG, BMP, PDF, TXT, PNG, OFD</p> <p>OCR 输出格式 Windows: 搜索式 PDF, Word (.rtf, .doc, .docx) , Excel (.xls, .xlsx) ； China Linux OS: 搜索式 PDF, txt.</p> <p>一般特性</p> <p>用电需求 100-240 V (国际) , 50-60 Hz, 1.5A</p> <p>环境因素 工作温度: 10-35° C; 工作湿度: 15% 至 80% 相对湿度</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		重量（不带包装） 3.3kg 尺寸（长 x 宽 x 高） 312x229x182.5mm 尺寸（含手送纸盘）（长 x 宽 x 高） 312x272x227mm 操作系统(Win) Microsoft Windows:Windows XP(32位);Windows7、 Windows8.1、Windows10（32位&64位） 国产操作系统 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、 银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏; UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、 UOS+鲲鹏、UOS+龙芯，A4幅面，彩色屏显，网纹滤除，自动进纸， 80页 ADF 进纸容量高精度连续刷双面扫描显示屏搭配触感按键								
9	小计		63198							

备注：1、请根据项目说明填写此表。投标人必须对所投的所有内容进行报价，不得漏项、删项，否则视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理。单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2、格式仅供参考，投标人可根据实际情况进行修改或自拟。

投标人名称（公章）：中国移动通信集团山东有限公司

法定代表人或授权代表（签字或法人盖章）：朱汉武

日期：2024年11月8日

## 开标一览表

项目编号：SDGP371525000202402000218/XGXZFCG-2024-189/GXZC-20240164

项目名称：聊城市冠县中国共产党冠县委员会政法委员会冠县“一站式”矛盾纠纷调解中心(含县委政法委机关)智能化项目

标题	内容
投标报价（万元）	216.7800
交货期	自签订合同之日起30天内供货安装调试完毕交付使用
质保期	3年
逾期违约金	满足招标文件要求
付款方式 (是否满足招标文件要求)	是，满足招标文件要求
售后服务	出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间 1小时
对招标文件的响应程度 (是否完全响应)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>