

1、分项报价表

项目编号: SDGP371525000202502000201

单位：元

序号	产品名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	品牌	制造商	产地	单价	合价
A:视频监控、声音复核系统										
1	500万星光全光谱警戒球	TC-H556Q	1/2.8 英寸 500 万像素传感器 33 倍光学变倍,16 倍数字变倍 照度彩色 0.002Lux@F1.6; 黑白 0.001Lux@F1.6; 0 Lux with IR ON 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码,支持 S+265 支持三码流同时输出,主码流最高分辨率 2592*1944@30fps 支持宽动态 120db,支持电子透雾 支持智能分析,包括绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、热度图、人群聚集、人数统计、值岗检测功能、车位看守、安全帽检测 支持音视频异常检测,包括画面虚焦、场景变更、音频诊断 支持人脸抓拍,最多同时检测人脸数 16 个,最远人脸抓拍距离 200m,人脸抓拍率>99% ,支持人脸绑定 支持内置扬声器,可实现喊话及语音警示 内置激光器,可联动激光警戒,支持手动开启/关闭 支持快速警戒预案:警戒功能可在一级菜单独立设置 支持人车分离功能,可对人和车单独警戒 内置热处理装置,降低球机内舱温度,防止球机内起雾	18	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	6800.00	122400.00

			支持 3D 定位功能,可实现点击跟踪和放大 预置位 500 个,巡航 16 条,扫描 8 条 支持 1 个 10M/100M 网口,支持报警 8 入 2 出,支持音频 1 入 1 出,1 路 485,1 路 BNC 接口,最大支持 512G 的 TF 卡,内置硬复位 支持、Onvif、GB/T28181 接入,支持 GA/T1400 支持 P2P 功能 水平 360° 连续旋转,垂直转动角度-16° ~90° 支持 TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMP/802.1X/RTMP 网络协议 IP66,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波 工作温度,-40℃~70℃ 电源适应性 AC 24V±25%,DC 24V±10% 峰值功率 49W							
2	红外枪式一体化环网摄像机	IPC-9002-IR2FC	500 万高清红外筒机, H.265 编码,电动变焦,红外距离可达 50m,三码流,主码流的分辨率可设置为 1920×1080,支持宽动态,透雾,背光补偿,感兴趣区域(ROI)设置,SVC 自适应编码技术,数字降噪,支持智能分析,支持环形组网,1 个千兆电口,内置 2 个千兆光模块,2 个光纤输出接口,1 个音频输入接口、1 个音频输出接口,1 个 RS485 接口。	4	台	英迈	济南英迈电子技术有限公司	济南	5600.00	22400.00
3	500 万星光定焦智能警戒一体机	TC-C55ES	1/1.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器 6mm 高清定焦镜头,ICR 双滤切换 2 颗白光灯;白光补光距离 30 米; 照度:彩色:0.0002Lux (AGC ON	33	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	5200.00	171600.00

			@F1.0)、黑白: 0.0001Lux (AGC ON @F1.0) ; 支持三码流, 主码流最高分辨率 5MP@25fps (P 制) ; 支持智能分析: 安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计 (垂直、绊线、区域、队列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测; 支持警戒: 白光警戒、声音警戒、语音自定义; DC12V±25%供电, 支持 POE 供电及反向供电; 工作温度及湿度: -35℃~65℃, 湿度小于 95%(无凝结);							
4	500 万星光红外半球	TC-C55 FS	图像分辨率≥2592*1944 6mm 高清镜头 0.0061x (F=1.6, 帧累积开启, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.0051x (F=1.6, 帧累积开启, 黑白模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 支持 H.265、H.264(Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频压缩标准 亮度 (灰度) 鉴别等级不小于 11 级 具有一个 10/100M 以太网接口 (RJ45), 具有 1 路音频输入接口及 1 个内置麦克风 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码 (SVC) 设置检查、音频降噪设置检查 具有五码流功能	1	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	500.00	500.00

		同一静止场景下，设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码后，码率可节约 70%，图像主观质量无明显降低 在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到 100Kbps，并可呈现正常监控画面 “可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10 行自定义字符等信息；字体可设置为 16X16 像素、32X32 像素、48X48 像素、64X64 像素、96X96 像素，字体颜色可设置。” 支持 200X200 像素、24 位的 BMP 图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共 10 级可调 具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 90 米处所摄目标的轮廓和状态 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、停车、奔跑等行为的智能分析功能 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 在 DC（12±30%）V 的供电条件下正常工作，电源功耗≤2.5W 温度范围支持-45℃~70℃						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			外壳防护等级支持 IP66							
5	80 路 16 盘 位 NVR	TC-NR2 080M7- E16-C	支持人脸、车辆图片统一存储管理 支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 40 路 4CIF/32 路 720P/16 路 1080P/9 路 3MP/8 路 4MP/5 路 5MP/4 路 6MP/4 路 4K/2 路 12MP 同时预览 16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/9 路 3MP/8 路 4MP/5 路 5MP/4 路 6MP/4 路 4K/2 路 12MP 同步回放，1/16 到 512 倍速支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40 画面预览 支持 16 个前置硬盘接口，单块最大 10TB，支持热插拔 支持 RAID0/1/5/6/10，JBOD 模式 支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出（非同源），最高分辨率可达 4K 支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准 带宽：接入：400Mbps，转发：200Mbps 支持驳接 Onvif、RTSP 标准协议网络前端，GB28181 对接平台，GA/T1400 对接平台 支持 H. 265 Onvif 支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像 支持事后智能回放，根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别检索录像文件 支持 Esata 录像、查询、备份 支持图片流智能检索，对客流量，行为分析，车牌，人脸检	1	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	16500.00	16500.00

			索，安全帽检索，警戒检索及导出 支持接收前端智能分析抓拍图片 支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测，安全帽检测、人脸管理、热度图、卡口管理等智能分析处理 支持批量添加网络前端 支持 P2P 手机浏览 支持手机客户端与前端直接对讲 支持 NTP（网络校时） 支持 S. M. A. R. T 智能磁盘监测技术及运维 支持冗余备份录像、抽帧录像 支持录像回放进度条预览 支持录像向导、智能分析设置 向导支持							
6	智能安防综合管理平台	TC-S5608	综合平台支持 GB/T 28181 协议、支持 ONVIF 协议，可支持并发接入前端摄像机视频或支持给上级平台转发摄像机视频。 支持 GA/T 1400 协议，可支持接入前端的人车图片，并可以将人车图片转发给上级平台 Linux 嵌入式操作系统，全中文 WEB 管理界面 具备管理、存储、解码、转发功能，可管理 1000 路视频通道可对后端设备进行管理，具体包括硬盘录像机、交通主机、集中存储、云存储、文件存储、流媒体、智能分析、转码服务等 支持通过前置面板接入 8 块硬盘，支持监控级和企业级硬盘，可对接入平台的视频及图片进行存储，标配 1 块 4T 企业级硬盘	1	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	27500.00	27500.00

			支持 NTP 时间同步功能设置 采用可视化管理，在 WEB 界面上可以对磁盘、RAID 组等进行配置操作和状态监控 自带 2 个 HDMI 解码输出口，可实现解码上墙							
7	高保真拾音器	KP350D	采用高级镀金录音全向音头，50 平方高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。采用坚固、耐用美观的金属外壳，表面电镀处理，远离环境周围噪音的干扰。防水、防潮、防尘性能好，雨水环境可以连续 48 小时正常工作，符合 IP 65 标准。	6	个	峰火	广州市峰火电子科技有限公司	广州	650.00	3900.00
8	企业级存储硬盘	4T	4T、监控专用、7*24 小时、工业级	16	块	希捷	希捷科技(苏州)有限公司	苏州	1600.00	25600.00
9	摄像机专用电源	DC12V3A	12V3A	56	个	石新	广州市石新电子有限公司	广州	55.00	3080.00
10	智能安防接入交换机	YS-VS1700-26	传输速率：10/100/1000Mbps。交换方式：存储-转发 传输模式：支持全双工。 背板带宽：19.2Gbps。端口交换容量：8.8Gbps 包转发率：6.55Mpps 端口结构：非模块化。端口数量：26 个 端口描述：24 个 10/100Base-T 以太网端口，2 个 10/100/1000Base-X SFP 。支持超长布线功能,采用标准超五类双绞线布线长度≥150 米时数据传输正常，支持以对网传质量要求极高音频或视频类数据传输的作验证条件 Combo 千兆以太网端口 。内嵌式集群网管软件，支持交换机自动集群组网。支持智能设备识别功能,交换机能 Onvif 协议识别 IPC/NVR 设备及其 IP 地址。交换机之间的物理链接关系图形化、数据化、可视化并自动生成拓扑图	4	台	顺云	广州顺云网络科技有限公司	广州	6300.00	25200.00

11	智能 安防 汇聚 交换机	YS-VS1 700-28 G	传输速率：10/100/1000Mbps。 交换方式：存储-转发 背板 带宽：128Gbps。端口交换容量： 56Gbps 包转发率： 41.7Mpps 。端口结构：非模块 化 端口数量：28 个。端口描 述：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 10/100/1000Base-X SFP Combo 千兆以太网端口 传输模式： 支持全双工。内嵌式集群网管 软件，支持交换机自动集群组 网。 支持智能设备识别功能, 交换 机能 Onvif 协议识别 IPC/NVR 设备及其 IP 地址。支持超长布 线功能, 采用标准超五类双绞 线布线长度≥180 米时数据传 输正常，支持以对网传质量要 求极高频或视频类数据传输 的作验证条件	2	台	顺云	广州顺 云网络 科技有 限公司	广 州	9500.0 0	19000. 00
12	智能 安防 交换机集 群管理系 统	VS1700 智能安 防交换 机集群 管理系 统	1、智能识别业务：全部物理端 口精确识别、Onvif 协议的 IPC/NVR 及其他该协议设备的 精确识别。 1)、智能识别 Onvif 协议的 IPC 设备 2)、智能识别 NVR 与 IPC 的链接关系 3)、智能 识别交换机之间的链接关系 4)、支持上联口、VLAN 的自 动识别配置 5)、智能识别、 计算 IPC 端口实时流量 6)、 智能识别 IPC/NVR 工作状态 7)、智能识别 IPC 的流量异常 报警 8)、智能识别交换机每 个物理端口并标识状态 2、IPC 的报文 QOS 优先转发： 以智能识别业务功能所识别出 来的数据为基础, 对精确识别 出来的 IPC 等设备的数据流并 进行 QOS 策略高优先转发处 理，可有效保证视频流不卡、 不顿、没马赛克的效果; 以此衍 生的其他设备的 QOS 功能即可	1	套	顺云	广州顺 云网络 科技有 限公司	广 州	15000. 00	15000. 00

		把其他非标准的 Onvif 协议的设备强制识别，进而保障其数据流的 QOS 优先转发。 3、智能环路检测：以智能识别业务功能所识别出来的数据为基础, 智能环路检测技术, 自动检测网内产生的内/外环路并自动定位环路端口和自动屏蔽环路端口，使之不影响整个传输网络的正常运行，可在拓扑图上显示出来，给用户以最直观的提示，方便用户快速定位、维护环路设备; 系统支持 1 键开启关闭智能环路功能。完全避免常规网管交换机组网因一根网线差错造成的环路网络风暴, 网络瘫痪的问题, 当网络连线中出现错误连接，或者某个设备故障而产生内环路, 系统会自动分辨出错误连线端口和设备所在的端口，自动将该端口屏蔽并在拓扑图中显示出相应端口，避免整个网络出现瘫痪故障。再以错误日志方式提醒管理人员修正错误。 4、智能 DHCP：以智能识别业务功能所识别出来的数据为基础, 系统支持 2 种地址方式的智能 DHCP 规则，即固定端口 IP 地址和不固定端口 IPC 地址, 支持地址池设置, 自动给每台交换机的每个端口分配 IP 地址，同时可自动识别 DHCP 或固定 IP 设备接入; 支持一键智能 DHCP 端口固定 IP 分配，免却网内 IPC 多时地址分配繁杂、易错乱等。网内各类设备多, IP 地址分配容易重复难管理等问题一直是网管人员最头疼的问题, 常见大规模的 IP 视频监控系统和大型企业办公网等网络环境, 智能 DHCP 功能可有效帮助网管人员设定交换机每个端口 IP 地址, 即一条网线						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		不管接入何种设备,更换任意一台电脑上网, IP 地址都是固定不变,既满足技术层面的管理需求,更适合企业本身的人员行为及设备财产的调配管理。 5、智能专网配置:以智能识别业务功能所识别出来的数据为基础,实现交换机所谓端口的精确编号识别,实现可视化、图形化的 VLAN 编程划分,系统支持自定义增加 VALN 段数,并支持二级 VLAN 权限管理,支持超级端口管理其他 VLAN 段;支持 NVR/IPC 从属关系一键划分 Vlan;所有已划分的 VLAN 数据可视化,即哪个端口在哪个 VLAN 段,哪些端口没划 VLAN 直观显示,方便对 VLAN 划分和快速维护;不懂交换机底层编程的用户也可实现快速、简单的 6、布线延长技术:常规交换机布线都有 100 米的限制,要突破更远的距离,通常只能用更高质量的线材换取有限的布线距离,集群管理系统的布线延长技术,采用软件算法+专用硬件电路相互配合的方式,可大幅度的有效延长交换机布线距离,以对数据包完整性和实时性要求极高的 IP 视频数据传输为例,IPC 采用国标超五类的网线可达到惊人的 260 米布线距离且能保证视频数据的完整性,而同时配合专业的增强 POE 供电技术 IPC 采用国标超五类的网线可达到惊人的 150 米布线距离且能保证 POE 供电正常和视频数据的完整性;而对数据包要求不高的如电脑等设备,甚至可支持更远的布线距离。布线延长技术在实际应用中可有效提供交换机的端口利用率,同时有效解决如 IP						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			视频监控常见的 100 米—300 米以内的 IPC 布线需求，明显减少光纤的使用率，真正意义上的以智能化技术功能为集成商、为业主用户降低组网成本。 7、智能集群组网：以智能识别业务功能所识别出来的各类数据为基础，系统以云架构的方式多机集群组网，无需传统网管交换机的 1 机 1 地址登录管理，实现几十、几百台交换机同一个 WEB 页面管理，通过与智能拓扑图技术相结合，可在集群网内的其他数据如 IPC/NVR 等设备的标识、交换机的标识、交换机的重启等可叠加信息在拓扑图上，实现可视化、图形化的集群组网管理。							
13	千兆光模块	SFP-GE-LX-SM 1310	SFP 光模块-GE-单模模块 (1310nm, 10km)	6	个	华为	华为技术有限公司	深圳	1250.00	7500.00
14	光纤收发器	MV-0110S-SCX-S3	千兆	4	对	脉维	脉维科技(上海)有限责任公司	上海	900.00	3600.00
15	防火墙	F100-C-A5	管理：支持防火墙向云管理平台自动注册及与云管理平台建立 netconf 连接。云管理平台可以通过 netconf 管理通道对防火墙进行配置、查询等管理操作； 防火墙可以通过 netconf 管理通道上报告警； 支持通过移动 APP 远程监控网络设备；	1	台	新华三	新华三集团	杭州	8500.00	8500.00
16	立杆	国产	(含 0.5m×0.5m×0.7m 基础、接地极制作：四根 50×50×5 毫米的角钢) 高度≥4.5 米	15	个	国产	国产	国产	1300.00	19500.00
17	立杆	国产	(含 0.5m×0.5m×0.7m 基础、接地极制作：四根 50×50×5 毫米的角钢) 高度≥4.5 米含太阳能供电、无线网桥)	3	个	国产	国产	国产	18500.00	55500.00

18	室外防雷	LKX-SV 2	二合一视频监控防雷器,电源、网络的信号防护。产品采用串联式结构设计,具有多级保护功能。信号部分均采用电子开关接地方式,能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。放电电流大,响应速度快,损耗低。	55	个	雷科星	长沙市雷立行电子科技有限公司	湖南	650.00	35750.00
19	台式计算机	启天 M760-A 086	8G 内存、不低于 13 代 Intel i3 处理器	2	台	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京	6500.00	13000.00
20	55 寸极窄边液晶拼接屏	BVW55-B53F	55 寸极窄边液晶拼接屏 2. 规格:采用工业级 A 规 55 寸超窄边面板 分辨率: 1920(h)x1080(v) (向下兼容) 屏幕活动域 : 1209.60mm(H) x 680.40mm(V) 亮度: ≥500cd/m2 ; LED 直下式背光源 对比度: ≥4000:1 显示色彩: 全彩 16.7M 色 响应时间: 8ms 宽高比: 16:9 可视角度: 178° (横向和纵向) 输入接口: VGA×1, DVI×1, BNC×1, HDMI×1, USB×1 输出接口: VGA×1, DVI×1, BNC×2 功耗: ≤150W 使用寿命: ≥60000 小时 输入电压: AC 100-240V~, 50/60HZ 外形尺寸: 1213.53mm(W) x 684.30mm (H) x 118.10mm(D) 24 小时连续运行, 具有先进性、稳定性和可扩充	4	个	BOE	京东方智慧物联科技有限公司	北京	16850.00	67400.00
21	高清视频解码拼接处理器	TC-ND9 22S5-C -TDWY/ TC-NX2 12-C-T DWY/TC	支持双内核固件 支持 4K 高分辨率底图显示(可通过 U 盘读入) 整机最大支持 16 路高清视频解码输出+16 路音频解码输出 +8 路模拟视频解码输出	1	台	天地伟业	天地伟业技术有限公司	天津	28500.00	28500.00

		-NS921 S5-C-T DWY	支持高清输入卡接入 高清视频输入支持 HDMI 和 VGA 支持 H. 264/265/MPEG4 等编码格式 支持 H. 265、H. 264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别 支持 16 个系统预案及快速调取 整机支持 16 个 HDMI+16 个 VGA+8 个 CVBS+16 个音频输出 音频解码支持 G. 711A、G. 711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码 整机解码能力：32 路 8MP/ 32 路 6MP/48 路 5MP/ 64 路 4MP/ 80 路 3MP/ 128 路 1080P/ 256 路 720P/ 384 路 4CIF 整机解码通道数 384 路 支持语音对讲 画面分割： 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 支持解码性能自由划分 支持 16 块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持 PAD 控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加 64 路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485 键盘通过解码器控制前端 支持透明通道						
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

22	IP 网络广播服务器	MG6617	可根据用户需要定制节目源。分区寻呼功能，可在主机上直接对分区进行寻呼 丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制；对终端进行单点、区域控制、音量控制，终端设备状态一目了然； 支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置 1000 个分区。 使用工业级专用主板及工业级电源；工业级主板设计，处理运行速度更快，性能更胜一筹，适用于长时间运行。 网络广播服务器在主控软件配合下支持各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端进行定时或手动广播。 黑色机箱带抽拉键盘鼠标 广播管理软件具备对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，广播管理软件可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现； 广播管理软件具备多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 广播管理软件具备终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表； 广播管理软件具备本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；具备模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 广播管理软件具备将传统音频	1	台	CDRP A	广州声视迪科技有限公司	广州	24500.00	24500.00
----	------------	--------	---	---	---	-----------	-------------	----	----------	----------

			资源转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中，方便用户任意利用和同时使用，可连续无重复播放； 具备多路并发，可同时对不同终端播放不同音源； 广播管理软件具备对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能； 广播管理软件具备消防报警联动功能，在服务器上设定报警模式，可进行联动报警； 广播管理软件具备回传下载终端设备广播内容（终端设备具备广播内容录音功能）实时监测终端设备广播信息功能； 广播管理软件具备远程电话、短信应急广播，电话或短信信源通过广播管理软件下发至终端； 广播管理软件具备登录时间、IP 地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并具备上述内容查询； 广播管理软件具备音源优先级设置功能，具备对多种信源的下发优先级进行设置； 具备 Android 和 IOS 操作系统手机 APP 管理和操作，简单方便；							
23	IP 网络广播呼叫站	MG6607 T	功能特点： 采用高档铝合金拉丝面板制造，美观实用。 支持 100/10Mbps 自适应 TCP/IP 网络传输协议；采用 7 寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 网络广播呼叫站采用 Linux 系统和 BS 架构设计，安全稳定、操控便捷， 支持任意浏览器均可操作，具备广域网和局域网；平台与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；	1	台	CDRP A	广州声视迪科技有限公司	广州	18000.00	18000.00

			内置高保真 3W/8Ω 全频监听喇叭, 实现网络监听; 具备 USB 插口, 具备 MP3 播放; 具备一键启动全区广播功能, 具备多个快捷分区广播一键启动功能; 具备通过触摸屏实现对各终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作; 具备采播本机 U 盘 MP3、线路、话筒等音源向指定终端广播功能; 具备本机点播平台媒体库音源向指定终端广播功能; 具备实时时钟显示并具备自动校准时间功能; 设置、修改本机 IP 地址功能; 具备待机界面具备按键调节监听音量功能; 数字密码保护功能, 输入密码才能进入菜单操作; 具备 3.5 接口音频输入和输出接口 (向终端点播平台媒体库时不具备本地输出); 配置高指向鹅颈拾音麦克风, 保证通话清晰无干扰, 麦杆可以随意拆卸; 具备 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构; 内置网络隔离防雷处理电路; 主备服务器 IP 地址设置和切换功能;							
24	现场执法广播网络音柱	MG6630	功能特点: 全天候防水户外音柱采用铝合金材质网罩设计, 永不生锈; 室内外均宜, 寿命长。 采用采用 Linux 系统、BS 架构设计, 安全稳定、操控便捷; 接收平台指令和音频信号, 具备平台远程控制音量; 具备平台对本机进行权限设置与管理; 具备状态回传, 可将本机播放、	10	台	CDRP A	广州声视迪科技有限公司	广州	2850.0 0	28500. 00

			工作状态回传至平台； 具备平台对本机进行权限设置与管理；具备平台对本机分区、分组广播功能； 内置 2 只 4 寸大功率全频布边防水纸盆单元，高灵敏度，声音清晰明亮； 室外壁挂式安装，坚固耐用，具备良好的防水性能； 内置 D 类 30W 数字功放电路，音质细腻，功率强劲； AC100~240V 宽电压设计，具备智能电源管理功能、当检测到无信号输入时，自动切断功放主电源； 具备 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 内置网络隔离防雷处理电路；							
25	巡查无人机	DJI Air 3S	1 英寸 CMOS,有效像素 2000, 万视角: 77 ° , 等效焦距: 28 mm, 光圈: f/2.8 - f/11, 对焦点: 1 m 至无穷远 (带自动对焦) ;	1	台	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	17000.00	17000.00
26	手持式热像仪	RNT-2	非制冷型氧化钒探测器、640 × 512, 用于文物执法、巡查、搜救、探险等野外场所。	1	台	NEWCOM	北京鸿晟达光电科技有限公司	北京	48500.00	48500.00
27	铁艺围栏	2.2m	高 2.2 米	30	米	国产	国产	国产	1150.00	34500.00
28	操作台	900*600	单联操作台; 900*600	2	套	国产	国产	国产	1500.00	3000.00
29	液晶拼接架	2*2	优质冷轧板制成, 厚度: 1.2mm; 液压前维护式; 含 4 套液压支架; 适用 2*2, 4 块 55 英寸液晶屏	1	套	BOE	京东方智慧物联科技有限公司	北京	16500.00	16500.00
30	集线箱(含配电)	定制	尺寸: 300*400*200; 含控制开关	4	个	国产	国产	国产	1250.00	5000.00
31	机柜	42U	42U	2	个	国产	国产	国产	2000.00	4000.00

32	超 5 类线	UTP5e	a、执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T1019 b、产品特点：U/UTP 结构； 电缆外护套采用 PVC(聚氯乙烯)，绝缘层采用 PE(聚乙烯)， 导体采用优质无氧铜； c、电缆的阻燃性能符合 YD/T1019 规定	6	箱	铭阳	江苏铭阳线缆有限公司	江苏	750.00	4500.00
33	监控分支电源线	RVV3×2.5	RVV3×2.5、 导体电阻：7.89Ω，70℃时绝缘电阻：0.15MΩ.km，绝缘老化前抗张强度：13N/mm²，绝缘老化后伸长率：192%，护套老化前抗张强度：19N/mm²，护套老化后伸长率：225%	2800	米	铭阳	江苏铭阳线缆有限公司	江苏	9.70	27160.00
34	监控主电源线	RVV3×4.0	RVV3×4.0、 导体电阻：7.89Ω，70℃时绝缘电阻：0.15MΩ.km，绝缘老化前抗张强度：13N/mm²，绝缘老化后伸长率：192%，护套老化前抗张强度：19N/mm²，护套老化后伸长率：225%	1400	米	铭阳	江苏铭阳线缆有限公司	江苏	18.00	25200.00
35	单模 24 芯室外光缆	单模 24 芯	波长：1310nm、1550nm；纤芯数量：24；损耗：850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km、1550/0.26dB/km；光纤规格：9/125；PE 护套	1200	米	国产	国产	国产	9.00	10800.00
36	地理线管	50	DN50；镀锌铁管	3860	米	国产	国产	国产	30.00	115800.00
37	报警主机含键盘、蓄电池	AL-7480	支持 129 个密码 1 个安装员密码、每个键盘具有 8 个布防和撤防密码 支持两条总线，每条可达 1.2km（RVSP2*0.75mm）最远 9.6km，手牵手总线拓扑 支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件 支持短信通知 支持 8 个短信号码 支持有 20 秒左右的电话报警通知语音，可以自己选择语音文件写入。 支持 1000 条报警事件记录，	1	台	艾礼安	深圳市艾礼安安防设备有限公司	深圳	5500.00	5500.00

			1000 条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志，掉电保存。 支持 4 个独立的以太网接警中心、3 个独立的电话接警中心和 4 个独立的 GPRS 接警中心 支持 3 个独立中心，每个可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 通过 IP 模块、GPRS 模块实现和云服务报警系统连接。 支持 8 个用户电话号码 支持主机防拆、支持探测器防拆报警 支持 1 路受控警号（继电器）输出 支持 Contact ID protocol，支持话机复用 支持 250 条 CID 报告缓存 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持 DC12~30V 电源供电 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 支持 1 路 12V/1A 辅电输出 支持 IP 手机编程。可通过 IP、RS232 读取板内编程数据，以文件方式保存。远程导入导出配置参数，让编程和服务更为简单、有效。 支持软硬件结合复位 设备、防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个设备、防区最多支持 7 个汉字。							
38	地址模块	AL7480-1A	扩展模块，支持 RS485 通讯方式； 支持接入 2 个常闭（NC）信号探测设备；	2	个	艾礼安	深圳市艾礼安安防设备有限公司	深圳	350.00	700.00
39	平台传输模块	AL-7400W	配合报警主机使用，实现报警信号上传上级平台；支持 2 个独立的以太网接警中心；网络接口采用 10/100M 自适应网	1	个	艾礼安	深圳市艾礼安安防设备有限公司	深圳	11000.00	11000.00

			口;				公司			
40	报警 管理 软件	AL-200 5S	8 个板载有线防区，可扩展至 2048 个 可扩展至 1120 个联动继电器或 LED 输出 支持 8 个键盘分区和 250 个设备分区 支持每个键盘 6 组定时布撤防功能。共 48 组定时布撤防时间 支持 8 个 LCD 键盘包括 1 个主键盘和 7 个从键盘，键盘总线最长 9.6km（需加中继器） 具有报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发，历史记录查询、EXCEL 导出等功能。 总线、IP 联网型接警中心软件，带加密狗。 温湿度显示、高低温、湿度报警。 手机 APP 报警显示、撤布防操作。 设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。 开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。 设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示	1	套	艾礼安	深圳市艾礼安安防设备有限公司	深圳	15000.00	15000.00
41	声光 报警器	HC-103	声压≥ 108 分贝;电流≤ 200 毫安	1	个	深圳	深圳市艾礼安安防设备有限公司	深圳	120.00	120.00

42	地音波微振动探测器	ShockGuard-X	通过采集周边地音信号，判断地音信号是否异常，从而识别是否有人为的非法入侵行为的报警设备。防护安全级别IP67, 探测半径达到 85 米/连续介质（公安部安全与警用电子产品质量检测中心钢球测试法）：85m 外使用 5kg 的钢球从 1.5m 的高度连续自由落下，产生报警输出（非爆破测出）。★ <u>必须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件，加盖生产厂家公章并附在投标文件内。对报警功能的探测范围检测不得低于 85 米（非爆破测出）。</u>	4	台	英迈	济南英迈技术有限公司	济南	85000.00	340000.00
43	地音波处理器	ShockGuard-B	配套地音波处理器使用，支持灵敏度调节，支持参数调节	2	台	英迈	济南英迈技术有限公司	济南	123500.00	247000.00
44	地音微振动处理软件	V1.0	配套地音波处理器使用	1	套	英迈	济南英迈技术有限公司	济南	18000.00	18000.00
45	报警信号线	RVV4×1.5	RVV4*1.5，绝缘电阻：0.11 MΩ.km，绝缘老化前抗张强度：14N/m ² ，绝缘老化后伸长率：195%，导体电阻：12.7 Ω，70℃时护套老化前抗张强度：18N/m ² ，护套老化后伸长率：235%	600	米	铭阳	江苏铭阳线缆有限公司	江苏	13.00	7800.00
46	巡更点位地址卡	EM-3	具备唯一代码，内置不可修改的全球唯一的 ID 码，防水防震，坚固耐用。	8	个	兰德华	北京兰德华电子技术有限公司	北京	30.00	240.00
47	电源座	L-3000 ET	免维护设计，稳定快速下载并传输智能巡检器数据到 PC 机，可实现近程（即 PC 机）USB/232 接口直接上传/远程（电话线）远距离上传/实时（GPRS）无线上传数据三种传输模式，兼容性强，适应任何传输环境。	2	个	兰德华	北京兰德华电子技术有限公司	北京	850.00	1700.00

48	离线式巡更机	L-3000 EF	外观依据人体工程学设计，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（也可依据现场实际需求扩容）程序设计具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。	4	台	兰德华	北京兰德华电子技术有限公司	北京	1150.00	4600.00
49	巡更软件	L-B1.0	单机软件：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能	1	套	兰德华	北京兰德华电子技术有限公司	北京	2500.00	2500.00
50	地面防尘漆	防尘漆三遍	防尘漆三遍	15	平方米	乐化	山东乐化集团	山东	52.00	780.00
51	防静电活动地板	600×600×35	1. 尺寸:600×600×35 2. 正方度控制必须在±0.15mm范围内,水平误差不得大于0.5mm 3. 贴面: 1.2mm 厚耐磨 PVC, 钢板厚度: 0.7mm 以上, 集中载荷 200kg 以上, 均不载荷 1000kg 以上	15	平方米	冀美	山东冀美防静电地板有限公司	山东	450.00	6750.00
52	墙面喷刷涂料	乳胶漆三遍	1. 腻子基础两遍 2. 乳胶漆三遍	44	平方米	乐化	山东乐化集团	山东	165.00	7260.00
53	顶棚防尘处理	防尘漆三遍	防尘漆三遍	15	平方米	乐化	山东乐化集团	山东	52.00	780.00
54	微孔吸音铝棚板	600*600*1.1	600*600*1.1	15	平方米	国产	国产	国产	185.00	2775.00
55	钢制防盗门	定制	定制钢质防盗门	1	樘	国产	国产	国产	3000.00	3000.00
56	动力配电柜	施耐德配件、160A	施耐德配件、160A;400*600*1500	1	个	国产	国产	国产	9850.00	9850.00
57	UPS 配电柜	施耐德配件、120A	施耐德配件、120A;400*600*1500	1	个	国产	国产	国产	9000.00	9000.00
58	门禁	ZDF131-IC	单门双向控制, 32 位 CPU, 2 万张卡管理权限, 10 万条脱机存储记录, TCP/IP 局域网广域网	1	套	真地	广州市真地信息技术有限公司	广州	2800.00	2800.00

			联网控制。				有限公司			
59	防雷器（一级）	LKX-M380/4/40	国标一级防雷。准模块化设计，标准 35MM 导轨安装，使用方便。核心器件采用高能压敏电阻（MOV），通流容量大，输出残压低，响应速度快。脱扣装置采用低温焊锡丝连接，确保保护器因过热过流、击穿失效时，自动脱离电网	1	个	雷科星	长沙市雷立行电子科技有限公司	湖南	2250.00	2250.00
60	防雷器（二级）	LKX-M220/2/40	国标二级防雷。准模块化设计，标准 35MM 导轨安装，使用方便。核心器件采用高能压敏电阻（MOV），通流容量大，输出残压低，响应速度快。脱扣装置采用低温焊锡丝连接，确保保护器因过热过流、击穿失效时，自动脱离电网	1	个	雷科星	长沙市雷立行电子科技有限公司	湖南	1850.00	1850.00
61	接地极制作	定制	1.5 米长铜棒，3 根一组，共 2 组；50mm 宽 2mm 厚的铜箔制成 600mm*600mm 的泄露地网，用 16 平方铜线外引	1	组	国产	国产	国产	5000.00	5000.00
62	柜式空调 3P	KFR-72LW/02XDD82U1	3P	1	组	海尔	青岛海尔空调器有限公司	青岛	6850.00	6850.00
63	UPS 电源	iXPERT 1106L	1、输入电压范围：市电输入电压 187-273V，6KvA。2、UPS 主机要求为：单项三线，双变换纯在线式，要求高频在线式 UPS。3、具备输入 D 级防雷功能。4、输入频率范围：自动适应 50Hz/60Hz。5、输出电压范围：L-N：220V±1%。6、过载能力：125%满载时维持 1 分钟，150%满载时维持 30 秒。7、UPS 整机效率应不小于 92%。8、面板采用 LCD 液晶显示屏及 LED 工作状态显示，可显示 UPS 的运行参数和整机工作状态。9、标配 RS232 数据接口、并可提供 SNMP 网络适配器接口，以实现局域网监控。10、UPS 来电自启动功能。11、输	1	台	EVERON UPS	深圳科士达科技股份有限公司	深圳	22500.00	22500.00

			出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V，通过串口调试命令实现调整。12、可通过操作面板设置充电电流对电池组充电，充电电流为4A。13、电池更换提醒功能设置。具备电池到期更换提醒功能，在面板上可设置该功能的开关。14、蜂鸣器静音功能。电池放电时可在面板上关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时蜂鸣器应重新开启告警提示。							
64	免维护电池	12V65Ah	12V65Ah	18	块	德尔凡	南京力锐斯蓄电池有限公司	南京	955.00	17190.00
65	电池柜	A20	A20（可放置20块电池）	1	套	国产	国产	国产	1200.00	1200.00
合计										182885.00

供应商名称（公章）：济南鑫政信息科技有限公司 法定代表人或授权代表签字：



张清华

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；

3. 供应商必须对上表中的所有内容进行报价。