

报价明细表

项目名称：聊城市公安局交通巡逻警察支队在平大队城区道路增设护栏采购及安装项目

序号	名称	规格型号	品牌、产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	波形护栏（核心产品）	1、波形梁护栏板、立柱、防阻块等采用Q235钢，其技术条件符合《碳素结构钢》（GB700-2006），厚度系镀锌前厚度。 2、防阻块可用型钢制造，其技术条件符合《冷弯型钢技术条件》（GB6725-2002）的规定。 3、所有波形梁护栏的冷弯型钢部件均进行热浸镀锌防腐处理，技术指标满足《公路工程钢结构防腐技术条件》（GB/T18226-2025）相关规定。护栏板、端头、立柱、立柱套管、柱帽、防阻块、法兰盘等的平均镀锌层附着量$\geq 600\text{g/m}^2$，平均镀锌层厚度$\geq 84\mu\text{m}$，紧固件、连接件的平均镀锌层附着量$\geq 350\text{g/m}^2$，平均镀锌层厚度$\geq 49\mu\text{m}$。 4、螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。所有螺栓均采用防盗连接副。 5、护栏端头加贴Ⅳ类反光膜。	冠县众城交通设施有限公司、冠县	米	2600	416	1081600

2	波形护栏开口提示牌	1、标志板采用 3mm 厚的 3003 铝板制作,滑动槽铝和角铝采用 2024 铝制作。 2、标志板与滑动槽铝采用铝金柳钉连接,板面上的柳钉应打磨平滑。 3、所有钢构件进行热浸镀锌处理,紧固件的镀锌量为 $350\text{g}/\text{m}^2$,其它钢构件的镀锌量为 $600\text{g}/\text{m}^2$。 4、所有钢构件除特殊注明外均采用Q355 钢制作。	冠县众城交通设施有限公司、冠县	套	16	2800	44800
							1126400

注：供应商应按要求上传该分项明细表至响应文件中，否则视为无效投标。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：史海亭

供应商名称（公章）：山东偌偌市政工程有限公司

日期：2026年 01 月 05 日