

分项报价表

项目编号: SDGP371503000202502000241/XCPZFCG-2025-302

项目名称: 聊城市茌平区民政局 2025 年度特殊困难老年人适老化改造项目

序号	产品名称	规格型号（技术参数）	数量	制造商	品牌	产地	单价（元）	合价（元）	备注
1	4G 智能语音网关	1. 采用4G通讯模块，确保信号传输稳定，专为M2M和IOT应用而设计； 2. 主机面板自带SOS求助按键，报警接通后实现双向对讲； 3. 支持联网报警信息上传和平台下发控制； 4. 支持内置报警喇叭，自身具备警笛功能； 5. 可预设5组报警电话号码； 6. 内置可充电电池，临时断电不断防 7. 可以实现设备报警和语音通话功能	246个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	530	130380	
2	SOS 紧急呼叫器	1. 防拆报警 一键报警、拉绳报警 低电告警 低功耗 2. 告警方式:按键报警、拉绳报警、防拆报警	4个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	203	812	
3	智能闪光振动门铃	电源：110V~230V50/60Hz 发射器电源：CR2032电池 传输距离：空旷地200米，室内30米 功耗：0.25W 铃声：38首音乐 射频频率：433MHz 铃声音量： 80dB/1m处 接收器规格：美规/英规/欧规/中规 颜色：白色/黑色 插电，有闪光功能和铃声。	24个	深圳旗芯科技有限公司	绿哲	河北	99	2376	
4	助行车	辅助老年人支撑 体重、保持平衡和行走的器具	40个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	315	12600	

		参数：总高80-88cm可调节，总宽62cm，座宽是40cm，座高是49cm，座深30cm，座板厚度4.5cm 钢管壁厚 1.3mm，采用焊接连接工艺，承重150KG以上，高密度泡沫扶手，PE 座板，高度可调，颜色黑色							
5	四脚手杖	1. 高度68-88cm，多档调节，底座尺寸：15cm*20cm 净重：0.8KG 2. 以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架直径：直径22.2mm±0.2， 表面防氧化处理。表面静电喷塑处理，高度可调，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。下支底座采用加强紧固件，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度多档可调节，适应不同身高人士。 2.2) 握把：ABS防滑手柄，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂； 2.3) 脚垫：加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，有弹性，面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。	15个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	43	645	
6	三脚-手杖椅	1. 高度：67CM-76CM，高度多档可调节； 2. 底座尺寸：30cm*30cm，净重：1KG 3. 以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 主架：管径22.2mm，多档调节，防滑防晃，下支底座采用加强紧固件，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度多档可调节，适应不同身高人士。 壁厚 1.3mm 直径22.2mm 握把：ABS握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂 坐板尺寸：24*20cm	30个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	90	2700	

		脚管五档可调节，使用方便；同时可从拐杖状态转换为坐凳状态，用途广泛。 脚垫：加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑							
7	铝合金带 PU 坐板带轮助行器	辅助老年人支撑 体重、保持平衡和行走的器具 总高74cm，多档调节高度，总宽50cm， 品名：铝合金助行器 带pu坐板带轮子 壁厚：1.3mm 尺寸：50*50*74CM(长宽高) 材质：铝合金 承重：150kg以上 高密度泡棉扶手，PE 吹塑座板，高度可调，颜色黑色 前置腿底部加装可锁定转向轮胎	5个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	203	1015	
8	前 7 寸后 24 寸钢管轮椅	产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》 国家标准： 1. 车架由Φ22mm优质碳钢焊接组合成，波浪式手推圈，手驱动后轮，可折叠，双支撑架，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷漆处理； 2. 靠背向后倾斜7度左右，软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，座垫靠背为防水牛津布，内置海绵中间650d的帆布夹层，无褶皱，无跳线，无破损等 3. 固定扶手，活动脚踏板，高度可调，配有小腿带，防止小腿后移，更加安全； 4. 前轮：360度万向7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。 后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置塑胶手轮圈。 后轮为充气轮胎，轮辐钢质，后轮外胎和内胎与轮辆相配合，将轮胎充气到推荐压力的110%，经过5min后，外胎仍完整地包合在轮辆上；前后轮结构牢固可靠，适合不同路面的使用要求；后轮轴带	32个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	585	18720	

		大轴套 ;前小轮轴带减震橡胶,前叉采用双轴承结构; 5.刹车:前后都有刹车,驻车采用钢制肘节式刹车装置,刹车装置制动后低于座位面,方便使用者上下车 承重:100KG。							
9	一字扶手 35cm	1、材质:内管201不锈钢钢管,Φ28mm,钢管无焊接 2、外管为ABS材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外管直径为35mm; 3、整体颜色为黄色或白色,颜色无色斑,非工业二次废料生产; 4、配备夜光垫圈,夜晚可视,帮助老年人快速定位扶手位置 尺寸:350mm	4个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	25	100	
10	U型扶手(可上翻)	1、内管201不锈钢钢管,不锈钢底座。 2. 不锈钢Φ28mm管,外管为ABS材质,表面具有防滑颗粒,内侧有加强筋设计,加强筋为四条,防止转动的同时提高承载能力,外管直径为35mm; 3、整体颜色为黄色或白色,颜色无色斑,非工业二次废料生产; 4、配备夜光垫圈,夜晚可视,帮助老年人快速定位扶手位置	1个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	113	113	
11	台阶扶手	1、外管材质:ABS材质,直径35mm; 2、内管材质:不锈钢,直径28mm 3、扶手表面采用防滑浮点设计,厚度为0.5毫米。 4、法兰盖外尺寸:1000MM 标配60公分一个支架	2米	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	63	126	
12	床边扶手	1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨:不锈钢Φ28管。 3.外层材料:采用 Φ35*3.5mm 纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面只有6条防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒适避免划伤 4.规格为500x600mm*35mm 高度900mm	41个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	315	12915	

13	靠背沐浴椅	1. 尺寸：坐宽410mm，整体宽500mm，整体深度400mm 坐高390mm-520mm 总高680mm-810mm 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，表面阳极氧化处理 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 承重100KG以上 4. 扶手：扶手采用的是连接件连接，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 外观零部件无尖角、毛刺，结构间隙在5mm以下 正向、侧向、向后进行稳定性试验不翻倒 静态强度、冲击强度、疲劳强度、跌落和防滑试验合格	2个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	170	340
14	坐便椅	1. 主架：采用交叉螺丝安装方式设计 2. 坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 座椅总高度：57-67cm 产品材质：碳钢喷涂 3. 座椅总高度：57-67cm 4. 产品尺寸：（66x76）x40x53cm 5. 产品可直接放置在坐便/蹲便使用，侧边带横撑不使用时可以折叠收纳 6. 扶手位置带有防滑纹路，加大摩擦防止起身打滑 7. 带盖设计防止异味，干净卫生 8. 上提便桶方式，使用方便便捷，方便清洁 9. 产品高度可调，根据不用身高调节高度，方便使用 10. 防滑脚垫稳固不易打滑，缓解抗震动，回弹性软，耐磨性强，不打滑	95个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	270	25650

15	防滑垫	橡胶材质，厚度1.2mm，规格47cm*77cm，重量835克	4个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	42	168	
16	耳背助听器	外观整洁、光滑，表面无凹痕、划伤、裂痕、塑料件起泡、变形等现象。 开关操作方便可靠； 基本电声参数：满档声增益(高频平均值):66±5dB 频率响应范围:300~4200Hz 最大声输出:≤136+3dB; 高频平均值:123±4dB; 额定电源电流消耗:≤3mA; 总谐波失真:≤3%+3% 等效输入噪声:≤25dB; 音里档位:7档; 电池容量:650mAh 配备充电仓，方便携带充电	116个	中山市天键通讯技术有限公司	天键通讯	广东	450	52200	
17	智能药箱	ABS材质，收纳分类药品 尺寸：65cm*65cm*20cm	35个	深圳市兴星穗电子商务有限公司	米薇	深圳	68	2380	
18	放大镜指甲刀	产品名称：放大镜指甲钳 产品材质：碳钢+ABS+PP 产品单重：60克 钳身尺寸：90*18*18MM 放大镜尺寸：45mm 产品包装：吸卡包装、彩盒包装包装、OPP袋子包装任选；适用于低视力人士，老年人使用。	77个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	21	1617	
19	手持式 LED 放大镜	1. 产品尺寸：193x84x32mm 2. 镜片直径：主镜75mm，附属镜：22mm 3. 放大倍数：主镜3x，附属镜：45x 4. 产品设计：带3LED灯，用3节7号电池 5. 出厂不带电池 6. 包装方式：汽泡袋+说明书+瓦楞彩盒 7. 产品净重：122g 毛重：154g	61个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	27	1647	

		8. 装箱数量: 100pcs 9. 外箱尺寸: 42x39x52cm 10. 重量: 100kgs 材质: ABS框架+玻璃镜片							
20	臂式血压计	语音播报充电款 储存温度: -20℃~50℃ 储存湿度: 15%~90% 操作温度: 10℃~40℃ 操作湿度: 40%~85% 显示方式: 液晶数字显示屏 测量方法: 脉搏扫描法/示波测定法 测量范围: 高血压/低血压: 20mmHg~280mmHg 可测手臂周长: 22cm-32cm	122个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	115	14030	
21	电饭锅	材质: 304钢, 容量: 4L , 锅面直径28, 额定功率 760W, 额定电压: 220V。	139个	广东美的生活电 器制造有限公司	美的	广东	450	62550	
22	双弯扶手适老椅	尺寸: 57*53*85 cm (手工测量稍有误差) 流线型优雅扶手, 表面圆润光滑, 稳固椅腿, 实木打造, 木纹清晰。 抗磨耐腐, 牢固耐用。 采用橡胶木实木, 椅子背顶带有挖空把手, 纹理清晰自然, 无开裂、霉变、黑白边等现象。 卯榫工艺生产, 环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用优质海绵, 靠背海绵+坐垫海绵, 回弹力好。 产品工艺要求: 符合适老化设计及制作工艺。	39个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	270	10530	
23	适老化桌子	尺寸: 80*80*75 cm (手工测量稍有误差) 实木框架采用优质橡胶木+环保油漆, 桌面厚度2.0 实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能, 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺	117个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	468	54756	
24	换鞋凳	尺寸: 60*40*60cm (手工测量稍有误差) 主架采用优质橡木+环保油漆, 结实耐用表面光滑, 扶手圆弧设计, 海绵软座, 使用舒适, 座面布面皮革面可选。	35个	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	伟誉	河北	225	7875	

25	床边桌	1、尺寸：桌面长80cm，宽40cm，总高度75-105cm； 2、立柱：45*45*1.5mm方管；钢管 3、底架：60*30*1.5mm矩形管，30*1.2mm圆管；钢管 4、脚轮：后轮带刹2寸万向轮/2个+前轮无刹2寸万向轮/2个； 5、外观：镀(涂)层表面应色泽均匀、光滑平整，不应有露底、起泡、脱落、开裂、起皱 和明显的破损等；塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。性能指标经测试所有检测项目符合Q/WY 4-2025《病床桌》企业标准的要求 6.产品净重：9.8kg 产品承重：15KG	51个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	340	17340	
26	ABS 双摇护理床	产品尺寸： 2050mm*960mm*570mm±10mm 1.床头/床尾 采用ABS高级工程塑料一次吹塑成型，板锁扣式安装于病床上，暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角； 床头床尾配有四个防撞角,能够保护床体及墙面，同时保证病人长期倚靠，不易歪斜； 2.床体 由碳钢金属 40×80*1.0（mm）矩形管材焊接成型，坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能，同时达到不生锈，不变形，易擦洗消毒。 床面1.0mm优质冷压钢板 3.护栏 侧面护栏总长1170mm，高度350mm。上横管采用D型专用铝合金型材料，五支立柱采用不锈钢材料，下座横管为 30X30方管，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位 4.背部倾斜度：0 °—85° ±5 ° 腿部角度0-30° ±5 ° 可灵活调节背部腿部体位升降 5.床腿 采用 40X40方管焊接成型，配备高强度、高耐磨中5寸刹车静音轮	10个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	1350	13500	

		，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好，从而使病床移动灵活、轻巧、方便。 6. 床垫 采用半棕半绵床垫，4厘米的棕丝，2厘米的海绵，厚度为6厘米，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。							
27	插电款小夜灯	亮度30-40LM，插电款 无极调光+带3档开关+人体感应夜灯 LED灯珠类型：L2835*8 电压：110-230V 智能光控+声控感应	50个	深圳市松福瑞科技有限公司	松福瑞	深圳	45	2250	
28	充电款小夜灯	1. 产品尺寸(mm)：18*86mm； 2. 产品重量(g)：98(±2) 3. 暖光白光双色，功率0.8w（8*01w/LED模块）， 4. 感应角度120°，感应距离<3-6m。ABS材质，电池容量200mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。	21个	河北伟誉医疗康养科技有限公司	伟誉	河北	23	483	
总价		449818元							

投标人名称（公章）：聊城雅境商贸有限公司

法定代表人或授权代表签字（可盖章）：岳倩倩

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含项目交付至验收合格的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3. 表格格式可根据实际情况调整。