

分项报价表

项目名称：聊城市教育和体育局智能健身驿站和健身步道设施建设项目

单位：元

序号	产品名称	型号	技术参数	单位	数量	单价	品牌/生产厂家	产地	备注
1	EPDM 颗粒	EPDM 红色 1-3 mm	红色、粒径 1-3mm、呈多边形形状、无异味、防滑耐磨、厚度 10mm。 18 种多环芳烃总和<1.8mg/kg; ▲苯并(a)芘：未检出 (<0.1) ; 可溶性铅<5mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬 0.61mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg; 气味等级(级)3; 高聚物总量(%)37.7。 ▲硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定,指定压缩率 25%, 测试时间 168h,在常温 23 摄氏度条件下压缩永久变形测试结果在 ≤12%,在 70 摄氏度条件下,压缩永久变形测试结果在≤38%。 ▲依据 GB/T 9867-2008 标准测定,相对体积磨耗量 137mm ³ 。 ▲依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准,检测耐人工气候老化性能(500h),拉伸强度(单位:MPa)2.36,拉断伸长率(%)468,阻燃性能 I 级。	m ²	2000	198.5	太洋/南京太洋新材料有限公司	南京	无

			<p>▲依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测短链氯化石蜡(C10-C13)未检出 (<0.1)、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)未检出 (<0.01)、有害物质释放量，总挥发性有机化合物(TVOC)mg/(m².h)<2.5、有害物质释放量，甲醛mg/(m².h) <0.2。</p> <p>宽度 1.3m 长度 1.5 公里。</p>						
2	标识牌	定制	<p>采用双层单体设计、人物造型在底层上凸起显示，人物造型使用镀锌板材质。</p> <p>能耗指示牌主体采用镀锌板材质内部采用框架结构，保证整体的应力强度，双面上彩，正面呈现文字、图像内容。</p> <p>埋安装要求基础地埋深度不小于 100CM。</p> <p>能耗指示牌文字采用丝网印刷，双面对称上彩。</p> <p>全程每 300 米间隔设置。</p> <p>步道信息标识：健身步道起终点、步道出入口、停车场、步道沿线、配套设施集中或人流量大的节点处等处，提供健身步道名称、位置、长度、线路、使用说明等信息。</p> <p>健身指导标识：健身步道起终点、出入口、主要交叉口、步道沿线、配套设施集中或人流量大的节点处，提供正确的锻炼方法与功效、运动损伤的预防与救护及运动量评估等健身指导信息。</p> <p>警示标识：健身步道起终点、特殊路段与危险地点及其之前 10m~50m 处，标明禁止和警示事项。</p>	块	7	12390	星耀/滨州星耀文体器材有限公司	滨州	无

3	地面标识	定制	地面印制。 里程标识：健身步道起终点及步道沿线，每 50m 或 100m 设置一处，可采取地面标识或标识牌两种形式。 指向标识：健身步道起终点、出入口、主要交叉口、停车场，可采取地面标识或标识牌两种形式。	套	1	9770	星耀/滨州星耀文体器材有限公司	滨州	无
合计				小写：493500 元；大写：肆拾玖万叁仟伍佰元整					

供应商全称(公章):滨州星耀文体器材有限公司

法定代表人及授权代表签字:

备注：1. 请认真填写此表，如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件；

2. 此表可根据需要同格式扩展，报价明细表合计应等于开标一览表中的投标报价。