

分项报价表

项目编号: SDGP371591000202602000010

单位: 元

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价	合价	生产厂家	备注
1	档案十防一体化综合管理系统	信华智能	V1.0.0	支持多终端同时访问控制; 可实现多库房集中监控, 也可但库房精准监控及控制; 可实现可实现制冷、制热、加湿、除湿、新风、净化、消毒、灯光等环境系统控制; 提供完善的报警系统, 便于设备故障诊断与维修, 配置烟雾、漏水、防盗、设备失联等功能; 支持日报表月报表警情报表的打印; 支持权限管理控制; 安全、稳定、高效 C/S 架构, 使用 java 及 Android 开发语言, 具体 java 独有的跨平台特性, 数据存储采用 MySQL 5.0.1 数据库, 并集成了多种技术框架;	套	1	14500	14500	山东信华智能电子有限公司	无
2	档案管理软件	紫盛	V8.6	具备档案入库, 查阅, 催还功能, 符合《档案法》、《电子档案管理系统规范》	套	1	12500	12500	沈阳紫光启明	无

									软件技术有限公司	
3	智能区域控制器	信华智能	HZ-10A	1、▲库房环境展示功能：7.0 寸触摸电容屏支持展示温度、湿度、CO2、HCHO、PM2.5、TVOC；支持环境状态“优、良、差”展示；根据后台设置的环境参数，温度、湿度、CO2、HCHO、PM2.5、TVOC 超限时字体颜色会发生改变。 2、设备自动运行功能：根据不同档案类型的安全存储环境要求，设置对应环境参数，包括温度上下限、温度上下限阈值、湿度上下限、湿度上下限及阈值、CO2 上限、HCHO 上限、PM2.5 上限、TVOC 上限；根据当前温湿度和设定参数，智能控制相关设备运行升温、降温、加湿、除湿功能； 3、设备定时运行功能：根据需求设置通风、净化、消毒运行时间，智能控制相关设备进行通风、净化、消毒功能。支持设置定时运行时间。 4、系统设置功能：支持设置登录用户名及密码；支持设置设备通讯地址；支持设置加湿设备、除湿设备、空调、通风	台	1	13000	13000	山东信华智能电子有限公司	无

			设备、消毒设备、净化设备、环境数据采集器、防盗采集设备、消防采集设备、水浸采集设备、驱鼠设备的数量；支持查看从机设备的状态。 5、通过相关浪涌（冲击）抗扰度检测，通过 GB/T 17626. 5-2019 标准的检测认证； 6、通过相关抗静电检测，通过 GB/T 37977. 23-2019 标准的检测认证； 7、通过相关防短路检测，通过 GB/T 35698. 2-2019 标准的检测认证； 8、通过相关抗干扰检测，通过 GB/T 6346. 14-2023 标准的检测认证； 9、温湿度数据记录功能：实时记录当前环境的温湿度数据和时间，每满 1000 条自动导出到 U 盘或 SD 卡，支持手动导出。支持数据删除。支持翻页查看数据。支持设置记录时间间隔。 10、防护数据记录功能：系统记录警情触发的时间、模块名称和模块地址，每满 1000 条自动导出到 U 盘或 SD 卡，支持						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			手动导出。支持数据删除。支持翻页查看数据。 11、事件记录功能：系统记录设备动作和时间，每满 1000 条自动导出到 U 盘或 SD 卡，支持手动导出。支持数据删除。支持翻页查看数据。 12、双重认证功能：在登录页进入主界面和进入系统设置都需要输入一次密码。 13、温湿度波形显示功能：同时显示对应时刻的温度值和湿度值，并能够连续记录最近 1000 个温度和湿度采集点数据。支持波形数据删除。 14、▲报警响应功能：出现警情后，系统记录报警时间和报警类别，开启语音报警，防护主页播放相应动画和设备地址。 15、定时布防功能：在设定的开启时间内，防盗模式处于布防状态；设定时间外，防盗模式处于撤防状态。支持设置定时布防开启时间。 16、报警消音功能：出现警情后开启消音，语音警报关闭，系统记录报警时间和报警类别，防护主页播放相应动画和设备地址。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				17、▲SD 卡扩容功能：支持插入 SD 卡，环境数据记录、防护数据记录、事件记录每 1000 条自动存储到 SD 卡中，支持从 SD 卡中导出数据。 18、掉电保存功能：断电重启后，系统设置参数、环境数据记录、防护数据记录不丢失。 19、远程控制功能：具备对应管理软件查看设备状态信息、设备管理、操作控制等功能。 功率：60W；工作电压：220V50HZ；安装方式：壁挂式； 工作环境：-15℃-80℃，相对湿度 5%-95%，无凝露；						
4	边缘通讯器	宇泰科技	UT-2216	1、工业级高性能兼容 EIA/TIA 的 USB 标准；支持点对点、点对多点通信； 2、二级光耦隔离通信，抗干扰；即插即用，双向收发指示，最大 5KM 通信距离，稳定可靠； 3、工作电压：DC9V；工作环境：-25℃-70℃，相对湿度 5%-95%，无凝露； 4. 外壳采用美观坚固的铝合金结构，电磁屏蔽性能好	个	2	1800	3600	深圳市宇泰科技有限公司	无
5	地址编码器	信华智	HBM-10	1、▲通过相关浪涌（冲击）抗扰度检测，通过 GB/T	台	1	1800	1800	山东信	无

		能	A	17626.5-2019 标准的检测认证； 2、▲通过相关抗静电检测，通过 GB/T 37977.23-2019 标准的检测认证； 3、▲通过相关防短路检测，通过 GB/T 35698.2-2019 标准的检测认证； 4、▲通过相关抗干扰检测，通过 GB/T 6346.14-2023 标准的检测认证； 5、▲设备写入功能：支持将模块类型和模块地址写入感知节点，支持设置为 10 种控制模块和 3 种采集模块。支持设置地址为 1-255。 6、设备读取功能：支持读取当前感知节点的模块类型和模块地址，读取后的结果显示在液晶屏上。 7、▲128*64 点阵液晶显示屏直观显示。 8、地址快速切换功能：设备支持通过长按和短按两种方式实现地址的增加与减小。长按地址快速切换，短按切换一位。 9、▲掉电保存功能：选择完设备类型和地址后会自动保存，掉电不丢失，再次开启后仍为上次选择的设备类型和地址。					华智能 电子有 限公司	
--	--	---	---	--	--	--	--	--	-------------------	--

				10、配置简单，只需配置模块类型和模块地址。9V 电池供电携带更方便。液晶显示数字编码；可对感知节点自定义设备类型和编号；工作电压：DC9V；工作电流：10Ma；供电方式：6F22 碳性电池						
6	总耗材及附加辅料配件	定制	/	1、电源线、通信线、控制线、线管、网线、防雷插座、桥架、吊筋、弱电整体敷设、垃圾清运、电梯费、水电费、驻场费、管理费及其它费用等；按照相关要求，严格实施。	批	1	3000	3000	济南国韵电子有限公司	无
7	温湿度采集器	信华智能	HWS-10A	我公司响应： 1、▲通过相关浪涌（冲击）抗扰度检测，通过 GB/T 17626.5-2019 标准的检测认证； 2、▲通过相关抗静电检测，通过 GB/T 37977.23-2019 标准的检测认证； 3、▲通过相关防短路检测，通过 GB/T 35698.2-2019 标准的检测认证； 4、▲通过相关抗干扰检测，通过 GB/T 6346.14-2023 标准的检测认证；	个	1	800	800	山东信华智能电子有限公司	无

				5、支持通过拨码开关设置通讯地址，可设置地址为 1-32。 6、支持通过拨码开关修改设备波特率。 7、添加终端电阻功能：设备若处于 RS485 总线的末端，拨下最右侧两位拨码开关，则会在 RS485 总线中添加 120 欧姆终端电阻，从而减弱反射信号对通讯线路的影响。 8、温度测量范围及精度：测量范围 $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ 分辨率 0.01°C 测量精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 9、湿度测量范围及精度：测量范围 $0\sim 100\%$ 分辨率 0.01% 测量精度 $\pm 2\%\text{RH}$ 10、远程控制功能：具备对应管理软件查看设备状态信息、设备管理等功能。 安装方式：吸顶式；外形：ABS 外壳、象牙白美观大方； 工作电压：$12.0\pm 0.2\text{VDC}$；工作电流：1A；						
8	智能恒湿消毒 净化一体机	信华智 能	HS-90A /B	1、▲设备需采用 7 寸工业级抗干扰电容触摸屏控制除湿、加湿、净化、消毒、空气质量检测等功能； 2、▲除湿量 90L/D（环境 30°C RH80%）； 3、▲加湿量 9L/H；采用无雾化湿膜加湿方式。	台	1	18500	18500	山东信 华智能 电子有 限公司	无

		4、节水节能，加湿器的水可以循环使用，节效果好，整个系统除循环水泵外，无耗能部件。 5、材料防霉，防菌，寿命可达 5-6 年；不会对一体机箱产生腐蚀。 6、对空气起二次过滤净化作用。 7、消毒方式：臭氧消毒、等离子消毒； 8、净化方式：采用多级净化过滤； 9、出风方式：前进风、前出风，设备风速≥ 3速可调； 10、外置 CO₂、TVOC 传感器；外置进口激光 PM_{2.5} 传感器； 11、交互界面简洁直观易操作；带有密码的二级配置菜单；重要信息断电自动保存；具备自动除霜，压缩机延时保护等功能； 12、具备内置双层水箱 40L； 13、▲主界面和水车主页实时显示当前水箱水位。当水箱水位超过 80%且需要开启除湿功能时，蜂鸣器将发出一长三短的报警音，并且水车主页将显示报警原因为水箱水满。相反，当水箱水位低于 20%且需要开启加湿功能时，蜂鸣器将发出			
--	--	--	--	--	--

				一长四短的报警音，同时水车主页将显示报警原因为水箱缺水。当选择将水排入水车时，如果水车水位处于满溢状态，则一体机将停止排水，并且水车主页将显示报警为水车水满。相反，如果选择使用水车加水，而水车水位处于缺水状态，则一体机将停止加水，水车主页将显示报警为水车缺水。 14、有压排水系统；手动、自动排水可选；空气质量优/良/差显示；支持净化、消毒定时关闭；空气净化、消毒可远程控制； 15、具有智能自动化运行模式；具有联网控制功能；具有故障自动检测报警； 空气质量优/良/差显示；支持净化、消毒定时关闭；空气净化、消毒可远程控制；具有智能自动化运行模式；具有联网控制功能；具有故障自动检测报警；						
9	电源适配器	熵基	AP105	我公司响应： 1、自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时断开或熔断保险丝； 2、5A 输出，双稳压控制，可调延时控制开锁；	台	1	300	300	北京中控智慧科技发展有限公司	无

				3、采用专业元器件，寿命长久耐用； 交流输入：220VAC/50HZ；直流输出：12VDC/5A； 波纹电压：小于 10mA；外墙绝缘电压：1.5KV；					公司	
10	多光谱人脸识别终端	熵基	xface600	我公司响应： 1、▲指纹容量：10000；面部容量：10000； 2、▲显示屏：5 英寸 IPS 高清屏幕； 3、▲记录容量：10 万条； 4、指纹比对时间：1 秒；人脸比对时间：3 秒； 5、环境照度的适应能力：设备在环境照度 0.1lux~10000lux 时应能正常进行人脸识别； 6、Linu 操作系统； 7、双核 Cortex-A7 频率 900MHZ； 8、▲防拆功能检查：当设备后挂板被拆除时，将发出相应的声光提示或显示；简单门禁功能，守护工作环境； 多种智能识别融合，灵活应用不同场景；	台	1	2600	2600	北京中控智慧科技发展有限公司	无
11	门禁磁力锁	熵基	ZL-280S	1、带反馈门磁信号；280KG； 2、断电开锁，符合消防要求；	个	1	500	500	北京中控智慧	无

			3、锁体尺寸:250*48.5*25(mm); 含门禁支架; 标准 280KG 吸力, 直线拉力锁体有纹理, 防滑耐磨更安全; 无噪音、长寿命设计, 无残磁、防水、抗酸碱;						科技发 展有限 公司	
12	手动开门按钮	熵基	EX-802制; 1、PC (防火阻燃); 丝印钥匙图案, 开门专用; 2、工业防护级别: IP55; 配套门禁系统使用, 用于出门控	个	2	25	50		北京中 控智慧 科技发 展有限 公司	无
13	感知节点	信华智 能	HGZ-10 A 1、▲通过相关浪涌 (冲击) 抗扰度检测, 通过 GB/T 17626.5-2019 标准的检测认证; 2、▲通过相关抗静电检测, 通过 GB/T 37977.23-2019 标准 的检测认证; 3、▲通过相关防短路检测, 通过 GB/T 35698.2-2019 标准 的检测认证; 4、▲通过相关抗干扰检测, 通过 GB/T 6346.14-2023 标准 的检测认证; 5、▲自定义设备类型功能: 设备支持配置为 10 种控制模块	台	1	2800	2800		山东信 华智能 电子有 限公司	无

				和 3 种采集模块。 6、地址设置功能：设备支持通过地址编码器设置地址，可设置地址为 1-255。 7、干接点输出功能：两路干接点输出，可以使用单节点控制设备，也可以使用双节点控制。 8、开关量输入功能：具有一个开关量输入通道，接收外部开关信号或数字输入信号。 9、▲远程控制功能：具备对应管理软件查看设备状态信息、设备管理、操作控制等功能。 自定义控制设备，自动连接上位机软件，可根据上位机软件指令自动控制或采集设备数据，远程 485 信号控制，工作电压：12.0±0.2VDC；工作电流：1A；						
14	感知节点	信华智能	HGZ-10A	1、▲通过相关浪涌（冲击）抗扰度检测，通过 GB/T 17626.5-2019 标准的检测认证； 2、▲通过相关抗静电检测，通过 GB/T 37977.23-2019 标准的检测认证； 3、▲通过相关防短路检测，通过 GB/T 35698.2-2019 标准	台	1	2800	2800	山东信华智能电子有限公司	无

				的检测认证； 4、▲通过相关抗干扰检测，通过 GB/T 6346.14-2023 标准的检测认证； 5、▲自定义设备类型功能：设备支持配置为 10 种控制模块和 3 种采集模块。 6、地址设置功能：设备支持通过地址编码器设置地址，可设置地址为 1-255。 7、干接点输出功能：两路干接点输出，可以使用单节点控制设备，也可以使用双节点控制。 8、开关量输入功能：具有一个开关量输入通道，接收外部开关信号或数字输入信号。 9、▲远程控制功能：具备对应管理软件查看设备状态信息、设备管理、操作控制等功能。 自定义控制设备，自动连接上位机软件，可根据上位机软件指令自动控制或采集设备数据，远程 485 信号控制，工作电压：12.0±0.2VDC；工作电流：1A；							
15	点型光电感烟	久远	JF-Y40	1、执行标准：GB4715-2005；	个	1	90	90	四川	无	

	火灾探测器（带底座）		1	2、工作电压：DC24V（由控制器回路二总线提供）； 3、监视电流：0.3mA（24V）； 4、报警电流：1mA（24V）； 5、确认灯：监视状态闪亮，报警状态常亮（红色）； 6、编址方式：电子编码； 7、编址范围：1-200； 8、保护面积：60-80 m²； 9、线制：二总线，无极性； 10、最远传输距离：1500m；抗干扰能力强：抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀等；					久 远 智 能 消 防 设 备 有 限 责 任 公 司	
16	点型感温火灾探测器（带底座）	久远	JF-W30 2A	我公司响应： 1、执行标准:GB4716-2005； 2、工作电压:DC24V（DC19-DC27） 由控制器回路二总线提供； 3、监视电流:0.3mA（24V）； 4、报警电流:1mA（24V）； 5、确认灯:监视状态闪亮，火警状态常亮（红色）；	个	2	90	180	四 川 久 远 智 能 消 防 设 备 有 限 责 任	无

			6、编址方式:使用专用电子编码器; 7、编址范围:1-200; 8、保护面积:20-30 m²; 9、线制:二总线, 无极性; 10、最远传输距离:1000m 直径 1.5m m²的导线; 抗干扰能力强: 抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀等;					公 司	
17	手动火灾报警按钮 (带底座)	久远	JF-B31 3-B 我公司响应: 1、工作电压: DC24V 控制器回路二总线提供; 2、监视电流: 0.3mA (24V); 3、报警电流: 1mA (24V); 4、编码方式: 电子编码; 5、编码范围: 1-200; 6、火警确认灯: 红色, 位于启动面板左上方, 监视状态闪亮, 报警时常亮; 电话指示灯: 接入电话分机时闪亮, 未插入时灭; 采用二总线制, 无极性要求, 在保证低功耗的同时使传输距离最远可达 1500m;	个	1	200	200	四川久远智能消防设备有限公司	无
18	火灾声光报警	久远	JF-G34 我公司响应:	个	1	200	200	四川	无

	器（带底座）		3	1、额定电压：DC24V； 2、报警电流：5mA（DC24V）； 3、声压级：75dB~95dB（24V，A计权）； 4、变调周期：2.0s~4.0s； 5、闪光频率：1.0Hz~1.5Hz； 6、编码方式：电子编码； 7、编码范围：1-200； 8、线制：两总线 LI、L2（无极性）； 9、执行标准：GB 26851-2011 火灾声和/或光警报器；电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入触点，以及声调选择触点。启动后报警器发出强烈的声光警号，已达到提醒现场人员注意的目的。					久 远 智 能 消 防 设 备 有 限 责 任 公 司	
19	火灾报警控制 器、气体灭火控 制器	久远	JF-QMH 30K1	我公司响应： 火灾报警控制器、气体灭火控制器 1、执行标准：国标 GB 4717-2005，GB 16806-2006； 2、系统容量：系统采用单一回路，最大容量 80 个总线编址点；	台	1	5830	5830	四 川 久 远 智 能 消 防 设 备	无

				3、显示方式：选用 3.8 寸液晶屏，800 X 480 分辨率，中、英文界面切换； 4、历史记录：分类存储，最多可存储 9999 条报警信息； 5、探测器供电：24V 脉冲方式； 6、传输距离： 1500 米； 7、喷洒最大电流：3A； 8、供 电：主电 AC220V（+10%，-15%），50Hz~60Hz；备电 DC24V2.8Ah； 9、环境温度：-10° C~50° C； 10、相对湿度:93±3%（40±2° C）；具有很强的配套能力。 可以配接 CRT 消防控制室图形显示装置、火灾显示盘等多种设备；					有 限 责 任 公 司	
20	紧急启停按钮	久远	JF-ZH/QT2	我公司响应： 紧急启停按钮 1、额定电压：DC（19-28）V； 2、适用温度：-10℃~+50℃；压碎“按下喷洒”透明罩，按下“按下喷洒”按钮，左侧红灯亮，表示喷洒启动按钮处	个	1	250	250	四 川 久 远 智 能 消 防 设 备	无

				于按下状态； 压碎“停止”透明罩，按下“停止”按钮，右侧绿灯亮，表示喷洒停止按钮处于按下状态；					有 限 责 任 公 司	
21	气体释放报警器	久远	JF-SF1	我公司响应： 气体释放报警器 1、额定工作电压：总线供电； 2、报警电流 ：60mA； 3、光源：红色 LED ； 4、材质 ：外框和底壳是金属，面板和四角为塑料； 5、表面亮度： 50cd/m² ---300cd/m²； 6、闪光频率：1Hz~2Hz； 7、编码方式 ：电子编码； 8、编码范围：1-200； 9、线 制：两线制，通讯线 L1、L2（无极性）； 安装在气体灭火保护区出入口口的上方，在气体释放前发出灯光指示，用于提醒现场人员不要进入保护区内气体释放报警器为编码型设备	个	2	300	600	四 川 久 远 智 能 消 防 设 备 有 限 责 任 公 司	无

22	灭火装置（含药剂）	维肯	Gqq90/2.5	我公司响应： 灭火装置（含药剂） 1、钢瓶容积（L）：90； 2、贮存压力:2.5MPa； 3、最大工作压力:4.2MPa； 4、泄压装置动作压力:5.88MPa； 5、充装密度均为 1120kg/m³； 6、喷射时间均为 10s； 7、系统灭火方式：全淹没； 8、系统启动电源：24V, 1.3A； 9、工作温度范围:0℃~50℃；无色无味、不导电、无腐蚀，无环保限制，大气存留期较短；	套	1	12500	12500	江西维肯科技股份有限公司	无
22	摄像机（半球）	大华	DH-IPC-HDW2443T-A-IL	我公司响应： 摄像机（半球） 1、POE 400 万清晰度高，告别无声监控，无需外接音频设备； 2、传感器类型 1/3 英寸 CMOS；	台	3	600	1800	浙江大华技术股份有限公司	无

			3、像素 400 万 ； 4、最大分辨率 2688 × 1520； 5、最大补光距离 50m（红外）； 6、支持 ROI，SMART H.264/H.265，支持移动侦测、人脸检测、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频遮挡等智能报警						
23	硬盘录像机	大华	DH-NVR1、8 通道；2 盘位；性能强大，全面高清；专业数据存储功 4208-M 能；支持海量日志存储；视频流直存式写入；	台	1	1200	1200	浙江大华技术股份有限公司	无
24	硬盘	希捷	ST6000 VX001 我公司响应： 1、存储容量：6T； 规格：179.4*118.1*41.5mm；利用高级缓存实现优异性能、 适合大容量储存需求的高速近线硬盘；灵活高兼容性的适配，多种应用环境轻松省心；	个	2	1500	3000	希捷科技（苏州）有限公司	无
25	8 口 POE 交换机	大华	DH-S1500C-8E8 口 POE 交换机 T1GT-D1、8 个 10/100/1000 Mbps Base-T 电口 (PoE)；数据无损，	台	1	800	800	浙江大华技术股份有	无

			PWR	高效传输，24 小时稳定工作不掉线					限公司	
26	双面档案架	HDF	HDDA-S01	我公司响应： 一、选材：采用标准一级冷轧钢板，钢板经过脱脂除锈磷化钝化防锈防腐等十三道工位处理，表面平整光滑，细腻有质感，不易生锈变色。 底盘采用优质钢板冲压成型后进行喷涂，厚度 2.5mm，立柱选用冷轧板全自动滚压成形，6 道折弯加强处理后进行 喷涂，厚度 1.4mm。 搁板、挂板、侧板、厚度 1.0mm 厚，隔板：经双面折弯翻边成形，厚度 25mm，结构合理，使用方便，隔板每层承重 80KG，每组满载 700KG。 挂板：中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，挂板分左右两块组装后平整牢固，使得挂板承重更大。 颜色：哑光灰+金属灰，颜色可定制；每组可放置 6 层，层板可调节，双面列，每层中间分隔条，可双面放置档案资料。 二、智能控制要求：智能档案密集架可连接电脑控制，固定	组	25	2400	60000	洛阳花都家具集团有限公司	无

			列采用 21 寸电容触摸屏幕（带可调摄像头、指纹）具备人脸识别功能，移动列采用 8 寸触摸屏，可实现电路及控制系统故障自检功能，温度、湿度监测功能，烟雾报警功能，独立列号显示灯、自动记录功能、催还功能，权限保密功能，网络管理功能、系统操作设置、资料管理查询录入，XY 灯光定位功能。 三、W900*D530*H2400mm/组（双面 6 层）。内部结构承重力强，不易损坏；静电粉末喷涂，健康无气味，使用起来对人体无害安全放心							
27	单面档案架	HDF	我公司响应： 一、选材：采用标准一级冷轧钢板，钢板经过脱脂除锈磷化钝化防锈防腐等十三道工位处理，表面平整光滑，细腻有质感，不易生锈变色。 HDDA-D01 底盘采用优质钢板冲压成型后进行喷涂，厚度 2.5mm，立柱选用冷轧板全自动滚压成形，6 道折弯加强处理后进行喷涂，厚度 1.4mm。 搁板、挂板、侧板、厚度 1.0mm 厚，隔板：经双面折弯翻	组	7	2200	15400	洛阳花都家具集团有限公司	无	

			边成形，厚度 25mm，结构合理，使用方便，隔板每层承重 80KG，每组满载 700KG。 挂板：中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，挂板分左右两块组装后平整 牢固，使得挂板承重更大。 颜色：哑光灰，颜色可定制；每组可放置 6 层，单面列。 二、智能控制要求：智能档案密集架可连接电脑控制，固定列采用 21 寸电容触摸屏幕（带可调摄像头、指纹）具备人脸识别功能，移动列采用 8 寸触摸屏，可实现电路及控制系统故障自检功能，温度、湿度监测功能，烟雾报警功能，独立列号显示灯、自动记录功能、催还功能，权限保密功能，网络管理功能、系统操作设置、资料管理查询录入，XY 灯光定位功能。 三、单面固定档案架带背板 四、W900*D300*H2400mm/组（单面 6 层，带背板）。内部结构承重力强，不易损坏；静电粉末喷涂，健康无气味，使用起来对人体无害安全放心						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

28	防磁柜	国韵	GYLA-120	我公司响应: 1、容积:120L; 2、重量:102KG; 3、通过严格的防磁测试,外部施加 5000 高斯磁场,内部感应强度货仅为 2-3 高斯; 4、使用宝钢 1MM 电镀锌板制造,保证环保和产品强度 功能:防磁防火防潮防盗;能有效的屏蔽磁场,阻隔热源,从而使音带、磁带、录影带、磁盘等资料的存放更安全可靠;	台	1	3500	3500	济南国韵电子有限公司	无
29	防盗门	定制	/	我公司响应: 甲级防盗门(含包门套及五金件); 开门方式:单开门; 材质:钢制;安全环保。	台	2	3200	6400	济南国韵电子有限公司	无
30	地板铺设	国韵	/	我公司响应: 地板自流平铺设;人工现场施工,安静整洁。	平	48	100	4800	济南国韵电子有限公司	无

总报价(元)	大写： <u>壹拾玖万叁仟伍佰元整</u>	小写： <u>193500 元</u>
--------	-----------------------	---------------------

供应商名称（公章）：济南国韵信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

2026 年 3 月 24 日