

分项报价表

项目编号: SDGP371502000202502000207/ XLCZFCG-2025-1084

单位: 元

序号	产品名称	规格(型号)	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单价	合价
1	轮椅	SYIV100-HTK-014	张车宽 (cm) 68 收车宽 (cm) 30 后轮直径 (inch) 24 前轮直径 (inch) 7 座位离地高 (cm) 50(±2) 座宽 (cm) 45 、座深 (cm) 44 车长 (cm) 100 (±2)、车高 (cm) 88(±2) 靠背高 (cm) 42(±2) 净重 (kg) 15 载重 (kg) 100 扶手离地 (cm) 72(±2) 座位离扶手高 (cm) 21(±2) 材质: 车架: 由Φ22mmX1.0mm 优质钢管焊接组合成型,采用固定式扶手,固定式脚托,锁紧装置可靠,安全性能好,表面静电喷涂处理;护板: 选用PP塑料护板;座靠垫: 采用牛津布座垫,透气舒适,缝边牢固整齐;U型便孔,带有便盆;扶手: 采用优质abs手垫;脚踏板: 配置高强度塑料脚踏板,脚踏板高度可调。	337	台	弘泰康	天津	600	202200

			功能: 前轮: 实心前轮, 配一体冲压成型金属拐臂, 强度高不变形。 后轮: 一体轮实心胎或充气胎; 配置高强度双波浪手轮圈, 采用防滑性设计。刹车: 采用钢制肘节式刹车装置, 刹车装置制动后低于座位面, 方便使用者上下车; 后把配置带刹车功能的手连动刹车。安全带: 座位配有加厚型按扣安全带。配有护腿带, 防止小腿后移, 更加安全。 *本产品为标段一核心产品						
2	儿童轮椅	SYIV100-HTK-015	展开尺寸 (mm): 840*620*830 收车宽 (mm): 260 座宽 (mm): 450 载重 (kg): 90 座深 (mm): 390 前轮: 6 寸 座高 (mm): 450 (±2) 后轮: 20 寸 背高 (mm): 420 (±2) 扶手离地 (mm): 630 (±2) 净重 (kg): 12.5 毛重 (kg): 14 材质: 由优质钢管焊接组合成型, 表面喷涂处理。 功能: 可拆卸海绵座椅, 牛津底垫; 皮革扶手高度不可调节脚踏不可拆卸; 蝴蝶型安全带; 肘式刹车; 前轮: 实心万向轮;	3	台	弘泰康	天津	998	2994

			后轮:实心或充气轮胎,塑料手 圈不带护理刹车。 *本产品为标段一核心产品						
3	护理床	A01-III	单摇护理床参数 1、规格:2000*950*500(长宽 高mm),床面净尺寸1900*900mm (±50mm),可满足背部折起角度 :0~70(±5%)度。静态承重量 200Kg,动态承重150Kg; 2、材质:①床框采用40*80*国 标方管,床腿采用40*40方管焊 接,各部位连接根据人体力学设 计,支点位置准确,焊接牢固, 科学可靠。②床面采用钢带板焊 接,排列紧致有序,抗拉抗压能 力强。 3、喷涂:涂料采用优质抗菌粉 末,抗冲击耐腐蚀,具有良好的 透气性和耐用性; 4、护栏:①不锈钢折叠式护栏 ,可收缩平放,五档支柱,锌铝 合金手柄,整体牢固可靠,使用 寿命长。②单式按键快速定位, 保险开关,安全高效。③护栏放 下时略低于床垫,防止床垫移位 的同时具备防夹手功能,整体结 构合理,坚固耐用。④外观简洁 ,美观大方。 5.ABS 吹塑床头,采用优质原材 料一次成型,抗拉强度及抗冲击	89	张	玉恒 春	河北	800	71200

			强度好，表面光滑，无尖锐棱角。 6、摇把：采用高强度不锈钢摇把，可折叠，节约空间。单组优质摇杆，可灵活调节患者背部体位。 7、床垫规格：6cm与床配套，采用40mm棕片和20mm海绵，外罩采用优质防水牛津布，防水易擦拭、有透气性。 *本产品为标段一核心产品，需要上门入户安装。						
4	腋拐	YHC-018	1、拐杖弯管、伸缩管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经阳极氧化处理； 2、腋托套、手把采用无毒，表面光滑的优质发泡海绵材料； 3、底部配有伸缩管，可供使用者随意调节高度，适用于高度1.55m-1.75m 人群使用； 4、左右弯管冲调节孔，可供使用者随意调节握把适用位置； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，让使用者用得放心； 6、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 7、调节高度：115-135CM，管径*管厚：Φ19*1.2MM，净重量：	16	副	玉恒 春	河北	200	3200

			1.5KG ;						
5	四脚手杖	YHC-07	1、材质铝合金，管直径20mm、壁厚1.0mm,表面氧化处理,支脚和固定板材质为钢质； 2、产品高度可调，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、手柄采用曲柄结构，把手采用高密度泡沫塑料,手柄套宽应20mm，可更换或易清洁； 4、支脚垫材质应有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑牛津材料，直径10mm； 5、四脚手杖的向内稳定性能1.5度，向外稳定性能4.0度。	33	支	玉恒	河北	69	2277
6	单脚手杖	YHC-101	1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理； 2、上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度； 3、采用地一次性流塑成型的塑料把手，不吸汗、不易破损； 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 5、调节高度：70-92.5CM，拐杖主架管径*厚度：Φ22*1.2MM，净重量0.5kg；	11	支	玉恒	河北	49	539

7	盲文语音电饭煲	FZK-T5L01	产品符合： GB176251-2012:GB4343.1-2018 :GB4706.1-2005:GB4706.19-2008的国家标准。 1. 盲文语音电饭煲应由机体、发热盘、内胆、蒸屉、饭勺、量杯、电源线、提手组成，机体侧面、发热盘和内胆应为金属材质，蒸屉应为塑料材质 2. 电压:220V，频压：50HZ，功率：900W，能效特圾:3 级，配置:电饭煲，饭勺，量杯，蒸格:容量5L；口径：20CM。 3 机身材质:电饭煲外壳采用不锈钢连体设计，不易变形。 4. 采用数码显示微电脑控制技术,按键带盲文红灯提示全程语音提示老人及视障人士可无障碍操作。 5. 具有煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小等功能，可预约 1-24 小时； 6. 带数码显示屏,在不同的状态下显示相应的代码或时间。 7. 安全性能:防干烧自动断电保护，手柄全包盖防烫。	6	台	福康	江西	299	1794
8	助行器	YHC-06	1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强	22	个	玉恒春	河北	300	6600

			烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩,更加稳固; 2、车架四脚配有伸缩管,可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚,让使用者用得放心; 4、泡棉把手:表面作纹条防滑处理、不易破损、变形,且使用寿命长; 5、阶梯式车架型,上阶主要辅助行走作用,下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手,辅助其站起来的作用; 6、产品的向内稳定性能15°,外向稳定性能4°; 7、总宽:45CM,高度:50CM,调节高度:74-92CM,折叠宽度:20CM,车架铝型材材质,管径*厚度:Φ25*1.2MM,净重:3KG;						
9	闪光门铃	FZK-ZL-2233	1、外观简洁大方,采用高亮度七彩幻灯闪烁,大面积闪光强,适合耳聋耳背者; 2、具有三种工作模式:例如 A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯等; 3、内置数码按钮铃音大小五级可供调节,闪灯颜色可选;	2	个	福康	江西	99	198



			4、接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式，可随身携带，安装使用方便；									
			5、具有较强的抗干扰能力，空旷区域达 200 米有效距离；									
			6、门铃尺寸：接收端：9*6*3cm，发射端：7*4*2cm；									
			7、配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶；									
10	防褥疮床垫	TBH-07P	1. 床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽。具有阻燃性，经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 2. 防褥疮床垫由床垫和充气泵两部分组成，交替式床垫充气泵内设有配气机构，以一定的交换频率驱动两组气路；床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路接通，每组由11个气囊组成(高7.5cm 条形管)，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，气囊之间可独立工作。 3. 充气泵为安全型圆棱角设计、	12张	特佰汇	衡水	200	2400				

			调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯,低能耗,低噪音、连续运行、性能稳定。 4. 工作气压:4kpa-14kpa; 气腔压力: 5-14kpa。 5. 电源条件: 额定电源电压:AC220V, 额定电源频率:50Hz, 输入功率:7VA。 6. 将气床垫充气到最大气压,气床垫承受最大工作载荷时,并放置 24h 后,最大压力的压力降5%。 7. 整体受压重量135kg						
11	听书机	FZK-TSJ01	1、屏幕尺寸4 寸; 2、每一步操作都可以实现语音提示; 3、支持电子书功能,支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式,支持断点记忆功能; 4、存储容量: 内置内存4G, 具有 SD 卡扩容量功能,可扩大到32G; 5、支持 USB 数据传输; 6、显示语言种类: 界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文等; 7、具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页;	4	件	福祉康	江西	399	1596

			8、支持 RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT 视频格式； 9、可播放 mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、m4a 格式音乐； 10、具有图片浏览、 日历、秒表、计算器小工具； 11、内置大容量可充电电池, 以方便视障人士充电和使用； 12、支持 OUT-TV 输出功能； 13、产品尺寸：长 100mm 宽 70mm 高 10mm 已提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA ”“CNAS”标志的产品检测报告。						
12	座便椅	YHC-05	1、钢喷涂抗老化，防锈能力强。可折叠结构，安全性能高，美观大方，坚固耐用； 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度； 3、四脚套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4、厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 5、厕孔根据使用者需求而设计，为使用者提佳的方便位置； 6、桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶；	64	个	玉恒 春	河北	300	19200

			7、扶手偏心设计更符合人体手部摆放要求； 8、车架不低于 A3 钢材材质，管径*壁厚度：Φ 22*1.0MM； 9、折叠采用横向穿插式结构，可一键折叠； 10、总长：50CM，总宽：54CM，调度高度：65-80CM，座位宽度：46CM，座位深度：40CM，座位离地面高度：42-52CM，靠背高度：25CM，净重：7KG；安全承重：100KG；						
13	眼镜式助视器	FB-GX-5	1、放大倍率：2.0-2.5 倍； 2、最远可清晰观察 5 米处目标物； 3、镜架材质：PP，镜片材质：PC、PMMA； 4、具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节； 5、成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 6、不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 7、镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 8、各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节； 已提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”	5	副	福步	江西	300	1500

			“CNAS”标志的产品检测报告。						
14	沐浴椅	YHC-003	1、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成,表面经氧化处理; 2、车架四脚配有伸缩管,可供用户随意调节适用高度; 3、四脚都套有特制喇叭型耐磨防滑胶脚; 4、PE中空吹塑成形高强度环保工程塑料座板和靠背板,表面具有防滑功能,且容易清洗。座板有漏水孔; 5、扶手:扶手采用可快速拆装结构,弹珠按键,一键快拆;配置高密度海绵发泡握手,表面防水防滑处理,手感舒适耐用。 6、产品总长:40CM,总宽:50CM,总高:74-86.5CM,座位宽度:40CM,座位深度:30CM,座位离地面高度:41-51CM,靠背高度:30CM 7、主架管径*厚度:Φ25*1.2MM,净重量:4kg;	26	个	玉恒春	河北	199	5174
15	盲杖	MZL4-2	1.四折叠,张开长度1300,折叠后长度340; 2.杆身全反光膜覆盖。 3.主体材质为铝合金,中心打紧绳为乳胶编织。	18	支	运祥	菏泽	100	1800

			4. 声光报警功能。 5. 铝合金管材外径为12mm,壁厚1mm。						
16	儿童站立架	YHC-009	1、材质为木质,规格:700mm×580mm×800mm; (±10mm) 2、用于 2~6 岁脑瘫患儿进行坐位保持,坐位平衡,矫正姿势,防止和治疗畸形; 3、头部垫:升降调节范围:0~200mm,材质为一次性发泡成型; 4、座背垫:软包,PU 材质;柔软舒适; 5、裆部垫:前后调节范围:0~100mm,软包,PU 材质; 6、配木质餐桌,桌面前后可调节; 7、脚踏板高度可调节; 8、底部配四个 2 寸万向轮,转动灵活,无卡滞; 9、承重 75KG。 10. 桌板58*39cm,脚踏32*20cm,坐宽32cm,坐深37cm,脚踏到坐面: 15-20cm。	1个	玉恒	河北	1099	1099	
合计								323771元	

供应商名称(公章): 聊城市易恒顺医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表签字: 张宪忠



备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。
2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件； 3. 供应商必须对上表中的所有内容进行报价，此表可根据实际情况扩展；

