

分项报价表

(一)、分项报价表

序号	产品名称	规格型号	技术参数	数量	单位	产地	品牌	单价(元)	合价(元)	备注
1	上下床	2000W*900D*1800H	1、材质：所有钢材采用上海“宝钢”品牌冷轧钢板, 高频焊接, 各钢件经除锈、酸洗磷化等工序, 经防锈处理, 外层采用聚酯环氧粉末喷塑, 颜色为灰白色, 焊接表面波纹均匀。焊接处无气孔焊渣, 并保证无脱焊等现象。床结构采用卡式连接, 保证长期使用不会出现松动现象, 安全牢固耐用; 2、床立柱: 采用上海“宝钢”品牌冷轧钢板经特制成型线轧制而成, 其立面为中空异形, 立柱正面和侧面有加强筋, 型材厚度 1.5mm (双面喷塑); 3、长横梁: 方管 60mm*38mm, 型材厚度 1.5mm (双面喷塑); 4、短横梁: 方管 60mm*38mm, 型材厚度 1.5mm	10	张	山东德州	圭泽	1711	17110	

			（双面喷塑）； 5、床柜：方管 30mm*20mm，型材厚度 1.0mm，5 根支撑； 6、床护栏支管圆管Φ 19*1.0mm； 7、床头拦：圆管Φ 19*1.0mm 与床头横梁连接成“目”字形； 8、床梯框架：方管 25*25*1.0mm； 9、床梯踏板：钢板厚 1.2mm(防滑)； 10、连接挂件：材料厚度 2.0mm 成型尺寸 200mm*30mm*30mm； 11、床板：实木松木床板，厚度 16mm，净面防腐处理，尺寸按铁床实际空间制作； 12、保护套：工程塑料。 13、含 2 个棕垫，厚度 50mm。							
2	会议桌	4200*1200*750H	1. 基材：选用“祥博”品牌环保 ENF 级优质刨花板，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造	5	张	山东济南	IGOLDENOF	4533	22665	

		板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 静曲强度 32.6Mpa ， 弹性模量 4840Mpa，握螺钉力板面 1830N，握螺钉力板边 1560N，内结合强度 0.76Mpa，表面胶合强度 54Mpa，表面耐磨磨耗值 48mg/100r，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗细菌率：大肠杆菌 99.83%，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；桌面板材厚度 25mm，每段桌面配 1 件 400W 铝合金线盒，可双向翻转,带毛刷、可安 4 个 86 插座底盒，中间内缩钢脚为上线脚，两侧钢制扣板可打开，方便检修及上线。 2. 桌腿：采用上海“宝钢”品牌冷轧钢板支撑：							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。							
3	诊桌	1350* 1400* 750H	1、基材：选用“祥博”品牌环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产 品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 静曲强度 32.6Mpa，弹性模量 4840Mpa，握螺钉力板面 1830N，握螺钉力板边 1560N，内结合强度 0.76Mpa，表面胶合强度 54Mpa，表面耐磨磨耗值 48mg/100r，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面	7	张	山东德州	圭泽	2313	16191	

		耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气级，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗细菌率：大肠杆菌 99.83%。 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点 20 点/d m²，其中 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级 10（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25mm，其余 18mm； 5. 结构：木制或钢木结合 6. 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料 7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分：桌类稳定性》； 甲醛释放量未检出，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。							
4	办公桌	1200*600*750H	1、基材：选用“祥博”品牌环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 标准； 静曲强度 25.8Mpa ，弹性模量 3100Mpa，握螺钉力板面	10	张	山东济南	IGOLDENOF	1018	10180	

		1690N，握螺钉力板边 1360N，内结合强度 0.66Mpa，表面胶合强度 54Mpa，表面耐磨磨耗值 52mg/100r，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气 5 级，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗菌率：大肠杆菌 99.80%，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底 垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点 20 点/d m²，其中 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级 10（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25MM，其余 18MM； 5. 结构：木制或钢木结合							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			6. 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料； 7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分：桌类稳定性》；甲醛释放量未检出，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。							
5	办公桌	1400*650*750H	1、基材：选用“祥博”品牌环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ	10	张	山东济南	IGOLDENOF	1018	10180	

		571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 静曲强度 32.6Mpa ， 弹性模量 4840Mpa，握螺钉力板面 1830N，握螺钉力板边 1560N，内结合强度 0.76Mpa，表面胶合强度 54Mpa，表面耐磨磨耗值 48mg/100r，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗细菌率：大肠杆菌 99.83%， 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点金属坎件增加 20 点/d m²，其中 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			耐腐蚀等级 10（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25MM，其余 18MM； 5. 结构：木制或钢木结合 6. 提供刨花板、导轨、铰链、pvc 激光封边条相关技术佐证材料 7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分：桌类稳定性》；甲醛释放量未检出，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。							
6	方茶几	1200*600*450	1. 基材：基材选用优质“福人”品牌中密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准 ENF 级要求。 2. 饰面：饰面部分采用“大西洋”品牌优质天然木皮，颜色根据最终客户需求定制。技术标准符合 GB/T13010-2020 满足标准要求。 3. 油漆：采用“嘉宝莉”品牌环保水性油漆，	8	张	山东德州	圭泽	888	7104	

			五底三面工艺处理；防水防潮，防腐蚀，耐磨抗划便于清洁维护,有害物质限量的限量值 VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合 GB 18581-2020 标准。提供：中密度纤维板、木皮、水性漆相关佐证材料。							
7	长茶几	1200* 650*4 50	1. 基材：基材选用优质“福人”品牌中密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准 ENF 级要求。 2. 饰面：饰面部分采用“大西洋”品牌优质天然木皮，颜色根据最终客户需求定制。技术标准符合 GB/T13010-2020 满足标准要求。 3. 油漆：采用“嘉宝莉”品牌环保水性油漆，五底三面工艺处理；防水防潮，防腐蚀，耐磨抗划便于清洁维护,有害物质限量的限量值 VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合 GB 18581-2020 标准。提供：中密度纤维板、木皮、水性漆相关佐证材料。	4	张	山东德州	圭泽	1045	4180	

8	办公椅	575*580*1080	背框：黑色 PP+玻璃纤维注塑配件；主任椅升降、可旋转头枕；坐垫：“北泡”品牌 40 密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底；海绵回弹率 45%，撕裂强度 2N/cm，拉伸强度 90KPa，75%压缩永久变形 8%，符合 GB/T10802-2006 标准要求；机构：2.0MM 厚中	43	把	山东德州	圭泽	366	15738	
9	主任椅	650*640*1040	班蝴蝶底盘，原位锁定功能扶手：PP 固定连体扶手气杆：“新益盟”品牌优质三级黑色气压棒，采用 2.0mm 优质无缝上海“宝钢”品牌钢管制作，符合 JB/T 8064.2-1996 或 QB/T2280-2007 标准。椅脚：高强度 320#黑色尼龙脚轮子：φ50 黑色尼龙脚轮	10	把	山东德州	圭泽	398	3980	
10	陪人凳	/	应选用“露水河”品牌 FAS 级白蜡木、橡木、胡桃木、松木等硬木，硬度达 HB 级以上，确保承重耐用（单凳承重通常 150kg）。表面经打磨和环保漆处理，光泽度 GU 值 85，触感光滑且防水防污。工艺细节：榫卯结构或金属配件加固，避免开裂变形；边缘倒圆角设计（R 角 5mm），防止磕碰；底部应可加防滑垫（厚度	188	个	山东德州	圭泽	167	31396	

			3-5mm)，保护地板。							
11	会议椅	/	1、面料:采用“万进”品牌耐磨西皮饰面，具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。理化性能、五氯苯酚符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵:采用“北泡”品牌高弹阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物 (TVOC)-B 级符合技术要求扶手:铝合金扶手包覆同材质饰面;弓形架:2.0 扁管加内套管，表电镀处理。	50	把	山东德州	圭泽	833	41650	
12	患者椅	340*270*440	1、材料:全新环保 PP 料，具有优异的抗弯曲性，抗吸热性耐高温，耐 磨，耐冲击;靠背、座板一体成型;灰白色，耐脏性好。 2、椅架:采用不低于 11mm 实心钢材雪橇架，“艾格玛”品牌灰白色静电喷涂。 3、可上下堆叠，节省存放空间。 4、优质塑胶脚垫，防滑、保护地板。	7	把	山东德州	圭泽	241	1687	

13	三人沙发 (10个带沙发床)	2000*820*800	1、面料:采用“万进”品牌耐磨西皮饰面,具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。理化性能、五氯苯酚符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵:采用“北泡”品牌高弹阻燃海绵,防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物(TVOC)-B 级符合技术要求 4、实木框架:选用橡胶实木框架,含水率低于 10%的全新木方做框架,不得使用再生木料和建筑废木料。 5. 提供西皮、高弹阻燃海绵相关的技术佐证材料	14	组	山东德州	圭泽	1647	23058	
14	单人沙发	800*820*800	1、面料:采用“万进”品牌耐磨西皮饰面,具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。理化性能、五氯苯酚符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵:采用“北泡”品牌高弹阻燃海绵,防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术	16	个	山东德州	圭泽	1018	16288	

			标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物 (TVOC)-B 级符合技术要求 4、实木框架：选用橡胶实木框架，含水率低于 10%的全新木方做框架，不得使用再生木料和建筑废木料。 5. 提供西皮、高弹阻燃海绵相关的技术佐证材料							
15	文件柜	800*400*1850	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准。，静电喷涂工艺，“艾格玛”品牌粉末符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显	20	个	山东济南	IGOLDENOF	1045	20900	

			3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装“望通”品牌锁具； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。							
17	衣柜	1500*600*2500	1、基材：选用“祥博”品牌环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度 0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项	4	个	山东德州	圭泽	3191	12764	

			目均为合格。 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料。							
18	电视柜	1800*300*450H	1、基材：“祥博”品牌选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度 0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗细菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次	4	个	山东德州	圭泽	1573	6292	

			检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料。							
19	茶水柜	800*400*760	1、基材：“祥博”品牌选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度 0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗细菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. 五金配件：采用“DTC”品牌优质导轨铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要	4	个	山东德州	圭泽	1073	4292	

			求》有害物质限量十三项均为合格。提供三聚氰胺板、导轨、铰链、pvc 激光封边条相关技术佐证材料。							
20	更衣文件柜	970*420*1850	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术标准，静电喷涂工艺，“艾格玛”品牌粉末符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告；	10	个	山东济南	IGOLDENOF	1156	11560	

			4、配套安装“望通”品牌锁具； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。							
21	仪器柜	1850*850*400	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，“艾格玛”品牌粉末符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显	12	个	山东济南	IGOLDENOF	1045	12540	

			流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装“望通”品牌锁具； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。							
22	鞋柜	800*500*450	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，“艾格玛”品牌粉末符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象；	10	个	山东 济南	IGOL DENO F	1267	12670	

			3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装“望通”品牌锁具； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。							
23	操作吊柜	L*350 *1150	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，电解钢板：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属	34	米	山东济南	IGOL DENO F	2405	81770	
24	操作地柜	L*600 *850		34	米	山东济南	IGOL DENO F	2960	100640	

		表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 300 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾 500 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压“艾格玛”品牌静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置；地柜每个内含 1 块活动							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		层板： 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》；不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；配置品牌锁具，互开率低，安全性能好； 6. 台面采用优质石英石，厚度 15mm，符合 GB/T26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JG/T J463-2014《建筑装饰用人造石英石板》标准；耐香烟灼烧 1 级，耐酸碱 1 级，耐高温 1 级，表面耐干热 1 级，耐沸水质量增加：0.1%；厚度增加：0.2%，表面耐划痕 1 级，吸水率 0.2%，耐污染 1 级，耐光色牢度 4 级。 7. 底部采用上海“宝钢”品牌厚度 0.8mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 50mm；金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：10 级金属镀(涂)层对基体的保护等级：10 级、配套抽屉 ABS 分隔板、优质品牌 304 拉丝不锈							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			钢水盆、优质“欧联”品牌铜电镀智能感应水龙头、亚克力挡水板. 8. 提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材、水龙头相关的技术佐证材料。							
25	货架	2000* 2000* 600	1、立柱采用 40mm*80mm*1.5mm 的 C 型钢，带蝴蝶结接孔，立柱与立柱之间有加强杆连接； 2、横梁 40mm*60mm*1.5mm 的 P 型管； 3、层板 1.0mm 厚，上海“宝钢”品牌双面电解钢板每层承重 500 公斤，所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑，耐冲击，附着力 2 级，光泽度 50%（亚光）。（1）柜体：采用 1.0 一级上海“宝钢”品牌电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。（2）表面处理：采用环氧树脂“艾格玛”品牌静电粉	40	米	山东德州	圭泽	1489	59560	

			末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。							
26	重症监护台	1600*600*1100	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，电解钢板：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 300 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾 500 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温	12	组	山东济南	IGOLDENOF	7770	93240	

		固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》；不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；配置品牌锁具，互开率低，安全性能好； 6. 台面采用“客乐思”品牌优质复合亚克力人造石(树脂 28%+铝粉)，厚度 12mm，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			908-2013《人造石》标准；耐香烟灼烧1级，耐酸碱1级，耐高温1级，表面耐干热1级，耐沸水质量增加：0.1%；厚度增加：0.2%，表面耐划痕1级，吸水率0.2%，耐污染1级，耐光色牢度4级。 7.底部采用上海“宝钢”品牌厚度0.8mm的SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为50mm；金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：10级金属镀(涂)层对基体的保护等级：10级；站体下部、立面中空，可实现隐藏式分层走线，强弱电线路分离，保证线路安全、隐蔽、规范。护士站站体背板及工作位背板采用可拆卸结构、易于检修。高台及工作位根据使用需求预留强弱电插座、开关面板位置。 8.提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材相关的技术佐证材料。							
27	护士站	L*750 *1150	1、基材采用上海“宝钢”品牌双面电解钢板，电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐	54	米	山东 济南	IGOL DENO F	6753	364662	

		雾试验 (ASS) 法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀： 乙酸盐雾连续喷雾 300 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾 500 小时，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂层对基体的保护等级 10 级 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置； 5、采用“DTC”品牌优质铰链，功能试验耐久性十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》；不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；配置品牌锁具，互开率低，安全性能好； 6. 台面采用“客乐思”品牌优质复合亚克力人造石(树脂 28%+铝粉)，厚度 12mm，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T908-2013《人造石》标准；耐香烟灼烧 1 级，耐酸碱 1 级，耐高温 1 级，表面耐干热 1 级，耐沸水质量增加：0.1%；厚度增加：0.2%，表面耐划痕 1 级，吸水率 0.2%，耐污染 1 级，耐光色牢度 4 级。 7. 底部采用上海“宝钢”品牌厚度 0.8mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			为 50mm；金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；站体下部、立面中空，可实现隐藏式分层走线，强弱电线路分离，保证线路安全、隐蔽、规范。护士站站体背板及工作位背板采用可拆卸结构、易于检修。高台及工作位根据使用需求预留强弱电插座、开关面板位置。 8. 提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材相关的技术佐证材料。							
28	晾衣架	不锈钢可伸缩衣架	优质上海“宝钢”品牌上海“宝钢”品牌 304 不锈钢材质可提供 20-50 公斤的荷载能力，满足日常晾晒需求；产品需提供 1.2-2.5 米的可调节范围；标准宽度区间为 50-100 厘米，兼顾晾晒容量与空间利用率	80	米	山东德州	圭泽	426	34080	
29	污物车	800*600*800mm	1. 上海“宝钢”品牌上海“宝钢”品牌 304 不锈钢加厚管材，管壁厚度 1.0MM。具有抗冲击、承载强等特点。 2. 满焊与烧焊相结合焊接工艺，配合 304 专用焊丝，达到不开焊，焊接表面均匀，美观坚固。 3. 管材对接部位，采用半弧冲压技术，对口紧	9	辆	山东德州	圭泽	1045	9405	

			密，无毛刺。推手部位，一体化弯管成型，无损强度设计。 4. 污物车船舶级加厚型帆布，坚固耐曲折，具有良好的耐磨性能。 5. 搭载医用高弹性 TPR 材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便。							
30	小圆桌+三把椅子	圆桌： 半径 550 椅子： 545*600*780	1. 基材：应选用“露水河”品牌 FAS 级白蜡木、橡木、胡桃木、松木等硬木，表面经 400#砂纸精细打磨，手触无明显毛刺， 2. 面料：采用“万进”品牌耐磨西皮饰面，具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。理化性能、五氯苯酚符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。	4	套	山东德州	圭泽	3700	14800	
31	书架	800*400*1600H	1、基材：“祥博”品牌选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度 25mm，其他部位 18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度 0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候	4	组	山东德州	圭泽	1480	5920	

			箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. pve 激光封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。提供三刨花板、pve 激光封边条相关技术佐证材料。							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

供应商名称(公章): 山东国之景家具有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

(二)、备品备件

序号	名称	型号	单价(元)	品牌	备注
1	导轨	常规	160	DTC	备品备件质保期五年内免费赠送，质保期外再免费赠送五年，共计十年，承诺对产品的终身保养服务，免费维修更换配件。
2	锁具	常规	35	望通	
3	铰链	常规	30	DTC	
4	脚轮	常规	30	飞步	
5	拉手	常规	20	DTC	
6	气压棒	常规	250	新益盟	
7	底盘	常规	200	DTC	
8	螺丝	常规	0.2	嘉祥宝	安装工具，不赠送，终身免费使用
9	板手	常规	8	嘉祥宝	
10	一字、十字螺丝刀	常规	10	嘉祥宝	
11	刀片	常规	5	/	
12	软胶锤	常规	8	嘉祥宝	
13	内六角匙	常规	5	嘉祥宝	
14	铁锤	常规	12	/	
15	卷尺	常规	10	/	
16	水平尺	常规	15	/	
17	电钻(含充电器、电池)	常规	250	/	

供应商名称(公章)：____山东国之景家具有限公司____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

(三)、配件价格明细表

序号	配件名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
1	导轨	常规	件	160	备品备件质保期五年内免费赠送，质保期外再免费赠送五年，共计十年，承诺对产品的终身保养服务，免费维修更换配件。
2	锁具	常规	件	35	
3	铰链	常规	件	30	
4	脚轮	常规	件	30	
5	拉手	常规	件	20	
6	气压棒	常规	件	250	
7	底盘	常规	件	200	
8	螺丝	常规	件	0.2	安装工具，不赠送，终身免费使用
9	板手	常规	件	8	
10	一字、十字螺丝刀	常规	件	10	
11	刀片	常规	件	5	
12	软胶锤	常规	件	8	
13	内六角匙	常规	件	5	
14	铁锤	常规	件	12	
15	卷尺	常规	件	10	
16	水平尺	常规	件	15	
17	电钻(含充电器、电池)	常规	件	250	

供应商名称(公章)： 山东国之景家具有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： _____