

开标一览表

项目编号：SDGP371523000202502000162


项目名称：高唐县农村生活污水治理资源化利用提升改造项目（二次）

序号	投标报价项目明细
1	投标报价：616019元
2	交货期：合同签订后90日内供货安装完毕，自验收合格之日起运营维护两年
3	质保期：自验收合格之日起2年
4	逾期违约金：1100元/天
5	付款方式：供货完成验收合格后支付合同价款的40%，运营维护满一年后付至合同价款的70%，运营维护满两年后一次性付清
6	项目负责人：刘燕

分项报价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元/个)	合价 (元)	备注
1	污水收集池	个	53	11623	616019	设备技术参数、规格型号、品牌、厂家 (产地) 等详见下表
	合计				616019	





分项报价表（1个污水收集池）

序号	设备技术参数	计量单位	数量	规格、型号	品牌	厂家(产地)	金额(元)	
							单价	合价
1	污水泵： 电压220kV；流量：15m ³ /h；扬程：15m；口径：50mm；功率：1500W； 电流：7.2A；转速：2860r/min；绝缘：E级；相数：单相；频率：50Hz；温升：75K； 配备专用吊绳和吊杆	台	1	WQD15-15-1.5	广硕	浙江	1400	1400
2	6平方铝电线：国标BLVV2*6平方	米	70	国标BLVV2*6平方	华圣宇	河北宁晋	2.4	168
3	PVC穿线管：PVC材质，管径20mm，厚度0.25mm	米	60	PVC线管 20中型	泰鲁	临沂	2	120
4	镀锌钢管穿线管：管径2公分、镀锌钢管材质、厚度0.2mm	米	4	管径2公分、镀锌钢管材质	奋青	临沂	9	36
5	电线地埋开沟	米	60	电线地埋开沟	东峰	高唐	25	1500
6	不锈钢电源控制箱：含漏电保护器开关、浮球控制器、浮球开关	台	1	300mm*400mm	鑫佳源	临沂	165	165
7	PE排水管：φ50mm、壁厚0.4mm、压力1.0MPa	米	50	φ50mm	键能	临沂	9	450
8	PE管件：φ50mm、压力1.0MPa	个	2	φ50mm	键能	临沂	15	30
9	钢丝软管：50型、0.6MPa	米	3	φ50mm	利升	临沂	18	54
10	排水管开沟	米	50	排水管开沟	东峰	高唐	22	1100
11	高40公分高砖混墙体（含基础夯实）	米	11	含基础夯实、高40公分	东峰	高唐	85	935
12	10cm厚砂石水泥地面：厚度10cm、砂石水泥材质	平方米	9	厚度10cm、砂石水泥材质	东峰	高唐	60	540
13	30cm宽砂石水泥散水：宽度30cm、砂石水泥材质	米	13	宽度30cm、砂石水泥材质	东峰	高唐	18	234
14	1.2米镀锌护栏约11米、1.8米镀锌护栏门1套 镀锌围栏1.2*3米，三根横梁立柱50*50*0.9mm；横梁40*40*0.7mm；竖杆19*19*0.5mm	套	1	1.2米镀锌护栏约11米、1.8米镀锌护栏门1套； 镀锌围栏1.2*3米，三根横梁立柱50*50*0.9mm；横梁40*40*0.7mm；竖杆19*19*0.5mm	东峰	高唐	1935	1935

序号	设备技术参数	计量单位	数量	规格、型号	品牌	厂家(产地)	金额(元)	
							单价	合价
15	漏电保护器开关：C-32A	个	1	NBPLE-32	正泰	温州	58	58
16	浮球阀控制开关：12A	个	1	CJX2-1210	正泰	温州	53	53
17	浮球阀： 电流/功率：8—15A/<750W	个	1	型号：DL-M15-2	金宏源	郑州	45	45
18	<p>监控摄像头1个（含安装杆、含流量卡、内存卡）： 系统结构：采用Linux嵌入式操作系统，单核 32 位 DSP，低码率、低功耗，稳定可靠，纯硬压缩，看门狗，8MB FLASH, 64MB内置DDR； 传感器：200万像素1/3” CMOS, 彩色 1.0Lux@F2.0, 黑白 1.0Lux@F2.0 视频处理：采用H.265视频编码，压缩比高，画质好；支持双码流，支持码流200~8000kbps可调，支持P制和H制，支持动态码率控制；单板设计，全网通4G平台的芯片，支持双卡单卡，内置一张电信卡；支持设备扫描APP上二维码添加；支持4G无线连接，同时也支持有线连接，环境适用性强；支持双向语音对讲功能； 帧率：200万像素15帧，支持7~20帧/秒可调； 图像输出：主码流：1920x1080(默认)，1280x720； 子码流：640x360(默认)，352x288； 音频接口：支持 支持红外、全彩与智能双光三种夜视模式；支持灯光报警功能，可自定义设置灯光布防时间段；支持声音报警功能，支持警笛声、狗叫声、自定义声音可选，自定义声音可通过APP设置，可自定义设置报警时间段；支持人形侦测、移动侦测、区域侦测、越界侦测报警功能；支持红蓝报警闪灯控制信号输出；支持驱赶功能，打开驱赶功能触发白光灯及喇叭报警；支持智能跟踪功能，可设置看守位置，目标跟踪完成后，能自动回到看守位置，等待下次跟踪；支持TF卡录像，TF卡最大支持256G；可随时随地通过</p>	套	1	SWSX-G60WF-SK	尚维视讯	深圳	2000	2000



序号	设备技术参数	计量单位	数量	规格、型号	品牌	厂家(产地)	金额(元)	
							单价	合价
	手机或电脑查看实时视频或录像；1个RJ45以太网接口，10/100M自适应；支持HTTP/RTSP/DHCP等网络协议；支持ONVIF协议，能对接海康、大华、天视通、雄迈NVR； 流量卡：免费提供两年流量； 内存卡：闪迪64G； 清晰度：500W/H.265； 镜头角度：4MM； 安装杆规格：安装规格3.5米，直径114mm变76； 壁厚1.5mm； 工艺：高温喷塑；法兰：220mm*220mm，8mm厚，地笼：对角220cm，300高，14螺母 标配：30cm枪机横臂一个，鸭舌螺丝等配件； 配套国标20.75黑色护套线缆；							
19	基础垫土方：挖机整平压实	立方米	80	基础垫土方：挖机整平压实	东峰	高唐	10	800
	合计							11623

注：(1) 必须按照第三部分项目说明中给出的设备清单进行填报，不允许缺项，必须注明设备技术参数、规格型号、品牌、厂家（产地），不提供本表或者缺项作无效处理。

(2) 设备技术参数不可直接复制粘贴招标文件清单中的参数，否则投标无效。供应商必须根据自己的货物如实填报。

投标人名称（加盖公章）：山东省东峰装饰工程有限公司

法定代表人及授权代理人签字：

