


报价一览表

项目编号：SDGP371521000202502000267

序号	报价项目明细	
1	内容	初始总报价
	初始总报价	大写：陆拾肆万贰仟伍佰伍拾元整 小写：642550.00 元
2	付款方式（是否满足）	满足
3	工期	自合同签订之日起 60 日历天内完工
4	逾期竣工违约金	1000 元/天
5	项目经理	王胜克
6	其他补充或优惠条件：无	

供应商名称（盖章或签章）：聊城市成峰建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：王胜克 




报价明细表

工程量清单

序号	项目内容	单位	数量	全费用综合单价 (元)	合价(元)	规格要求
1	现状标线清洗	m ²	2000	7.50	15000.00	对路面无损害，标线清除干净，环保无尘等
2	路口路段标线施划(热熔)	m ²	10000	28.00	280000.00	达到交通行业标准 JT/T 280-2022《路面标线涂料》要求，并满足 GB5768-2009 及《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015 相关规定，04) 的规定；材料应耐久、耐磨耗、耐磨蚀，与路面粘结力强，并具有良好的辨别性和防滑性。厚度不少于 2.0mm，亮度因数>0.6，预混玻璃珠含量≤30%
3	路口路段标线施划(冷喷)	m ²	16000	18.00	288000.00	达到交通行业标准 JT/T 280-2022《路面标线涂料》要求，并满足 GB5768-2009 及《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015 相关规定，04) 的规定；材料应耐久、耐磨耗、耐磨蚀，与路面粘结力强，并具有良好的辨别性和防滑性。涂料的色品坐标和亮度因数应符合 JT/T280-2004 中的范围，耐磨性(mg) ≤40 (JM-100 橡胶砂轮)，耐水性在水中浸 24 小时应无异常。

克王
印胜



王胜克

4	路口路段标牌	个	35	1130.00	39550.00	标识牌底膜采用符合国家标准 的反光材材料，标志的形状、文字、 图 案 、 制 作 应 符 合 B5768—2021, GB51038—2021 的 规 定 。 标 识 牌 外 观 尺 寸 800mm*1200mm, 立 柱 直 径 70mm, 地 面 水 平 高 度 3000mm, 预 埋 标 志 底 板 采 用 L2Y2 铝 板 整 板, 不 得 拼 接, 标 志 均 应 折 边 起 鼓。内标志铝板厚 度 不 小 于 2mm。滑 动 槽 采 用 铝 合 金 铆 钉 连 接, 板 面 上 的 铆 钉 头 应 打 磨 平 滑, 底 板 背 面 应 保 持 底 板 原 色。 滑 动 槽 应 采 用 型 号 70 式 铝 合 金 材 料。在单立柱式标志杆安装标志时 采 用 不 锈 钢 捆 扎 带 加 固 安 装, 其 它 方 式 设 置 标 志 时 均 采 用 抱 箍 加 固 安 装, 使 用 的 抱 箍 与 螺 栓 均 采 用 真 空 热 渗 锌 工 艺 做 防 腐 处 理。
5	暂列金额	项	1	20000.00	20000.00	用于项目进行中应列未列材料及 费用
6	合计				642550.00 元	

