

包一：电工电料-分项报价表

序号	材料名称	规格、技术参数	单位	数量	单价限价(元)	合价限价(元)	单价报价(元)	合价(元)	单价报价超限价核对(如超限价显示“是”)	产品制造商	品牌	规格/型号	产地	备注
1	铝护套线			1000			2.75					BLVV2*10 mm ²		
2	铝电缆			3000			6.76					YJLV5*10 mm ²		
3				2000			8.75					YJLV5*16 mm ²		
4				1500			13.32					YJLV5*25 mm ²		
5				1000			17.30					YJLV5*35 mm ²		
6				600			19.44					YJLV4*50 mm ²		
7				600			26.84					YJLV4*70 mm ²		
8		铜电缆(低压)			950			157.45					VV4*35+1 *16mm ²	

9		200	82.50	VV4*25mm ₂
10		300	65.60	VV4*16mm ₂
11		200	5.73	1*6mm ²
12		200	5.73	1*6mm ²
13	彩铜线 (彩色)	200	5.73	1*6mm ²
14		200	5.73	1*6mm ²
15		200	15.96	1*16mm ²
16		200	15.96	1*16mm ²

17			200		15.96			1*16mm ²
18			200		15.96			1*16mm ²
19	LED 控制 电源 (24V)		3		99.58			24V
20	LED 驱动 电源 (80W)		200		158.42			80W

21	LED 驱动电源 (100W)		100			187.85						100W	
22	LED 驱动电源 (150W)		250			207.08						150W	

23	LED 驱动 电源 (200W)	40	231.04	200W
24	软灯带 电源 (220v)	190	9.43	220V
25	LED 模块 (30w)	500	73.55	30W

27	LED 玉米形灯泡 (25w)	12000			26.31							25W	

28	PMMA/亚克力莲花灯罩 (滨河大道)	4000			33.67					400mm		
29	PMMA/亚克力麦穗灯罩 (柳园路)	10			51.87					76mm		
30	PMMA/亚克力方形灯罩 (新纺街角灯)	11			18.86					250*250m m		

31	铜线鼻		40			12.07					95mm ²	
32	铜对接管		40			8.39					95mm ²	
33	铝线鼻		100			2.17					50mm ²	
34	亚克力板		50			41.87					高 63.8cm、 上口宽 21.5cm、 下口宽 16.5cm、 厚 5mm	
35	亚克力板		50			36.21					高 57.7cm、 上口宽 20.5cm、 下口宽 16.5cm、 厚 5mm	
36	亚克力板		50			39.61					高 62cm、 上口宽 30cm、下	

									口宽 23.3cm、 厚 5mm		
37	LED 路灯 灯头 (40w)	50		132.02					40w		

38	LED 路灯 灯头 (80w)		60	200.4			11338.8					80w	

39	LED 路灯 灯头 (120w)		100			207.08						120w	

40	LED 路灯 灯头 (200w)	50	418.69	200w
----	------------------------	----	--------	------

41	LED 泛光灯 (50w)		60			115.42						50W	
42	LED 泛光灯 (200w)		100			330.05						200W	

44	LED 防水 头灯 (5W)		5		45.26			5W	
45	LED 灯带 (24v、 48w)		104		45.26	4		24V, 48W	
46	LED 灯带 接头		50		11.32			电压与电 流： 5v-24v, 1 8W-48W	
47	射灯低 压 (24v、 30W) 见 样品		50		147.11	7		24v, 30W	

48	铝线槽		50			14.71						宽度： 60mm-100 mm； 高度： 40mm-100 mm 厚度： 1.5mm-2. 0mm；	
49	瓷灯口 (E27)		800			2.83						国标	
50	燕尾丝		50			20.37						国标	
51	DZ47 单 联开关		400			6.79						10A	
52	DZ47 单 联开关		400			6.79						16A	
53	DZ47 单 联开关		100			10.09						63A	

54	DZ47 单联开关		100		16.97
55	DZ47 双联开关		40		12.26
56	DZ47 双联开关		40		13.58
57	DZ47 双联开关		40		33.95
58	DZ47 四联开关		20		69.03
59	DZ47 四联开关		20		82.61
60	DZ47 三联开关		60		45.26
61	DZ47 三联开关		60		62.24
62	塑壳断路器(三项)		40		84.87
63	塑壳断路器(三项)		40		100.71

		100A		
		32A		
		63A		
		100A		
		100A		
		125A		
		100A		
		125A		
		63A		
		100A		

64	塑壳断路器(三项)		30		147.11	4		160A	
65	塑壳断路器(三项)		30		164.08	4		250A	
66	塑壳断路器(三项)		20		362.11	7		315A	
67	塑壳断路器(三项)		10		362.11	3		400A	
68	塑壳断路器(四相)		10		105.24	1		63A	
69	塑壳断路器(四相)		10		141.45	1		100A	
70	塑壳断路器(四相)		20		199.16	3		160A	
71	塑壳断路器(四相)		10		218.96	2		250A	
72	塑壳断路器(四相)		10		522.80			315A	
73	航空开关(400A)		20		397.95			400A	

74	交流接 触器(线 圈电压	G-	10	220.66	江正	63A
75	220v)	G-	10	288.56		100A
76	交流接 触器线 圈 (220v)	G-	2	47.53		63A
77		G-	2	59.41		100A
78		G-	2	72.61		160A
79	智能感 应试电 笔	数 带	20	44.13		12-300V
80	万用表 电池	9V	60	2.26		9V
81	线卡	2.	19	5.66		2.5mm ²
82	铜开口 鼻	80	100	1.13		80A
83	铜开口 鼻	10	100	1.24		100A

84	铜开口鼻	2	100	1.47		200A
85	漏电保护开关	6	20	56.58	1	63A
86	万用表 (钳形表)	0	20	265.93	5	IP67 防护
87	灯组防水连接器		600	45.26	2	一拖三、 一拖四
88	螺旋接线帽		500	0.23		小号
89	防水快速接头	2	10	69.03	6	25 ²
90	防水快速接头	5	10	71.29	7	50 ²
91	PVC 胶布	1	2500	2.26		15 码防水
92	黑胶布	G	200	1.04		GB/T2423 -98

93	J20 胶布		990		3.02	2	25mm*5m 防水	
94	J80 高压 防水胶 布		200		6.79		防护等 级:IP68	
95	电工包		6		277.24	16	21 件套	
96	绑线		200		3.96		镀锌铁芯	
97	万用表 笔		21		11.32	2	通用	
98	电缆线 拉管		1000		7.54		∅ 75	
99	路灯地 笼		10		207.46	2	见样品	
100	灯杆号 牌		100		6.79		20*20	
101	灯门		300		56.58	1	见样品	
102	斜铁		200		5.66		长 15 公 分、高 5 公分	

103	相套缆		2001		4.98		山	2*25mm ²	
104	彩铜线 (彩色)		300	1	1.51			1*1.5mm ²	
105			300	1	1.51			1*1.5mm ²	
106			300	1	1.51			1*1.5mm ²	
107			300	1	1.51			1*1.5mm ²	
108		网线		2	1	1273.05			DS-8-2
109	水晶头		4		33.01			DS-1 M6UA	
110	摄像头 适配器		80		47.15			DS-2FA12 02-B(C)	

111	4G 球机 高清摄 像头		10		851.53		iDS-2DE6 C623IW-D /GLT/XM(XM)		
112	网桥		15		338.54		DS-3WFOE C-5ACTE		
113	道轨		10		6.79		c45		
114	监控配 电箱		40		45.26		国标		
115	路灯智 能控制 终端		6		9292.28	5	MTSK -12/20A		
116	电离节 储器		6		4413.24	2	380V/300 A		
117	万用表 (钳形 表)		6		265.93		IP67 防 护		
118	7寸球机 与现有		10		3734.28		DS-2DC74 ABCDE-XY		

设备和软件、平台兼容良好								ZL/VWS		
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

119	普通铁壳交换机 8 口

2			244.43						ds-3e 08	

