

分项报价表

项目名称：聊城市教育和体育局智能健身驿站和健身步道设施建设项目

单位：元

序号	产品名称	型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	品牌/生产厂家	产地	备注
智能器材										
1	单方位体测亭	GFTS1	1. 产品规格:4737mm×4502mm×4193mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于Φ89mmX3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于Φ60mmX2.5mm。 4. 伞膜结构:能承受一定的外荷载作用，伞膜结构需经过防风积雪压设计，膜材需用优质膜，耐候性强，至少可以满足室外使用年限8年。 5. 太阳能供电系统，由太阳能板、蓄电池、控制器等组成，节能环保;蓄电池电压不不大于15伏。 ▲6. 设备上的电子显示屏幕尺寸应不小于5寸，设备具有使用指导语音播报+文字提示每一步操作使用引导+结果播报功能。	套	1	139400	139400	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

		▲7. 设备测试功能:身高、体重、体成分、静态心率、握力、平衡、纵跳、心率恢复等功能中不少于 8 项(含 8 项)测试功能。 ▲8. 人体成分输出数据, 包括水成分、蛋白质、骨量(kg)、去脂体重、骨骼肌率、体脂率、内脏脂肪、基础代谢等数据。 ▲9. 需具有人脸识别功能, 自动识别用户后, 为已建档用户自动保存运动数据, 无需再次扫码。 10. 使用微信小程序连接手机端智慧平台后, 可显示、存储、分析运动数据, 用户可以查看自己运动状态, 可通过手机端系统实现一键报修功能, 操作简单实用。 11. 器材具有设备使用指导语音播报和结果播报功能。 12. 手机端智慧平台可观看健身视频指导, 学习训练动作。 13. 管理方在电脑端智慧平台, 可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据, 可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材的大数据, 并提供分级管理。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			14. 需要配置地台，地台材质需采用滚塑耐高温不低于60℃、耐低温不高于-40℃环境使用。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
2	高拉推 举双功 能训练 器	GFLS-02	1. 产品规格:1890mm×1097mm×1634mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 PT50X150Xt2.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 PT50X100Xt2.0mm。 4. 阻力方式:应为自发电磁控阻力。 ▲5. 阻力等级:49 级以上。 ▲6. 阻力调节:按键调节阻力大小,电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 ▲7. 需具有人脸识别功能,自动识别用户后,为已建档用户自动保存运动数据,无需再次扫码。 8. 显示屏幕:LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 9. 主要锻炼部位:背阔肌、斜方肌、肱二头肌、三角肌、肱三头肌。 ▲10. 可以进行高拉和推举动作相对应上肢肌肉群和胸背部肌肉群的力量测试,包括最大力量、肌肉耐力测试,	台	1	67700	67700	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

		用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 11. 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 12. 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 13. 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 ▲14. 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。投标时提供所投产品个						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			人化专属训练计划详情的照片，需能体现满足该参数，否则视作负偏离作扣分处理。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
3	腿部屈伸双功能训练器	GFLS-03	1. 产品规格:1260mm×1290mm×1412mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 PT50X150Xt2.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 PT50X100Xt2.0mm。 4. 阻力方式:应为自发电磁控双向阻力。 ▲5. 阻力等级:49 级以上。 ▲6. 阻力调节:按键调节阻力大小,电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。投标时提供所投产品的实物照片，照片需能体现满足该参数，否则视作负偏离作扣分处理。 ▲7. 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据。 8. 电子表盘:LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 9. 主要锻炼部位:股直肌、股四头肌、腘绳肌。 ▲10. 可以进行伸腿和屈腿动作相对应下肢肌肉群的力	台	1	67700	67700	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

		量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 11. 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，用户在全国任何地点随时可以查看自己使用数据，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 12. 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 13. 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材大数据，并提供分级管理。 ▲14. 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
4	拉伸机	FXR-152 B	1. 产品规格:1298mm×640mm×1180mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 60mm×3. 0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 40mm×80mm×3. 0mm。 4. 锻炼部位包括但不限于:背部、腓绳肌、臀部、髋部、大腿内侧, 腹股沟、肩部、四头肌等。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。	台	1	3800	3800	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无
5	腹肌板	FZL-107 B	1. 产品规格:1249mm×460mm×492mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 ϕ 89mm×3. 0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 ϕ 38mm×3. 0mm。 4. 锻炼部位包括但不限于:腹肌、背肌。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。	台	1	4200	4200	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无
6	太阳能休闲椅遮阳棚	FXQ-400 3	1. 产品规格: 4705mm×3560mm×4093mm 2. 主要承载立柱采用 $\geq \phi$ 89mm×3. 0mm 钢管, 主要承载横梁采用 $\geq \phi$ 32mm×2. 5mm 钢管。 3. 设备装有遮阳装置, 可以有效的遮挡阳光直射; 下方配有休闲座椅。 4. 设备要有配套训练器材的清晰明确的使用指导图片+	套	1	37000	37000	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

			文字描述示意牌，并示意出对应锻炼的肌肉部位。 5. 设备装有光电组件，内部装有 LED 防爆节能照明系统，光电组件发电量能够满足照明系统使用，节能环保；照明系统使用控制器进行自动控制，夜晚定时照明。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
7	推胸划船双功能训练器	GFLS-01	1. 产品规格:1708mm×991mm×1230mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 PT50×150×t2.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 PT50×100×t2.0mm。 4. 阻力方式:应为自发电磁控阻力。 ▲5. 阻力等级:49 级以上。 ▲6. 阻力调节:按键调节阻力大小,电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 ▲7. 需具有人脸识别功能,自动识别用户后,为已建档用户自动保存运动数据,无需再次扫码。 8. 显示屏幕:LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 9. 主要锻炼部位:胸大肌、三角肌前束、斜方肌、背阔肌、肱二头肌。	台	1	67700	67700	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

		▲10. 可以进行推胸和划船动作相对应上肢肌肉群和背部肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 11. 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 12. 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 13. 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 ▲14. 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
8	深蹲提踵双功能训练器	GFLS-04	1. 产品规格:1974mm×930mm×1884mm。 2. 主要承载立柱尺寸:不小于 PT50×150×t2.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸:不小于 PT50×100×t2.0mm。 4. 阻力方式:应为自发电磁控阻力。 ▲5. 阻力等级:49 级以上， ▲6. 阻力调节:按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 ▲7. 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 8. 显示屏幕:LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 9. 主要锻炼部位:臀肌群、腿后肌、股四头肌、小腿群肌。 ▲10. 可以进行深蹲和提踵动作相对应下肢肌肉群和臀部肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，	台	1	67700	67700	好家庭/深圳市好家庭实业有限公司	深圳市	无

		用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 11. 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 12. 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 13. 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 ▲14. 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值;对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
9	智能健身驿站	TQZ3018	1. 外型尺寸 7200mm×6280mm×5000mm, 主立柱采用不小于 190mmX100mm 钢管、塑木、铝合金组合管材, 内衬方形钢管不小于 150mmX100mmX3. 0mm, 两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 顶端采用双固定板结构, 连接支架, 对支架进行固定。立柱配备 USB 接口, 可以实现利用太阳能给手机充电。 2. 中心柱采用不小于 $\phi 140 \times t3\text{mm}$ 优质钢管, 调节部分活动杆采用不小于 $\phi 114 \times t3\text{mm}$ 无缝钢管。 3. 支架全部采用不小于 $\phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管。 4. 太空漫步机、坐蹬器、骑马机、上肢牵引器、坐推训练器、太极揉推器、扭腰器、直立式健身车、轨道式象棋桌共 9 件器材。器材上装置有显示器, 可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据。自带智能语音播报功能(可播报产品功能、锻炼方法、注意事项及实时运动数据)且配有开关装置, 用户可自由选择是否播报。 5. 微信扫一扫即可查看运动指导视频及进行一键报修。	套	1	110800	110800	泰山/山东泰山体育器材有限公司	山东省乐陵市	无

			运动数据可通过扫描运动二维码上传至手机 APP 客户端进行存储, APP 客户端可统计存储日、周、月、年等运动数据。APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据, 并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 6. 安装方式: 采用直埋式, 地埋深度不小于 600MM。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
10	健身驿站	TQZ3019	1、外形尺寸: 5285mm×5206mm×5000mm 2、主要材料: 钢管、塑木、铝合金 3、主要承载主柱尺寸: 不小于 120×80×3.0mm 4、主要承载横梁尺寸: 不小于 φ89×3.0mm 5、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷粉、安装方式: 直埋式 7、主要功能: a. 腿部按摩: 可有效的按摩腿部肌肉, 使腿部肌肉得以很好的放松; b. 扭腰器: 主要锻炼腰部、髋部, 增强腰部的灵活和柔	套	1	86500	86500	泰山/山东泰山体育器材有限公司	山东省乐陵市	无

			韧性； c. 腰部按摩:改善血液循环，减轻腰部疲劳，经常练习可改善睡眠； d. 背部按摩:锻炼背部肌肉，缓解背部疲劳；对背酸痛等有康复作用； e. 太极揉推器:增强上肢关节的灵活性和柔韧性，增益消化及心脑血管系统功能，对肩肘有保健和康复作用； f. 手摇式上肢训练器:增强上肢关节的灵活性和柔韧性，锻炼上肢肌肉，缓解上肢疲劳，增强上肢肌肉的灵活和柔韧性； g. 休闲椅:可供锻炼者锻炼后或散步后休息； h. 室外轨道式中国象棋:有助于开发智力，发展技能、陶冶情操、促进交流，有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。 15. 立柱上须喷涂中国体育彩票捐赠字样。							
笼式足球										
1	组合式围网	UHS-1007	1、球场框架管材使用热镀锌防护层，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；立柱不小于 $\phi 76\text{mm}$ ，壁厚不小于 3mm ，	m^2	448	285	127680	恰好时/广东恰好时	广东	无

		横管不小于Φ60mm，壁厚不小于 2.5mm，立柱间隔不大于 3000mm；立柱采用预埋方式，立柱预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸 Φ81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于 400mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝(宽 20mmX 厚 4mm)固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。 2、球场框架分上下两部分： 上下部分各 2 米：采用优质低碳镀锌铁丝，高密度 PE 塑料包裹；产品表面平整光滑，包塑网：内径 Φ2.3mm，外径 Φ3.6mm，网孔 45*45mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝(宽 20mm×厚 4mm)固定在横杆、立柱上。 3、预埋方式：立柱采用直插式预埋。 4、桁架使用：标配 3 品桁架，每品桁架由 4 段桁架横梁组成。桁架横梁由 4 条中 32mm 圆管组焊，圆管之间加焊中 12 管组成三角形支撑，加强桁架整体稳固性。 5、球场顶部软网：顶网使用 PE 聚乙烯材质的有结网，网的线经 2.0±0.05mm，网孔少于 100*100mm。附					体育有限 公司		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

			600*900mm 不锈钢中国体育彩票捐赠宣传牌。							
2	钢结构单开门	UHS-1007	场地设有单开门,单开门尺寸不小于 1.0m 宽、2.0m 高,门四周边框采用优质方型钢结构型材,型材不小于 80*50mm,管壁厚度不小于 2.0mm,内嵌包塑围网,防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理,并采用防松方式,保证连接长期可靠。	套	1	2210	2210	恰好时/广东恰好时体育有限公司	广东	无
3	照明灯具	LFL-300W	1. 灯具输入电压 AC100-220V, 50/60Hz, 灯具功率 300W $\pm$ 3.5%, 整灯光通量 $\geq$ 25200Lm, 灯具效能 $\geq$ 123lm/w, 色温 5000K $\pm$ 150K, 一般显色指数 $\geq$ 83, 特殊显色指数 R9 $\geq$ 10, 色品容差 $\leq$ 3, 功率因数 $\geq$ 0.99。 2. 灯具采用 SMD 芯片封装技术,选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。 3. 防尘、防固体异物和防水等级为 IP66, 防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计, 双重保护, 更安全。 4. 灯杆应设置在边线、端线 1.5m 以外。 5. 灯杆高度在 6m 以上。 6. 场地水平照度不低于 150lx。	套	6	2750	16500	恰好时/广东恰好时体育有限公司	广东	无

4	人造草坪	50mm	草高 50mm 直单丝(不含底布高度)。 草丝颜色:绿色。 丝形状及编织工艺:高分子材料高耐磨挤出加筋型 PE 直单丝簇绒编织。 草丝磅重:dtex11000。 行距:5/8 英寸。 织距:不低于 16.7 针/10cm。 草坪密度:不低于 10500 针/平方米。 底布编织工艺:簇绒法“一”型走针。 底布材质:双层(单层+网格)底布。 草坪底布背胶:丁苯乳胶(必须是通过机器高温渗透背胶)。 草丝宽度:直单丝宽度不低于 1.2mm。 草坪样品规格:30cm*30cm 一块(须是一次性成型不能有拼接痕迹)。	m²	720	155	111600	共创/江苏 共创人造 草坪股份 有限公司	江苏	
5	五人制 足球门	UHS-020 1-02	材质:铁质(Q235) 门柱管:中 76*3mm 圆管 后横杆:中 48*2mm 圆管	副	1	2200	2200	恰好时/广 东恰好时 体育有限	广东	无

			后支撑管:Φ48*2mm 圆管 内框长*高:3000*2000mm 上伸长 900mm, 下伸长 1560mm 五人足球门内净空:宽*高*深:3000*2000mm*1500mm 宽 足球网:PE 材质, 网孔:100*100mm, 宽边线径 3mm。 笼式足球人造草坪应填充 20-40 目石英砂, 30 公斤/平米; 1-3 毫米 EPDM 颗粒, 4 公斤/平米。					公司		
室外力量训练器材										
1	推举训练器	KAD-LL068	1. 主要承载立柱材料及尺寸:150mm×100mm×3.5mm 钢管。 2. 主要承载横梁材料及尺寸:不小于φ76mm×3mm 钢管。 3. 配重调节杆采用不锈钢材质。 4. 座椅或靠背板采用 PE 耐力板。 5. 关键特性:内限位结构, 带配重片调节。 6. 锻炼部位:胸大肌、肱二头肌。 7. 主要功能:运动轨迹符合人体工程学, 遵循人体自然地生理运动。通过重复推举运动来锻炼胸部和手臂肌肉。	个	1	9700	9700	康奥达/河北康奥达体育用品有限公司	河北	无

			8. 重量调节:可自由调节重量，同时配重片固定在器材上，不可拿下。配重块的结构设计应方便使用者快速调整力矩，配重块的调节和锁定机构应作用可靠，易被使用者识别和安全使用，不应与使用者的运动范围干涉。							
2	蹲举训练器	KAD-LL001	1. 主要承载立柱材料及尺寸:150mm×100mm×3.5mm 钢管。 2. 主要承载横梁材料及尺寸:不小于φ76mm×3mm 钢管。 3. 配重调节杆采用不锈钢材质。 4. 关键特性:内限位结构，带配重片调节。 5. 锻炼部位:腹肌、臀大肌、股外侧肌、股二头肌、腓肠肌。 6. 主要功能:运动轨迹符合人体工程学，遵循人体自然地生理运动,通过重复的上下蹲举运动来锻炼腹部及腿部肌肉。 7. 重量调节:可自由调节重量，同时配重片固定在器材上，不可拿下。配重块的结构设计应方便使用者快速调整力矩，配重块的调节和锁定机构应作用可靠，易被使用者识别和安全使用，不应与使用者的运动范围干涉。	个	1	9080	9080	康奥达/河北康奥达体育用品有限公司	河北	无

3	卧推训练器	KAD-LL004	1. 主要承载立柱材料及尺寸:150mm×100mm×3.5mm 钢管。 2. 主要承载横梁材料及尺寸:不小于φ76mmX3mm 钢管。 3. 配重调节杆采用不锈钢材质。 4. 座椅或靠背板采用 PE 耐力板; 5. 关键特性:内限位结构,带配重片调节。 6. 主要锻炼部位:胸大肌,肱二头肌。 7. 主要功能:运动轨迹符合人体工程学,遵循人体自然地生理运动。通过重复的推举运动来锻炼胸部和手臂肌肉。 8. 重量调节:可自由调节重量,同时配重片固定在器材上,不可拿下。配重块的结构设计应方便使用者快速调整力矩,配重块的调节和锁定机构应作用可靠,易被使用者识别和安全使用,不应与使用者的运动范围干涉。	个	1	9200	9200	康奥达/河北康奥达体育用品有限公司	河北	无
4	划船训练器	KAD-LL005	1. 主要承载立柱材料及尺寸:150mm×100mm×3.5mm 钢管。 2. 主主要承载横梁材料及尺寸:不小于φ76mmX3mm 钢管。	个	1	9600	9600	康奥达/河北康奥达体育用品有限公司	河北	无

			3. 配重调节杆采用不锈钢材质。 4. 座椅或靠背板采用 PE 耐力板； 5. 关键特性:内限位结构，带配重片调节； 6. 锻炼部位:胸大肌，肱二头肌，三角肌等。 7. 主要功能:运动轨迹符合人体工程学，遵循人体自然地生理运动。通过重复的前后划船运动来锻炼腹部及腿部肌肉。 8. 重量调节:可自由调节重量，同时配重片固定在器材上，不可拿下。配重块的结构设计应方便使用者快速调整力矩，配重块的调节和锁定机构应作用可靠，易被使用者识别和安全使用，不应与使用者的运动范围干涉。							
儿童区										
1	儿童滑梯	MY-001	1、参数规格:5600*3510*3200mm。 2、立柱采用 100*100 中间拉有防变形槽，每条立柱有一个脚盘，采用 6MM 厚镀锌板激光焊接然后打磨喷塑烤漆。平台采用 1000*1000 板材厚度 3.0 油漆采用户外木蜡油 2 底 2 面，所有边角均修边倒角处理。 3、彩色部分为 PE 板 15-18 机器切割造型材料为 PE 材	套	1	38200	38200	木语/温州木语游乐设备有限公司	温州	无

			料具有不变色等有点，透明部分为耐力板厚度 5.0MM。 4、钢管配件材质:厚度 2.0mm. 焊管。表面处理:室外聚脂系 (polyesr/TGICsystem) 树脂粉体涂装烤漆。 5、五金零件材质:304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，表面处理:机械抛光。 6、滑梯采用 304 不锈钢厚度 3.0 边板采用 15 的 PE 板。整体结构符合国标标准，五金配件均采用 304 不锈钢。							
2	儿童跷跷板	MY-002	主体材质:户外游乐设备的立柱材质表面采用静电粉末喷涂处理。 (1) 立柱尺寸:(厚度 2.0mm, 直径 89mm), 抗拉强度可达到 19.4kgf/mm2。 (2) 表面处理:(静电无毒喷涂)表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质防止褪色:粉末喷涂 材料添加抗紫外线稳定剂, 确保颜色保持长久鲜艳。座椅采用塑料配件材质:工程塑料添加抗止外线稳定及静电防止剂。 a. 原料:采用聚乙烯原料. 将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合, 让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可	件	2	2300	4600	木语/温州 木语游乐 设备有限 公司	温州	无

			分, 让抗紫外线, 退色, 脆化, 静电等元素长久不会流失. 颜色三年不退色, 抗紫外线色牢度达 8 级。 b. 模具表面处理: 采模铸面处理, 展现较高的产质量感与防刮性。 c. 抗拉强度 :163kgf/cm3, 抗折强度 :133kgf, 变形温度:65.1 度 c, 密度:0. 92g/cm3。							
合计				993070 元						

供应商全称(公章): 山东莲禾教学设备有限公司

法定代表人及授权代表签字:

备注: 1. 请认真填写此表, 如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件;
2. 此表可根据需要同格式扩展, 报价明细表合计应等于开标一览表中的投标报价。