

分项报价表

项目编号：SDGP371521000202502000254、XYGZFCG-2025-212、YGZC-20250150  
单位：元

| 序号 | 报价内容       | 型号                 | 技术参数 | 数量  | 单位 | 品牌    | 产地         | 单价    | 合价      |
|----|------------|--------------------|------|-----|----|-------|------------|-------|---------|
| 1  | 变频72三相电立柜式 | KFR-72LW/SG871C-X2 | 后附   | 118 | 台  | 海信    | 山东青<br>岛市  | 7700  | 908600  |
| 2  | 变频50挂机     | KFR-50GW/G860E-X1  | 后附   | 12  | 台  | 海信    | 山东青<br>岛市  | 5100  | 61200   |
| 3  | 空气能        | ZGR-165 II AD      | 后附   | 4   | 台  | 中广欧特斯 | 浙江省<br>丽水市 | 79990 | 319960  |
| 合计 |            |                    |      |     |    |       |            |       | 1289760 |



杜令静



投标人名称（公章）：阳谷博飞家电有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：杜令静

杜令静

- 备注：1. 请将报价用小写数字填写。  
2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；  
3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价。

|                             |
|-----------------------------|
| 技术参数                        |
| 变频72三相电立柜式                  |
| 空调类型:立柜式;                   |
| 冷暖类型:制热电辅;                  |
| 空调功率:3 匹;                   |
| 工作方式:变频                     |
| 控制方式:遥控;                    |
| 能效等级:二级;                    |
| 额定制冷量:7200W (1200W-8600W)   |
| 额定制热量:9800W (1200W-11040W)  |
| 额定制冷功率:2010W (400W-2800W)   |
| 额定制热功率:3050W (400W-4095W)   |
| 电辅加热功率(电加热可手动与自动控制):2200W   |
| APFF(全年能源消耗效率):3.9          |
| 循环风量(m/h):1000 m³/h;        |
| 内机最大噪音 db:<46(最大风速)         |
| 外机最大噪音 db:56 (46db-56db)    |
| 支持:独立除湿、自清洁功能               |
| 原厂自带室内机与室外机连接铜管、线材、排水管长度:4米 |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 电压/频率:380V<br>3N-/50Hz                                            |
| 制冷剂:R32;                                                          |
| 供货包括室内机、室外机、遥控器及配套管线等,室内机机身设有显示温度等信息的显示屏。                         |
| 室内机、室外机热交换器为全铜管产品。                                                |
| 报价含高强度镀锌钢板材质专用空调支架、不锈钢螺丝、高空作业,墙外施工、开墙孔、开玻璃孔、吊车安装等费用。              |
| 冷媒管、冷凝水管、电气线路等延墙或棚面敷设,并保持横平竖直,设置支吊架。                              |
| 冷凝水管敷设时考虑排水坡度。                                                    |
| 室内机、室外机安装时重点考虑减振、降噪措施,按照《房间空气调节器》GB/T 7725-2004 标准监测不符合,招标人将拒绝接收。 |
| 内外机及管路安装符合国家相关规范。                                                 |
| 变频50挂机                                                            |
| 空调类型:壁挂式;                                                         |
| 冷暖类型:制热电辅;                                                        |
| 空调功率:2 匹;                                                         |
| 工作方式:变频;                                                          |
| 控制方式:遥控;                                                          |
| 能效等级:一级;                                                          |
| 额定制冷量:5000W; (500W-7220W)                                         |
| 额定制热量:7200W<br>(700W-8630W) ;                                     |
| 额定制冷功率:1240W (60W-2500W) ;                                        |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 额定制热功率:1960W (60W-2650W) :                                         |
| 电辅加热功率(电加热可手动与自动控制):1200W:                                         |
| APFF(全年能源消耗效率):4.74;                                               |
| 循环风量(m/h):1050 m³/h;                                               |
| 内机最大噪音 db:43(最大风速)<br>(21db-43db)                                  |
| 外机最大噪音 db:54 (43db-54db)                                           |
| 支持:独立除湿、自清洁功能:                                                     |
| 原厂自带室内机与室外机连接铜管、线材、排水管长度:4米;                                       |
| 电压/频率:220V /50Hz;                                                  |
| 制冷剂:R32;                                                           |
| 供货包括室内机、室外机、遥控器及配套管线等,室内机机身设有显示温度等信息的显示屏。                          |
| 室内机、室外机热交换器为全铜管产品。                                                 |
| 报价含高强度镀锌钢板材质专用空调支架、不锈钢螺丝、高空作业、墙外施工、开墙孔、开玻璃孔、吊车安装等费用。               |
| 冷媒管、冷凝水管、电气线路等延墙或棚面敷设,并保持横平竖直,设置支吊架。                               |
| 冷凝水管敷设时考虑排水坡度。                                                     |
| 室内机、室外机安装时重点考虑减振、降噪措施,如按照《房间空气调节器》GB/T 7725-2004 标准监测不符合,招标人将拒绝接收。 |
| 内外机及管路安装符合国家相关规范。                                                  |
| 空气能                                                                |
| 电源:380V 3N~50Hz                                                    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 名义制冷量 (A35/W7)：150KW                          |
| 名义制冷输入功率：44.4KW                               |
| 名义制冷 COP：3.38                                 |
| 额定制热量 (A7/W45)：165KW                          |
| 额定制热输入功率：48.0kW                               |
| 额定制热 COP：3.44                                 |
| 名义制热量 (A-12；W35/41/50)：分别为102.6/105.0/107.6kW |
| 名义制热输入功率：分别为36.4/41.7/48.7kW                  |
| 名义制热COPh (A-12；W35/41/50)：分别为2.82/2.52/2.21   |
| 低温制热量 (A-20；W35/41/50)：分别为82.6.0/85.9/89.6kW  |
| 低温制热输入功率：分别为34.1/42.6/46.4kW                  |
| 低温制热 COPdh (A-20；W35/41/50)：2.42/2.02/1.93    |
| 最大运行功率/电流：分别为63.0kW/112.0A                    |
| 噪声(声压级) (制冷)/(制热)：分别为69/69dB (A)              |
| 防触电保护类型/防水等级：I类/IPX4                          |
| 质量：1170kg                                     |
| 机组型式：地暖型/风盘型/散热器型                             |