

聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升用家具
一批采购项目
(货物)

招 标 文 件



采 购 人：聊城市人民医院

代理机构：山东金建项目管理有限公司

日 期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 供应商须知	7
第三章 评标办法（综合评估法）	33
第四章 合同条款及格式	38
第五章 项目说明	40
第六章 投标文件格式	82

第一章 招标公告

聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升用家具一批采购项目招标公告

项目概况

聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升用家具一批采购项目的潜在供应商应在聊城市公共资源交易中心网 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 2026 年 01 月 22 日 9 点 00 分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: SDGP371500000202502000634

聊城市公共资源交易中心系统内编号: XLCZFCG-2025-1492

项目名称: 聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升用家具一批采购项目

预算金额: 231.60 万元, ; 标包 A: 128.35 万元, 标包 B: 103.25 万元

最高限价: 231.60 万元, ; 标包 A: 128.35 万元, 标包 B: 103.25 万元

采购需求:

标包	标的名称	采购需求或内容	质量要求
A	医疗用家具	包括但不限于上下床、会议桌、诊桌、办公桌、茶几、椅子、陪人凳、沙发、文件柜、衣柜、电视柜、茶水柜、更衣文件柜、仪器柜、鞋柜、操作吊柜、操作地柜、货架、重症监护台、护士站、可伸缩晾衣架、污物车、书架等办公医疗家具的采购及安装。	合格, 符合国家及行业现行质量标准
B	医疗用床类	包括但不限于陪护床、病床、诊床、陪人椅等医疗病床的采购及安装。	合格, 符合国家及行业现行质量标准

合同履行期限: 签订合同后 15 个日历天内交货。

本项目不接受联合体投标。

本项目监督单位: ☐ 无; ☒ 有, 聊城市财政局政府采购监督管理科

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为政府采购项目，执行政府采购相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国注册，具有合法有效的营业执照；

（2）具有本项目生产或销售经营能力，提供相应货物、安装、调试及服务的能力，能完成本项目的全部要求。

（3）本项目兼投不兼中；

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 12 月 27 日 9 时 00 分至 2026 年 01 月 05 日 17 时 00 分（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）

3. 方式：各供应商在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）免费下载采购文件（文件格式为.lczf），逾期未下载采购文件视为放弃投标。

注：（1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目供应商在交易中心系统获取招标文件后，务必于投标文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）”完成注册（已注册的无需重复注册），由于供应商原因造成其在投标文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

（2）供应商在聊城公共资源招投标会员网上交易系统诚信入库类型：交易乙方。

4. 售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026 年 01 月 22 日 9 点 00 分（北京时间）

各供应商在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）

开标时间：2026 年 01 月 22 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日供应商不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各供应商应严格按照招标文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅——操作手册（供应商）》。

不见面开标大厅登录途径：

1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区（聊城新平台（java））；

2. 不见面开标大厅网址：

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login> 供应商在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网。

2. 电子交易系统特别注意事项

（1）供应商首次在新版聊城市公共资源电子交易系统

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）参与投标的，获取招标文件前须办理企业诚信入库，详见：

① 《关于聊城市公共资源交易平台新版交易系统网上注册的公告》

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4fb4-be90-23df0993986c.html>）；

② 《聊城市公共资源交易中心新版交易系统成员注册所需材料》

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4964-b9df-415063d638c2.html>）；

③《新交易系统操作手册及操作视频》

(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html>)。

因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。另各供应商务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

(2) 本项目实行电子评标，供应商需办理 CA 证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书导致无法投标的，责任自负。CA 办理咨询电话：0635-8902280；移动 CA 锁(标证通)办理咨询电话：400-823-8788。

(3) 各供应商应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载招标文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由供应商承担，最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标文件需将答疑澄清文件导入投标文件制作工具。

(4) 电子投标文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 供应商如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司：400-998-0000；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系人：黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见：①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—政府采购）；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—信息技术科）。

3. 重要说明

(1) 公告附件链接的招标文件仅供获取前查看，供应商必须登录新版聊城市公共

资源电子交易系统获取并下载正式的招标文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审，其中技术标采用明标评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：聊城市人民医院

地 址：聊城市东昌府区东昌西路 48 号

联系方式：0635-8276377

2. 采购代理机构信息

名 称：山东金建项目管理有限公司

地 址：山东省聊城市东昌东路 53 号

联 系 人：王英

联系方式：0635-8517993

3. 项目联系方式

项目联系人：王英

电 话：0635-8517993

发布人：山东金建项目管理有限公司

发布时间：2025 年 12 月 26 日

第二章 供应商须知

序号	名 称	编 列 内 容
1	采购人	采购人：聊城市人民医院 地 址：聊城市东昌府区东昌西路 48 号 联 系 人：林主任 联系方式：0635-8276377
2	代理机构	招标代理机构：山东金建项目管理有限公司 地 址：山东省聊城市东昌东路 53 号 联系人：王英 联系方式：0635-8517993
3	项目名称	聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升用家具一批采购项目
4	供货地点	聊城市人民医院
5	资金来源	财政资金
6	招标方式	公开招标
7	出资比例及资金落实情况	出资比例 100%、资金已落实
8	采购内容	本项目分两个包，标包 A:包括但不限于上下床、会议桌、诊桌、办公桌、茶几、椅子、陪人凳、沙发、文件柜、衣柜、电视柜、茶水柜、更衣文件柜、仪器柜、鞋柜、操作吊柜、操作地柜、货架、重症监护台、护士站、可伸缩晾衣架、污物车、书架等办公医疗家具的采购及安装。 标包 B: 包括但不限于陪护床、病床、诊床、陪人椅等医疗病床的采购及安装。具体详见项目说明。 本项目兼投不兼中，若同时对两个标包参与投标的供应商，如供应

		商在标包 A 中已经被推荐为第一中标候选供应商，则评标委员会在评审其它标包时，不再继续授予该供应商为其它标包的中标候选供应商资格（但需参与评审和排名），授予综合得分为下一排名的供应商为该标包的第一中标候选人。
9	交货期	接到采购人通知后 15 个日历天内交货并安装摆放到位，交付使用（投标人可承诺更优惠的供货期）。供货时必须提供出厂技术参数及产品配置清单。所有产品以招标文件要求和投标文件承诺为准。若中标人提供的产品不满足招标要求，采购人有权拒收，并追究供应商相应责任。每延迟交付一天，按 1000 元/日历天扣除违约金。
10	质保期	验收合格后，质保期至少 2 年，须满足国家相关规定，投标人可自报最优质保期。质保期内非人为因素而出现故障或损坏，中标投标人负责免费维修或免费更换。（投标人可自报更长质保期，负偏离为无效投标）。
11	质量要求	合格，符合国家及行业现行质量标准。货物验收不合格，中标单位应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由投标人自行承担；无论验收结果合格与否，所有相关费用由中标单位承担。
12	供应商资质要求	见公告
13	踏勘现场及答疑安排	采购人不统一组织踏勘，供应商可以自行踏勘现场。 供应商提交疑问时间：获取投标文件 1 日内； 供应商对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于获取投标文件 1 日内，选择在平台系统内提问形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透露供应商的名称和联系方式。 代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对

		投标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的供应商，各供应商应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。 供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。
14	采购人答疑澄清的时间	2026 年 01 月 07 日 17:00 分前
15	构成招标文件的其他材料	补充文件及答疑文件等
16	构成投标文件的其他材料	招标文件规定外供应商认为有必要提交的其他材料
17	投标截止时间	2026 年 01 月 22 日 9 时 00 分 （时间以聊城市公共资源交易中心服务器时间为准）
18	投标文件份数	电子投标文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传。供应商须在提交投标文件截止时间前将电子投标文件加密上传到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统；开标前供应商需在不见面开标大厅完成签到工作，开标时供应商需对电子投标文件进行线上解密，因供应商开标前未不见面大厅签到或因供应商自身原因导致其电子投标文件无法解密，其投标文件将被拒绝。具体步骤详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（供应商）》。 中标供应商应在中标通知书发出后提交四份胶装的加盖公章的系统内生成的 PDF 版纸质标书至代理公司。
19	开标时间	开标地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅机位四

	及地点	签到时间：供应商需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。 解密时间：供应商需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因供应商自身原因导致在规定的解密时间（从供应商解密环节开始计时，每个供应商限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。 供应商报名联系方式务必预留有效电话，如影响投标工作时，造成的后果供应商自负。 供应商对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。
20	投标有效期	自提交投标文件截止之日起 90 日历天
21	投标保证金	无
22	电子投标文件 签章要求	投标文件封面、开标一览表及招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。
23	评标委员会 的组建	评标委员会构成：5 人及 5 人以上单数组成， 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。
24	是否授权评标 委员会确定中 标供应商	☐是 ☒否，推荐的中标候选人数量：3 人
25	履约担保	无
26	资格审查方式	资格后审
27	预算金额	231.60 万元，标包 A：128.35 万元；标包 B：103.25 万元；投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额，否则其投标无效。
28	结算方式	固定单价，根据实际供货量据实结算。

29	付款方式	供货验收合格后付至实际价款的 97%，余款 3%质保期满后无质量问题一次性无息付清。
30	代理服务费	按中标金额的 0.50%收，不足 4000 元的按定额 4000 元收取，自中标结果公告之日起五个工作日内由中标供应商向采购代理机构交纳代理费，否则承担相应后果。 账户信息如下： 开户名称：山东金建项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司聊城开发区支行 账 号：211708421314
31	资格审查	本项目资格审查不要求供应商提供有关证件原件，评标委员会依据供应商证件的原件彩色扫描件为准，未按要求附在电子投标文件中的按无效投标处理： 1、营业执照； 2、基本账户开户许可证或基本存款账户承诺书（含《基本存款账户信息》）； 3、2024 年度财务状况报告。是指提供本单位经审计的财务报告或财务报告表(资产负债表、利润表、现金流量表)扫描件；（成立日期不足一年的附成立日期后的）； 4、提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（格式见附件），未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商,需提供 2025 年 7 月至今不少于一个月的缴纳税收证明材料（为税务部门或银行出具的完（交、缴）税（款）凭证或证明材料原件彩色扫描件）和 2025 年 7 月至今不少于一个月的社会保障资金证明材料(指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单（或专用收据）扫描件或银行、税务部门代收的相关社保凭证原件彩色扫描件）； ①依法在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商,可提供

		《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（以下简称《承诺函》（格式见附件），在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购代理机构登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的供应商近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收及社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，以电子标书中证明资料为准。供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应材料证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。 ②未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料； 5、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（格式见附件）； 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式按附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》； 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》，格式按附件；
32	电子招标投标	是
33	重要须知	一、获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准。 二、本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内获取下载的为准，各投标企业需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生

		成最新投标文件。 三、本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。 四、供应商提交疑问时间：2026 年 01 月 06 日 17 时前； 投标企业对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于 2026 年 01 月 06 日 17 时前，在平台系统内提问形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透露投标企业的名称和联系方式。 我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的供应商，各投标企业应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。 投标企业未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标企业未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。
34	电子招投标的 应急措施	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。 （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使

		用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。
35	采购政策	1、除本招标文件中明确规定使用进口产品外，投标文件中不允许含有产自境外的进口产品，否则其投标文件按无效处理。进口产品是省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产自境外的产品。 2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《节能产品政府采购品目清单》内规定的强制节能产品，具体见品目清单中“★”标注的产品；优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》内的不加“★”标注的节能产品和列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品。 2.1 本次采购若涉及《节能产品政府采购品目清单》内节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，供应商都必须投报节能产品并提供有效的认证证书，供应商必须填写《节能产品报价说明表一》，格式见附件，填表要求按附件表下附注，否则按无效投标文件处理。 如果在《节能产品政府采购品目清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。 本次采购的产品如是列入《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的节能产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填

		写《节能产品报价说明表二》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。 要求提供的节能产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号文件公布的机构出具的有效期内的节能认证证书原件的扫描件。 2.2 本次采购的产品如是列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《环境标志产品报价说明表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。 要求提供的环境标志产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号文件公布的机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 3、对农副产品的采购项目，政府优先采购贫困地区的农副产品，供应商在投标文件中声明原产地，招标代理机构在评标时通过相关网站提供相关证据。 对注册地在 832 个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人口达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司在物业政府采购时优先采购，物业公司出具贫困县物业公司声明，格式自拟，并附贫困人员卡。 4、政府采购项目，支持监狱企业、中小企业发展，支持残疾人就业。 4.1 供应商为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件加
--	--	---

		盖公章，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注）。 4.2 政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 4.2.1 货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 4.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 4.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 4.2.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。 4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业，联合体视同小微企业。 4.2.6 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.2.7 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10%
--	--	--

	（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受相关中小企业扶持政策。 4.2.8 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。 4.2.9 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 4.3 按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件附件） 本项目所属行业：工业。
--	---

36	山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台	为进一步优化政府采购营商环境，充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，有效破解中小企业融资难融资贵问题，省财政厅牵头开发了“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”。如下图：  供应商通过手机扫描二维码或关注微信公众号“山东政采贷”，进入融资平台手机端。 供应商申请融资，分三步走：第一步：登录平台。第二步：填写基本资料，包括公司名称、代码、法人、开户银行等，尽量填全。第三步：发起融资申请，包括本次融资金额等提交。系统会提示您申请成功。友情提示：左侧菜单完善信用信息条目，供应商查看自身公开信用画像信息，检查信息准确性，若发现存在可能影响融资的信息可以申请进行修复。 融资平台的服务对象，是在“山东省政府采购信息公开平台”注册登记或参与我省政府采购活动的供应商。借助山东省信用金桥中小企业发展服务有限公司专业优势，利用互联网大数据等现代信息技术，充分发挥 全省政府性融资担保机构的“增信”、“分险”作用，广开融资渠道，创新融资模式，为服务对象提供政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务。
37	同一品牌产品相关问题	□采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应

		商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ☒使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 核心产品： 标包 A：三人沙发 标包 B：手动双摇病床 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
38	投标报价	报价应包括但不限于货物设计、生产、包装、检验、运杂费（安装过程中产生的垃圾清理）、装卸费、保险费、安装费、调试费、检验费、场地清理费、税金及质保期内提供售后服务、验收费等所发生的所有费用以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用，漏报则视为已包含在其他费用中。
39	备注	《供应商资格审查表》《供应商得分统计表》应上传至系统电子投标文件中。如上传到系统中的电子投标文件中不提供或不填写本表，评标委员会将仅对供应商资格进行评审，不再对表中涉及人员、业绩、证书进行评审，表中涉及人员、业绩、证书按 0 分计。
40	样品	标包 A：办公桌（面材 1 块、导轨 1 件、五金配件 1 套）、办公椅、更衣柜、陪人凳、单人沙发

		标包 B：手动双摇病床、配套床垫、配套床头柜、陪人椅 本项目须携带样品，供应商开标前半小时将样品送达聊城市行政审批服务局办公楼西侧样品存放点，未提交样品或提供不全，样品项不得分。 中标供应商样品将被封样留存，作为采购人验收的依据之一，如中标供应商最后提交的货物与样品不符，则取消其中标资格，并追究其相应的法律责任。样品应于递交投标文件截止时间前递交至招标代理机构指定地点，逾期递交的不予接收。
--	--	---

供应商须知正文部分

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。供应商应当按照本招标文件的要求进行投标。

二、总则

（一）定义

- 1、“采购人”系指聊城市人民医院。
- 2、“招标代理机构”系指山东金建项目管理有限公司。
- 3、“供应商”系指向招标代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。
- 4、“入围供应商”系指经评标委员会初步评审，供应商的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的供应商。
- 5、“中标候选人”系指由评标委员会对入围供应商综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能为采购人提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的供应商。
- 6、“聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升项目附属医用家具项目”系指中标供应商按招标文件和合同的要求，向采购人提供所需的货物、服务及有关技术资料。
- 7、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的检验、售后服务以及其它相关的义务。
- 8、“货物”系指成交供应商按招标文件和合同的要求，向采购人提供所需的货物及有关技术资料。

（二）投标保证金：详见投标须知表要求。

（三）投标费用

1、无论评标方法和结果如何，供应商均应自行承担所有与本次投标活动有关的相关费用；

2、详见投标须知表要求。

（四）履约保证金：详见投标须知表要求。

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

- 1、招标公告；
- 2、供应商须知；
- 3、评标办法（综合评估法）
- 4、合同条款及格式
- 5、项目说明
- 6、投标文件格式

（二）招标文件的修改

1、招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改须在法律规定时间前，以书面形式通知所有潜在供应商。澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力；

2、为使供应商有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在供应商。

（三）招标文件的澄清

各潜在供应商对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于递交投标文件截止日期 15 日前，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透露供应商的名称和联系方式。

我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的供应商，各供应商应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有最终约束力。

供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

四、投标文件

（一）投标文件的组成

开标一览表及投标函；

资信标：

法定代表人身份证明或授权委托书

联合体协议书

资格审查资料

企业获奖

企业各类证书

近年来完成业绩

拟投入本项目从业人员

商务和技术偏离表

商务标：

分项报价表

技术标：

其他材料；

（二）投标报价

1、供应商应按“项目说明”的要求填写相应表格。

2、供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“项目说明”中的相应报价。此修改须符合本章的有关要求。

（三）投标有效期

1、在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

2、出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

见前附表

（五）资质审查资料

供应商须在开标前递交以下证件：详见前附表

（六）投标文件的编制

1、投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

2、投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4、供应商应按照投标须知前附表要求的份数及格式编制投标文件。

5、纸质投标文件具体装订要求见供应商须知前附表规定。

五、投标

（一）投标文件的递交

供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

（二）投标文件的修改与撤回

1、供应商在供应商须知表规定的时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

2、供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由法定代表人或委托代理人签字并盖章。

3、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

六、开标

（一）开标时间和地点

1、签到时间：供应商需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的报价将被拒绝且投标文件被退回。

2、解密时间：供应商需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因供应商自身原因导致在规定的解密时间（从供应商解密环节开始计限时，每个供应商限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。

供应商对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。

（二）电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- 1、系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- 2、系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- 3、系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- 4、病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- 5、招标代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
- 6、出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评标委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理

七、评标

（一）评标委员会

1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

- 2、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
- （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
 - （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
 - （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(二) 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

(三) 评标

1、评标委员会与评标

(1) 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动，向采购人推荐出合格的中标候选人。

(2) 开标结束后，开始评标，评标在严格保密的情况下进行。

2、评标过程的保密

(1) 开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

(2) 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式在评标委员会规定的时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

4、投标文件的初步评审

(1) 开标后，经审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

(2) 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面不会造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投

标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。下列情况为实质上不响应招标文件要求：

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（5）如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

附表一：初步评审标准

序号		评审因素	评审标准	评审结论
1	资格评审标准	见后附表资格审查表	是否提供并符合要求	☐ 合 格 ☐ 不合格
2	符合性 评审标准	投标价格	实质性响应招标文件规定投标报价未超出招标控制价的投标	☐ 合 格 ☐ 不合格
		投标报价格式或形式	投标报价格式或形式符合招标文件要求的投标	☐ 合 格 ☐ 不合格
		投标有效期	符合招标文件规定	☐ 合 格
		投标文件编制内容	投标文件组成内容符合招标文件要求,内容完整、无明显缺项;内容符合招标文件要求。	☐ 合 格 ☐ 不合格
		投标报价及投标方案	只能有一个有效报价和投标方案,且不超出采购预算。	☐ 合 格 ☐ 不合格
		交货期	符合招标文件规定	☐ 合 格
		质保期	符合招标文件规定	☐ 合 格
初步评审结论				☐ 合 格 ☐ 不合格

注：评审因素中有1项不符合评审标准、认为“不合格”的，初步评审结论应判定为“不合格”。

5、投标文件计算错误的修正

(1) 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(2) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(3) 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(4) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。

6、特殊情况下的评标

如果根据本招标文件规定所有投标均被界定为无效投标，或者供应商串通投标导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标，重新招标。

7、无效投标

7.1 供应商有下列情况之一，其投标视为无效投标：

- (1) 提供的投标文件不完整；
- (2) 投标文件未按招标文件的规定签署；
- (3) 未按采购人要求的图纸工程量清单格式报价的；
- (4) 供应商对招标文件的要求未做出实质性响应；
- (5) 供应商不参加开标仪式及询标事宜；
- (6) 初步审查过程中有任何一项不合格的；
- (7) 被《信用中国》网站公示存在不良信用记录；
- (8) 法律、法规规定的其他情况。

7.2 供应商有下列情况之一者，其投标视为无效投标：

- (1) 招标文件中要求必备的证件未能提供，或提供的不完整、不合格。
- (2) 供应商的投标文件存在重大偏差。
- (3) 法律、法规规定的其他情况。

- (4) 供应商向招标、评标工作有关的人员提供不正当利益；
- (5) 法律、法规规定的其他情况。

7.3 供应商有下列情况之一者，其投标视为无效投标，将取消其投标资格并负法律责任：

(1) 供应商未按招标文件要求提供资格、资质证明文件或提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

- (2) 供应商在投标有效期内撤回投标；
- (3) 供应商拒绝接受按照本招标文件规定修正错误后的投标报价；
- (4) 在整个评标过程中，供应商有企图影响评标结果的任何不当活动；
- (5) 供应商串通投标或采用不正当竞争方式；
- (6) 供应商向采购人、招标代理机构提供不正当利益；
- (7) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；
- (8) 法律、法规规定的其他情况。

7.4 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

- (1) 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 供应商之间约定中标供应商；
- (3) 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
- (5) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

7.5 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；

7.6 有下列情形之一的，属于供应商以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假的行为。

供应商有上述行为之一的，采购人将严格依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。供应商给代理采购人造成损失的，代理采购人有索赔的权利。给采购人造成损失的，应予以赔偿。

八、合同授予

(一) 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标供应商外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

(二) 中标通知书

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。自中标结果公告之日由中标供应商向采购代理机构交纳代理费。《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

(三) 履约担保

1、在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

2、中标供应商不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。

(四) 签订合同

1、采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人

取消其中标资格。

2、发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

九、重新招标和不再招标

（一）重新招标

1、有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（二）不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十、纪律和监督

（一）对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五） 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十一、废标条款

1. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。
2. 供应商不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
3. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。
4. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
5. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
6. 供应商提供的投标文件不完整。
7. 投标文件中的施工组织设计、履约能力描述及证明有明显不符合招标文件要求的。
8. 评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
9. 投标报价超过采购预算或控制价的。
10. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
11. 投标文件制作机器码、投标文件创建标识码一致、造价软件加密锁号一致，将作无效标处理，并将有关问题上报至行政监管部门处理。
12. 有第二章“供应商须知”规定的任何一种情形的。
13. 各投标企业务必安排好专人对各自诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库信息不合法、不真实、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。
14. 电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释或高度雷同项达到一定数量的，由评标委员会作无效标处理。

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标原则

依据《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：

- （1）客观性原则：评标委员会将按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；对投标文件的评审仅依靠投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
- （2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。
- （3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
- （4）保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员将保守供应商的商业秘密。
- （5）综合性原则：评标委员会将综合比较、审查供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标（候选）人。

2、评标细则

标包 A：医疗用家具

评标内容		分值	评分标准
商务标 (30 分)	投标报价	30	满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照以下公式计算:报价得分=(评审基准价 / 投标报价) × 30% × 100 (按四舍五入法计算，小数点后取两位有效数字)
	环保质量 要求	8	①办公桌:符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分:桌类稳定性》;甲醛释放量≤0.05mg/L,产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出,挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。 ②操作柜(包括操作吊柜、操作地柜):符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准,冲击强度检测合格;耐腐蚀检测合格;甲醛释放量≤0.01mg/m³;苯≤0.01mg/m³;甲苯≤0.01mg/m

技术标 (57分)			³；二甲苯$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；家具涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出；直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）通过结构和底架强度试验，通过推拉构件结构强度试验；通过推拉构件猛关或猛开试验；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥ 300小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，涂层对基体的保护等级≥ 10级。 ③刨花板：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；静曲强度$\geq 25.8\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 3100\text{Mpa}$，握螺钉力板面$\geq 1690\text{N}$，握螺钉力板边$\geq 1360\text{N}$，内结合强度$\geq 0.66\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 1.54\text{Mpa}$，表面耐磨磨耗值$\leq 52\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧5级，表面耐干热5级，表面耐污染腐蚀色度5级，表面耐龟裂5级，表面耐水蒸气5级，甲醛释放量(1m^3气候箱法)ENF未检出，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，抗菌率：大肠杆菌$\geq 99.80\%$，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。 ④中密度纤维板：甲醛释放量ENF级$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；投标人提供投标截止日前12个月内的具有资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，每提供一份得2分，满分8分；不提供或者不满足要求的得0分。
	检测报告	2	投标人提供开标日前12个月内的具有资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的原材料、辅件、五金件的检测报告，包括铰链、滑轨、锁具等，每提供一份得0.5分，满分2分；不提供或者不满足要求的得0分。
	生产设备	5	投标人提供以下设备或具有相同功能的设备现场作业拍照场景和所购置设备合同、发票的扫描件，发票单位名称必须与生产厂家相一致，每提供1项得1分，此项最高得分为5分。 1) 激光切割卷料智能生产线，2) 数控点对点钻孔加工中心，3) 数控折弯机，4) 全自动激光直线封边机，5) 焊接机器人，6) 全自动电子开料锯，7) 静电粉末喷涂设备，8) 计算机数控加工中心，9) 自动化木皮拼缝生产线，10) 除尘设备。 (上述设备名称可有差别，具备相关功能即可)
	服务方案及质量保证	15	1、评标委员会对投标人提供的项目整体服务方案进行综合评审，包括但不限于招标文件要求的全部品类的供货保障措施、质量保证措施、配送交货时限保障及方案、产品质量控制措施及保障、供货电子化档案管理方案、技术力量支持等处理措施等内容。优秀得3-5分(含)，良好得1-3分(含)，一般得0-1分(含)。 2、评标委员会对投标人提供的货物的原辅材及五金配件材质、工

			艺、性能参数、整体配置、材质环保安全、备品备件情况等相关方面进行评审。优秀得 3-5 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 3、评标委员会根据投标人提供的产品质量保证措施，包括但不限于从产品设计、生产组装、物流运输、仓储管理、交付验收、退换调配、残次品换货等全流程各环节完整科学可操作性等相关方面进行评审。优秀得 3-5 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。
	安装调试 运输方案	10	1、投标人的运输方案、产品包装、产品装卸进行综合评价，产品包装完好、标识清晰，货物装卸机械化、搬运轻拿轻放有保护措施、科学高效，产品运输时效性高、保护科学合理。优秀得 2-4 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。 2、投标人的安装方案进行综合评价，安装方案、安装进度、安装保护措施等科学、合理、高效。优秀得 2-3 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。 3、投标人突发情况应急措施进行综合评价：针对应急情况的响应时间、处理速度、人员配备、消除影响等，应急预案科学合理、详细完整、切实可行。优秀得 2-3 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。
	售后服务 方案	5	针对本项目售后服务方案及具体措施、服务团队组成情况、质保期的服务方案及质保承诺、项目履约过程中根据招标人的要求进行适应性流程改造、备品备件、与招标人的配合方案等内容进行综合评价。优秀得 3-5 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。
	样品	12	投标人提供办公桌（面材 1 块、导轨 1 件、五金配件 1 套）、办公椅、更衣柜、陪人凳、单人沙发样品各一个，根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较，优秀得 8-12 分（含），良好得 4-8 分（含），一般得 0-4 分（含）。 供应商开标前半小时将样品送达聊城市行政审批服务局办公楼西侧样品存放点，未提交样品或提供不全，样品项不得分。
资信标 (13 分)	业绩	3	投标人提供 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 3 分。 注：需提供中标（成交）通知书、合同、中标（成交）公告网址截图及质量验收单，以原件彩色扫描件为准，时间以合同签署时间为准，四项内容必须齐全，上传至电子投标文件中，未提供或提供不全不得分。
	企业证书	3	投标人具有以下资质： 1、中国环保产品认证证书得 1 分； 2、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书全部提供得 1 分； 3、人类工效学认证证书得 1 分； 注：需提供证书原件彩色扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询结果为有效状态的截图作为证明材料，否则不得分。公

			开信息中无法查询或与公开信息不一致的，供应商必须提供发证机构出具的证明函或官方公示文件，否则不得分。
	人员证书	4	1、投标人具有符合 GB/T27922-2011 标准的服务认证证书五星，得 2 分。需提供证书原件彩色扫描件，否则不得分。 2、投标人获得高级服务管理师证书 4 人及以上得 2 分，提供证书及 2025 年 7 月至今连续 3 个月的缴纳社保证明，不提供或提供不全不得分。
	质保期	3	质保期为 2 年不得分（指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限），质保期在 2 年基础上每延长 1 年得 1 分，最高不超过 3 分。需提供质保证明，否则不得分。

标包 B：医疗用床类

评审项目	内容	评分标准
商务标(30分)	投标报价 (30 分)	满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照以下公式计算:报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×30%×100(按四舍五入法计算，小数点后取两位有效数字)
技术标(62分)	技术参数响应情况 (12 分)	根据采购文件详细技术要求、检测报告及相关证书的响应情况 综合评审，作为评审依据；全部提供且满足要求的得 12 分，不符合要求的每项扣 1 分，扣完为止。 注：产品参数内所要求的检测报告及相关证书应附在电子投标文件中，否则不得分。
	产品技术性能 (24 分)	1. 根据投报产品整体配备，主要技术性能、指标、功能进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 2. 根据投报产品的质量、使用寿命进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 3. 根据投报产品的技术参数、安全性进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 4. 根据投报产品制造工艺、焊接工艺、材质（厚度、强度、结实度及符合本项目使用程度等），产品使用功能齐全程度进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 5. 根据投报设备的耐用性、具有当前先进技术水平进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。 6. 根据所提供本项目产品采购所涉及的相关配套产品进行综合评定，优秀得 3-4 分（含），良好得 1-3 分（含），一般得 0-1 分（含）。
	供货实施方案 (9 分)	1. 对投标人提供的产品运输方案进行综合评定，优秀得 2-3 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。 2. 对投标人提供的供货周期及供货安装期计划进行综合评定，优秀得 2-3 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。 3. 对拟投入本项目的人员及所需设备、服务保证措施进行综合评定，优秀得 2-3 分（含），良好得 1-2 分（含），一般得 0-1 分（含）。

		(含)。
	售后服务方案 (5 分)	针对本项目售后服务方案及具体措施、服务团队组成情况、质保期的服务方案及质保承诺、项目履约过程中根据招标人的要求进行适应性流程改造、备品备件、与招标人的配合方案等内容进行综合评价。优秀得 3-5 分(含)，良好得 1-3 分(含)，一般得 0-1 分(含)。
	样品 (12 分)	投标人提供手动双摇病床、配套床垫、配套床头柜、陪人椅样品各一个。根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较，优秀得 8-12 分(含)，良好得 4-8 分(含)，一般得 0-4 分(含)。 供应商开标前半小时将样品送达聊城市行政审批服务局办公楼西侧样品存放点，未提交样品或提供不全，样品项不得分。
资信标 (8 分)	业绩 (3 分)	投标人提供 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 3 分。 注：需提供中标(成交)通知书、合同、中标(成交)公告网址截图及质量验收单，以原件彩色扫描件为准，时间以合同签署时间为准，四项内容必须齐全，上传至电子投标文件中，未提供或提供不全不得分。
	企业证书 (2 分)	投标人需提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康 安全管理体系认证证书，三证齐全且在有效期内得 2 分，否则不得分。 注：需提供证书原件彩色扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询结果为有效状态的截图作为证明材料，否则不得分。
	质保期 (3 分)	质保期为 2 年不得分(指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限)，质保期在 2 年基础上每延长 1 年得 1 分，最高不超过 3 分。需提供质保证明，否则不得分。

3、定标原则

1、本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，各供应商的最终综合得分，为所有评委评的算术平均值(保留 2 位小数，不四舍五入)。并按照综合得分推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

2、技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足项目需要。

3、当确定的中标供应商放弃中标或者拒绝与采购人签订合同或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标(不可抗力因素：所谓不可抗力，是指合同

订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。）

4、投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5、评标结果

5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标供应商外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

6、政府采购政策加分

6.1 小型和微型企业

根据（财库〔2020〕46号）文件规定，供应商属小型或微型企业的，在按招标文件要求提供中小型企业声明函（见附件格式）后，给予总报价10%的折扣。即

评审价格=总报价-总报价×10%

6.2 给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当按照招标文件要求于投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.3 残疾人福利性企业价格折扣：

根据财政部、民政部（财库〔2017〕141号）文件规定，供应商为残疾人福利性

企业或所报产品为残疾人福利性企业产品并需要价格扣除的，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，给予产品的价格 10%的扣除。需提供“残疾人福利性单位申明函”并填写残疾人福利性单位产品汇总表，否则不给予价格扣除。

注：以上一至三价格折扣只计一项，不重复折扣。

6.4 强制采购节能产品（强制类产品）

本项目采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19 号中的强制采购节能产品，供应商必须提供该产品有效期内的节能产品认证证书并填写“节能产品（强制类）明细表”（格式见附件），否则不予评审。

6.5 非强制采购节能产品加分

供应商所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19 号中的节能产品，提供该产品有效期内的节能产品认证证书并填写“非强制采购节能产品明细表”（格式见附件）的，予以加分。加分标准

1、报价加分 节能产品报价/投标总报价*5%*价格分

2、技术加分 节能产品报价/投标总报价*5%*技术分

注：若同一合同包内的节能产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不予加分。

6.6 环境标志产品加分

供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》财库〔2019〕18 号内产品，提供该产品有效期内的环境标志产品认证证书并填写“环境标志产品明细表”（格式见附件）的，予以加分。

加分标准

1、报价加分 环保产品报价/投标总报价*5%*价格分

2、技术加分 环保产品报价/投标总报价*5%*技术分

注：若同一合同包内的环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不予加分。

注：以上若没有，直接填写无即可。

第四章 合同条款及格式

山东省政府采购合同 (货物类)

项目名称:_____

合同编号:_____

计划编号: _____

采 购 人:_____

供 应 商: _____

采购代理机构: 山东金建项目管理有限公司

签订时间: 年 月 日

采购人（全称）：_____

供应商（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就_____采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：_____

2. 供货地点：_____

3. 供货内容和范围：_____

二、供货期

三、质量标准

符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____；

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

供应商项目经理：_____。

六、资金来源

预算内资金 0 元；财政专户资金： 0 元；自筹资金： 0 元。

七、付款方式

☐ 一次性支付方式：_____

☐ 分期支付方式：_____

☐ 其他支付方式：_____

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标或成交通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）合同条款；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸（如果有）；
- （6）供货清单及报价表；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十二、签订地点

本合同在_____签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自_____生效。

十五、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

住址：

住址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

合同条款

1. 采购与供应

1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件 1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第 1.6 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：_____。

2. 质量要求

2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和 ISO9000 质量体系标准。

2.4 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起_____年。

2.5 质量保证期内，供应商无条件的向采购人提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对采购人提出的书面要求，供应商必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，供应商在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。

2.6 不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝采购人提出的维修、更换等服务请求，采购人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，

并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延长 6 个月。

2.7 质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。

2.8 其他质量要求：_____。

3. 供货时间及地点

3.1 供货及通知方式：_____

3.2 供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。

4. 验收标准、方法、地点及期限

4.1 数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，采购人应保证设备随到随验。供应商应对在采购人现场的计量数据进行确认。

4.2 质量验收：

（1）进行数量验收的同时，采购人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

（2）外观质量符合要求的，采购人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如采购人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。

（3）经双方验收合格后，由采购人开具签收单作为最终结算依据。

（4）抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成采购人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。

（5）外观及检验不合格的设备，供应商应在接采购人通知后 24 小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。

（6）其他：现场现货检验，采购人如有异议 3 日内提出，供应商 24 小时内负责处理。

4.3 标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

5.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

5.1.3 供应商负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。

采购人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容：针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。

6. 预付款

6.1 预付款的支付时间和金额（或占合同价款的比例）：_____。

6.2 扣回预付款的时间、比例：_____/_____。

7. 货款支付：_____。

7.2 供应商按照采购人要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向采购人开具结算 100% 的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

7.4 其他

由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使采购人不能按合同付款，采购人不承担延期付款利息及违约金。

若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，采购人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。

8. 合同变更

8.1 由于项目变更，采购人向供应商提出书面合同变更，供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

8.2 根据项目需要，采购人对所采购设备的数量和送货时间如有变更，及时书面通知供应商，供应商按变更后的数量和送货时间供货，新增或减少的设备价格不变。

9. 双方责任

9.1 双方指定现场收货及交货代表。

采购人收货代表：_____，联系电话：_____。

供应商交货代表：_____，联系电话：_____。

双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保设备顺利交接。

9.2 供应商应将设备按合同约定时间运至采购人指定地点，并经采购人指定收货代表和采购人项目所属其他 2 人及以上签字验收确认后有效。

9.3 本合同履行过程中，如果供应商不能按时交货，应在 24 小时内以书面形式通报采购人，采购人视情况确定是否同意变更供货时间。如采购人不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。采购人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给采购人造成的损失，从应支付给供应商的货款中扣除，采购人同时保留进一步索赔的权利。

9.4 除另有规定和协议要求外，供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

9.5 装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

9.6 供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

9.7 供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，供应商还应向采购人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

9.8 供应商运抵采购人指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9.9 本合同所采购与供应设备在使用过程中，采购人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。

9.10 供应商应向采购人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及采购人要求，提供所有相关符合要求的资料。

9.11 采购人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。

9.12 未经采购人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。供应商即使向采购人发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，供应商承诺该转让通知书对采购人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给采

购人造成的一切经济损失。

9.13 当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

9.14 采购人依据本合同(供应商纳税人相关信息)约定收款单位(供应商公司名称)、开户银行、账号向供应商支付货款。

10. 违约与赔偿

10.1 除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，本合同所采购与供应设备，供应商若不能按规定期限送至采购人指定现场存货地点，采购人向供应商收取逾期运达设备总额（含增值税）每日 0.5% 的违约金，并有权因供应商违约终止合同。

10.2 对本合同所采购与供应的设备，采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，采购人向供应商提出索赔，供应商应予以接受。

10.3 本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向采购人赔偿：

（1）同意采购人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还采购人。

（2）承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。

（3）根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。

（4）更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和 risk，并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。

10.4 采购人提出索赔通知后，供应商应在 28 日内答复，如果在 28 日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。

10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。

因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商

应向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票，否则供应商须按发票金额（含增值税）的 20%向采购人支付违约金，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备，对采购人造成影响达 3 天及以上，则采购人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。

10.7 未经采购人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给采购人造成的经济损失外，还应向采购人支付未供货货款总额（含增值税）20%的违约金。

11. 不可抗力

11.1 不可抗力系指签约双方在缔结合同时不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

11.3 不可抗力事件影响持续 60 日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

11.4 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

12. 知识产权和专利权

12.1 知识产权（或专利权）标记的产品，供应商应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权（或专利权），若供应商提供设备侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向采购人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一系列损失。采购人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。

13. 争议解决

13.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第 2 程序解决：

（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向采购人所在地人民法院起诉。

14. 其他

14.1 本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除的条件：按有关条款执行。

14.2 本合同包括合同履行过程中有关规定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

14.3. 本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。

供应商电子邮箱（必填）：_____。

14.4 未尽事宜经采购人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

14.5 补充条款：_____。

合同附件：

附件 1：《计划采购与供应设备清单》

第五章 项目说明

一、项目名称：聊城市人民医院脑科医院病房楼改造提升项目附属医用家具项目

二、投标报价

1、报价应包括但不限于货物设计、生产、包装、检验、运杂费（安装过程中产生的垃圾清理）、装卸费、保险费、安装费、调试费、检验费、场地清理费、税金及质保期内提供售后服务、验收费等所发生的所有费用以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用，漏报则视为已包含在其他费用中。

2、中标人必须提供详细的安装方案，在征得采购单位认可后严格按安装方案实施。

三、供货要求

1、供应商提供的货物应是全新（包括零部件）、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附产品合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

2、所有货物的技术指标要求均为基本要求，货物不应低于采购文件技术指标要求，供应商要在响应招标文件的基础上，详细列明投标产品的品牌、配置、技术参数及附件；

3、供应商在实际供货时，应提供货物清单、资料和产品技术性能条件说明书，并附有检验合格证明。若被发现提供货物未能达到采购文件和投标文件的有关要求，将按有关法律进行处罚。

4、供应商提供的产品必须满足国家环保标准，应优先选用节省能源，无污染，易回收，无异味、甲醛等化学成分含量标准范围内的材料，真正做到环境保护，延长产品使用周期，让家具更安全、更环保、更健康、更耐用。

四、售后服务

1、中标人应为采购人提供及时、迅速、优质的服务；

2、中标人提供的货物应是全新、原厂合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，物品配件齐全，如有不合格的物品，按照要求退换；

3、货物质保期内如出现问题时，中标人应迅速派技术人员及时解决，同时中标人

承担备品备件及人员的所有费用，由于中标人原因时间拖延而造成采购人生产损失由中标人赔偿；

4、中标人若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提报，该承诺将做为确定中标的参考性有力依据；

5、质保期自货物验收合格开始计算，质保期内免费维修、更换的零部件；在质保期内，所有货物在使用过程中出现的非人为原因损坏，中标人须免费提供上门维修和更换服务。

五、验收

供货安装完毕，采购人应会同中标供应商按合同进行验收，保证货物的参数、质量和数量等状况符合合同及招投标文件等的要求。中标供应商应负责验收过程中的一切费用。如因质量发生争议，由各方共同委托相关质量技术监督部门进行质量鉴定或委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。鉴定费由中标人承担。

六、采购清单

1、本项目所有货物的采购数量为计划采购数量，具体采购数量由采购人根据实际需要进行调整，采购人不承诺采购保底数量，具体合同结算金额按采购人实际收货数量办理结算。

2、采购清单技术参数不针对任何品牌型号，如果涉及品牌、型号、产品图片等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考。

3、投标人所投产品应详细列明技术参数、规格型号、配置及附件等内容，不允许照抄招标文件技术参数，未能详细列明的投标视为无效投标（如提供虚假信息应标，则中标无效并承担法律责任）。

4、投标人需有每项产品的图片，对明细表的产品不得漏报。漏报视为无效报价。

标包 A：医疗用家具

序号	产品名称	数量	单位	产品图片 (仅供参考)	尺寸	技术参数
1	上下床	10	张		2000W*900D*1800H	1、材质：所有钢材采用冷轧钢板, 高频焊接, 各钢件经除锈、酸洗磷化等工序, 经防锈处理, 外层采用聚酯环氧粉末喷塑, 颜色为灰白色, 焊接表面波纹均匀。焊接处无气孔焊渣, 并保证无脱焊等现象。床结构采用卡式连接, 保证长期使用不会出现松动现象, 安全牢固耐用; 2、床立柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成, 其立面为中空异形, 立柱正面和侧面有加强筋, 型材厚度 1.5mm (双面喷塑) ; 3、长横梁：方管 60mm*38mm, 型材厚度 1.5mm (双面喷塑) ; 4、短横梁：方管 60mm*38mm, 型材厚度 1.5mm (双面喷塑) ; 5、床柜：方管 30mm*20mm, 型材厚度 1.0mm, 5 根支撑; 6、床护栏支管圆管 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$; 7、床头栏：圆管 $\Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 与床头横梁连接成“目”字形; 8、床梯框架：方管 25*25*1.0mm; 9、床梯踏板：钢板厚 1.2mm (防滑); 10、连接挂件：材料厚度 2.0mm 成型尺寸 200mm*30mm*30mm; 11、床板：实木松木床板, 厚度 16mm, 净面防腐处理, 尺寸按铁床实际空间制作; 12、保护套：工程塑料。 13、含 2 个棕垫, 厚度 50mm。

2	会议桌	5	张		4200*1200*750H	1. 基材: 选用环保ENF级优质刨花板, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准; 静曲强度$\geq 25.8\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3100\text{Mpa}$, 握螺钉力板面$\geq 1690\text{N}$, 握螺钉力板边$\geq 1360\text{N}$, 内结合强度$\geq 0.66\text{Mpa}$, 表面胶合强度$\geq 54\text{Mpa}$, 表面耐磨磨耗值$\leq 52\text{mg}/100\text{r}$, 表面耐香烟灼烧 5 级, 表面耐干热 5 级, 表面耐污染腐蚀素色 5 级, 表面耐龟裂 5 级, 表面耐水蒸气级, 甲醛释放量 (1m^3 气候箱法) ENF 未检出, 挥发性有机化合物 (72h) 苯、甲苯、二甲苯未检出, 抗细菌率: 大肠杆菌$\geq 99.80\%$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 桌面板材厚度 25mm, 每段桌面配 1 件 400W 铝合金线盒, 可双向翻转, 带毛刷、可安 4 个 86 插座底盒, 中间内缩钢脚为上线脚, 两侧钢制扣板可打开, 方便检修及上线。 2. 桌腿: 采用冷轧钢板支撑: 表面清洁处理后进行高温静电喷涂, 二氧化碳保护焊接, 焊 (连) 接牢固, 经过打磨后平整光滑, 不易生锈。
---	-----	---	---	---	----------------	---

3	诊桌	7	张		1350*1400*750H 1、基材：选用环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度$\geq 25\text{mm}$，其他部位$\geq 18\text{mm}$。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；静曲强度$\geq 25.8\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 3100\text{Mpa}$，握螺钉力板面$\geq 1690\text{N}$，握螺钉力板边$\geq 1360\text{N}$，内结合强度$\geq 0.66\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq .54\text{Mpa}$，表面耐磨磨耗值$\leq 52\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气 5 级，甲醛释放量（1m^3 气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗菌率：大肠杆菌$\geq 99.80\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性$\geq$十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25mm，其余 18mm； 5. 结构：木质或钢木结合 6. 提供刨花板、导轨、铰链、pvc 激光封边条相关技术佐证材料
---	----	---	---	---	--

						7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T10357. 7-2013《家具力学性能试验第 7 部分：桌类稳定性》； 甲醛释放量≤0.05mg/L，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。
4	办公桌	10	张		1200*600*750H	1、基材：选用环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度≥25mm，其他部位≥18mm。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB/T 35601-2017《绿色产 品评价 人造板和木质地板》、 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 标准； 静曲强度≥25.8Mpa ， 弹性模量≥3100Mpa，握螺钉力板面≥1690N，握螺钉力板边≥1360N，内结合强度≥0.66Mpa，表面胶合强度≥54Mpa，表面耐磨磨耗值≤52mg/100r，表面耐香烟灼烧 5 级，表面耐干热 5 级，表面耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气 5 级，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、 甲苯、二甲苯未检出，抗菌率：大肠杆菌≥99.80%，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底

					垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m², 其中≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25MM, 其余 18MM; 5. 结构：木质或钢木结合 6. 提供刨花板、导轨、铰链、pvc 激光封边条相关技术佐证材料； 7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分：桌类稳定性》；甲醛释放量≤ 0.05mg/L, 产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。
5	办公桌	10	张		1400*650*750H 1、基材：选用环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度≥ 25mm, 其他部位≥ 18mm。符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准；静曲强度≥ 25.8Mpa, 弹性模量≥ 3100Mpa, 握螺钉力板面≥ 1690N, 握螺钉力板边≥ 1360N, 内结合强度≥ 0.66Mpa, 表面胶合强度$\geq .54$Mpa, 表面耐磨磨耗值≤ 52mg/100r, 表面耐香烟灼烧 5 级, 表面耐干热 5 级, 表面

					耐污染腐蚀素色 5 级，表面耐龟裂 5 级，表面耐水蒸气 5 级，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出，抗细菌率：大肠杆菌≥99.80%，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3、配置：含抽屉、三抽柜、主机托、走线槽等，配防潮底垫；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/d m²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥9 级（中性盐雾测试）。 4、台面、支撑板厚 25MM，其余 18MM； 5. 结构：木质或钢木结合 6. 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料 7. 提供办公桌成品检测报告：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分：桌类稳定性》；甲醛释放量≤0.05mg/L，产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。
--	--	--	--	--	--

6	方茶几	8	张		1200*600*450	1. 基材：基材选用优质中密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准 ENF 级要求。 2. 饰面：饰面部分采用优质天然木皮，颜色根据最终客户需求定制。技术标准符合 GB/T13010-2020 满足标准要求。 3. 油漆：采用环保水性油漆，五底三面工艺处理；防水防潮，防腐蚀，耐磨抗划便于清洁维护，有害物质限量的限量值 VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合 GB 18581-2020 标准。 提供：中密度纤维板、木皮、水性漆相关佐证材料。
7	长茶几	4	张		1200*650*450	1. 基材：基材选用优质中密度纤维板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准 ENF 级要求。 2. 饰面：饰面部分采用优质天然木皮，颜色根据最终客户需求定制。技术标准符合 GB/T13010-2020 满足标准要求。 3. 油漆：采用环保水性油漆，五底三面工艺处理；防水防潮，防腐蚀，耐磨抗划便于清洁维护，有害物质限量的限量值 VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合 GB 18581-2020 标准。 提供：中密度纤维板、木皮、水性漆相关佐证材料。
8	办公椅	43	把		575*580*1080	背框：黑色 PP+玻璃纤维注塑配件；主任椅可升降、可旋转头枕； 坐垫：40 密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底；海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N/cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75% 压缩永久变形$\leq 8\%$，符合 GB/T10802-2006 标准要求； 机构：原位锁定功能 扶手：PP 固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒，采用 2.0mm 优质无缝钢管制作，

9	主任椅	10	把		650*640*1040	符合 JB/T 8064.2-1996 或 QB/T2280-2007 标准。 椅脚：高强度 320#黑色尼龙脚 轮子：φ 50 黑色尼龙脚轮
10	陪人凳	188	个			应选用 FAS 白蜡木、橡木、胡桃木、松木等硬木，硬度达 HB 级以上，确保承重耐用。表面经打磨和环保漆处理，光泽度 GU 值 $\geq$ 85，触感光滑且防水防污。 工艺细节：榫卯结构或金属配件加固，避免开裂变形；边缘倒圆角设计（R 角 $\geq$ 5mm），防止磕碰；底部应可加防滑垫（厚度 3-5mm），保护地板。
11	会议椅	50	把			1、面料:采用耐磨西皮饰面，具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵:采用高弹阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物 (TVOC)-B 级符合技术要求 扶手：铝合金扶手包覆同材质饰面； 弓形架：2.0 扁管加内套管，表电镀处理。

12	患者椅	7	把		340*270*440	1、材料：全新环保 PP 料，具有优异的抗弯曲性，抗吸热性耐高温，耐 磨，耐冲击；靠背、座板一体成型；灰白色，耐脏性好。 2、椅架：不低于 11mm 实心钢材雪橇架，灰白色静电喷涂。 3、可上下堆叠，节省存放空间。 4、优质塑胶脚垫，防滑、保护地板。
13	三人沙发 (10 个带沙发床)	14	组		2000*820*800	1、面料：采用耐磨西皮饰面，具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物 (TVOC)-B 级符合技术要求 4、实木框架：选用橡胶实木框架。含水率低于 10%的全新木方做框架，不得使用再生木料和建筑废木料。 5. 提供西皮、高弹阻燃海绵相关的技术佐证材料
14	单人沙发	16	个		800*820*800	1、面料：采用耐磨西皮饰面，具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。满足技术标准 GB 18587-2001 总挥发性有机化合物 (TVOC)-B 级符合技术要求 4、实木框架：选用橡胶实木框架。含水率低于 10%的全新木方做框架，不得使用再生木料和建筑废木料。 5. 提供西皮、高弹阻燃海绵相关的技术佐证材料

15	文件柜	20	个		800*400*1850	1、基材采用双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准。静电喷涂工艺，符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装锁具； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。
16	更衣柜	62	组		900*420*1850	1、基材采用双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现

						象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装锁具； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性$\geq$十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。
17	衣柜	4	个		1500*600*2500	1、基材：选用环保 ENF 级优质刨花板，支撑部分厚度$\geq$25mm，其他部位$\geq$18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度$\geq$0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性$\geq$十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料。
18	电视柜	4	个		1800*300*450H	1、基材：选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度$\geq$25mm，其他部位$\geq$18mm。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度$\geq$0.6MPa，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性$\geq$十万次

						检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。 提供刨花板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料。
19	茶水柜	4	个		800*400*760	1、基材：选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度$\geq 25\text{mm}$，其他部位$\geq 18\text{mm}$。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m 气候箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. 五金配件：采用优质导轨铰链，功能试验耐久性≥ 10万次 检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 3. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。 提供三聚氰胺板、导轨、铰链、pve 激光封边条相关技术佐证材料。

20	更衣文件柜	10	个		970*420*1850	1、基材采用双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装锁具； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。
----	-------	----	---	---	--------------	--

21	仪器柜	12	个		1850*850*400	1、基材采用双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装锁具； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。
22	鞋柜	10	个		800*500*450	1、基材采用双面电解钢板，裸板厚度 0.8mm；中性盐雾试验，乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级，理化性能冲击高度 400mm，应无裂纹、皱纹，符合：GB/T 1732-2020，QB/T 3826-1999 相关的技术要求标准，静电喷涂工艺，符合 GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》标准，可溶性有害元素含量均未检出。 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现

					象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、配套安装锁具； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》 6、提供双面电解钢板、粉末、铰链相关的技术佐证材料。
23	操作吊柜	34	米		L*350*1150 1、基材采用双面电解钢板，电解钢板：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥300 小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂层对基体的保护等级≥10 级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾≥500 小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂层对基体的保护等级≥10 级
24	操作地柜	34	米		L*600*850 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象； 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可

					调节装置；地柜每个内含 1 块活动层板； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性≥十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》；不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；配置品牌锁具，互开率低，安全性能好； 6. 台面采用优质石英石，厚度≥15mm，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JG/T J463-2014《建筑装饰用人造石英石板》标准；耐香烟灼烧≥1 级，耐酸碱≥1 级，耐高温≥1 级，表面耐干热≥1 级，耐沸水质量增加：0.1%；厚度增加：0.2%，表面耐划痕≥1 级，吸水率≤0.2%，耐污染≥1 级，耐光色牢度≥4 级。 7. 底部采用厚度 0.8mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 50mm；金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级、配套抽屉 ABS 分隔板、优质品牌 304 拉丝不锈钢水盆、优质品牌铜电镀智能感应水龙头、亚克力挡水板. 8. 提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材、水龙头相关的技术佐证材料。
--	--	--	--	--	--

25	货架	40	米		2000*2000*600 1、立柱采用 40mm*80mm*1.5mm 的 C 型钢，带蝴蝶结接孔，立柱与立柱之间有加强杆连接； 2、横梁 40mm*60mm*1.5mm 的 P 型管； 3、层板 1.0mm 厚，双面电解钢板每层承重 500 公斤，所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑，耐冲击，附着力 2 级，光泽度 50%（亚光）。（1）柜体：采用 1.0 一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。 （2）表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
----	----	----	---	---	---

26	重症监护台	12	组		1600*600*1100	1、基材采用双面电解钢板,电解钢板:符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准;金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾≥ 300小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,涂层对基体的保护等级≥ 10级;金属表面耐腐蚀:中性盐雾连续喷雾≥ 500小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,涂层对基体的保护等级≥ 10级 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊,满焊焊口平滑,无脱焊、虚焊、焊穿现象; 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后,表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂,高温固化,表面光滑平整、涂层色泽均匀,无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象;耐酸碱、防腐蚀,喷塑无死角,表面牢固坚硬,附着力强;提供原材料或成品检测报告; 4、门板采用双层门板设计,抽屉内侧设有防撞橡胶垫;活动层板可自由调节高度,逐级调整高度;隐藏式内拉手,ABS冲压一体成型;活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型;柜体后背板为可拆卸活动背板,便于检修;柜体底部安装可调节装置; 5、采用优质铰链,功能试验耐久性≥ 10万次检测依据依照QB/T2189-2013及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》;不锈钢阻尼门铰,闭门过程中静音,并有效延长门板使用寿命;配置品牌锁具,互开率低,安全性能好; 6.台面采用优质复合亚克力人造石(树脂$\geq 28\%$+铝粉),厚度$\geq 12\text{mm}$,符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T
----	-------	----	---	---	---------------	--

					908-2013《人造石》标准;耐香烟灼烧≥ 1级,耐酸碱≥ 1级,耐高温≥ 1级,表面耐干热≥ 1级,耐沸水质量增加:0.1%;厚度增加:0.2%,表面耐划痕≥ 1级,吸水率$\leq 0.2\%$,耐污染≥ 1级,耐光色牢度≥ 4级。 7.底部采用厚度0.8mm的SUS304#不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为50mm;金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级;站体下部、立面中空,可实现隐藏式分层走线,强弱电线路分离,保证线路安全、隐蔽、规范。护士站站体背板及工作位背板采用可拆卸结构、易于检修。高台及工作位根据使用需求预留强弱电插座、开关面板位置。 8.提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材相关的技术佐证材料。
27	护士站	54	米		L*750*1150 1、基材采用双面电解钢板,电解钢板:符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准;金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾≥ 300小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,涂层对基体的保护等级≥ 10级;金属表面耐腐蚀:中性盐雾连续喷雾≥ 500小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,涂层对基体的保护等级≥ 10级 2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊,满焊焊口平滑,无脱焊、虚焊、焊穿现象; 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后,表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂,高温固化,表面光滑平整、涂

					层色泽均匀，无明显流挂、无露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；提供原材料或成品检测报告； 4、门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置； 5、采用优质铰链，功能试验耐久性$\geq$十万次检测依据依照 QB/T2189-2013 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》；不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；配置品牌锁具，互开率低，安全性能好； 6. 台面采用优质复合亚克力人造石(树脂$\geq$28%+铝粉)，厚度$\geq$12mm，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T 908-2013《人造石》标准；耐香烟灼烧$\geq$1 级，耐酸碱$\geq$1 级，耐高温$\geq$1 级，表面耐干热$\geq$1 级，耐沸水质量增加：0.1%；厚度增加：0.2%，表面耐划痕$\geq$1 级，吸水率$\leq$0.2%，耐污染$\geq$1 级，耐光色牢度$\geq$4 级。 7. 底部采用厚度 0.8mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 50mm；金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：10 级金属镀(涂)层对基体的保护等级：10 级；站体下部、立面中空，可实现隐藏式分层走线，强弱电路分离，保证线路安全、隐蔽、规范。护士站站体背板及工作位背板采用可拆卸结构、易于检修。高台及工作位根据使用需求预留强弱电插座、开关面板位置。 8. 提供双面电解钢板、粉末、导轨、铰链、石材相关的技术佐证材料。
--	--	--	--	--	---

28	晾衣架	80	米		不锈钢可伸缩衣架	优质 304 不锈钢材质可提供 20-50 公斤的荷载能力,满足日常晾晒需求; 产品需提供 1.2-2.5 米的可调节范围; 标准宽度区间为 50-100 厘米, 兼顾晾晒容量与空间利用率
29	污物车	9	辆		800*600*800mm	1. 304 不锈钢加厚管材, 管壁厚度$\geq 1.0\text{MM}$。具有抗冲击、承载强等特点。 2. 满焊与烧焊相结合焊接工艺, 配合 304 专用焊丝, 达到不开焊, 焊接表面均匀, 美观坚固。 3. 管材对接部位, 采用半弧冲压技术, 对口紧密, 无毛刺。推手部位, 一体化弯管成型, 无损强度设计。 4. 污物车船舶级加厚型帆布, 坚牢耐曲折, 具有良好的耐磨性能。 5. 搭载医用高弹性 TPR 材料的轮胶, 不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架, 不生锈, 无脱漆。高精度深沟轴承, 转动轻便。
30	小圆桌 +三把 椅子	4	套		圆桌: 半径 550 椅子: 545*600*780	1. 基材: 应选用 FAS 白蜡木、橡木、胡桃木、松木等硬木, 表面经 400#砂纸精细打磨, 手触无明显毛刺, 2. 面料: 采用耐磨西皮饰面, 具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点。符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》 HJ507-2009 《环境标志产品技术要求皮革和合成革》合格。

31	书架	4	组		800*400*1600H	1、基材：选用环保 ENF 级刨花板，支撑部分厚度$\geq 25\text{mm}$，其他部位$\geq 18\text{mm}$。坚固耐用不变形，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，表面胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$，甲醛释放量达到 Enf 级。甲醛释放量(1m³气候箱法)、抗菌性能(抗菌防霉性能)、表面耐划痕性能、品质属性、理化性能、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)、燃烧性能所检项目均为合格。 2. pve 激光封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》有害物质限量十三项均为合格。 提供三刨花板、pve 激光封边条相关技术佐证材料。
----	----	---	---	---	---------------	---

标包 B：医疗用床类

序号	名称	产品名称	数量	单位	产品图片 (仅供参考)	尺寸	参数说明
						2100×1000×500 (mm)	1. 调节范围：背部倾斜 $70^\circ \pm 5^\circ$，腿部倾斜 $45^\circ \pm 5^\circ$，床体动态承载重量：$\geq 240\text{kg}$。 2. 床面：采用模压床板工艺，床板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷扎钢板，一次模压成型工艺，钢板带有卷边增加强度，两端带有塑料堵头，提升产品档次的同时有效避免人体和金属涂层接触。 3. 床面板采用十片床板与 U 型冲压钣金件焊接，钣金件厚度$\geq 3\text{mm}$，背部采用双支撑结构，长期受压耐用不变形，提供双支撑结构图片证明。 4. 床体骨架：设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。依照人体工程学设计，保障使用安全性，整体结构稳固、实用，功能齐全，床体主架符合或优于现行国家标准并提供检测报告。（提供材料生产厂家出具的材质检测证明扫描件并加盖投标人公章） 5. 传动装置：摇把手为纯正 ABS 工程塑料注塑成型，内

1	陪护床	手动 木纹 双摇 陪护 病床	4	张		置钢芯，牢固灵活，隐藏式设计，可折叠。有防滑自锁结构设计，保证床板及床体升起位置稳固不会自行滑落，无噪音且安全可靠。操作轻松自如，可灵活调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用$\geq 45\#$模具钢，全钢传动离合器系统结构或其他类似更优功能，单支负重条件下可使用 100000 次以上(提供第三方检测机构出具的丝杆使用寿命检测报告扫描件并加盖投标人公章)，无塑料结构、耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位增强使用寿命和安全性能(提供国家权威部门颁发的相关证书或提供第三方检测机构出具的检测报告)。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。并具有 ABS 防尘罩。(ABS 提供检测报告) 6. 床头床尾板：采用实木材料，整体加工成型，表面光滑，清洁更方便。床头及床尾可以拆卸及锁定，与床体连接部位坚固稳定，外形美观，可靠耐用，带有同样材质、颜色床帮。 7. 护栏：铝合金材质，六支护栏支柱，长度$\geq 1450\text{mm}$，可收缩平放，带有锁定装置，具有防夹手功能。折叠护栏上支座为 ABS 工程塑料组合而成，下支座采用钢体 U 字型焊接。护栏颜色与床头一致。(提供第三方提供的护栏受力$\geq 1000\text{N}$ 测试报告) 8. 脚轮：采用中控豪华脚轮，轮片增加刹车强度，轮面采用硬度$\geq 95\text{A}$ 的 TPU 胎面，床尾下方采用 U 型刹车杆。 9. 输液架插座：床架两侧配备 4 个点滴架插座，插放点滴架稳固无噪音，床体推动过程中，对点滴架晃动起缓冲作用，安全稳固。 10. 餐桌板：采用优质 ABS 材料；两边可直放于病床护栏上，方便在护栏上来回的灵活移动，方便患者使用，底下配有挂钩，不用时收回后可挂于床头尾板上。
---	-----	----------------------------	---	---	--	--

						11. 工艺: 1. 采用机器人焊接（或同等功能精密焊接设备），焊接质量稳定。 2. 床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有全自动化喷涂生产线设备。（提供全自动化喷涂流水线、焊接机器人（或同等功能精密焊接设备）购买发票扫描件并加盖投标人公章，喷涂粉须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供第三方检测机构喷涂件盐雾试验检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供相关工艺流程图） 12. 床垫: $\geq 80\text{mm}$ 厚床垫, 其中海绵 $\geq 40\text{mm}$、椰棕 $\geq 40\text{mm}$, 高密度海绵 (≥ 35 密度) 和灭菌环保棕丝 (椰棕密度 $80 \pm 5\text{kg}/\text{m}^3$) 复合结构; 面料采用优质高防水布料, 带拉链, 便于更换清洁, 防虫蛀。（提供防水布的检测报告, 环保棕丝和海绵的甲醛含量合格检测报告）
		配套 床垫	4	张		床垫: $\geq 80\text{mm}$ 厚床垫, 其中海绵 $\geq 40\text{mm}$、椰棕 $\geq 40\text{mm}$, 高密度海绵 (≥ 35 密度) 和灭菌环保棕丝 (椰棕密度 $80 \pm 5\text{kg}/\text{m}^3$) 复合结构; 面料采用优质高防水布料, 带拉链, 便于更换清洁, 防虫蛀。（提供防水布的检测报告, 环保棕丝和海绵的甲醛含量合格检测报告）

		配套 床头 柜	4	个		510×500×850 (mm)	配套床头柜： 材质：柜体采用优质钢板喷塑而成，主材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。台面、抽板、抽屉、柜门均采用 ABS 工程塑 料注塑成形。 抽板、抽屉具备导轨，导轨为优质静音伸缩导轨。柜门具有磁铁吸门。 配置：床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架，防缠绕 $\phi 50\text{mm}$ 静音脚轮等组成。柜面下方配置一块抽板，可以作为延伸台面使用；抽板下方配置抽屉一个；抽屉下部为配置一个柜门，柜内设有暖壶座可放置热水壶；柜体两侧面配有隐藏式毛巾架，需用时拉伸出，不用时收拢，放置在 柜体侧面型体内，柜门内有一层隔板，最底层为敞开式储物柜，可放杂物。方便分类存放物品。
2	病床	手动 双摇 病床	181	张		2100×1050×500	手动双摇病床： 1. 调节范围：背部倾斜 $70^\circ \pm 5^\circ$ ， 腿部倾斜 $45^\circ \pm 5^\circ$ ， 床体动态承载重量： $\geq 240\text{kg}$。 2. 床板：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚度冷轧钢板模压一次成型，具有多孔设计，便于透气，床面具有防滑功能，床板除模压造型设计外，床面板四侧增加加强筋，或具有同等功能的设计，整床承载力$\geq 100\text{kg}$，造型美观。 3. 背部床板：采用支撑卸力结构或类似安全设计，加固加厚型碳素钢管（规格$\geq \phi 32*2\text{mm}$），均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作轻松。 4. 床体骨架：设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。依照人体工程学设计，保障使用安全性，整体结构稳固、实用，功能齐全，床体主架符合或优于现行国家标准并提供检测报告。（提供材料生产厂家出具的材质检测证

						明扫描件并加盖投标人公章) 5. 传动装置: 摇把手为纯正 ABS 工程塑料注塑成型, 内置钢芯, 牢固灵活, 隐藏式设计, 可折叠。有防滑自锁结构设计, 保证床板及床体升起位置稳固不会自行滑落, 无噪音且安全可靠。操作轻松自如, 可灵活调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用$\geq 45\#$模具钢, 全钢传动离合器系统结构或其他类似更优功能, 单支负重条件下可使用 100000 次以上(提供第三方检测机构出具的丝杆使用寿命检测报告扫描件并加盖投标人公章), 无塑料结构、耐磨、抗压、寿命长, 加装双向到位增强使用寿命和安全性能(提供国家权威部门颁发的相关证书或提供第三方检测机构出具的检测报告)。保证使用省力、摇动顺畅, 并有到位保护功能。并具有 ABS 防尘罩。(ABS 提供检测报告) 6. 床头床尾板: 采用优质高强度 ABS 强化塑料一次性成型(距离床面 380 (± 10) mm), 床头床尾板为高密度聚乙烯材质(提供第三方出具的 PPB. RoHS 检测报告扫描件并加盖投标人公章)。床头床尾板弧线形设计, 线条美观大方, 焊接工艺表面平顺易清洁。床头床尾板采用插入式装置, 操作简单, 方便快速拆卸及安装, 安全稳固, 和床架连接紧密, 推动时不晃动及产生异响。拆卸后床头床尾框无突出异物, 便于抢救, 满足临床需求; 床尾板外侧有病人信息卡插槽。 7. 防撞轮: 床体四边配备防撞滚轮, 确保推动过程中的保护。 8. 分体式升降护栏: 床头侧护栏可随靠背同时动作, 有效防止病人跌落床外, 保护患者的安全。护栏设计美观舒适, 整体结构简单、实用。配 4 块 ABS 护栏(两侧护栏之间, 间隙不能过大, 防止人肢体滑脱, 护栏至床面
--	--	--	--	--	--	---

						高度$\geq 350\text{mm}$），一体成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便。（提供护栏的支架铰链第三方检测报告）。 9. 角度显示仪：4 块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势。 10. 脚轮：采用中控豪华脚轮，轮片增加刹车强度，轮面采用硬度$\geq 95\text{A}$ 的 TPU 胎面，全制动：轮片合金契合刹车系统+主轴双重制动系统，全刹档卡槽式轴刹，轮片锁紧力$\geq 25\text{N}\cdot\text{M}$，全刹锁轴力$\geq 35\text{kgf}$（提供可靠性测试报告）。单个轮动载$\geq 100\text{kg}$，静载$\geq 125\text{kg}$。静音耐磨，防缠绕，永不生锈。ABS 制动踏板带有颜色标识，稳固可靠。（提供相关认证证书）。 11. 输液架插座：床架两侧配备 4 个点滴架插座，插放点滴架稳固无噪音，床体推动过程中，对点滴架晃动起缓冲作用，安全稳固。 12. 输液架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度 1000 mm-1600 mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。 13. 餐桌板：采用优质 ABS 材料；两边可直放于病床护栏上，方便在护栏上来回的灵活移动，方便患者使用，底下配有挂钩，不用时收回后可挂于床头尾板上。 14. 杂物架：底部不锈钢杂物网篮，可方便置放各类杂物。引流袋挂钩，每侧分别配置两个。 15. 工艺： 1. 采用机器人焊接（或同等功能精密焊接设备），焊接质量稳定。 2. 床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有
--	--	--	--	--	--	--

						完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有全自动化喷涂生产线设备。（提供全自动化喷涂流水线、焊接机器人（或同等功能精密焊接设备）购买发票扫描件并加盖投标人公章，喷涂粉须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供第三方检测机构喷涂件盐雾试验检测报告扫描件并加盖投标人公章，提供相关工艺流程图）
		配套 床垫	181	张		床垫：≥80mm 厚床垫，其中海绵≥40mm、椰棕≥40mm，高密度海绵（≥35 密度）和灭菌环保棕丝（椰棕密度 $80\pm 5\text{kg}/\text{m}^3$ ）复合结构；面料采用优质高防水布料，带拉链，便于更换清洁，防虫蛀。（提供防水布的检测报告，环保棕丝和海绵的甲醛含量合格检测报告）
		配套 床头 柜	181	个		510×500×850 (mm) 配套床头柜： 材质：柜体采用优质钢板喷塑而成，主材厚度≥1.0mm。台面、抽板、抽屉、柜门均采用 ABS 工程塑料注塑成形。 抽板、抽屉具备导轨，导轨为优质静音伸缩导轨。柜门具有磁铁吸门。 配置：床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架，防缠绕 $\phi 50\text{mm}$ 静音脚轮等组成。柜面下方配置一块抽板，可以作为延伸台面使用；抽板下方配置抽屉一个；抽屉下部为配置一个柜门，柜内设有暖壶座可放置热水壶；柜体两侧面配有隐藏式毛巾架，需用时拉伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，柜门内有一层隔板，最底层为敞开式储物柜，可放杂物。方便分类存放物品。

3	诊床	5	张		1800*600*700mm	1、采用 1.2mm 厚的 304 不锈钢管床体，强度高，耐腐蚀性强。 2、高密度海绵，床面采用高耐磨防滑 PU 革 3、内壁环边处理，无快口，无毛刺。不锈钢拼接处为满焊处理。 4、表面采用抛光和哑光处理。
4	陪人椅	145	张		1900*640*950	规格:总长 1900 总宽 640 总高 950 坐垫高 390(mm); 1,椅面:采用 20MM 厚 PU 垫; 2,扶手:采用直径 38MM; 1.2MM 厚; 冷轧管折弯成型, 表面喷漆处理; 3,椅轮: 采用 1.5 寸单向轮 4,托管:采用直径 22MM; 圆管 1.2MM 厚; 冷轧管折弯成型, 表面喷漆处理; 5,面管:采用直径 25MM; 圆管 1.2MM 厚; 冷轧管折弯成型, 表面喷漆处理;

第六章 投标文件格式

投标文件格式（仅供参考）

正本或副本

投 标 文 件

供应商名称： （公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

年 月 日

开标一览表及投标函（以电子投标系统生成为准填写并盖章）

开标一览表

序号	标题	内容
1	投标报价	小写：_____（万元） 大写：_____
2	交货期（是否满足采购文件要求）	
3	质保期（是否满足采购文件要求）	
4	逾期违约金	
5	项目负责人	
6	付款方式（是否满足采购文件要求）	
7	质量要求（是否满足采购文件要求）	

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）

年 月 日

投标函

（代理机构名称）：

（投标人全称）授权（投标人授权代表姓名）（职务、职称）为投标人授权代表，参加贵方组织的（项目编号）采购项目招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、我单位提供招标文件规定的全部投标文件：电子投标文件：加密文件1份，为.lctf文件，在会员系统中上传；

2、总投标价格详见开标一览表（如有，须分包填写）。

3、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

5、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

6、本次投标有效期按招标文件要求执行。

7、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改、补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、在规定的开标时间后（在投标有效期内），如果我们撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

9、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件彩色扫描件。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托人身份证原件彩色扫描件。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

授权代表（签字）：_____

身份证号码：_____

联合体协议书（本项目不适用）

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技工		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证等材料的扫描件。

（二）近年财务状况表

备注：财务状况报告。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

（四）投标需要说明的其它材料

（五）依法缴纳税收的证明。

（六）依法缴纳社会保障资金的证明。

(七) 履行合同的设备技术能力证明表

单位名称		(盖章)			
技术人员数量			管理人员数量		生产人员数量
生产设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
检验设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量

说明：

- 1、本表由供应商填写，不填写本表报价无效；
- 2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

（八）无重大违法记录声明

致：山东金建项目管理有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称： （盖单位公章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

(九) 信用记录承诺

致：山东金建项目管理有限公司

我方郑重承诺，在参与_____项目（编号：_____）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

供应商全称：（盖单位公章）

年 月 日

企业获奖

附相关企业获奖证明

企业各类证书

附企业各类证书证明材料

近年来完成业绩

近年类似项目业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
完成日期	
承担的工作	
完成情况	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：本表后附合同原件、中标通知书原件等材料的扫描件，具体年份要求见评标办法。

拟投入本项目从业人员

从业人员组成表

姓名 (必填)	身份证号 (必填)	性别	学历	职称	职务	从业 年限	资质证 书	获奖 情况	备注

备注：附相关人员证书材料。

商务和技术偏差表

技术响应表

投标人名称：（加盖公章）

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	对应页码	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1.即使投标人在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如投标人在响应表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

商务响应表

投标人名称：（加盖公章）

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	对应页码	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1.如投标人在响应表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

2.商务响应中供货期、付款方式、质保期条款的负偏离视为不响应招标文件的实质性要求。

商务标

分项报价表（格式可自拟）

序号	产品名称	规格型号	技术参数	数量	单位	产地	品牌	单价（元）	合价（元）	备注

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

备品备件表

序号	名称	型号	单价（元）	品牌	备注

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

配件价格明细表

序号	配件名称	规格型号	单位	单价（元）	备注

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

技术标

详见评分标准

基本存款账户承诺书

山东金建项目管理有限公司：

根据银发【2019】41号文件《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，我单位已无法办理银行开户许可证证件，特使用银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》及本承诺书作为法律效力的同等替代。

我公司保证基本存款账户信息的准确性，承诺相关信息变更后及时在贵单位诚信库进行更新，同意承担基本存款账户变更后仍虚假使用此账户作为基本存款账户参与招投标项目评审的违法违规行为的法律后果，并对因更新不及时产生的其他法律后果负责。

账户名称：

账户号码：

开户银行：

基本存款账户编号：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺公司（盖章）：

年 月 日

另附：银行账户信息系统打印的《基本存款账户信息》。

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函(模板)

致采购人或采购代理机构：

我方在参加项目名称(项目编号、包号;)政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和招标文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称： （盖公司公章）

年 月 日

注：

1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须按招标文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件：

供应商资格审查表

供应商名称： _____

序号	名 称	是否提供	检验结果
1	营业执照	是否提供：	
2	基本账户开户许可证或基本存款账户承诺书（含《基本存款账户信息》）	是否提供：	
3	2024 年度财务状况报告	是否提供：	
4	《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》	是否提供：	
	或缴纳税收证明材料和社会保障资金证明材料	是否提供：	
5	法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明	是否提供：	
6	《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》	是否提供：	
7	《履行合同的设备技术能力证明表》	是否提供：	
是否通过			
核验人签字：			

说明：（1）本表格除核验结果一览外，其余全部由供应商自己按照真实情况填写，只填写符合招标文件要求的情况；（2）本表如与资格审查及评标办法内容不一致，以资格审查及评标办法内容为准。

供应商得分统计表（标包 A）

供应商名称：

投标人提供 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 3 分。

注：需提供中标（成交）通知书、合同、中标（成交）公告网址截图及质量验收单，以原件彩色扫描件为准，时间以合同签署时间为准，四项内容必须齐全，上传至电子投标文件中，未提供或提供不全不得分。

序号	项目名称	签订时间	是否提供	得分

投标人具有以下资质：

1、中国环保产品认证证书得 1 分；

2、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书全部提供得 1 分；

3、人类工效学认证证书得 1 分；

注：需提供证书原件彩色扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询结果为有效状态的截图作为证明材料，否则不得分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，供应商必须提供发证机构出具的证明函或官方公示文件，否则不得分。

序号	证书名称	是否提供	得分

人员证书（4 分）：

1、投标人具有符合 GB/T27922-2011 标准的服务认证证书五星，得 2 分。需提供证书原件彩色扫描件，否则不得分。

2、投标人获得高级服务管理师证书 4 人及以上得 2 分，提供证书及 2025 年 7 月至今连续 3 个月的缴纳社保证明，不提供或提供不全不得分。

序号	证书	是否提供	得分
质保期为 2 年不得分（指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限），质保期在 2 年基础上每延长 1 年得 1 分，最高不超过 1 分。需提供质保证明，否则不得分。			
序号	名称	是否提供	得分
合计			
评标委员会成员：			

供应商得分统计表（标包 B）

供应商名称：

投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 3 分。

注：需提供中标（成交）通知书、合同、中标（成交）公告网址截图及质量验收单，以原件彩色扫描件为准，时间以合同签署时间为准，四项内容必须齐全，上传至电子投标文件中，未提供或提供不全不得分。

序号	项目名称	签订时间	是否提供	得分

投标人需提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康 安全管理体系认证证书，三证齐全且在有效期内得 2 分，否则不得分。

注：需提供证书原件彩色扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台查询结果为有效状态的截图作为证明材料，否则不得分。

序号	证书名称	是否提供	得分

质保期为 2 年不得分（指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限），质保期在 2 年基础上每延长 1 年得 1 分，最高不超过 3 分。需提供质保证明，否则不得分。

序号	名称	是否提供	得分

合计			
----	--	--	--

评标委员会成员：

聊城市公共资源交易中心
新系统操作手册
详见附件

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230613/d95a44cc-38cc-4176-9ac7-137d9fe765d7.html>