

分项报价表

项目编号: SDGP371500000202502000531/XLCZFCG-2025-1301

单位: 元

序号	名称	型号/规格	技术参数	数量	单位	品牌	制造商	产地	单价	合价
1	公寓组合床（上床下桌）	OL-ZCX01-BE4009/每套包含①组合床 2 张（尺寸：2030*900*2100） ②步梯 1 组（总尺寸：500*840*1400，共分为 4 步）	公寓组合床两张为一套，每套中间为步梯。 一、床架：所用钢材采用国家标准钢，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序做防锈处理，外层采用“阿克苏”品牌（产地：苏州）聚酯环氧抗菌粉末喷塑，经乙酸盐雾试验，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级；焊接表面波纹均匀，焊接处无气孔、焊渣现象，床结构采用 3 孔卡式连接，保证长期使用不会出现松动现象；床头护栏采用软塑保护套做静音处理； 1、边立柱：型材 75*75*1.2mm, 采用“宝钢”品牌（产地：上海）优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形立柱, 方便双面喷涂，防止内部生锈；床梁连接挂件与立柱之间呈内挂式，挂齿由导向段和锁紧段组成，挂齿数量为 3 个，挂齿与立柱连接牢固。正面为斜边形设计，起到防撞作用，并有至少 5 条粗细结合加强筋增加立柱的强度，外侧圆弧形设计，防止磕碰。 2、长横梁：“宝钢”品牌（产地：上海）型材 95*41*1.2mm，其立面为中空异形, 方便双面喷涂，	355	套	ONLEAD（海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	5250.00	1863750.00

		防止内部生锈;正面有不少于 3 条的加强筋,底部为圆弧形设计,起到防撞作用,增加横梁的强度。 3、床板及支撑横梁:床板采用 15mm 厚实木多层板床铺板,支撑横梁采用 20mm*30mm*1.0mm “宝钢”品牌(产地:上海)优质扁方管且固定两端带有一次注塑成型自锁 ABS 塑料件,配件尺寸 43*34*49mm,塑料件挂钩处设置 5 条的加强筋、增加其牢固性,塑料件内部设置两个卡扣,防止小杠脱落。 4、前护栏:采用 25*25*1.0mm 厚“宝钢”品牌(产地:上海)优质钢管弯制而成,长度达到 1850mm,高度 300mm,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅,并保证无脱焊、虚焊及焊穿。正面护栏及床头侧护栏均镶嵌高度 100mm 的实木多层板基材+三聚氰胺双饰面板,有效防止物品掉落。 5、床后下拉杆:采用“宝钢”品牌(产地:上海)优质钢材,规格 25*50mm 矩型管,壁厚 1.0mm。 6、床侧下拉杆:采用“宝钢”品牌(产地:上海)优质钢材,规格 25*50mm 矩型管,壁厚 1.0mm。 7、床头短横梁:“宝钢”品牌(产地:上海)型材 95*41*1.2mm,其立面为中空异形,方便双面喷涂,防止内部生锈;正面有 3 条加强筋,底部为圆弧形设计,起到防撞作用,增加横梁的强度。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		8、上床中拉手（中床头护栏）：采用“宝钢”品牌（产地：上海）优质钢材，Φ19mm 圆管，管材壁厚 1.2mm，经数控弯管机弯曲成型，方便上下床抓握。 9、连接卡扣件：单边尺寸 27mm，材料厚度 2.0mm 采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连 10、步梯：支架采用 25*25*1.0mm 厚“宝钢”品牌（产地：上海）优质方管焊接。楼梯框架铁板 0.8mm 厚，共 4 步，设有四个储物空间（带门），床梯表面设有一次吹塑成型踏板表面需有防滑条纹，起到防滑作用，踏板尺寸为 500mm*200mm； 二、桌柜：尺寸 1950*600*1690mm，除桌面外其余基材为“宝钢”品牌（产地：上海）冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm；桌面尺寸为 1200*600*25mm “兔宝宝”品牌（产地：浙江）实木多层基材+三聚氰胺双饰面板，采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。颜色均匀、美观，符合 E0 级环保要求，桌面距地 760mm；桌柜的门板及抽面为钢制转印木纹，其余均为白色钢制“阿克苏”品牌（产地：苏州）抗菌粉末喷涂处理，钢制部分厚度 0.8mm； 1、钢制衣柜：750*600*1690mm（门板带挂鼻锁（不含锁具），内带铝合金挂衣杆+底部带层板），衣柜						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			开门方向应为坐姿方向顺手向外开；2、钢制桌下柜：350*600*725mm 的上抽下门柜（抽屉采用“海福乐”品牌（产地：北京）三节导轨，门板采用“DTC”品牌（产地：广东）铰链，抽屉带挂鼻锁（不含锁具）），门内带一块活动层板，开门方向应为坐姿方向顺手向外开； 3、钢制书架：上部带一排钢制横向书架，高度 320；侧边带一列钢制书架，宽度为 350mm，宽度与桌下柜对齐； 三、每床配 1 张 50mm 厚天然环保椰棕垫。 四、颜色：中标后根据甲方指定颜色。							
2	公寓组合床（上床下桌）	OL-ZCX01-B A2009/2030 *900*2100	一、床架：材质所用钢材采用国家标准钢，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序做防锈处理，外层采用“阿克苏”品牌（产地：苏州）聚酯环氧抗菌粉末喷塑，经乙酸盐雾试验，涂层本身的耐腐蚀等级需达到 10 级；焊接表面波纹均匀，焊接处无气孔、焊渣现象，床结构采用 3 孔卡式连接，保证长期使用不会出现松动现象；床头护栏采用软塑保护套做静音处理； 1、边立柱：型材 75*75*1.2mm，采用“宝钢”品牌（产地：上海）优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形立柱，方便双面喷涂，防止内部生	130	张	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	2337.00	303810.00

		锈;床梁连接挂件与立柱之间呈内挂式,挂齿由导向段和锁紧段组成,挂齿为 3 个,挂齿与立柱连接牢固。正面为斜边形设计,起到防撞作用,并有 5 条粗细结合加强筋增加立柱的强度,外侧圆弧形设计,防止磕碰。 2、长横梁:“宝钢”品牌(产地:上海)型材 95*41*1.2mm,其立面为中空异形,方便双面喷涂,防止内部生锈;正面有 3 条的加强筋,底部为圆弧形设计,起到防撞作用,增加横梁的强度。 3、床板及支撑横梁:床板采用 15mm 厚实木多层板床铺板,支撑横梁采用 20*30*1.0mm“宝钢”品牌(产地:上海)优质扁方管且固定两端带有一次注塑成型自锁 ABS 塑料件,配件尺寸 43*34*49mm,塑料件挂钩处设置有 5 条的加强筋、增加其牢固性,塑料件内部设置两个卡扣,防止小杠脱落。 4、前护栏:采用 25*25*1.0mm 厚“宝钢”品牌(产地:上海)优质钢管弯制而成,长度需达到 1250mm 以上,高度 300mm,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅,并保证无脱焊、虚焊及焊穿。正面护栏及床头侧护栏均镶嵌高度达 100mm 的实木多层板基材+三聚氰胺饰面,有效防止物品掉落。 5、床后下拉杆:采用“宝钢”品牌(产地:上海)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		优质钢材，规格 25*50mm 矩型管，壁厚 1.0mm。 6、床侧下拉杆：采用“宝钢”品牌（产地：上海）优质钢材，规格 25mm*50mm 矩型管，壁厚 1.0mm。 7、床头短横梁：“宝钢”品牌（产地：上海）型材 95*41*1.2mm，其立面为中空异形，方便双面喷涂，防止内部生锈；正面有 3 条的加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，增加横梁的强度。 8、连接卡扣件：单边尺寸 27mm，材料厚度 2.0mm 采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连。 9、爬梯：支架采用 25*25*1.2mm “宝钢”品牌（产地：上海）优质方矩管焊接，梯子踏板一次冲压成型且带有防滑条纹，踏板尺寸 50*300mm。 二、桌柜：尺寸为 1950*600*1690mm，除桌面外其余基材为“宝钢”品牌（产地：上海）冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm；桌面尺寸为 1200*600*25mm 的“兔宝宝”品牌（产地：浙江）实木多层板基材+三聚氰胺饰面，采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观，符合国标 E0 级环保要求，桌面距地 760mm；桌柜的门板及抽面为钢制转印木纹，其余均为白色钢制“阿克苏”品牌（产地：苏州）抗菌粉末喷涂处理，钢制部分厚度 0.8mm；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			1、钢制衣柜：750*600*1690mm（门板带挂鼻锁，内带铝合金挂衣杆+底部带层板），衣柜开门方向应为坐姿方向顺手向外开； 2、钢制桌下柜：350*600*725mm 的上抽下门柜（抽屉采用“海福乐”品牌（产地：北京）三节导轨，门板采用“DTC”品牌（产地：广东）铰链, 抽屉带挂鼻锁），门内带一块活动层板； 3、钢制书架：上部带一排钢制横向书架，高度 320；侧边带一列钢制书架，宽度为 350mm，宽度与桌下柜对齐； 三、每床配 1 张 50mm 厚天然环保椰棕垫。 四、颜色：中标后根据甲方指定颜色。							
3	公寓椅	OL-C105-MB N/470*540* 850	1. 椅座连体全新一级工程聚丙 PP 材质+GF30 玻纤材料，椅背后倾仰承重的拉力 120KG。椅面分为三个部分组成，座壳、背壳、后盖。 2. 座壳：贴切臀部的设计，久坐不累。 3. 背壳：与座壳完美的连接，用螺丝固定，使拉力倍增，软硬适中，久靠更舒服。 4. 后盖：与座壳紧密连接在一起，用隐形卡扣设计，外观更美观。 5. 椅架：采用“宝钢”品牌（产地：上海）Φ16mm*1.4mm 的钢管，雪橇椅脚造型，各钢件表面经过除油、除	850	把	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林 集团股份 有限公司	江苏省南 京市	165.00	140250.00

			锈、酸洗磷化、静电喷塑、高温固化而成，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。							
4	储物柜	OL-HEN-CG0 420/450*40 0*2050	1、钢板：钢板采用“宝钢”品牌（产地：上海）ST12冷轧钢，侧板、门板、承载部件的钢板厚度 0.8mm； 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质“阿克苏”品牌（产地：苏州）环保环氧聚酯抗菌粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度 70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。 3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 4、上 3 下 3 层板，钢制内嵌扣手，门板采用钢制木纹转印工艺，柜体采用钢制白色喷涂，优质挂鼻锁。	210	个	ONLEAD (海太欧林)	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	580.00	121800.00
5	多功能房间床	OL-ZCX01-B 2210/2200* 1000*500	床架：材质所用钢材采用国家标准钢，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序做防锈处理，外层采用“阿克苏”品牌（产地：苏州）聚酯环氧抗菌粉末喷塑，经乙酸盐雾试验，涂层本身的耐腐蚀等级需达到 10 级；焊接表面波纹均匀，焊接处无气孔、焊渣现象，床结构采用 3 孔卡式连接，保证长期使用不会出现	10	张	ONLEAD (海太欧林)	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	618.00	6180.00

			松动现象;床头护栏采用软塑保护套做静音处理; 1、边立柱: 型材 75*75*1.2mm, 采用“宝钢”品牌(产地: 上海) 优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成, 其立面为中空异形立柱, 方便双面喷涂, 防止内部生锈; 正面为斜边形设计, 起到防撞作用, 并有 5 条粗细结合加强筋增加立柱的强度。 2、长横梁: 型材 95*41*1.2mm, 其立面为“宝钢”品牌(产地: 上海) 中空异形, 方便双面喷涂, 防止内部生锈; 正面有 3 条加强筋, 底部为圆弧形设计, 起到防撞作用, 增加横梁的强度。 3、床板支撑横梁: 采用 20*30*0.8mm “宝钢”品牌(产地: 上海) 优质扁方管, 且固定两端带有一次注塑成型自锁 ABS 塑料件, 塑料件内部有两个卡扣、使小杠卡紧后不能拔出, 防止小杠脱落砸伤人。 4、配 1 张 50mm 厚天然环保椰棕垫+1 张 15mm 厚实木多层板床铺板。							
6	多功能 房间书 柜	OL-ZG01-19 17/1950*60 0*1690	桌柜尺寸 1950*600*1690mm, 除桌面外其余基材为“宝钢”品牌(产地: 上海) 冷轧钢板, 钢板厚度 0.8mm; 桌面尺寸为 1200*600*25mm 的“兔宝宝”品牌(产地: 浙江) 实木多层板基材+三聚氰胺饰面, 采用“吉福”品牌(产地: 江苏) PVC 封边, 防污、耐冲击、	10	组	ONLEAD (海太 欧林)	海太欧林 集团股份 有限公司	江苏 省南 京市	1465.00	14650.00

			耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观，符合国标 E0 级环保要求，桌面距地 760mm；桌柜的门板及抽面为钢制转印木纹，其余均为白色钢制“阿克苏”品牌（产地：苏州）抗菌粉末喷涂处理； 1、钢制衣柜：750*600*1690mm（门板带挂鼻锁，内带铝合金挂衣杆+底部带层板），衣柜开门方向应为坐姿方向顺手向外开； 2、钢制桌下柜：350*600*725mm 的上抽下门柜（抽屉带挂鼻锁），门内带一块活动层板； 3、钢制书架：上部带一排钢制横向书架，高度 320mm；侧边带一列钢制书架，宽度为 350mm，宽度与桌下柜对齐；							
7	培训桌	OL-TDV-B12 04/1200*450*750	1、基材：采用“丰林”品牌（产地：广西）优质刨花板，经防潮防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，符合国标 E0 级环保标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观。 3、封边：采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，热熔固体胶，黏合强度大。 4、桌下带两个等大书洞。	208	张	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林股份有限公司	江苏省南京市	420.00	87360.00

8	培训椅	OL-C105-MB N/470*540* 850	1. 椅座连体全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤材料，椅背后倾仰承重的拉力 120KG。椅面分为三个部分组成，座壳、背壳、后盖。 2. 座壳：贴切臀部的设计，久坐不累。 3. 背壳：与座壳完美的连接，用螺丝固定，使拉力倍增，软硬适中，久靠更舒服。 4. 后盖：与座壳紧密连接在一起，用隐形卡扣设计，外观更美观。 5. 椅架：采用“宝钢”品牌（产地：上海）Φ16mm*1.4mm 的钢管，雪橇椅脚造型，各钢件表面经过除油、除锈、酸洗磷化、“阿克苏”品牌（产地：苏州）粉末静电喷塑、高温固化而成，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。	408	把	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林 股份有限公司	江苏省南京市	165.00	67320.00
9	办公桌	OL-SQU-CD1 406/1400*6 50*750	1、基材：采用“丰林”品牌（产地：广西）优质刨花板，经防潮防腐处理，符合国标 E0 级环保标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯未检出； 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观。 3、封边：采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，热熔固体胶，黏合强度大。 4、钢脚：采用“宝钢”品牌（产地：上海）50*50mm 方钢管，壁厚 1.5mm，横梁为 25*50mm 方钢管，壁厚	32	张	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林 股份有限公司	江苏省南京市	1325.00	42400.00

			1.5mm，表面“阿克苏”品牌（产地：苏州）粉末静电喷涂。 结构：一侧为钢脚支撑，一侧为三抽立柜，采用“海福乐”品牌（产地：北京）三节导轨； 配置：配活动主机架，优质“协和”品牌（产地：广东）锁具；							
10	办公椅	OL-C100-MA A-SP/常规	1、背框：黑色塑胶框架，带可升降海绵腰靠；优质“友诚”品牌（产地：广东）弹力网；升降、可旋转头枕； 2、坐垫：优质“友诚”品牌（产地：广东）面料+“福毅”品牌（产地：广东）定型海绵，W型座垫仿生学原理，吸收压力，防止脂肪积累；带座塑壳； 3、机构：分段倾仰、三级锁定机构，背压解锁机构更舒适； 4、气压棒：优质“三弘”品牌（产地：青岛）气压棒，符合 GB/T 29525-2013 标准。 5、扶手：PA6 加玻纤升降扶手+PU 软扶手面，采用软性亲肤的 PU 材质，让手活动更舒适、更方便； 6、五星脚：尼龙材料制成，尼龙的机械强度高，韧性好，自润性、耐摩擦性好，耐气候性强。 7、脚轮：高硬度 $\phi 60$PA 脚轮耐磨耗、耐化学腐蚀，强度高。	32	把	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林 集团股份有限公司	江苏省南京市	629.00	20128.00

11	书架	OL-DSJ-102 0B/1000*45 0*2000	1、采用“宝钢”品牌（产地：上海）优质冷轧钢板，钢制框架式底座，层板可调。 钢板厚度：立柱及上支撑架 1.5mm，搁板 1.2mm，挂板 1.0mm，底座框架 1.5mm，防滑动中档板 1.0mm，高 100mm，顶板 1.0mm； 两侧护板及顶护板基材采用 E0 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；板材经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 侧板与顶板边沿一律为弧边，各层搁板之间无缝隙；钢板板面喷塑前通过严格规范的脱脂、酸洗、磷化等除锈、防锈工艺处理，耐环境腐蚀性强。全部钣金件经过酸洗、除锈、磷化等工序处理，表面喷涂为“阿克苏”品牌（产地：苏州）静电喷塑抗菌粉末，喷涂无死角，达到国家最新标准。	4	组	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	2950.00	11800.00
12	文件橱	OL-UTA-WC0 918/900*40 0*1850	薄边框工艺设计 1、钢板：钢板采用“宝钢”品牌（产地：上海）ST12 冷轧钢，侧板、门板、承载部件的钢板，厚度 0.8mm； 2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质“阿克苏”品牌（产地：苏州）环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度 70-80um，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。	20	组	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	685.00	13700.00

			3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。 4、上2下1活板，钢制内嵌扣手，可更换颜色，优质锁具。							
13	挂衣架	OL-KAL-T/ φ380*1720	实木立柱及加大圆底盘； 环保油漆处理；	10	个	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	420.00	4200.00
14	移动条桌	OL-AIS-TS-1405/1400W*450D*750H	1、基材：采用“丰林”品牌（产地：广西）优质刨花板，经防潮防腐处理，符合国标 E0 级环保标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯未检出； 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观。 3、封边：采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，热熔固体胶，黏合强度大。 4、结构：采用“宝钢”品牌（产地：上海）钢架，带制动轮；配钢挡板、锌合金连接件；	64	张	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	663.00	42432.00
15	会议桌	OL-SQU-CTA-3614/3600*1400*750	1、基材：采用“丰林”品牌（产地：广西）优质刨花板，经防潮防腐处理，符合国标 E0 级环保标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯未检出；	3	张	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林集团股份有限公司	江苏省南京市	2896.00	8688.00

			2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观。 3、封边：采用“吉福”品牌（产地：江苏）PVC 封边，热熔固体胶，黏合强度大。 4、配置：桌面板材厚度 25mm，每段桌面配 1 件 400W 铝合金线盒，可双向翻转,带毛刷、可安 4 个 86 插座底盒； 5、钢脚：采用“宝钢”品牌（产地：上海）50*50 方钢管，壁厚 1.5mm，，横梁为 25*50 方钢管，壁厚 1.5mm，表面“阿克苏”品牌（产地：苏州）粉末静电喷涂。 6、走线：中间内缩钢脚为上线脚，两侧钢制扣板可打开，方便检修及上线,上线脚与桌面线盒之间采用钢制吊挂走线槽走线。							
16	会议椅	OL-HQB32-C A/470*540* 850	1、钢材：采用“宝钢”品牌（产地：上海）直径 Φ15，壁厚 1.2mm 圆管，优质钢材，表面电镀处理； 2、泡棉：高密度“福毅”品牌（产地：广东）发泡成型棉；需具有透气性强，回弹性好，不易变形、不老化等特点； 3、面料：采用优质“友诚”品牌（产地：广东）布绒饰面，经防污、阻燃处理； 4、塑胶：为尼龙加纤（PA+GF）高强度塑料材质；	264	把	ONLEAD （海太欧林）	海太欧林 集团股份 有限公司	江苏省南 京市	307.00	81048.00

			部件塑料为 PP 或 PU；柔韧度，受撞击能力强度高， 均需通过压力测试，冰冻测试。							
合 计										2829516.00

投标人名称（公章）：山东海太欧林家具有限公司

法定代表人或授权代表签字：_____

- 备注：1. 请将报价用小写数字填写；投标报价中包含货物供应直至验收合格交付使用及招标文件要求的所有费用。
2. 请投标人结合项目说明中“家具规格和技术要求”填写此表，此表可适当调整格式或增加填报内容，但不可删减内容。如果不按要求提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；
3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价。