

分项报价表

项目编号: SDGP371502000202502000207/XLCZFCG-2025-1084

单位: 元

序号	产品名称	规格 (型号)	技术参数	数量	单位	品牌	产地	单价	合价
1	助听器	BTE P Condo r 9	1. 全数字信号处理, 适听范围 $\leq 120\text{dB}$ 2. 方向性麦克风技术 3. 声反馈抑制技术, 功能开启时助听器不啸叫满档声 HFA 增益上升 6dB 4. 可调节通道数 ≥ 32 个 5. 具有自动环境切换程序; 手动切换程序 ≥ 6 个 6. 输入声压级为 90dB 时最大输出声压级 (OSPL90) 138dB 7. 助听器满档声增益输入声压级为 50dB 时最大声增益 83dB 8. 频率范围至少在 $200\text{-}6000\text{Hz}$ 之间 9. 1600Hz 总谐波失真 $\leq 0.8\%$ 10. 等效输入噪声级 $\leq 7.7\text{dB}$ 11. 最大感应拾音线圈磁 - 声灵敏度 $\geq 126\text{dB}$ 12. 额定电源电流消耗 $\leq 2.0\text{mA}$ 13. 风噪声降噪, 功能开启时对 40dB 输入声音的 HFA 增益有 8dB 衰减 14. 智能环境降噪, 功能开启时提高噪声环境下信噪比 $\geq 15\text{dB}$ 15. 兼容无线音频传输功能 16. 具有言语增强功能, 开启功能时 HFA 增益较未 开启时差值 2.9dB 17. 开机延迟功能 18. 助听器日志记录功能 19. 低电压提示音 20. 自动增益控制 21. 具有频率转移功能 22. 数字信号处理延时时间 6ms 23. 耳鸣掩蔽功能	37	个	惠耳	杭州	2000	74000
2	儿童助听器	ITE SkyIa rk 730	儿童助听器 大功率全数字定制式 (耳内式) 助听器参数 1. 助听器输入声压级为 90dB 时最大输出声压级 (OSPL90) $\geq 130\text{dB}$; 2. 助听器满档声增益输入声压级为 50dB 时最大声增益 $\geq 59\text{dB}$; 3. 助听器频率响应范围 $< 200\text{Hz}\text{-}7200\text{Hz}$; 4. 助听器等效输入噪声级: $\leq 5.5\text{dB}$; 5. 助听器额定电源电流消耗: $\leq 1.5\text{mA}$	2	个	惠耳	杭州	3000	6000

		6. 1600Hz 频率总谐波失真：$\leq 0.4\%$； 7. 最大感应拾音线圈灵敏度：$\geq 107\text{dB}$； 8. 声反馈抑制技术，功能开启时助听器不啸叫满档声 HFA 增益上升$\geq 6\text{dB}$； 9. 智能环境降噪； 10. 风噪声降噪功能； 11. 全数字信号处理方式，自动增益控制； 12. 数字信号处理延时时间$\leq 7\text{ms}$； 13. ≥ 32 个电脑编程独立可调节通道； 14. 方向性双麦克风技术； 15. 助听器日志记录功能； 16. 低电压提示功能； 17. 具有耳鸣掩蔽功能； 18. 自动环境切换程序功能； 19. 有≥ 6 个手动聆听切换程序； 20. 开机延时功能； 21. 具有内置听力计功能； 22. 具有言语增强功能； 23. 具有频率转移功能					
3	大腿假肢	WP-AK01 大腿假肢 1、接受腔：材质：树脂。 2、阴三爪连接盘：包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：$\leq 185\text{g}$，适用体重：120Kg，材料：合金钢。说明：表面进行拉丝处理，外表光洁，无麻点；符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。 3、锁紧管接头：材料：不锈钢，自重：$\leq 115\text{g}$，适用体重：120Kg。说明：管壁厚度 3mm，表面进行氧化处理；符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。 4、铝合金一体管：材料：铝合金。包装：零部件组件 每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：$\leq 165\text{g}$，长度$\geq 300\text{mm}$，适用体重：120Kg。说明：管长度 300mm，管壁厚度不低于 3mm；两者连接牢固，不松动，符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。 5、四连杆机械膝关节：包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：$\leq 550\text{g}$，适用体重：120Kg	10	具	沃鹏长沙	5000	50000


			，说明：表面进行氧化处理；符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。 6、动踝脚：包装：每件独立包装。规格：21cm-27cm，由进口专用聚氨酯材料制作而成，分左/右脚。带专用静踝。可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。 *本产品为标段二核心产品。						
4	小腿假肢	WP-BK01	小腿假肢 接受腔：材质:树脂; 2、方锥四爪连接盘：自重：≤98g，适用体重：120Kg，材料：不锈钢，说明：表面进行氧化处理；符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 3、锁紧管接头：材料：不锈钢，自重：≤115g适用体 重：120Kg，说明：管壁厚度 3mm，表面进行氧化处理；符合国家《下肢假肢通 用件》（GB14723-93）标准要 求。 4、铝合金一体管：材料：铝合金，包装：零部件组件 每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：≤165g，长度≥300mm，适用体重：120Kg，说明：管长度 200mm,管壁厚度不低于 3mm;两者连接 牢固，不松动，符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准要求。 5、动踝脚：包装：每件独立包装。规格：21cm-27cm，进口专用聚氨酯材料制作而成，分左/右脚。可根据买 方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。与双插 动踝相连形成双轴假脚，具有趾屈和背屈功能；包装：防潮防腐独立包装。 6、踝关节：材质:不锈钢；结构高度：68mm；结构宽度：40mm；自体体重：≤295g；最大承重：≥100kg；与双孔脚板相连形成双轴假脚，具有趾屈和背屈功能；包装：防潮防腐独立包装。要求：符合《下肢假肢通用件》（GB14723-93）标准 *本产品为标段二核心产品。	8	具	沃鹏	长沙	3000	24000
5	前臂假肢	SMQ11	前臂假肢 一、技术指标 1、手头张开距离≥85mm。 2、腕关节直径Φ45mm。 3、大拇指尖到腕关节底部的距离为 124mm。 4、大拇指可扳动打开。 二、特点 1、手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐 蚀。	2	具	丹阳	丹阳	3000	6000

		2、手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护 作用，安全美观。 3、硅胶手套采用进口胶制作，外观逼真。 4、手头规格分为大中小以及儿童用。 三、配套件 每套假肢配有硅胶手套一只以及安装使用的嵌件螺丝 等。*本产品为标段二核心产品。							
6	上臂假肢	SMS22 上臂假肢 一、技术指标 1、手头张开距离≥85mm 2、腕关节直径Φ45mm 3、大拇指指尖到腕关节底部的距离为 124mm 4、大拇指可扳动打开,前臂被动旋转，肘关节被动伸屈。 二、特点: 1、手头及骨架采用优质合金铝，表面经阳极处理，耐 腐蚀。 2、肘关节采用不锈钢制作，拨动手柄可多角度被动自 锁。 3、手指头配有指套，手掌部分配有掌套，肘关节配有 护套，可起到保护作用，安全美观 4、硅胶手套采用进口胶制作，外型美观逼真。 5、手头规格分为大、中、小以及儿童用美容假肢。 三、配套件: 每套假肢配有硅胶手套 1 只，背带 1 条以及安装时用的 嵌件、螺丝等。 *本产品为标段二核心产品。	3	具	丹阳	丹阳	5000	15000	
7	矫形鞋	GQ-JX X 矫形鞋 1、外皮:超纤皮 65%+网布 35%;内里:复合海绵 ;鞋底防 滑橡胶鞋底; 2、鞋帮:两侧延长加硬固定装置魔术贴毛勾面; 3、鞋垫: ≥2.2CM 橡胶发泡防滑橡胶底; 4、结构:鞋+定制 EVA 鞋垫; 5、款式:全包裹; 6.前后翘适度加大，帮助小腿肌肉活动，有利于迈腿; 7.鞋垫具有矫形功能，能够对内翻足，偏平足，轻度高 弓足，拇外翻跟内外翻，足内外旋具有矫正作用; 8.能改善矫正儿童扁平足、后跟内外翻、马蹄内翻足、 内外八字、轻度尖足及脑瘫; 9.根据不同患者，具备双腿不等长患者内外增高定制; 10.码段: 21-43。 *本产品为标段二核心产品。	6	双	高崎	河北	1200	7200	

8	踝足矫形器	HT-AF0	踝足矫形器 1.材质: 量身定制, 由 PP 板(聚丙烯)制成矫形器壳、内衬泡沫板、尼龙搭扣等部分组成, 踝聚丙烯具有抗腐蚀性, 抗阻性, 耐冲击, 不易断足裂, 对人体皮肤无害, 铅、汞、含苯化合物矫件 $\leq 5\text{mg/kg}$, 内衬泡沫板拉伸强度好, 拉伸性能优秀, 符合检测; 2.工艺: 根据使用者实际症状, 石膏绷带量身取型定制; 3.结构: 进口板材+牛筋踝铰链(或不锈钢踝铰链)+手工皮带魔术扣+毛勾面+鹅蛋扣 4.款式: 静踝、动踝或动静一体; 5.适用: 肌肉痉挛性足下垂、足内外翻、扁平足和后跟 外翻。 *本产品为标段二核心产品。	5	副	鸿潼	济南	1500	7500
9	膝踝足矫形器	HT-KAFO	膝踝足矫形器 1.材质: 量身定制, 聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE)、金属支条、内衬泡沫板、尼龙粘扣等部分组成, 板材具有 抗腐蚀性, 抗阻性, 耐冲击, 不易断裂, 对人体皮肤无 害, 铅、汞、含苯化合物矫件 $\leq 5\text{mg/kg}$, 内衬泡沫板 拉伸强度好, 拉伸性能优秀, 符合检测; 2.工艺: 根据使用者实际症状, 石膏绷带量身取型定制; 3.尺寸要求: 量身定制, 需覆盖股骨髁至踝关节, 避免 压迫腓骨小头 (距离$\geq 2\text{cm}$), 压力分布均匀, 避免骨 关节硬性施压。多中心铰链设计, 支持屈伸角度调节, 限位块可锁定。 4.结构: 进口板材+金属支条+牛筋踝铰链(或不锈钢踝 铰链)+手工皮带魔术扣+毛勾面+鹅蛋扣 5.功能要求: (1) 角度调节: 0°-120°, 可锁定固定角度 (如 0°、15°、30°、90°) (2) 固定型: 限制膝关节活动, 用于术后恢复或韧带 损伤。 (3) 矫正型: 调整下肢力线, 改善膝内翻/外翻畸形 (胫 股角矫正误差$\leq 5^{\circ}$)。 (4) 动态型: 允许屈伸活动 (30°-90°), 支持运动 康复训练。 (5) 抗痉挛型: 通过弹性压力 ($5\text{-}15\text{N}$) 抑制异常肌 张力, 适用于脑卒中或脊髓损伤患者。 *本产品为标段二核心产品。	5	副	鸿潼	济南	1500	7500
合计			小写: 197200元						

供应商名称(公章): 山东鸿潼健康科技有限公司

法定代表人或授权代表签字: 张利华



备注: 1. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件;
3. 供应商必须对上表中的所有内容进行报价, 此表可根据实际情况扩展;

监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位 报价说明表

供应商名称：（加盖公章）山东鸿潼健康科技有限公司

包号：B包

序号	货物（服务、工程）名称	型号/规格（工程、服务类项目不需填写）	制造商名称	数量	小型、微型企业报价		监狱企业报价		残疾人福利性单位报价	
					单价	小计	单价	小计	单价	小计
1	助听器	BTE P Condor 9	杭州惠耳听力技术设备有限公司	37	2000	74000				
2	儿童助听器	ITE SkyIark 730	杭州惠耳听力技术设备有限公司	2	3000	6000				
3	大腿假肢	WP-AK01	长沙沃鹏医疗器材有限公司	10	5000	50000				
4	小腿假肢	WP-BK01	长沙沃鹏医疗器材有限公司	8	3000	24000				
5	前臂假肢	SMQ11	丹阳假肢厂有限公司	2	3000	6000				
6	上臂假肢	SMS22	丹阳假肢厂有限公司	3	5000	15000				
7	矫形鞋	GQ-JXX	河北高崎维康医疗器械有限公司	6	1200	7200				

8	踝足矫形器	HT-AF0	山东鸿潼健康科技有限公司	5	1500	7500				
9	膝踝足矫形器	HT-KAF0	山东鸿潼健康科技有限公司	5	1500	7500				
小型、微型企业、监狱、残疾人福利性单位提供服务报价总计					197200					

附注:

1、填入的小型、微型企业报价必须是该企业制造（货物）、承建（工程）、承接（服务）。

2、填入的监狱企业报价、残疾人福利性单位报价内容须是该企业制造生产且使用该企业的商号或者注册商标的产品（或代理的其它监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品）。

3、填写本表的监狱企业应当在响应文件（投标文件中）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件彩色扫描件加盖公章。代理监狱企业生产产品的，须提供所代理企业的监狱企业证明。

4、填写本表的小型 and 微型企业应当出具《中小企业声明函》。

5、填写本表的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明》。代理残疾人福利性单位企业生产产品的应当提供所代理企业的残疾人福利性单位声明。

6、不填报本表，不需提供《监狱企业证明文件》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，但评审时不享受政府采购政策的价格折扣或价格加分。