

分项报价表等比例下浮

商务标 分项报价表

项目名称：聊城高级财经职业学校摄影摄像实训室建设采购项目

序号	名称	型号	详细技术参数	品牌	产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	数码相机 高端设备 机身	AILCE-7RM 5	全画幅数码相机 有效像素≥6100万；支持自动对焦；3.2英寸触摸屏； 感光度：ISO100-32000；视频支持≥4K 30p；10-bit 4:2:2 格式；支持外接电源供电； 传感器类型 Exmor R™ CMOS 影像传感器	SONY	北京	1	台	26248.00	26248.00

			<p>传感器尺寸 35.7×23.8mm(35mm 全画幅)</p> <p>有效像素 约 6100 万有效像素；对 焦系统</p> <p>类型 快速型混合自动对焦(相位检 测自动对焦+对比度检测自动对焦)</p> <p>对焦点 [全画幅模式] 693 个相位 检测自动对焦点；</p> <p>[APS-C 模式] 使用全画幅镜头： 693 个相位检测自动对焦点，使用 APS-C 镜头：567 个相位检测自动对 焦点 / 25 个对比检测自动对焦点。</p> <p>静态影像：ISO 100-32000（可扩展</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>至 ISO 50-102400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值);</p> <p>自动 (ISO 100-12800, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值);</p> <p>动态影像: ISO100-32000 自动 (ISO 100-12800, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值); 影像尺寸 (XAVC HS 8K/25P, 4K/60P); 4:2:2 10 bit 格式,</p> <p>16 bit RAW 输出, 液晶屏尺寸 8.0cm(3.2")TFT</p> <p>液晶屏类型 4 轴多角度翻转液晶 屏</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>液晶屏视野率 约 100%；液晶屏总像素 约 209 万点；电子快门\机械快门</p> <p>速度范围 [静态图像] 1/8000 秒至 30 秒，B 门；</p> <p>[动态影像] 1/8000 秒至 1/4 秒 (1/3 步级)，Auto 模式最高 1/60 秒，自动低速快门模式最高 1/30 秒；连拍速度 Hi+模式：约 10 张/秒 (静音快门模式约 7 张/秒)；Hi 模式：约 8 张/秒； Mid 模式：约 6 张/秒； Lo 模式：约 3 张/秒。电池 可重复充电电池 NP-FZ100，USB</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			供电 USB 充电（仅 USB TYPE-C 接口），支持外接电源供电；外形尺寸 mm(WxHxD) 约 131.3 x 96.9 x 82.4 重量 约 638g（仅主机）						
2	数码相机 中高端 套机	ILCE-7M4 (FE24-105/F4)	全画幅数码相机； ≥3 英寸触摸屏（103 万像素）； 感光度：ISO100-51200；高速连拍 ≥10 张/ 秒； 传感器类型 背照式 Exmor R™CMOS 影像传感器 有效像素 约 3300 万有效像素， 10-bit 色深的丰富细节以及 4:2:2	SONY	北京	1	台	26928.00	26928.00

			<p>色彩采样, 视频 4/60p FHD/120p;对焦系统 类型 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) 对焦点 [全画幅模式] 759 个相位检测自动对焦点 ; [APS-C 模式] 使用全画幅镜头: 713 个相位检测自动对焦点, 使用 APS-C 镜头: 575 个相位检测自动对焦点 / 425 个对比检测自动对焦点。曝光系统 测光类型 1200 区测光 测光范围 EV-3 至 EV20 (ISO100,</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>F2.0 镜头)</p> <p>测光模式 多重、中心、点测光 (标准/大), 整个屏幕平均, 强光;</p> <p>取景器类型 Quad-XGA OLED 电子取景器</p> <p>取景器总像素 约 368 万点</p> <p>视野率 约 100%; 液晶屏尺寸 7.5cm(3.0") TFT</p> <p>液晶屏类型 多角度侧翻液晶屏</p> <p>液晶屏视野率 约 100%</p> <p>液晶屏总像素 约 103 万点; 类型 电子快门\机械快门</p> <p>速度范围 [静态图像] 1/8000 秒至</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>30 秒, B 门;</p> <p>[动态影像] 1/8000 秒至 1/4 秒 (1/3 步进);</p> <p>闪光同步速度 全画幅模式: 1/250 秒; APS-C 模式: 1/320 秒; 拍摄模 式 单张拍摄, 连拍, 自拍定时, 自 拍定时 (连拍), 连续阶段曝光, 单拍阶段曝光, 白平衡阶段曝光, DRO 阶段曝光</p> <p>连拍速度 Hi+模式: 约 10 张/秒; Hi 模式: 约 8 张/秒; Mid 模式: 约 6 张/秒; Lo 模式: 约 3 张/秒;</p> <p>电池 可重复充电电池 NP-FZ100,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>USB 供电 USB 充电（仅 USB TYPE-C 接口），支持外接电源供电；支持 CFA/SD 存储介质</p> <p>配备全画幅变焦镜头，覆盖从 24mm 广角端到 105mm 中长焦焦段</p> <p>胜任微距、风光、人像、人文等多种拍摄场景。</p> <p>类别 可更换镜头</p> <p>镜头类型 全画幅标准变焦索尼 G 镜头</p> <p>APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm) 36-157.5</p> <p>镜头结构（组-片） 14-17</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			视角(APS-C画幅)约 *161° -15° 视角(35mm等值)约 84° -23° 最小光圈(F) 22 光圈叶片(数) 9 圆形光圈 是 最近对焦距离(m)约 0.38 最大放大倍率(倍)约 0.31 滤光镜直径(mm) 77						
3	数码相机 中端设备 套机	ILCE-6400 /16-50	可更换镜头数码相机；有效像素 ≥2600万； 支持4K视频拍摄；4:2:0 8 bit 格式； 支持自动对焦；快速型混合自动对	SONY	北京	10	台	11968.00	119680.00

			<p>焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦)静态影像: ISO 100-32000 (可扩展至 ISO 50-102400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值);</p> <p>自动 (ISO 100-6400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值);</p> <p>动态影像: ISO 100-32000, 自动 (ISO 100-6400, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值)。连拍速度</p> <p>Hi+模式: 最高约 11 张/秒*; Hi 模式: 最高约 8 张/秒;</p> <p>Mid 模式: 最高约 6 张/秒; Lo 模式:</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>最高约 3 张/秒。</p> <p>支持实时追踪功能；内置指向性麦克风；传感器尺寸 23.5x15.6mm</p> <p>配备变焦镜头，镜头焦距 16-50mm</p>						
4	相机电池	NP-FZ100	<p>原厂可重复充电电池</p> <p>容量≥2280mAh</p> <p>与本表第 1、2 条所供设备相适配。</p>	SONY	北京	2	个	612.00	1224.00
5	相机电池	NP-FZ100	<p>原厂电池</p> <p>容量≥1000mAh</p> <p>与本表第 3 条所供设备相适配。</p>	SONY	北京	10	个	612.00	6120.00
6	三脚架	VT-3500C +VT-3530	<p>材质：碳纤维/节数：3 节/动态平衡/液压云台/适用于：摄影、摄像/高度≥180cm/承重</p>	劲捷	广东	3	个	1060.80	3182.40

			≥10kg						
7	普通三脚架	FC287+VT-3510	材质：铝合金或碳纤维/节数：3节/ 中轴1节/液压云台/ 适用于：微单、单反相机/高度 ≥150cm/承重≥6kg	劲捷	广东	3	个	680.00	2040.00
8	相机包1	6069	与本表第1、2条所供设备相适配。	XINQUAN	深圳市	3	套	93.84	281.52
9	相机包2	9009	与本表第3条所供设备相适配。	XINQUAN	深圳市	10	套	35.36	353.60
10	相机稳定器	RS4PRO	负载重量≥4.5kg 最大可控转速 平移方向：360°/秒 俯仰方向：360°/秒	DJI	深圳	1	台	7478.64	7478.64

			<p>横滚方向：360 ° /秒</p> <p>机械限位范围：平移轴无限位 横滚轴 -90 ° 至 240 °</p> <p>俯仰轴 -100 ° 至 200 ° 配件接口 RSA 配件扩展接口 / NATO 接口</p> <p>1/4"-20 安装孔</p> <p>冷靴接口</p> <p>图传 / LiDAR 测距器接口 (USB-C)</p> <p>RSS 相机快门控制接口 (USB-C)</p>						
11	电影机机身	Ronin4D-6 K	<p>35 mm 全画幅 CMOS</p> <p>动态范围≥14 档</p>	DJI	深圳	1	台	44727.68	44727.68

			<p>白平衡:手动 2000K 至 11000K 和色凋调节, 支持自动白平衡;</p> <p>EI 范围 6K:EI 200 至 EI 12800;</p> <p>支持自动跟焦、手动跟焦、手自一体跟焦;</p> <p>机身可翻转 LCD 触摸屏≥5.5 英寸</p> <p>屏幕分辨率≥1920 × 1080</p> <p>最大图传距离不低于 6 公里</p> <p>配卡仓、1TB 外置固态硬盘。</p>						
12	电影机 电池	TB50	容量≥4200 毫安时	DJI	深圳	1	个	1428.00	1428.00
13	4K 高清	Z90V	有效像素数≥1420 万;	SONY	北京	2	台	21624.00	43248.00

	摄像机		<p>支持 4K 录制；液晶屏 8.8 cm (3.5 英寸)</p> <p>约 156 万点，支持 30p/25p/24p 模式下的 XAVC QFHD 100Mbps, XAVC HD Long GOP 422 50Mbps、MPEGHD422 50Mbps*、MPEGHD420 35Mbps 和 AVCHD 等多种记录模式；高清 XAVC 4:2:2 10Bit 格式画面，使得用户能够使用 5 倍的慢动作效果进行记录。此外，它能够使用高达 1000fps 帧率进行慢&快动作缓存记录，为用户带来更加强大的创作灵活性</p> <p>内置光学滤镜；</p>						
--	-----	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>双 XLR 输入；内置麦克风；</p> <p>它的 12 倍光学变焦可提升为 18 倍清晰影像画面变焦，同时确保 4K 分辨率不变，也可提升为 24 倍高清变焦。此外，它的数字扩展器可将变焦范围增加一倍，变为 48 倍变焦。；支持光学防抖；</p>						
14	广角镜头	FE16-35	<p>全画幅超广角变焦镜头 焦距 $\geq 16-35\text{mm}$</p> <p>镜头结构（组-片） 12-15</p> <p>最大光圈 $\leq F2.8$ 最小光圈 $\geq F22$</p> <p>与本表第 1、2 条所供设备相适配。</p>	SONY	北京	1	个	19448.00	19448.00
15	标准镜	FE24-70/F	与本表第 1、2 条所供设备相适配。	SONY	北京	1	个	16728.00	16728.00

	头	2.8GM2	镜头卡口 E 卡口 镜头类型 全画幅标准变焦 G 大师 镜头 画幅 全画幅 焦距 (mm) 24-70 APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm) 36-105 镜头结构 (组-片) 15-20 视角(APS-C 画幅)约 *1 61° -23° 视角 (35mm 等值) 约 84° -34° 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 11					
--	---	--------	--	--	--	--	--	--

			<p>圆形光圈 是</p> <p>最近对焦距离 (m) 约</p> <p>0.21(W)-0.3(T) m</p> <p>最大放大倍率 (倍) 约 0.32</p> <p>滤光镜直径 (mm) 82</p>						
16	中长焦镜头	FE70-200	<p>与本表第 1、2 条所供设备相适配。</p> <p>全画幅远摄变焦镜头 焦距</p> <p>≥70-200mm</p> <p>镜头结构 (组-片) 14-17</p> <p>最大光圈≤F2.8 最小光圈≥F22</p>	SONY	北京	1	个	22236.00	22236.00

17	人像标准镜头	FE135/F1.8	<p>与本表第 1、2 条所供设备相适配。</p> <p>镜头卡口 E 卡口</p> <p>镜头类型 全画幅大光圈远摄定焦</p> <p>G 大师镜头</p> <p>画幅 全画幅</p> <p>焦距 (mm) 135</p> <p>APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm) 202.5</p> <p>镜头结构 (组-片) 10-13</p> <p>视角 (APS-C 画幅) 约 *1 12°</p> <p>视角 (35mm 等值) 约 18°</p> <p>最大光圈 (F) 1.8</p> <p>最小光圈 (F) 22</p>	SONY	北京	1	个	16184.00	16184.00
----	--------	------------	--	------	----	---	---	----------	----------

			<p>光圈叶片（数） 11</p> <p>圆形光圈 是</p> <p>最近对焦距离（m）约 0.7</p> <p>最大放大倍率（倍）约 0.25</p> <p>滤光镜直径（mm） 82</p>						
18	超长焦镜头	FE200-600	<p>与本表第 1、2 条所供设备相适配。</p> <p>镜头卡口 E 卡口</p> <p>镜头类型 全画幅超远摄变焦 G 镜头</p> <p>画幅 全画幅</p> <p>焦距（mm） 200-600</p> <p>镜头结构（组-片） 17-24</p> <p>视角（APS-C 画幅）约 *1</p>	SONY	北京	1	个	15490.40	15490.40

			<p>8° -2° 40'</p> <p>视角 (35mm 等值) 约</p> <p>12° 30' -4° 10'</p> <p>最大光圈 (F) 5.6-6.3</p> <p>最小光圈 (F) 32-36</p> <p>光圈叶片 (数) 11</p> <p>圆形光圈 是</p> <p>最近对焦距离 (m) 约 2.4</p> <p>最大放大倍率 (倍) 约 0.2</p> <p>滤光镜直径 (mm) 95</p>						
19	标准定 焦 镜头	DL50mmF 2.8LSASP H	<p>焦距 ≥50mm</p> <p>与本表第 11 条所供设备相适配。</p>	DJI	深圳	1	个	10198.64	10198.64

20	微距镜头	FE90	焦距 (mm) 90 APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 (mm) 135 镜头结构 (组-片) 11-15 视角 (APS-C 画幅) 约 *1 17° 视角 (35mm 等值) 约 27° 最大光圈 (F) 2.8 最小光圈 (F) 22 光圈叶片 (数) 9 圆形光圈 是 最近对焦距离 (m) 约 0.28 最大放大倍率 (倍) 约 1.0 滤光镜直径 (mm) 62	SONY	北京	1	个	8024.00	8024.00
----	------	------	---	------	----	---	---	---------	---------

21	无人机 1	AIR3S	<p>最大上升速度 10 米/秒</p> <p>最大下降速度 10 米/秒</p> <p>最大水平飞行速度\geq21 米/秒</p> <p>最长飞行时间\geq35 分钟</p> <p>最长悬停时间\geq35 分钟</p> <p>最大续航里程\geq32 公里</p> <p>最大抗风速度\geq12 米/秒</p> <p>最大可倾斜角度\geq36 °</p> <p>卫星导航系统 GPS + BeiDou</p> <p>机载内存\geq40GB</p> <p>配件： 电池\geq3 块，带屏遥控器， 增强图传，内存卡\geq 128G, ND 套镜</p>	大疆	深圳	1	台	13583.68	13583.68
22	无人机	MAVICA4	最大上升速度 10 米/秒	大疆	深圳	1	台	32623.68	32623.68

	2	PRO	<p>最大下降速度 10 米/秒</p> <p>最大水平飞行速度无风环境： ≥20 米/秒</p> <p>最长飞行时间≥50 分钟</p> <p>最长悬停时间≥40 分钟</p> <p>最大续航里程≥40 公里</p> <p>最大抗风速度≥12 米/秒</p> <p>最大可倾斜角度≥35 °</p> <p>卫星导航系统 GPS + BeiDou</p> <p>机载内存≥32GB</p> <p>照片拍摄模式及参数：</p> <p>单张拍摄：2500 万像素、1 亿像素</p> <p>配件：电池≥3 块，带屏遥控器，</p>						
--	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

			增强图传， 内存卡≥128G, ND 套 镜						
23	运动相机	POCKET 3	CMOS≥1 英寸 & 4K/120fps 旋转屏≥2 英寸&智能横竖拍 三轴云台机械增稳 全像素疾速对焦 D-Log M & 10-Bit 立体声收音 配备≥128G 内存卡	大疆	深圳	2	套	6118.64	12237.28
24	内存卡 SD128G	128G	128G/200m/S SD	闪迪	上海	10	个	244.80	2448.00
25	内存卡 SD256G	256G	256G/V60/280M/S SD	闪迪	上海	6	个	938.40	5630.40

26	内存卡 SD256G	256G	256G/V90/300M/S SD	雷克沙	北京	2	个	2529.60	5059.20
27	读卡器 高速	高速 520	USB 3.2/支持 CF 及 SD 卡/同时高速 读取 \geq 300M/S	雷克沙	北京	2	个	612.00	1224.00
28	读卡器	RW310	USB 3.2/SD&TF 卡二合一/ 速度最 高可达 \geq 200MB/s*	雷克沙	北京	10	个	44.88	448.80
29	手机稳定器	OM7	手机稳定器, 智能跟随, 多功能手 势控制	大疆	深圳	2	台	584.80	1169.60
30	无线麦克风	MICII	一拖二无线麦克 无线模式 GFSK 1Mbps 和 2Mbps 等效全向辐射功耗(EIRP) \leq 20 dBm 无线模式工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz	大疆	深圳	1	个	2148.80	2148.80

			蓝牙协议电池类型 Li-ion 电池容量≥300 毫安时						
31	采访麦克风	MIC MINI	具备无线模式 GFSK 2Mbps, 等效全向辐射功耗 (EIRP) ≤20 dBm 无线模式工作频率 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 蓝牙协议 电池类型 Li-ion 电池容量≥100 毫安时	大疆	深圳	1	个	904.40	904.40
32	提词器	20	尺寸≥20 英寸。兼容平板/单反相机/摄像机等多种设备；支持 word、	嘉视影	北京	1	台	3672.00	3672.00

			txt、ppt 等多种格式，可设置字体大小，播放速度，标记，支持相机快装等。分辨率 $\geq 1920*1080$						
33	监听耳机	头戴式	驱动单元 40mm 功率处理容量 1500mW (IEC*) 阻抗 50 Ω (1kHz) 灵敏度 $\geq 102\text{dB} / \text{mW}$ 频率响应 $\geq 5\text{Hz}-80000\text{Hz}$	索尼	北京	1	个	2448.00	2448.00
34	采集卡	vc13	4K30HZ 采集，0 延迟，支持 RGB32 格式，免驱动即插即用，支持多平台同时直播，兼容性强。	捕捉者	北京	1	个	1632.00	1632.00
35	镜头 UV	防爆	多层镀膜 UV 保护镜，须与本表第 1、2、3、14-18 条所供设备 相适配。	美高	北京	16	个	136.00	2176.00

36	灯光 1	JL-300	<p>基础参数</p> <p>功耗： $\geq 300W$</p> <p>散热方式：主动散热</p> <p>TLCI : ≥ 96 CQS : ≥ 95</p> <p>CRI: ≥ 96 色温: $5500K \pm 200K$</p> <p>工作频率: 2.4GHz 频道: 1/2/3</p> <p>群组: A/B/C/D 遥控距离: $\geq 80m$</p> <p>APP 控制方式: 蓝牙 5.0</p>	金贝	上海	3	个	2341.92	7025.76
37	灯光 2	EF-600PR O	<p>色温范围: $5600K \pm 200K$</p> <p>CRI: ≥ 96</p> <p>TLCI: ≥ 96</p> <p>CQS: ≥ 94</p> <p>SSI (D56) : ≥ 72</p>	金贝	上海	2	个	6178.48	12356.96

			TM-30 Rf(平均值):92 TM-30 Rg (平均值):102 调光步进:1%百分级调光 工作环境温度:-20 ° ~45 °						
38	灯光 3	EF-600BI	输出功率: ≤ 600 W 色温范围:2000K 10000K±200K CRI: ≥95 TLCI: ≥95 CQS: ≥95 SSI(D55): ≥74 SSI(D32): ≥84 控制方式:App, DMX512(5-Pin), 控制盒 DC 工作电压/	金贝	上海	1	个	7501.76	7501.76

			<p>电流:48V 15A</p> <p>散热方式:主动散热</p>						
39	静物台灯	P12BI	led 摄影灯, 小型桌面拍照, 白光, 黄光, 可手持	金贝	上海	3	个	189.04	567.12
40	八角型罩	BM-95CM	<p>尺寸 $\geq 890 \times 65 \text{mm}$ (35x25.6"),</p> <p>外部柔光布 885mm (34.8"),</p> <p>内部柔光布 235 mm (9.3")</p> <p>色纸夹: 185x65 mm (7.3x2.6 "))</p>	金贝	上海	2	个	150.96	301.92
41	灯笼罩	65	<p>灯笼展开尺寸</p> <p>$\geq 650 \times 650 \times 560 \text{mm}$ /25.5x25.5x22"</p> <p>灯笼收纳尺寸</p> <p>$\geq 180 \times 180 \times 810$ /7x7x32"</p> <p>柔光布减光: 1 档减光</p>	金贝	上海	2	个	247.52	495.04

42	球形罩	65	<p>灯笼展开尺寸</p> <p>≥650x650x560mm/25.5x25.5x22"</p> <p>灯笼收纳尺寸</p> <p>≥180x180x810/7x7x32"</p> <p>柔光布减光：1档减光</p>	金贝	上海	2	个	257.04	514.08
43	长方形罩	KE-60*90	<p>长方形柔光罩展开尺寸</p> <p>≥60*90*53cm</p> <p>长方形柔光罩收纳尺寸</p> <p>≥67*10*3cm</p> <p>内层柔光布：35*29cm</p> <p>柔光布1(1.5档)：60*90cm</p> <p>柔光布2(2.5档)：60*90cm</p> <p>45°控光格栅：60*90cm</p>	金贝	上海	2	个	85.68	171.36

44	90 深抛	KE90	90 深抛, P90G 网格	金贝	上海	2	个	399.84	799.68
45	反光板	80	80CM 五色反光板 (带手柄)	金贝	上海	2	个	62.56	125.12
46	魔术腿	CK-2	适用于补光灯/摄影灯/支架 2.8 米 /便携闪光灯/影室灯补光 灯/外拍 灯/影棚视频直播三脚灯架	金贝	上海	6	个	542.64	3255.84
47	背景支 架	JB11-3200 FPG	宽 \geq 2.5m/高 \geq 3m/高度可调/加粗 管径/方便收纳/植绒背景布	金贝	上海	1	个	428.40	428.40
48	背景支 架	JB11-3201 FPG	宽 \geq 2.5m/高 \geq 3m/高度可调/加粗 管径/方便收纳/无纺布背景	金贝	上海	1	个	428.40	428.40
49	静物台	JB-60*130	静物台摄影棚拍摄道具摄影器材 60*130 拍摄台	金贝	上海	1	个	333.20	333.20
50	静物箱	80CM	静物箱 LED 小型摄影棚 80cm 简易 便携拍摄灯箱电商静	LATZZ	深圳	1	个	306.00	306.00

			物产品 拍照箱 80cm(三灯条)						
51	景物道具	双面	3D 立体双面摄影背景纸, 摆件	星辰	陕西光影星辰商贸有限公司	10	个	8.16	81.60
52	背景墙布色	01	背景墙布绿, 白, 蓝, 黑色/加厚 无纺布/耐磨耐用/ 不易褶皱/不透光不反光	星辰	陕西光影星辰商贸有限公司	4	个	204.00	816.00

53	LED 屏	KT100B1	屏幕≥100 吋， 内存≥4GB, 存储 ≥64GB, 刷新率≥ 120Hz, HDMI 接口不少于 3 个, 支持 WiFi, 可壁挂	SKY WOR TH	深圳	1	台	12918.64	12918.64
54	移动支 架	FD5800	电视移动支架 100 英寸, 须与 53 条所提供的 LED 屏适 配。	世纪 飞达	任丘 市世 纪飞 达金 属制 品有 限公 司	1	个	448.80	448.80
55	电脑	DH1538-3	预装符合国家信息安全要求的国产	seew	广州	1	台	6800.00	6800.00

		522X20、 M273A	操作系统+27 英寸显示器 国产芯片 CPU: 主频 \geq 3.0GHz 内存 \geq 16G 核心与线程: 8 核 16 线程 缓存: 二级缓存 4MB, 三级缓存 (CPU 末级缓存) 16MB 512G 固态硬盘+2T 机械硬盘 独立显卡: 显存 \geq 2GB/ 显存类型 DDR4/ 显存位宽为 128bit	o					
56	电源 3 米/ 多孔	3 米 4 位	插座/插线板/插排/排插/接线板/ 拖线板 4 位总控开关全长 3 米	公牛	上海	10	个	108.80	1088.00

57	遮光帘 300/1 窗	浅卡其	遮光率 \geq 80%/无异味/浅卡其	北龙	聊城	2	个	1360.00	2720.00
58	电脑桌 椅 1 机位	120	桌子 120cm/一抽/带键盘/带主机位 人 体工学电脑椅 可升降/可旋转/黑色	信祥	聊城	1	套	952.00	952.00
59	120 空 调 柜机	RFD-120L W/BSDN8 Y-PA401(1)A	额定电压:380V3N 额定频率:50Hz 制冷量: \geq 12000W; 制热量: \geq 13000W 电加热输入功率:3.2KW (PTC) 最大输入功率:7.60KW	美的	广东	2	台	9656.00	19312.00

			<p>最大输入电流:13.0A</p> <p>循环风量: ≥1800m³/h</p> <p>噪声最低: ≤52dB(A)</p> <p>室外噪声: ≤60dB(A)</p> <p>适用面积: ≤80 m²</p>						
60	器材箱	MRD-368T	<p>智能除湿、防潮，宽度≥800mm，</p> <p>高度≥1800mm，</p> <p>深度≥450mm；容量大于700升，</p> <p>隔板高度可调节，内置照明灯。</p>	锐玛	北京	2	台	3264.00	6528.00
61	场景布置 /设备安装	GBJSD006	<p>隔音毛毡 124 m²</p> <p>尺寸 30*60cm/片，厚度≥9mm，B1级阻燃，浅灰色，E0级环保无影</p> <p>墙 19 m²</p>	光保	广东省	1	项	33069.60	33069.60

			集成吊顶灯*18个 尺寸 600*600mm/功率≥48W 新风换气系统 风量≥150m ³ /h pm2.5 净化率≥98%						
总报价 大写：伍拾玖万捌仟元整 小写：598000.00 元									

供应商名称（公章）： 聊城市东昌府区好笙音文化传媒有限公司

法定代表人或授权代表签字：

备注：1.请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用；

2.请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；

3.供应商必须对项目说明中的所有采购内容进行报价，上表可根据实际情况自行扩展。