

报价明细表

招标编号：SDGP371500000202502000541

序号	名称	规格、性能描述	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	产地	品牌	备注
1	LED 教室灯	1、教室灯为一体式 LED 微晶或格栅防眩灯具，灯具主体框架材料为高强度、不易变形的型材，表面阳极氧化或喷塑处理；灯具表面平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。产品整灯尺寸长 1200mm±30mm、宽度 300mm±10mm。 2、教室灯驱动电源为安全特低电压恒流驱动。 3、教室灯功率小于等于40W, 功率数大于等于0.95。 4、教室灯显色指数 Ra大于等于90，色容差小于等于5。 5、教室灯色温(或相关色温)3300K-5300K。 6、教室灯满足正常燃点 6000 小时或以上时间 光通维持率大于等于92%。 7、教室灯蓝光危害等级为 RG0 或 0 类危险或无危害类。 8、教室灯频闪无危害或无显著影响或无影响。 9、平均照度按维护系数 0.8 计算，课桌面平均照度大于等于350Lx，照度均匀度大于等于0.7，照明功率密度小于等于7W/m²，且教室统一眩光值 UGR 小于等于19。 10、LED 教室灯改造后教室光环境满足 2025 年颁布的《中小学教室灯采光和照明卫生标准》要求。	1287	套	353	454311	浙江	阳光照明	
2	LED 黑板灯	1、黑板灯为一体式 LED 防眩灯具，灯具主体材料为高强度、不易变形的型材。表面阳极化或喷塑处理;采用快速散热设计，出光口配置精密光学偏光透镜 ;灯具表面应平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。产品整灯尺寸长度大于等于1200mm。 2、黑板灯驱动电源为安全特低电压恒流驱动。 3、黑板灯功率小于等于40W，功率因数大于等于0.95，光效(或灯具效能) 大于等于80 lm。 4、黑板灯显色指数 Ra大于等于90，色容差小于等于5。	383	套	353	135199	浙江	阳光照明	

	5、黑板灯色温(或相关色温)3300K-5500K。 6、黑板灯满足 6000 小时光通维持率大于等于 92% 7、黑板灯蓝光危害等级为 RG0 或 0 类危险或无危害类。 8、黑板灯频闪无危害或无显著影响或无影响。 9、平均照度按维护系数 0.8 计算，黑板(书写板)平均照度大于等于 550Lx，照度均匀度大于等于0.8。 10、LED 教室灯改造后教室光环境满足 2025 年颁布的《中小学教室灯采光和照明卫生标准》要求。							
投标 总报价	大写：伍拾捌万玖仟伍佰壹拾元整 小写：¥589510.00元							

投标人名称（盖章或签章）：山东聊城兴业五金机械工具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：_____