

分项报价表

项目编号：SDGP371591000202602000003 单位：元

序号	名称	型号/规格	技术参数	产品制造商	数量	单位	品牌	产地	单价	合价	备注
1	电烤鸽机	定制	电烤鸽机： 1. 外形尺寸：17 米*2.8 米*2.5 米 2. 总功率：640kW 3. 钢材与食品直接接触及外部所有可见面板，全部采用食品级 304 不锈钢材料。 4. 保温材料采用特殊定制款陶瓷纤维毯、陶瓷纤维板，均为环保材料 5. 可编程逻辑控制器（PLC）触摸屏采用台达。变频器采用台达，具有变周期过零调功功能，能有效缩短控制周期，从而减小电压表、电流表的抖动并提高控温的精度。晶闸管调整器采用华微电子。低压电器元件采用华微电子。 6. 烤炉具备熏烤功能，熏烤方式为烟熏液熏制。 7. 具备烟熏装置，可增加特殊香味，可自主设定电烤、烟熏时长。	山东信诚明顺智能设备有限公司	1	台	信诚明顺	山东省诸城市	1067100	1067100	
2	卤煮锅	定制	卤煮锅： 1. 外形尺寸：6 米*2.8 米*3.2 米 2. 总功率：2.25kW； 3. 全部钢材与食品直接接触及外部所有可见面板，全部采用食品级 304 不锈钢材料。 4. 保温材料采用特殊定制款陶瓷纤维毯、陶瓷纤维板，均为环保材料 5. 可编程逻辑控制器（PLC）触摸屏采用台达。变频器采	山东信诚明顺智能设备有限公司	2	台	信诚明顺	山东省诸城市	34300	68600	

			用台达，具有变周期过零调功功能，能有效缩短控制周期，从而减小电压表、电流表的抖动并提高控温的精度。晶闸管调整器、低压电器元件采用华微电子 6. 锅胆 4mm，带保温，自动控温，板材 2mm，带保温和进出水口，接口 DN40，气动隔膜泵，含管件等 7. 具备蒸汽加热模式，配备三套独立智能系统：智能行车进出锅系统，自动控温恒温系统，自动冷却系统。							
3	碳烤鸽子机	定制	碳烤鸽子机： 1. 外形尺寸：5000*700*H 2. 工作能力：250 只/时上下双层炭烤，受热均匀 3. 主体碳钢材质，带出碳装置	山东信诚明顺智能设备有限公司	1	台	信诚明顺	山东省诸城市	19400	19400
4	消毒三联池	定制	消毒三联池： 1. 不锈钢材质 （1）外形尺寸：（L*W*H）1100mm*800mm*800mm 电加热，自动控温*1 台 （2）外形尺寸：（L*W*H）1100mm*800mm*800mm*2 台	山东信诚明顺智能设备有限公司	2	套	信诚明顺	山东省诸城市	7620	15240
5	不锈钢桶车	定制	不锈钢桶车： 1. 筒体采用 T=2.0mm 不锈钢板 2. 上沿包 10*25 304 扁钢 3. 配重 40 公斤 4. 把手采用Ø25*2.0mm 304 不锈钢圆管 5. 脚轮采用不锈钢支臂，翘板尼龙轮	山东信诚明顺智能设备有限公司	30	个	信诚明顺	山东省诸城市	1430	42900
6	不锈钢案台	定制	不锈钢案台： 1. 外形尺寸：1900*900*800 2. 台面采用 T=1.5mm 304 不锈钢板制作 3. 立腿采用 38*38*1.5mm	山东信诚明顺智能设备有限公司	30	件	信诚明顺	山东省诸城市	1140	34200

			304 不锈钢管制作 4. 横撑、托撑用 38*25*1.2mm 304 不锈钢管 制作							
7	烤鸽冷却车	定制	烤鸽冷却车: 1. 外形尺寸: 1200*900*1850 2. 底座采用 45*75*1.5mm 304 不锈钢管制作 3. 立柱采用 38*38*1.5mm 304 不锈钢管制作 4. 横撑采用 38*25*1.5mm 304 不锈钢管制作 5. 采用翘板轮	山东信 诚明顺 智能设 备有限 公司	20	台	信诚 明顺	山东 省诸 城市	1910	38200
8	烤鸽冷却车挂 鸽杆	定制	烤鸽冷却车挂鸽杆: 1. 配合冷却车使用 2. 直径 16*1.2mm	山东信 诚明顺 智能设 备有限 公司	480	根	信诚 明顺	山东 省诸 城市	20	9600
9	烤鸽冷却车盘 子	定制	烤鸽冷却车盘子: 1. 外尺寸: 815*580*20 2. 配合冷却车使用	山东信 诚明顺 智能设 备有限 公司	160	个	信诚 明顺	山东 省诸 城市	95	15200
10	速冻架子车	定制	速冻架子车: 1. 整体采用 304 不锈钢材料 2. 方管规格 40mm*40mm*3mm 3. 托盘支架采用 3mm 板材 4. 脚轮支架采用 304 不锈 钢, 转动轮尼龙材质	山东信 诚明顺 智能设 备有限 公司	50	台	信诚 明顺	山东 省诸 城市	4280	21400 0
11	滚揉机	定制	滚揉机: 1. 整机采用不锈钢制造, 滚 筒两端采用螺旋式封帽结 构。电源规格: 380V—50HZ 2. 功率: 11.7kW 3. 容量: 3500L 4. 装载能力: 2100KG 5. 真空度: -0.08MPa 至 -0.09MPa 6. PLC: 满足配置要求 7. 触摸屏: 满足配置要求	山东信 诚明顺 智能设 备有限 公司	1	台	信诚 明顺	山东 省诸 城市	14290 0	14290 0

			8. 接触器：满足配置要求 9. 减速机：满足配置要求 10. 设备电脑控制自动开盖，具有真空滚揉的特点，具有变频技术功能。 11. 具有液压提升、双油路。 12. 低噪音，性能可靠，使用效率高。 13. 滚筒结构为不锈钢卷板，架体为槽钢外包不锈钢板，主轴为不小于 45#钢，链轮为优质钢高频淬火处理，轴承采用优质轴承，轴承底座为铸铁，托轮为耐磨尼龙材质。 14. 面板按键包含滚揉、出料、真空等，可自主设定操作时间。设有启停键。							
12	滚揉机移动上料机	定制	滚揉机移动上料机： 1. 搭配滚揉机上料机使用 2. 机身材质为 304 不锈钢 3. 功率 1.5kW 4. 自动一键上料	山东信诚明顺智能设备有限公司	1	台	信诚明顺	山东省诸城市	23830	23830
13	滚揉机制冷机组（10P）	定制	滚揉机制冷机组（10P）： 1. 外形尺寸：1300*800*1480 2. 架体盘管制冷 3. 压缩机：10P 4. 电压：380V 5. 控温范围 0-4 度 6. 搭配滚揉机使用	山东信诚明顺智能设备有限公司	1	台	信诚明顺	山东省诸城市	23830	23830
合计									1715000	

投标人单位名称（盖章）：山东德维鲁普新材料有限公司

代表人或授权代表签字：王保锋

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件。