



分项报价表

序号	名称	规格、性能描述	单位	数量	单价	合价	产地	品牌	型号	备注
1、大外环与枣寨村路口信号灯及监控设备采购安装调试清单										
1	标牌	限速标志	Φ 60cm	套	2	335	670	山东	国产	定制
		小车限速标志	160x120cm	套	2	1850	3700	山东	国产	定制
		大车限速标志	160x120cm	套	2	1850	3700	山东	国产	定制
		交通监控抓拍标志	75x90cm	套	2	700	1400	山东	国产	定制
		交通监控抓拍标志	50cm*60cm	套	2	380	760	山东	国产	定制
2	信号灯	机动车满屏信号灯组 满屏灯 规格： Φ400mm-3，铝合金圆门玻璃面，横杆竖装，从上至下依次为红满屏，黄满屏单8 双色 倒计时，绿满屏，倒计时的工作模式为脉冲型，黑色装饰边，圆形防雨罩，防护等级： IP53；	组	4	2680	10720	浙江	海康威视	JD400-3-381SL	

		简易行人信号灯	规格： $\phi 300mm$ 红、绿人行灯；铝合金圆门玻璃面，竖杆竖装。红人行、绿色动态人行，红绿双色倒计时器，防护等级：IP53；	组	4	1230	4920	浙江	海康威视	RX300-3-2010SL	
		智能信号机	(1) 道路交通信号控制机结构：由电源模块、电源保护模块、主控模块、灯控模块、无线/GPS 控制模块、不锈钢/镀锌喷塑机箱、接线及开关板、调试控制软件等组成。采用模块化结构，模块间采用 RS485 智能总线连接，每个模块采用独立的铝合金外壳进行封装。 (2) 整机(一般性)技术参数： 16 个独立工作方案； 24 个相位控制； 20 时段； 一周七天每天可以根据用户要求制定不同的时段组合；关机、黄闪、手动控制、定周期控制、单点自适应控制、无电缆协调控制、网络控制； 工作环境温度 -40 度到+70 度； 工作电压：交流 165V~265V，	台	1	56550	56550	上海	智图	ZTS400	

			50Hz; 系统时钟年误差不大于±1/-2秒; (3) 中心控制平台功能: 显示控制城区 3D 地图或平面地图背景; 在地图上构建虚拟道路及路口; 对区域协调控制方案进行仿真测试; 在虚拟的道路上直观显示视频检测到的车辆信息; 快速预置特勤任意特勤路径, 并实现快速锁定; 通过虚拟路口实现对现实路口信号机的运行监控; 通过虚拟路口实现对现实路口信号机的参数修改。 远程信号机系统软件升级能力。 (4) 调试控制软件功能: 设置读取信号机时钟; 监视信号机运行; 编制信号机工作方案;								
3	杆件	行人信号灯杆件	行人信号灯杆件规格: $\Phi 89 \times 4.5 \times 3500$, 热镀锌喷塑(含	根	4	1080	4320	浙江	国产	定制	

			抱箍配件								
		八棱 L 型杆 (5m*6.8m)	规格：立杆 220-280*6mm*6800、横臂 110-180*4.5mm*5000、底法兰 500*16mm、连接法兰 400*16mm	套	2	6970	13940	浙江	国产	定制	
		八棱 T 型杆 (8m+8m*6 .8m)	规格：立杆 260-320*8mm*6800、横臂 110-240*6mm*8000*两条、底 法兰 550*20mm、连接法兰 400*20mm	套	2	15210	30420	浙江	国产	定制	
4	基础	人行灯杆 件基 础	混凝土强度等级:C25 0.8*0.8M*1M 备注:含预埋件、接地极、土 方开挖、回填等	个	4	650	2600	山东	国产	定制	
		八棱 L 型杆 (5m*6.8m)杆 件基础	混凝土强度等级:C25 1.5M*1.5M*1.8M 备注:含预埋件、接地极、土 方开挖、回填等	个	2	3300	6600	山东	国产	定制	
		八棱 T 型杆 (8m+8m*6 .8m) 杆件基础	混凝土强度等级:C25 1.8M*1.8M*2.0M 备注:含预埋件、接地极、土 方开挖、回填等	个	2	4700	9400	山东	国产	定制	

		信号机基础	混凝土强度等级C25 1M*0.8M*0.8M 备注：含预埋件、接地极、土方开挖、回填等	个	1	650	650	山东	国产	定制	
5	交通信号灯设备线型	信号线缆	KVV8*1 m²国标无氧纯铜，阻燃耐腐蚀	米	240	12.5	3000	江苏	创德	KVV8*1 m²	据实结算
		信号线缆	KVV16*1 m²国标无氧纯铜，阻燃耐腐蚀	米	200	23	4600	江苏	创德	KVV16*1 m²	据实结算
		信号线缆	RVV4*1.5 m²国标无氧纯铜，阻燃耐腐蚀	米	200	8.5	1700	江苏	创德	RVV4*1.5 m²	据实结算
		电源线缆	KVV2×6 m²国标无氧纯铜，阻燃耐腐蚀	米	350	10	3500	江苏	创德	KVV2×6 m²	据实结算
		热浸镀锌钢管	DN32(壁厚 3.25mm)过桥敷管	米	45	30	1350	中国	国产	定制	据实结算
		定向钻穿线	穿线管 1xMPP110*6.0(厚)	米	300	90	27000	中国	国产	定制	据实结算
		手孔井	铸铁井盖 700*700，600*600*600MU10 砖，内水泥砂浆，排水孔等。	座	8	1200	9600	中国	国产	定制	据实结算
6	电子警察	900 万电警抓拍单元	1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2. 图像传感器：采用 1 英寸 GMOS； 3. 支持主码流同时输出 30 路	台	2	12800	25600	浙江	海康威视	iDS-TCE900-PT/25	

		4096×2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以供客户端浏览； 4. 最大图像尺寸: 4096×2160 像素；字符叠加时最大可支持 4096×2800； 5. 视频帧率: 在 1~25fps 可调； 6. 视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG； 7. 支持机动车、二轮车、三轮车和行人分类检测； 8. 支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%； 9. 支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%； 10. 支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%； 11. 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍； 12. 支持 39 种车身颜色识别； 13. 支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			土车等货车类型 14. 支持 1~6 张图片合成一张图片 15. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项； 16. 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； 17. 支持在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； 18. 支持检测并跟踪指定区域内的活动目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 19. 支持识别并显示 50 种车辆类型； 20. 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的 30%； 21. 支持分别对不同车型进行不同的超速比设置，在相同道							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			路上,设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违法代码; 22. 外壳防护等级 IP66;								
		900 万智能人脸环保卡口抓拍单元	1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等; 2. 图像传感器: 设备采用深度学习芯片, 采用 1 英寸 GMOS 3. 最大图像尺寸: 4096×2160 像素; 字符叠加时最大可支持 4096×2800; 4. 视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG 4. 支持车辆捕获抓拍功能, 白天和晚上的捕获率均≥99%; 5. 支持机动车、二轮车、三轮车和行人分类检测; 6. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 7. 支持车牌识别功能, 白天和晚上的识别准确率均≥99%;	台	2	14300	28600	浙江	海康威视	iDS-TCV900-HLM/(50)	

		8. 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别 7200 种，通过车尾可识别 3900 种，全天识别准确率不低于 99%； 9. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人是否佩戴眼镜识别，白天戴眼镜识别准确率不低于 99%； 10. 支持 1~6 张图片合成一张图片； 11. 支持识别 40 种车型； 12. 支持识别车标类型 460 种，白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%； 13 支持 39 种车身颜色识别； 14. 设备需搭配红外补光闪光设备使用，解决光污染问题，同时配 50mm 大光圈镜头（抓拍人脸）；其中人脸要求：支持对 30 米处的行人进行人脸抓拍，可对出现在监控场景内的人脸进行检验，并叠加目标提示框；支持侧脸过滤功能；抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的 30%；支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能； 15. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测；可同时进行优选、抓拍及属性分析； 16. 支持分别对不同车型进行不同的超速比设置，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 17. 外壳防护等级 IP66；								
	终端服务器	【新国标终端服务器】【4T 硬盘】 1. 硬件规格：网络接口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离； 16 个 1000M 以太网接口；2 个光口（SFP）；4 个 SATA 硬盘接口；1 个音频输入接口、1 个音频输出接口；	台	1	9650	9650	浙江	海康威视	DS-TP50	

		2 路报警输入接口、2 路报警输出接口，含至少一块 4T 硬盘； 2. 支持双网卡，可配置双 IP 进行双网隔离，支持 IPv4、IPv6 组网配置； 3. 支持和现有交警平台直接对接，不可通过 web、网关等非国标协议等对接； 4. 可添加 16 路 IP 摄像机进行录像与图片的实时预览和存储，并可将 IP 摄像机的视频图像通过网络传输至客户端； 5. 支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成； 6. 可以将前拍后拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成； 7. 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据； 8. 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		9. 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件，查询结果可关联对应事件短录像； 10. 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持 6 个电警相机六合一； 11. 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 12. 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 13. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台； 14. 具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储；可采用自动分段记录的格式，相邻两段间最大的记录间隔事件 0.2s； 对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		车道补光灯	1. 符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求； 2. 补光装置光辐射安全性符合 GB/T 37958-2019 规定的 1 类危险要求； 3. 光源类型：18 颗优质大功率 LED； 4. 发光角度 10°； 5. 覆盖范围：单车道环境补光灯； 6. 触发方式：4V~6V 电平量触发（高电平有效）； 7. 触发信号：频率 15~250HZ，占空比 1%~39%，响应时间小于 20US 8. 工作温度：温度-30℃~70℃； 9. 电源：220VAC±10%； 10. 工作湿度：湿度 5%~95%@40℃；	台	4	670	2680	山东	海日峰	CXBG-1-1-PS-A-HR-F-18	
		多合一红外补光灯	【24 颗暖光 LED】【白光爆闪】【红外爆闪】 1. 符合 GA/T 1202-2022《交	台	4	2250	9000	山东	海日峰	CXBG-1-1-PS-A-HR-F-300	

			通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 2. 补光装置光源包括 LED 光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； 3. 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的 PC 材料，透光效果好； 4. 采用 24 颗优质高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 5. 带 LED 格栅，有效减少周边光污染； 6. 气体灯管采用优质高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长； 7. 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污； 8. 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 9. LED 控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； 10. 气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍；						（CXBG-2-H/2-MC-A-HRF-300）	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

			11. 气体补光控制具有峰值抑制功能; 12. 支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式, 可通过远程控制切换; 13. 支持相机误触发保护功能, 触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复; 14. 支持记录闪光灯闪光次数; 15. 防护等级 IP66。								
		高清多合一球机视频监控	1. 摄像机内置镜头, 支持 32 倍光学变倍; 2. 红外距离 250 米; 3. 摄像机内置 3 个镜头, 可输出一路全景视频和一路细节视频, 其中全景路内置 2 个镜头, 细节路内置 1 个镜头。全景路视频分辨率不小于 3840 × 1080, 细节路视频分辨率 2560x1440; 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像, 拼接偏差像素不大于 4 个像素, 全景画面	台	2	9200	18400	浙江	海康威视	DS-2SK8C246IMX-D/AR(32xFO)(B)	

			水平视场角 119.2°。 4. 全景通道内置镜头，光圈不小于 F1.0，细节通道内置镜头，具备 1/1.8 靶面尺寸； 5. 红外距离 250 米； 6. 设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。 7. 支持水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围 -20° ~90° ； 8. 具备声音报警功能，可设置 11 种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数 1~50 次可设； 可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警； 9. 摄像机具备 AR 标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加 500 个标签； 10. 道路监控：支持车辆检测							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		（支持车牌识别、车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测、车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能； 11. 支持细网布防对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防； 12. 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 13. 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；6 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能 14. 支持 GB35114 安全加密，IP67；6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准；								
	智能交通 监控 控制柜	箱体尺寸：高度 67.5cm 宽度 54cm 深度 25cm， 1.2 冷轨钢镀锌喷涂。设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外	套	3	1850	5550	中国	国产	定制	

		线（耐老化）、防腐、防锈；内部包含自动重合闸 1 套、防雷器 1 套、空开 3 套、两插孔 2 套、3 插孔 2 套，每个模块均可独立更换。 1、自动重合闸：工作电压：85-285VAC 50/60Hz；额定电流：16A；漏电流动作电流：300mA 漏电不动作电流：15mA；漏电动作时间：0.01s 具有过压/欠压/断电/漏电提示灯。在电源过压/欠压时自动断开，排除后可自动合闸；重合闸具有输出过流保护并自恢复功能。 2、电源防雷：最大持续电压：385V；标称放电电流：20KA；最大放电电流：40KA，电压保护水平：1.7KV，响应时间：25NS。								
	数据光端机	10/1000BaseT(X) (RJ45 接口)；工业级千兆光端机，传输距离可达 20 公里。	台	3	1060	3180	浙江	海康威视	DS-3D501 R-A (FC) / DS-3D501 T-A (FC)	
	交换机	非管理交换机，工业级千兆 8 电口，大外壳，导轨式，	台	4	225	900	浙江	海康威视	DS-3E050 8DL	

			DC12-36V								
7	监控设备线型	补光灯控制线	RVVP2*0.75 黄-红	米	60	3.3	198	江苏	创德	RVVP2*0.75	据实结算
		补光灯电源线	RVVP2*1 黄-红	米	60	4	240	江苏	创德	RVVP2*1	据实结算
		电源线	RVV3×2.5m ²	米	120	8.5	1020	江苏	创德	RVV3×2.5m ²	据实结算
		卡点电源线	KVV2*4 m ²	米	260	11	2860	江苏	创德	KVV2*4 m ²	据实结算
		网线	六类网线 CAT-6	米	240	4.5	1080	浙江	大华	定制	据实结算
		6 芯千兆单模光纤	6 芯千兆单模光纤	米	225	2	450	中国	国产	定制	据实结算
8	激光灯	全彩激光灯	高速公路激光灯 2. 波长：红光 638nm、蓝光 450、绿光 525 3. 输出电压/电流：12V/220v 4. 启动时间(无要求/0.5S/客户要求时间)：< 0.5S 5. 控制模式 2 种：常亮和频闪 6. 防护等级：IP68 7. 激光等级：Class 3B 8. 耗电功率：80 瓦 9. 使用环境温度：-40℃	组	4	4600	18400	广东	朗于灯光	LY-JG001	

		-60℃ 10. 输入电压: 12V/220V 11. 投射距离: 3000m-4000m 12. 使用寿命: >10000h 13. 颜色选择: 全彩 14. 光衰要求: 10000 小时光衰总数不大于 5% 15. 适用场景: 户外、楼顶、高速公路、观景区 16. 安装高度: 2m-16m (宜为 7m) 17. 安装角度: 上下可调节 0-35° 18. 激光发射器护罩: 定制, 配套固定支架。								
	全彩防疲劳激光灯 配套线缆	RVV4*1.5 m² 国标无氧纯铜, 阻燃耐腐蚀	米	120	8.5	1020	江苏	创德	RVV4*1.5 m²	据实结算
	全彩防疲劳激光灯 固定配件	固定底座、万向支架	套	4	98	392	中国	国产	定制	
9	安装辅材	包含: 抓拍机抱箍、补光灯抱箍、万向节、水晶头六类、光纤熔点、尾纤线、零星工程等。	宗	1	3000	3000	中国	国产	定制	

2、闽江路、先锋路、贺江街、卫河巷、325 大外环、中心医院违停监控设备采购安装调试											
1		交通监控 抓拍标志	50*60cm	套	10	364	3640	山东	国产	定制	
2	设备	智能星光 违停球	400 万智能星光违停球机 镜头采用 1/2.3" 大靶面 CMOS 传感器最低照度：彩色： 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR； 焦距：6-240mm，内置 40 倍 光学变焦镜头； 视场角：59.0-2.0 度(广角- 望远)； 城市道路违章取证：违停、逆 行、压线、连续变 道、机占 非、掉头、蛇形变道、变道、 加塞； 交通数据采集：车流量 道路事件检测：（1）高速、 高架场景道路事件 检测：抛 洒物检测、行人检测、拥堵检 测、路障 检测、施工检测、 交通事故检测 、浓雾检测、 烟雾检测、火灾检测；（2）	台	10	10800	108000	浙江	海康威 视	DS-2VS43 5RY-F8XY ZL	

		城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、火灾检测 普通公路事件检测：支持对路面进行坑槽检测、裂缝检测，龟裂检测； 多场景巡航下，违停有效检测距离 300 m； 支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测，可上传报警及抓拍图片；支持配置 16 个检测场景；支持配置灵敏度、叠加目标框；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；智能交通事件检测和普通公路事件检测可根据智能布防时间切换； 支持违法数据上传服务器、交通终端服务器、中心管理平台支持深度学习算法； 支持 GB35114A 级安全加密； 补光灯类型：红外； 补光灯距离：红外照射距离：最远可达 250 m； 防补光过曝：支持；							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		水平范围：360° 垂直范围：-20° -90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率：50 Hz：50fps（2688*1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720） 60 Hz：60 fps（2688*1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）； 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG, Smart264, Smart265； 宽动态：120 dB 超宽动态； 网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M 网络数据； SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽；支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡；最大支持 512GB； 报警：7 路报警输入，2 路报警输出；音频：1 路音频输入； 电源：供电：DC36 V； 雨刷：支持							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		【新国标终端服务器】4T 硬盘】 1. 硬件规格：网络接口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；16 个 1000M 以太网接口；2 个光口(SFP)；4 个 SATA 硬盘接口；1 个音频输入接口、1 个音频输出接口；2 路报警输入接口，2 路报警 输出接口，含至少一块 4T 硬盘； 2. 支持双网卡，可配置双 IP 进行双网隔离，支持 IPv4、IPv6 组网配置； 3. 支持和现有交警平台直接对接，不可通过 web、网关等非国标协议等对接； 4. 可添加 16 路 IP 摄像机进行录像与图片的实时 预览和存储，并可将 IP 摄像机的视频图像通过 网络传输至客户端； 5. 支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照 时间范围进行匹配合成 ； 6. 可以将前拍后拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别	台	4	9650	38600	浙江	海康威视	DS-TP50	
--	--	--	---	---	------	-------	----	------	---------	--

			的同一辆进行匹配合成； 7. 支持图片存储展示,包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据； 8. 支持视频预览、录像和回放,可配置录像计划,录像和图片存储空间可配置； 9. 支持本地浏览器查询数据,可设置多种筛选条件； 10. 支持新国标电警应用； 11. 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 12. 支持多个相机抓拍数据匹配合成； 13. 支持相同车牌号去重功能 14. 具备数据直存功能								
		数据光端机	RJ45 接口；工业级千兆光端机,传输距离可达 20 公里。	台	3	1060	3180	浙江	海康威视	DS-3D501R-A (FC) / DS-3D501T-A (FC)	
		交换机	非管理交换机,工业级千兆 8 电口,大外壳,导轨式,DC12-36V。	台	4	225	900	浙江	海康威视	DS-3E0508DL	
3	杆件	电子警察杆件 L	电子警察杆件 L 型杆立杆 180-240*6mm*8000 横臂	套	1	5400	5400	浙江	国产	定制	

		型杆 (1.5m*8 .0m)	100-150*4mm*1500 底法兰 150*16mm 连接法兰 320*14mm 定位法兰 450*5mm 地脚螺栓 6-M24*1200mm								
		电子警察 八 棱 L 型杆 (9m*6.8m)	电子警察立柱 260-320*8mm*6800、横臂 110-230*6mm*9000、底法兰 550*20mm、连接法兰 400*20mm、定位法兰 550*8mm、地脚螺栓 8-M27*1400mm	套	3	11750	35250	浙江	国产	定制	
4	基础	电子警察 八 棱 L 型杆杆件 基础 (9m*6.8m)	混凝土强度等级:C25 1.8M*1.8M*2.0M 备注:含预埋件、接地极、土 方开挖、回填等	个	3	4700	14100	山东	国产	定制	
		电子警察 八 棱 L 型杆杆件 基础 (1.5m*8 .0m)	混凝土强度等级:C25 1.5M*1.5M*1.8M 备注:含预埋件、接地极、土 方开挖、回填等	个	1	3300	3300	山东	国产	定制	
5	线材	智能交通 监 控控	箱体尺寸: 高度 67.5cm 宽度 54cm 深度 25cm, 1.2 冷轨	套	6	1850	11100	中国	国产	定制	

	制柜	钢镀锌喷涂。设备箱需适合户外环境使用，具备防腐、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈。内部包含自动重合闸 1 套、防雷器 1 台、空开 3 套、两插孔 2 套、3 插孔 2 套，每个模块均可独立更换。 1、自动重合闸：工作电压：85-285VAC 50/60Hz；额定电流：16A；漏电流动作电流：300mA 漏电 不动作电流：15mA；漏电动作时间：0.01s 具有过压/欠压/断电/漏电提示灯。在电源过压/欠压时自动断开；重合闸具有输出过流保护并自恢复功能。 2、电源防雷：最大持续电压：385V；标称放电电流：20KA；最大放电电流：40KA，电压保护水平：1.7KV，响应时间：25NS。								
	电源线	RVV3×2.5m ²	米	600	8.5	5100	江苏	创德	RVV3×2.5m ²	据实结算

	电源线缆	KVV2×6 m²国标无氧纯铜，阻燃耐腐蚀	米	1300	10	13000	江苏	创德	KVV2×6 m²	据实结算
	穿线管	穿线管 1xMPP50*3.0(厚) (附在护栏上)	米	400	6.7	2680	中国	国产	定制	据实结算
	定向穿线管	直埋管 1xMPP75*3.0(厚)，花砖及垫层开挖及恢复	米	600	12	7200	中国	国产	定制	据实结算
	定向钻穿线	穿线管 1xMPP75*3.0(厚)	米	300	74	22200	中国	国产	定制	据实结算
	6 芯千兆单模光纤	6 芯千兆单模光纤	米	600	2	1200	中国	国产	定制	据实结算
	网线	六类网线 CAT-6	米	300	4.7	1410	广东	富利联讯	定制	据实结算
	AP	无线 AP5 公里	套	1	3850	3850	中国	国产	定制	据实结算
	手孔井	铸铁井盖 700*700，600*600*600MU10 砖，内水泥砂浆，排水孔等。	座	9	1200	10800	中国	国产	定制	据实结算
6	安装辅材	包含：抓拍机抱箍、补光灯抱箍、万向节、水晶头六类、光纤熔点、尾纤线、零星工程等。	宗	1	3000	3000	中国	国产	定制	
投标总报价		大写：陆拾贰万柒仟贰佰叁拾元整 小写：627230 元								

投标人可根据项目说明提供的采购清单自行调整报价明细表格式。

投标人名称（盖章或签章）： 诚润科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）



Handwritten signature of the legal representative or authorized representative.

