

报价明细表

单位：元

项目编号：SDGP371500000202502000521

序号	货物名称	品牌型号	主要技术参数、规格	计量单位	数量	单价	总价
1	全结构化摄像机	海康威视 DS-2CD7C44YFWD-XGT/AT	双舱双变焦双抓拍全结构化摄像机； 上通道看细节，下通道看全景，双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU 模块组成； 支持全结构化抓拍，支持抓拍人体，抓拍人脸，抓拍非机动车，抓拍机动车及相关属性识别； 可分别设置细节抓拍通道，全景抓拍通道。可设置细节通道智能分析模式为人脸抓拍/混合目标检测（全结构化/人脸比对）/道路监控/普通监控，全景通道智能模式为混合目标检测（全结构化）/普通监控； 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸； 支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持人脸去重； 支持前端人脸比对，支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入，支持合计人脸库的存储空间最大 3GB，单张人脸不超过 300KB，支持不同人脸库不同时间布防，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测，支持人脸快速比对，比对方式设置； 支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌； 支持混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 可同时检测区域内不低于 160 个移动目标(机动车、非机动车及行人)进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可人脸与人体图片、车牌与	台	31	4570	141670

		<p>车辆图片关联显示；</p> <p>人脸抓拍率不小于 90%，并可将局部与整体图片关联；</p> <p>支持越界，区域入侵，进入/离开区域，徘徊，人员聚集，快速移动，停车，物品遗留/拿取，场景变更，音频陡升/陡降，音频有无，虚焦侦测；</p> <p>可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片清晰可辨，无过曝、过暗情况</p> <p>支持北斗定位校时，定位功能符合国家现行政策要求；</p> <p>支持 35114A 级安全能力；</p> <p>最低照度：细节通道：彩色：0.0005Lux，0 Lux with Light，黑白：0.0001Lux，0 Lux with IR；</p> <p>全景通道：彩色：0.0005Lux，0 Lux with Light，黑白：0.0001Lux，0 Lux with IR；</p> <p>传感器类型：细节通道：1/1.2"逐行扫描 CMOS，全景通道：1/1.8"逐行扫描 CMOS；</p> <p>调节角度：细节通道：T 向±10°，P 向±10°，全景通道：T 向±15°；</p> <p>焦距：细节通道：10—50mm，全景通道：8—32mm；</p> <p>补光灯：混合补光（支持白光模式和混光模式），细节通道：普通监控最远可达 80m，人脸抓拍/识别：最远可达 20m，全景通道：普通监控最远可达 80m，人脸抓拍/识别最远可达 15m；</p> <p>最大图像尺寸：400 万像素，细节通道：2688×1520，全景通道：2688×1520；</p> <p>视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>支持多码流，同时支持 10 路取流；</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>支持 GB/T28181, GA/T1400 协议;</p> <p>支持设备所在位置的经纬度查询, 支持北斗;</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口;</p> <p>音频: 1 路输入, 1 路输出;</p> <p>报警: 2 路输入, 2 路输出;</p> <p>供电方式: AC24V ± 20%;</p> <p>防护: IP67;</p>				
2	防水拾音器	海康威视 DS-2FP2021-OW	<p>防水拾音器;</p> <p>拾音距离远场: 15 米;</p> <p>音频传输距离: 200 米;</p> <p>灵敏度: -36dB;</p> <p>信噪比: 80dB;</p> <p>ECM 麦克风;</p> <p>AGC 控制, 自适应降噪技术;</p> <p>采用高灵敏度全指向性防水防尘咪头, 全向拾音器、声音清晰自然;</p> <p>内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护;</p> <p>电源: DC12V (9V-18V) ;</p> <p>防护级别: IP65/IK08;</p>	台	31	260	8060
3	安装辅料 附材	聊城市尊宇信息科技有限公司	若现场需要可含摄像机立杆, 含支架, 线缆, 敷管等安装调试费用	套	31	200	6200
4	网络费	租赁	含 1 年的摄像机网络专线费用	项	31	300	9300
5	安装施工 及运维费	聊城市尊宇信息科技有限公司	安装施工, 含 1 年的摄像机维护运维费用	项	31	400	12400

6	存储服务器	海康威视 DS-A72048RH-ICVS	<p>提供活动目标视频、图片、结构化数据存储； 提供图片的即存即取应用； 8U 机架式 48 盘位网络存储设备，2 颗 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行； 处理器：2 颗 64 位处理器； 系统盘：1×960GB SSD 数据盘：2×960GB SSD； 系统内存：64GB（可扩展至 256GB）； 存储接口：48 个 SATA 接口，支持硬盘，满配 48 块 8T 企业级硬盘； 网络接口：2 个千兆数据网口，2 个万兆数据光口，1 个千兆管理口； 整机电源：1200W，1+1 冗余电源； 图片性能：最大支持读写 550 张/秒(单张图片 500KB)； 支持图片流直存； 支持集群管理功能； 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位 ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长； 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡； 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理； 支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 支持存储图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型</p>	套	1	188200	188200
---	-------	-----------------------	--	---	---	--------	--------

			<p>检索视频，检索条件包括前端点位 ID、时间段、视频目标类型；</p> <p>支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持 SSD 缓存加速，大图支持内存加速；</p> <p>支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD 缓存加速池容量大小，可最高针对 4096KB 图片加速提取；</p> <p>支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；</p> <p>以上满足国家现行政策要求。</p>				
7	解析服务器	海康威视 DS-IF2004-B6H/YF	<p>支持 100 万张/天的结构化图片解析，为活动目标查询、布防、轨迹追踪等提供秒级响应的解析支撑；</p> <p>支持对图片中的活动目标进行检测、属性分析、建模，提取相关属性和向量化特征；</p> <p>处理器：配置 2 颗国产化处理器，核数 32 核，主频 2.0GHz；</p> <p>内存：配置 192G DDR4；最大支持扩展至 32 根 DDR4 内存，最大可扩展至 2TB 内存；</p> <p>硬盘：配置 1 块 480G SSD 硬盘，最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 8 个 NVMe 硬盘；</p> <p>GPU：配置 4 张高性能 GPU 加速卡；</p> <p>网口：2 个千兆自适应网络接口，2 个万兆光口，标配 1 个 IPMI RJ45 管理接口；</p> <p>电源：标配 1+1 冗余电源；</p> <p>机箱规格：19 英寸 2U 机架式标准机箱；</p> <p>以上满足国家现行政策要求。</p>	套	1	184270	184270
8	合计						550100